

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП С ВЫСОКОЙ СВЕТОВОЙ ОТДАЧЕЙ

НОВИНКА

Для общего освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.



4000 K

Нейтральный белый свет

6500 K

Холодный дневной свет



Транзитное подключение



Высокая световая отдача



50 000 часов службы



Гарантия 5 лет



IP65
Защита от влаги и пыли

- Высокая световая отдача: 120 лм/Вт
- Эффективная замена люминесцентных светильников ЛСП
- Широкий диапазон рабочих температур: от -25 до +45 °C
- Все способы монтажа: подвесной, потолочный, настенный
- Материал корпуса и плафона – ударопрочный поликарбонат

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, K	Габариты, мм	Подключение в линию, шт	Артикул
ДСП 1424	20	2400	4000	600×86×70	до 30	LDSP0-1424-20-4000-K01 ^{NEW}
ДСП 1421			6500			LDSP0-1421-20-6500-K01
ДСП 1425	40	4800	4000	1200×86×70	до 15	LDSP0-1425-40-4000-K01 ^{NEW}
ДСП 1422			6500			LDSP0-1422-40-6500-K01
ДСП 1426	50	6000	4000	1500×86×70	до 12	LDSP0-1426-50-4000-K01 ^{NEW}
ДСП 1423			6500			LDSP0-1423-50-6500-K01