

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 3006-3015 ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

НОВИНКА

Для общего освещения производственных, складских, выставочных и торговых помещений, в том числе с большим содержанием пыли и влаги. Обеспечивают равномерную засветку при размещении на большой высоте, экономят электроэнергию.



DIALux

6500 K

Холодный дневной свет

 50 000 часов службы

 Гарантия 5 лет

 140  $\frac{\text{лм}}{\text{Вт}}$  Высокая светоотдача

 IP65 Защита от влаги и пыли

- Широкий диапазон рабочих напряжений: 100-240 В
- Пульсация не более 5%
- Корпус с высоким уровнем теплоотвода из алюминиевого сплава
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +50°C

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС	Размер, мм	Артикул
ДСП 3004			Г 60		LDSP0-3004-100-60-K23
ДСП 3005	100	14000	Г 90	Ø280×130	LDSP0-3005-100-90-K23
ДСП 3006			Д120		LDSP0-3006-100-120-K23
ДСП 3007			Г 60		LDSP0-3007-150-60-K23
ДСП 3008	150	21000	Г 90	Ø360×140	LDSP0-3008-150-90-K23
ДСП 3009			Д120		LDSP0-3009-150-120-K23
ДСП 3010			Г 60		LDSP0-3010-200-60-K23
ДСП 3011	200	28000	Г 90	Ø420×160	LDSP0-3011-200-90-K23
ДСП 3012			Д120		LDSP0-3012-200-120-K23
ДСП 3013			Г 60		LDSP0-3013-250-60-K23
ДСП 3014	250	35000	Г 90	Ø420×160	LDSP0-3014-250-90-K23
ДСП 3015			Д120		LDSP0-3015-250-120-K23