



6 Изделия электроустановочные и удлинители

Серия «КВАРТА»	394
Серия «ОКТАВА»	398
Серия «ГЕРМЕС PLUS», IP54	402
Серия «ФОРС», IP54	405
Серия «БРИКС»	407
Каучуковые штепсельные соединители, IP44	410
Удлинители с защитными крышками	412
Шнуры переносные с розеткой и вилкой, удлинители на рамке	414
Шнуры с выключателем и плоской вилкой	416
Бытовые удлинители	418
Адаптеры	421
Сетевые фильтры	422
Удлинители на катушках	424
Разборные вилки и розетки	426

Серия «КВАРТА»

Серия электроустановочных изделий скрытой установки. Классический дизайн, надежный механизм позволяет легко монтировать розетки и выключатели в любых жилых и общественных зданиях.



Преимущества






- Ассортиментная линейка составлена с учетом тенденций рыночного спроса и включает перечень наиболее актуальных и популярных позиций.
- Модульный принцип инсталляции позволяет монтировать до четырех изделий шлейфом в один блок по горизонтали или вертикали.
- Металлический суппорт из оцинкованной стали позволяет крепить изделие как на винты, так и на распорные лапки в различные типы подрозетников.
- Лицевая панель изделий и рамки из негорючего ABS-пластика.
- Шасси розеток и выключателей изготовлены из стали с защитой от коррозии, что обеспечивает надежность и долговечность изделия.
- Вся продукция соответствует требованиям действующего российского законодательства в области безопасности продукции (ГОСТ Р 51322.1-99 – розетки, ГОСТ Р 51324.1-2005 – выключатели, ГОСТ Р 51324.2.1-99 – светорегуляторы).








- Образцы изделий серии «Кварт» успешно прошли испытания на соответствие требованиям международных стандартов, что подтверждено получением сертификата Таможенного союза, действующего на территории Республики Беларусь, Казахстана и РФ.

Технические характеристики

Монтаж	скрытый
Цвет	белый, кремовый
Номинальный ток выключателей	10 А
Номинальный ток розеток	16 А
Крепление к подрозетнику	винты и распорные лапки
Зажим проводов (для медных и алюминиевых проводов сечением до 2,5 мм ²)	винтовой
Расстояние между центрами изделий при групповом монтаже	71 мм

Ассортимент

	Электрическая схема	Наименование	Обозначение	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Выключатель одноклавишный 10 А	BC10-1-0-КБ	белый	10	EVK10-K01-10-DM
			BC10-1-0-ККм	кремовый	10	EVK10-K33-10-DM
		Выключатель одноклавишный с индикатором 10 А	BC10-1-1-КБ	белый	10	EVK11-K01-10-DM
			BC10-1-1-ККм	кремовый	10	EVK11-K33-10-DM
		Выключатель двухклавишный 10 А	BC10-2-0-КБ	белый	10	EVK20-K01-10-DM
			BC10-2-0-ККм	кремовый	10	EVK20-K33-10-DM
		Выключатель двухклавишный с индикатором 10 А	BC10-2-1-КБ	белый	10	EVK21-K01-10-DM
			BC10-2-1-ККм	кремовый	10	EVK21-K33-10-DM
		Выключатель одноклавишный проходной 10 А	ВСП10-1-0-КБ	белый	10	EVK12-K01-10-DM
			ВСП10-1-0-ККм	кремовый	10	EVK12-K33-10-DM
		Выключатель одноклавишный кнопочный 10 А	ВСК10-1-0-КБ	белый	10	EVK13-K01-10-DM
			ВСК10-1-0-ККм	кремовый	10	EVK13-K33-10-DM
		Светорегулятор поворотный 25-400 Вт	ВСП10-1-0-КБ	белый	8	EDK10-K01-03-DM
			ВСП10-1-0-ККм	кремовый	8	EDK10-K33-03-DM
		Розетка одноместная без заземляющего контакта без защитной шторки 10 А	РС10-2-КБ	белый	10	ERK13-K01-10-DM
			РС10-2-ККм	кремовый	10	ERK13-K33-10-DM

	Электрическая схема		Наименование			Кол-во в упак., шт.	Артикул
			Розетка одноместная без заземляющего контакта с защитной шторкой 10 А	РСш10-2-КБ	белый	10	ERK10-K01-10-DM
				РСш10-2-ККм	кремовый	10	ERK10-K33-10-DM
			Розетка одноместная с заземляющим контактом без защитной шторки 16 А	РС10-3-КБ	белый	10	ERK14-K01-16-DM
				РС10-3-ККм	кремовый	10	ERK14-K33-16-DM
			Розетка одноместная с заземляю- щим контактом с защитной шторкой 16 А	РСш10-3-КБ	белый	10	ERK11-K01-16-DM
				РСш10-3-ККм	кремовый	10	ERK11-K33-16-DM
			Розетка двухместная без заземляющего контакта без защитной шторки 10 А	РС12-2-КБ	белый	8	ERK23-K01-10-DM
				РС12-2-ККм	кремовый	8	ERK23-K33-10-DM
			Розетка двухместная без заземляющего контакта с защитной шторкой 10 А	РСш12-2-КБ	белый	9	ERK20-K01-10-DM
				РСш12-2-ККм	кремовый	9	ERK20-K33-10-DM
			Розетка двухместная с заземляющим контактом без защитной шторки 16 А	РС12-3-КБ	белый	8	ERK24-K01-16-DM
				РС12-3-ККм	кремовый	8	ERK24-K33-16-DM
			Розетка двухместная с заземляю- щим контактом с защитной шторкой 16 А	РСш12-3-КБ	белый	8	ERK21-K01-16-DM
				РСш12-3-ККм	кремовый	8	ERK21-K33-16-DM
			Розетка одноместная с заземляющим контактом с крышкой 16 А	РСб10-3-КБ	белый	8	ERK15-K01-16-DM
				РСб10-3-ККм	кремовый	8	ERK15-K33-16-DM
			Розетка одноместная с заземляющим контактом с защитной шторкой с крышкой 16 А	РСбш10-3-КБ	белый	8	ERK12-K01-16-DM
				РСбш10-3-ККм	кремовый	8	ERK12-K33-16-DM

		Наименование	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Розетка одноместная телефонная	10	ETK10-K01-DM
		Розетка одноместная телефонная	10	ETK10-K33-DM
		Розетка двухместная телефонная	10	ETK20-K01-DM
		Розетка двухместная телефонная	10	ETK20-K33-DM
		Розетка одноместная компьютерная	10	EKK10-K01-DM
		Розетка одноместная компьютерная	10	EKK10-K33-DM
		Розетка двухместная компьютерная и телефонная	10	EIK10-K01-DM
		Розетка двухместная компьютерная и телефонная	10	EIK10-K33-DM
		Розетка одноместная телевизионная	10	EAK10-K01-DM
		Розетка одноместная телевизионная	10	EAK10-K33-DM
		Рамка двухместная горизонтальная	38	EMK20-K01-DM
		Рамка двухместная горизонтальная	38	EMK20-K33-DM
		Рамка трехместная горизонтальная	25	EMK30-K01-DM
		Рамка трехместная горизонтальная	25	EMK30-K33-DM
		Рамка четырёхместная горизонтальная	19	EMK40-K01-DM
		Рамка четырёхместная горизонтальная	19	EMK40-K33-DM

Цветовые решения



Белый



Кремовый

Серия «ОКТАВА»

Серия электроустановочных изделий открытой установки. Лаконичный дизайн и универсальная конструкция позволяют легко монтировать розетки и выключатели на любую поверхность.



Преимущества

- Ассортиментная линейка составлена с учетом тенденций рыночного спроса и включает перечень наиболее актуальных и популярных позиций.
- Эргономичное исполнение изделий позволяет установить их на любой поверхности.
- Удобный монтаж кабеля через выштампованные входы для проводников на основании корпуса розеток и выключателей.
- Электробезопасное основание из термостойкого пластика.
- Материал корпуса – негорючий АБС-пластик.
- Вся продукция соответствует требованиям действующего российского законодательства в области безопасности продукции (ГОСТ Р 51322.1-99 – розетки, ГОСТ Р 51324.1-2005 – выключатели).
- Образцы серии успешно прошли испытания на соответствие требованиям международных стандартов, что подтверждено получением сертификата Таможенного союза, действующего на территории Республики Беларуси, Казахстана и РФ.

Технические характеристики

Монтаж	открытый
Цвет	белый, кремовый, сосна, дуб
Номинальный ток выключателей	10 А
Номинальный ток розеток	16 А
Степень защиты от окружающей среды	IP20
Зажим проводов (2,5 мм ²)	винтовой

Ассортимент

	Электрическая схема	Наименование	Обозначение	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Выключатель одноклавишный 10 А	BC20-1-0-0Б	белый	36	EV010-K01-10-DC
			BC20-1-0-0Км	кремовый	36	EV010-K33-10-DC
			BC20-1-0-0С	сосна	36	EV010-K03-10-DC
			BC20-1-0-0Д	дуб	36	EV010-K04-10-DC
		Выключатель одноклавишный с индикатором 10 А	BC20-1-1-0Б	белый	36	EV011-K01-10-DC
			BC20-1-1-0Км	кремовый	36	EV011-K33-10-DC
			BC20-1-1-0С	сосна	36	EV011-K03-10-DC
			BC20-1-1-0Д	дуб	36	EV011-K04-10-DC
		Выключатель двухклавишный 10 А	BC20-2-0-0Б	белый	36	EV020-K01-10-DC
			BC20-2-0-0Км	кремовый	36	EV020-K33-10-DC
			BC20-2-0-0С	сосна	36	EV020-K03-10-DC
			BC20-2-0-0Д	дуб	36	EV020-K04-10-DC
		Выключатель двухклавишный с индикатором 10 А	BC20-2-1-0Б	белый	36	EV021-K01-10-DC
			BC20-2-1-0Км	кремовый	36	EV021-K33-10-DC
			BC20-2-1-0С	сосна	36	EV021-K03-10-DC
			BC20-2-1-0Д	дуб	36	EV021-K04-10-DC
		Выключатель одноклавишный кнопочный 10 А	ВК20-1-0-0Б	белый	36	EV013-K01-10-DC
			ВК20-1-0-0Км	кремовый	36	EV013-K33-10-DC
		Розетка одноместная без заземляющего контакта 10 А	PC20-2-0Б	белый	36	ER010-K01-10-DC
			PC20-2-0Км	кремовый	36	ER010-K33-10-DC
			PC20-2-0С	сосна	36	ER010-K03-10-DC
			PC20-2-0Д	дуб	36	ER010-K04-10-DC
		Розетка одноместная без заземляющего контакта с защитной шторкой 10 А	РСш20-2-0Б	белый	36	ER013-K01-10-DC
			РСш20-2-0Км	кремовый	36	ER013-K33-10-DC
			РСш20-2-0С	сосна	36	ER013-K03-10-DC
			РСш20-2-0Д	дуб	36	ER013-K04-10-DC
		Розетка одноместная с заземляющим контактом 10 А	PC20-3-0Б	белый	30	ER011-K01-16-DC
			PC20-3-0Км	кремовый	30	ER011-K33-16-DC
			PC20-3-0С	сосна	30	ER011-K03-16-DC
			PC20-3-0Д	дуб	30	ER011-K04-16-DC

	Электрическая схема	Наименование			Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Розетка одноместная с заземляющим контактом с защитной шторкой 16 А	РСш20-3-ОБ	белый	30	ERO14-K01-16-DC
			РСш20-3-ОКм	кремовый	30	ERO14-K33-16-DC
			РСш20-3-ОС	сосна	30	ERO14-K03-16-DC
			РСш20-3-ОД	дуб	30	ERO14-K04-16-DC
		Розетка двухместная без заземляющего контакта 10 А	PC22-2-ОБ	белый	24	ERO20-K01-10-DC
			PC22-2-ОКм	кремовый	24	ERO20-K33-10-DC
			PC22-2-ОС	сосна	24	ERO20-K03-10-DC
			PC22-2-ОД	дуб	24	ERO20-K04-10-DC
		Розетка двухместная без заземляющего контакта с защитной шторкой 10 А	PCш22-2-ОБ	белый	24	ERO23-K01-10-DC
			PCш22-2-ОКм	кремовый	24	ERO23-K33-10-DC
			PCш22-2-ОС	сосна	24	ERO23-K03-10-DC
			PCш22-2-ОД	дуб	24	ERO23-K04-10-DC
		Розетка двухместная с заземляющим контактом 16 А	PC22-3-ОБ	белый	18	ERO21-K01-16-DC
			PC22-3-ОКм	кремовый	18	ERO21-K33-16-DC
			PC22-3-ОС	сосна	18	ERO21-K03-16-DC
			PC22-3-ОД	дуб	18	ERO21-K04-16-DC
		Розетка двухместная с заземляющим контактом с защитной шторкой 16 А	PCш22-3-ОБ	белый	18	ERO24-K01-16-DC
			PCш22-3-ОКм	кремовый	18	ERO24-K33-16-DC
			PCш22-3-ОС	сосна	18	ERO24-K03-16-DC
			PCш22-3-ОД	дуб	18	ERO24-K04-16-DC
		Розетка трехместная без заземляющего кон- такта 10 А	PC23-2-ОБ	белый	24	ERO30-K01-10-DC
			PC23-2-ОК	кремовый	24	ERO30-K33-10-DC
		Розетка трехместная с заземляющим кон- тактом 16 А	PC23-3-ОБ	белый	20	ERO31-K01-16-DC
			PC23-3-ОК	кремовый	20	ERO31-K33-16-DC
			PC23-3-ОС	сосна	20	ERO31-K03-16-DC
			PC23-3-ОД	дуб	20	ERO31-K04-16-DC

	Электрическая схема	Наименование	Обозначение	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Розетка четырехместная без заземляющего контакта 10 А	PC24-2-ОБ	белый	16	ЕR040-K01-10-DC
			PC24-2-ОК	кремовый	16	ЕR040-K33-10-DC
		Розетка четырехместная с заземляющим контактом 16 А	PC24-3-ОБ	белый	12	ЕR041-K01-16-DC
			PC24-3-ОК	кремовый	12	ЕR041-K33-16-DC
			PC24-3-ОС	сосна	12	ЕR041-K03-16-DC
			PC24-3-ОД	дуб	12	ЕR041-K04-16-DC
		Розетка одностанционная телефонная	РТ20-ОБ	белый	36	ЕТ010-K01-DC
			РТ20-ОКм	кремовый	36	ЕТ010-K33-DC
		Розетка одностанционная телевизионная	РТВ20-ОБ	белый	36	ЕА010-K01-DC
			РТВ20-ОКм	кремовый	36	ЕА010-K33-DC

Цветовые решения



Белый



Кремовый



Сосна



Дуб

Серия «ГЕРМЕС PLUS», IP54

Изделия серии «ГЕРМЕС PLUS» используются в помещениях с повышенной влажностью или запыленностью, а также под навесом на открытом воздухе.



Преимущества






- Серия «Гермес PLUS» имеет эргономичный дизайн. Белая глянцевая поверхность позволяет изделиям идеально вписаться в интерьер любых общественных зданий (бассейнов, торговых залов, офисов и т.д.).
- Эластичные сальники обеспечивают удобный ввод провода различного сечения.
- Электробезопасное основание из стеклонаполненного полиамида.
- Материал корпуса – негорючий PC-пластик.
- Два варианта цветового исполнения крышек розеток: белый и полупрозрачный (дымчатый).
- Наличие в ассортименте коннектора обеспечивает возможность сбора многопостовых вертикальных блоков.
- Вся продукция соответствует требованиям действующего российского законодательства в области безопасности продукции (ГОСТ Р 51322.1-99 – розетки, ГОСТ Р 51324.1-2005 – выключатели).

- Образцы серии успешно прошли испытания на соответствие требованиям международных стандартов, что подтверждено получением сертификата Таможенного союза, действующего на территории Республики Беларуси, Казахстана и РФ.

Технические характеристики

Монтаж	открытый
Цвет	белый, дымчатый
Степень защиты	IP54
Номинальный ток выключателей	10 А
Номинальный ток розеток	16 А
Зажим проводов (до 2,5 мм ²)	винтовой

Ассортимент

	Электрическая схема	Наименование	Обозначение	Цвет клавиши/ крышки	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Блок вертикальный – выключатель	БВ6-22-31-ГПБб	белый/белый	5	EBVMP20-K01-31-54-EC
		и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки	БВ6-22-31-ГПБд	белый/дымчатый	5	EBVMP20-K03-31-54-EC
		Блок вертикальный – выключатель	БВ6-22-32-ГПБб	белый/белый	5	EBVMP20-K01-32-54-EC
		двухклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки	БВ6-22-32-ГПБд	белый/дымчатый	5	EBVMP20-K03-32-54-EC
		Блок горизонтальный – выключатель	БГ6-22-31-ГПБб	белый/белый	5	EBGMP20-K01-31-54-EC
		одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки	БГ6-22-31-ГПБд	белый/дымчатый	5	EBGMP20-K03-31-54-EC
		Блок горизонтальный – выключатель	БГ6-22-32-ГПБб	белый/белый	5	EBGMP20-K01-32-54-EC
		двухклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки	БГ6-22-32-ГПБд	белый/дымчатый	5	EBGMP20-K03-32-54-EC
		Выключатель одноклавишный для открытой установки	ВС20-1-0-ГПБ	белый	10	EVMP10-K01-10-54-EC
		Выключатель одноклавишный с индикацией для открытой установки	ВС20-1-1-ГПБ	белый	10	EVMP11-K01-10-54-EC

	Электрическая схема		Наименование	Обозначение	Цвет клавиши/крышки	Кол-во в упак., шт.	Артикул
			Выключатель двухклавишный для открытой установки	ВС20-2-0-ГПБ	белый	10	EVMP20-K01-10-54-EC
			Выключатель одноклавишный кнопочный для открытой установки	ВСК20-1-0-ГПБ	белый	10	EVMP13-K01-10-54-EC
			Выключатель одноклавишный проходной для открытой установки	ВСП20-1-0-ГПБ	белый	10	EVMP12-K01-10-54-EC
			Розетка одноместная с заземляющим контактом с крышкой для открытой установки	РС620-3-ГПБб	белый/белый	10	ERMP12-K01-16-54-EC
			Розетка одноместная с заземляющим контактом с крышкой для открытой установки	РС620-3-ГПБд	белый/дымчатый	10	ERMP12-K03-16-54-EC
			Розетка двухместная с заземляющим контактом с крышкой для открытой установки	РС622-3-ГБб	белый/белый	5	ERMP22-K01-16-54-EC
			Розетка двухместная с заземляющим контактом с крышкой для открытой установки	РС622-3-ГБд	белый/дымчатый	5	ERMP22-K03-16-54-EC
			Розетка трехместная с заземляющим контактом с крышкой для открытой установки	РС623-3-ГПБб	белый/белый	4	ERMP32-K01-16-54-EC
			Розетка трехместная с заземляющим контактом с крышкой для открытой установки	РС623-3-ГПБд	белый/дымчатый	4	ERMP32-K03-16-54-EC
			Розетка четырехместная с заземляющим контактом с крышкой для открытой установки	РС624-3-ГПБб	белый/белый	4	ERMP42-K01-16-54-EC
			Розетка четырехместная с заземляющим контактом с крышкой для открытой установки	РС624-3-ГПБд	белый/дымчатый	4	ERMP42-K03-16-54-EC
			Коннектор вертикальный	КВ-22	белый	25	EBMP20-K01

НОВИНКА

НОВИНКА

Серия «ФОРС», IP54

Серия электроустановочных изделий открытой установки IP54.

Выключатели и розетки серии «ФОРС» IP54 предназначены для помещений с повышенной влажностью и запыленностью: подвалов, гаражей, мастерских. Дизайн розеток и выключателей данной серии позволяет им идеально вписаться в интерьер промышленных предприятий.



6



Преимущества

- Современный промышленный дизайн.
- Устойчивая к грязи шероховатая поверхность корпусов и клавиш типа «шагрень».
- Все изделия в соответствии с ГОСТом снабжены упорами на задней поверхности и дренажем.
- Верхний и нижний сальники под разный диаметр кабеля.
- Большое внутреннее пространство для удобного и надежного подключения проводов.
- Винты и пружины откидной крышки из нержавеющей стали.
- Розетки поставляются с защитными шторками.
- Рабочий ресурс розеток – не менее 5000 циклов, а выключателей – не менее 40 000 циклов «включение-отключение».

Технические характеристики

Монтаж	открытый
Материал корпуса	PP-пластик
Материал механизма	стеклонаполненный полиамид
Цвет корпуса	серый
Цвет клавиш и крышек	черный
Степень защиты	IP54
Номинальный ток выключателей	10 А
Номинальный ток розеток	16 А
Зажим проводов (до 2,5 мм ²)	винтовой

Ассортимент

	Электрическая схема	Наименование	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		 Выключатель одноклавишный для открытой установки 10 А/250 В~ BC20-1-0-ФСр	10	EVS10-K03-10-54-Dc
		 Выключатель одноклавишный со световым индикатором для открытой установки 10 А/250 В~ BC20-1-1-ФСр	10	EVS11-K03-10-54-Dc
		 Выключатель кнопочный для открытой установки 10 А/250 В~ BCк20-1-0-ФСр	10	EVS13-K03-10-54-Dc
		 Выключатель двухклавишный для открытой установки 10 А/250 В~ BC20-2-0-ФСр	10	EVS20-K03-10-54-Dc
		 Розетка одноместная с крышкой для открытой установки с заземляющим контактом 16 А/250 В~ PC620-3-ФСр	10	ERS12-K03-16-54-Dc
		 Розетка двухместная с крышкой для открытой установки с заземляющим контактом 16 А/250 В~ PC622-3-ФСр	5	ERS22-K03-16-54-Dc

Серия «БРИКС»

Выключатели и розетки серии «БРИКС» предназначены для открытого монтажа проводки.



6

Преимущества

- Выключатели обеспечивают минимум 40 000 циклов коммутации, а розетки – 5000.
- Устойчивость к воздействию повышенной температуры и огня.
- Термостойкость основания и лицевой панели.
- Возможность монтажа на любой тип поверхности.
- Простое введение кабелей через выштампованные вводы для проводников с четырех сторон основания корпуса розеток или выключателей.
- Степень защиты IP20.
- Розеточные узлы выполнены из высокоупругой фосфористой бронзы.
- Розетки поставляются с защитными шторками.

Технические характеристики

Монтаж	открытый
Материал основания	АБС-пластик
Материал основания механизма	стеклонаполненный полиамид
Цвет корпуса	белый, коричневый
Степень защиты	IP20
Номинальный ток выключателей	10 А
Номинальный ток розеток	16 А

Ассортимент

	Электрическая схема	Наименование	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Выключатель одноклавишный для открытой установки 10 А/250 В~			
		BC20-1-0-ББ	белый	10	EVB10-K01-10-Dc
		BC20-1-0-БК	коричневый	10	EVB10-K30-10-Dc
		Выключатель одноклавишный со световым индикатором для открытой установки 10 А/250 В~			
		BC20-1-1-ББ	белый	10	EVB11-K01-10-Dc
		BC20-1-1-БК	коричневый	10	EVB11-K30-10-Dc
		Выключатель кнопочный для открытой установки 10 А/250 В~			
		BCк20-1-0-ББ	белый	10	EVB13-K01-10-Dc
		BCк20-1-0-БК	коричневый	10	EVB13-K01-30-Dc
		Выключатель двухклавишный для открытой установки 10 А/250 В~			
		BC20-2-0-ББ	белый	10	EVB20-K01-10-Dc
		BC20-2-0-БК	коричневый	10	EVB20-K01-30-Dc
		Розетка одноместная для открытой установки с заземляющим контактом 16 А/250 В~			
		PC20-3-ББ	белый	10	ERB11-K01-16-Dc
		PC20-3-БК	коричневый	10	ERB11-K30-16-Dc
		Розетка одноместная для открытой установки без заземляющего контакта 10 А/250 В~			
		PC20-2-ББ	белый	10	ERB10-K01-10-Dc
		PC20-2-БК	коричневый	10	ERB10-K30-10-Dc
		Розетка двухместная для открытой установки с заземляющим контактом 16 А/250 В~			
		PC22-3-ББ	белый	10	ERB21-K01-16-Dc
		PC22-3-БК	коричневый	10	ERB21-K30-16-Dc

	Электрическая схема	Наименование	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Розетка двухместная для открытой установки без заземляющего контакта 10 А/250 В~			
		PC22-2-ББ	белый	10	ERB20-K01-10-Dc
		PC22-2-БК	коричневый	10	ERB20-K30-10-Dc
		Розетка трехместная для открытой установки с заземляющим контактом 16 А/250 В~			
		PC23-3-ББ	белый	10	ERB31-K01-16-Dc
		PC23-3-БК	коричневый	10	ERB31-K30-16-Dc
		Розетка четырехместная для открытой установки с заземляющим контактом 16 А/250 В~			
		PC24-3-ББ	белый	10	ERB41-K01-16-Dc
		PC24-3-БК	коричневый	10	ERB41-K30-16-Dc
		Розетка четырехместная для открытой установки без заземляющего контакта 10 А/250 В~			
		PC24-2-ББ	белый	10	ERB40-K01-10-Dc
		PC24-2-БК	коричневый	10	ERB40-K30-10-Dc

Цветовые решения



Белый



Коричневый

Каучуковые штепсельные соединители, IP44

Каучуковые разъемы предназначены для использования в сложных эксплуатационных условиях и широко применяются в производстве, строительстве и машиностроении. Они легко монтируются, имеют высокую надежность и долгий срок службы.



Особенности, преимущества

- Ассортимент включает наиболее востребованные на рынке модели.
- Все изделия имеют брызгозащитный каучуковый корпус, выполненный в черном цвете.
- Высокие изоляционные и износостойкие свойства корпуса обеспечивают долгий срок службы.
- Наличие на корпусе ребер препятствует соскальзыванию рук при разъединении розетки и вилки.
- Дополнительный буртик обеспечивает плотную фиксацию вилки в розетке и защищает от попадания влаги внутрь.
- Изделия укомплектованы специальными ввод-сальниками для кабеля различного сечения.
- Вся продукция соответствует требованиям действующего российского законодательства в области безопасности продукции (ГОСТ Р 51322.1-99).

Технические характеристики

Монтаж	открытый
Цвет	черный
Номинальный ток розеток	16 А
Степень защиты от окружающей среды	IP 44
Количество контактов	3
Температурный режим эксплуатации	-25 ÷ +50 °C

Ассортимент

	Наименование	Обозначение	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	Вилка прямая	ВБпЗ-1-0м	180	PKR01-016-2-K02
	Вилка с боковым вводом	ВБуЗ-1-0м	180	PKR01-U-016-2-K02
	Розетка с защитной крышкой настенная	РБ13-1-0м	120	PKR11-016-2-K02
	Розетка с защитной крышкой переносная	РБп13-1-0м	120	PKR21-016-2-K02
	Розетка (колодка) двухместная с защитными крышками	РБ32-1-0м	10	PKR62-016-2-K02
	Розетка (колодка) трехместная с защитными крышками	РБ33-1-0м	36	PKR61-016-2-K02
	Розетка (колодка) четырехместная с защитными крышками	РБ34-1-0м	6	PKR64-016-2-K02

Удлинитель с защитными крышками

Незаменимы при ремонтных и строительных работах. Яркий цвет изделий привлекает внимание, хорошо заметен в пыли и затемненных местах.



Особенности, преимущества

- Незаменимы в условиях запыленности.
- Благодаря яркому цвету корпуса хорошо заметны в пыли, затемненных местах, что позволяет избежать случайного повреждения и выхода из строя изделия.
- Подпружиненная крышка плотно закрывает розетку от проникновения влаги, грязи, пыли.
- Крышка защищает контактную группу от коррозии и повреждения.
- Полимерные материалы, из которых изготовлены корпусные детали, соприкасающиеся с токоведущими элементами, самозатухают при температуре +650 °C в течение 30 секунд.
- Противоизломная деталь в месте ввода кабеля в корпус.
- Усиленная двойная изоляция гибкого кабеля.
- Литая вилка, форма которой обеспечивает плотное соединение с корпусом.

Технические характеристики

Материал корпуса	полипропилен
Материал деталей контактных групп	латунь
Марка провода	ПВС
Степень защиты	IP44
Условия эксплуатации	от -10 до +40 °C
Максимальное рабочее напряжение	250 В AC
Максимальная нагрузка	3,5 кВт
Сечение провода	3×1 мм ²
Частота питающей сети	50 Гц
Допустимый суммарный ток	16 А
Цвет	оранжевый

Ассортимент

	Наименование	Количество розеток	Длина, м	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	Удлинитель У04В с защитными крышками 2Р+РЕ	4	5	5	WYP10-16-04-05-44 - N
	Удлинитель У05В с защитными крышками 2Р+РЕ	5	5	5	WYP10-16-05-05-44 - N
	Удлинитель У06В с защитными крышками 2Р+РЕ	6	5	5	WYP10-16-06-05-44 - N

Шнуры переносные с розеткой и вилкой, удлинители на рамке

Шнуры переносные с розеткой и вилкой и удлинители на рамке незаменимы на даче, в гараже, в доме при строительных работах. Яркий цвет позволяет легко заметить провод в траве и на местности сложного рельефа.



Особенности, преимущества

- Ярко-оранжевый цвет шнура легко заметен.
- Двойная изоляция провода выдерживает многочисленные перегибы, защищает от пробоя и поражения электрическим током.
- Литая круглая вилка прочна в эксплуатации.
- Длина кабеля рассчитана таким образом, чтобы шнур можно было применить и дома, и в офисе, и на стройплощадке.
- Розетка обеспечивает плотное соединение с вилкой, допустим любой радиус изгиба шнура, изделие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и перепадам температур.

Технические характеристики

Марка провода	ПВС
Сечение провода	3×1,0 мм ²
Максимальная нагрузка	2,2 кВт
Номинальный ток	16 А
Номинальное напряжение	250 В
Цвет шнура	оранжевый, черный

Ассортимент



Наименование	Длина, м	Сечение провода, мм ²	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Шнур УШ-01РВ с круглой вилкой и розеткой 2P+PE	5	3×1,0	10	WUP10-05-K09 - N
Шнур УШ-01РВ с круглой вилкой и розеткой 2P+PE	10	3×1,0	8	WUP10-10-K09 - N
Шнур УШ-01РВ с круглой вилкой и розеткой 2P+PE	20	3×1,0	6	WUP10-20-K09 - N



Наименование	Длина, м	Сечение провода, мм ²	Максимальная нагрузка, Вт при намотанном проводе	Заземление при размотанном проводе	Количество в упаковке, шт.	Артикул	
Удлинитель на рамке УР10	10	2×0,75	650	1300	нет	2	WKF20-06-01-10
Удлинитель на рамке УР20	20	2×0,75	650	1300	нет	2	WKF20-06-01-20
Удлинитель на рамке УР30	30	2×0,75	650	1300	нет	2	WKF20-06-01-30
Удлинитель на рамке УР30	30	3×1,00	1100	2200	есть	2	WKF14-10-01-30
Удлинитель на рамке УР40	40	3×1,00	1100	2200	есть	2	WKF14-10-01-40
Удлинитель на рамке УР50	50	3×1,00	1100	2200	есть	2	WKF14-10-01-50

Шнуры с выключателем и плоской вилкой

Позволяют заменить старые изношенные или поврежденные провода, «вдохнуть жизнь» в полюбившиеся изделия.



Особенности, преимущества

- Шнур может использоваться потребителем для бытовых нужд и изготовителем различных электроприборов.
- Шнур снабжен выключателем для удобства эксплуатации электроприбора.
- Легко производить установку шнура, используя элементарные навыки владения отверткой, можно легко установить шнур, не прибегая к услугам мастерской.
- Позволяет превратить стационарный прибор в переносной.
- Вилка подходит к любому типу розетки (европейский и российский стандарт).

Технические характеристики

Марка провода	ПВС
Сечение провода	2×0,75 мм ²
Максимальная нагрузка	1,2 кВт
Номинальный ток	6 А
Номинальное напряжение	230 В
Цвет шнура	белый, черный

Ассортимент

	Наименование	Длина, м	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	Шнур УШ1КВ с плоской вилкой и выключателем 2Р	2	100	WUP20-02-K01
	Шнур УШ1КВ с плоской вилкой и выключателем 2Р	2	100	WUP20-02-K02

Бытовые удлинители

Предназначены для использования в быту, в офисе, в загородном доме для подключения всевозможных электроприборов различного назначения (бытовая техника, промышленные инструменты и т.д.).



Преимущества

- Корпус изготовлен из электробезопасного, самозатухающего пластика (PP). Не темнеет от времени, не выгорает на свету, не трескается и не раскалывается при механических воздействиях.
- Конструкция розеток с заземляющими контактами позволяет подключать устройства с круглыми и плоскими вилками.
- Шнуры удлинителей имеют оболочку с двойной изоляцией, стойкой к деформации.
- Жилы шнуров медные, многопроволочные, что обеспечивает повышенную гибкость.
- Наличие выключателя позволяет отключить электроприборы, не вынимая вилки из штепсельной розетки.

Технические характеристики

Материал корпуса	полипропилен
Марка провода	ПВС
Материал деталей контактных групп	латунь
Условия эксплуатации	от -10 до +40 °C
Максимальное рабочее напряжение	250 В AC
Частота питающей сети	50 Гц
Допустимый суммарный ток	16 А
Цвет	белый

Ассортимент

	Наименование	Количество розеток	Длина, м	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	Удлинитель У02 без выключателя	2	2	15	WYP10-16-02-02-Z - N
		2	3	15	WYP10-16-02-03-Z - N
		2	5	10	WYP10-16-02-05-Z - N
	Удлинитель У03 без выключателя	3	2	14	WYP10-16-03-02-Z - N
		3	3	12	WYP10-16-03-03-Z - N
		3	5	12	WYP10-16-03-05-Z - N
	Удлинитель У04 без выключателя	4	2	14	WYP10-16-04-02-Z - N
		4	3	14	WYP10-16-04-03-Z - N
		4	5	10	WYP10-16-04-05-Z - N
	Удлинитель У05 без выключателя	5	3	8	WYP10-16-05-03-Z - N
		5	5	8	WYP10-16-05-05-Z - N
	Удлинитель У06 без выключателя	6	3	6	WYP10-16-06-03-Z - N
		6	5	6	WYP10-16-06-05-Z - N
	Удлинитель У2 без выключателя	2	2	15	WYP10-06-02-02 - N
		2	3	15	WYP10-06-02-03 - N
		2	5	10	WYP10-06-02-05 - N
	Удлинитель У3 без выключателя	3	2	14	WYP10-06-03-02 - N
		3	3	12	WYP10-06-03-03 - N
		3	5	12	WYP10-06-03-05 - N
	Удлинитель У4 без выключателя	4	2	14	WYP10-06-04-02 - N
		4	3	14	WYP10-06-04-03 - N
		4	5	10	WYP10-06-04-05 - N
	Удлинитель У5 без выключателя	5	3	8	WYP10-06-05-03 - N
		5	5	8	WYP10-06-05-05 - N
	Удлинитель У6 без выключателя	6	3	6	WYP10-06-06-03 - N
		6	5	6	WYP10-06-06-05 - N

	Наименование	Количество розеток	Длина, м	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	Удлинитель У02К с выключателем	2	2	12	WYP10-16-02-02-ZK
		2	3	12	WYP10-16-02-03-ZK
		2	5	10	WYP10-16-02-05-ZK
	Удлинитель У03К с выключателем	3	2	14	WYP10-16-03-02-ZK
		3	3	14	WYP10-16-03-03-ZK
		3	5	10	WYP10-16-03-05-ZK
	Удлинитель У04К с выключателем	4	2	8	WYP10-16-04-02-ZK
		4	3	8	WYP10-16-04-03-ZK
		4	5	8	WYP10-16-04-05-ZK
	Удлинитель У05К с выключателем	5	3	6	WYP10-16-05-03-ZK
		5	5	6	WYP10-16-05-05-ZK
	Удлинитель У06К с выключателем	6	3	6	WYP10-16-06-03-ZK
		6	5	6	WYP10-16-06-05-ZK
	Удлинитель У3К с выключателем	3	3	14	WYP10-06-03-03-K
		3	5	10	WYP10-06-03-05-K
	Удлинитель У4К с выключателем	4	3	8	WYP10-06-04-03-K
		4	5	8	WYP10-06-04-05-K
	Удлинитель У5К с выключателем	5	3	6	WYP10-06-05-03-K
		5	5	6	WYP10-06-05-05-K
	Удлинитель У6К с выключателем	6	3	6	WYP10-06-06-03-K
		6	5	6	WYP10-06-06-05-K
	Удлинитель У-С03К с выключателем	3	3	10	WYP30-16-03-03-ZK
		3	5	10	WYP30-16-03-05-ZK

Адаптеры

Предназначены для подключения нескольких электроприборов, имеющих шнур с плоской или круглой вилкой, к стационарной одноместной розетке.



6

Ассортимент

	Наименование	Количество розеток	Максимальная нагрузка, кВт	Количество в упаковке, шт.		Артикул
				групповой	транспортной	
	Тройник T-01/01-2	1 круглая + 2 плоских	3,5	50	200	WTP10-16-21
	Тройник T-01/02	2 круглых	3,5	50	200	WTP10-16-02

Особенности, преимущества

- Обеспечивают плотное обжатие присоединяемых вилок за счет упругих пластин контактной группы адаптера.
- Материал пластика обеспечивает надежную изоляцию от токопроводящих частей.
- Эстетичный вид и современный дизайн.
- Не выгорают и не трескаются под влиянием атмосферных факторов.
- Возможно разнообразное сочетание розеточных групп под любой стандарт.

Сетевые фильтры

Защищают дорогостоящее и чувствительное электрооборудование (оргтехника, аудио-, видеотехника, бытовая техника) от бросков напряжения в сети и перегрузок. Применение сетевых фильтров, за счет своевременного отключения от сети, позволяет увеличить помехозащиту линий и повысить электро- и пожаробезопасность при эксплуатации электроприборов. Сетевые фильтры особенно эффективны для рабочего места с персональным компьютером, оснащенного дополнительными периферийными устройствами.



Особенности, преимущества

- В сетевом фильтре предусмотрен выключатель со световой индикацией состояния сети.
- Сетевой фильтр снабжен варисторной защитой от импульсных помех, имеет защиту от перегрузки и тока короткого замыкания.
- Материал корпуса из ударопрочного негорючего пластика.

Технические характеристики

Материал	полипропилен
Марка провода	ПВС
Напряжение сети	250 В
Номинальная частота	50 Гц
Максимальный ток нагрузки	16 А
Суммарная мощность нагрузки	3,5 кВт
Максимальная энергия рассеивания	125 Дж
Максимальный импульсный ток	5 кА
Диапазон частот подавляемой помехи	100 кГц–100 МГц
Степень подавления помех	10–15 Дб
Сечение провода	3×1 мм ²
Диапазон рабочих температур	–10 ÷ +40 °С

Ассортимент

	Наименование	Количество розеток	Длина, м	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	Сетевой фильтр СФ-03К	3	1,5	6	WFP10-16-03-01 - N
	Сетевой фильтр СФ-05К	5	1,5	5	WFP10-16-05-01 - N
	Сетевой фильтр СФ-05К	5	3	5	WFP10-16-05-03 - N
	Сетевой фильтр СФ-05К	5	5	5	WFP10-16-05-05 - N

Удлинитель на катушке

При помощи удлинителя на катушке легко подключить удаленные на расстояние до 50 м от стационарной розетки электроприборы, имеющие шнур с плоской или круглой вилкой. Незаменимы на стройке, на садовом участке, на съемочной площадке, в парках с аттракционами, в промышленности и в быту.



Особенности, преимущества

- Тепловое реле защищает от превышения максимально допустимой подключаемой нагрузки.
- Изолирующая прорезиненная ручка обеспечивает безопасную и комфортную эксплуатацию.
- Рама с замкнутым контуром изготовлена из стальной трубы.
- Все удлинители оснащены литой вилкой в цвет кабеля.
- Желтый кабель отлично виден в пыли в условиях строительной площадки.
- Вся необходимая техническая информация по эксплуатации удлинителей на катушке нанесена на лицевую сторону корпуса и на стикер.
- Серия PROFESSIONAL на металлическом барабане оснащена кабелем КГ и имеет степень защиты IP44.

Технические характеристики

Марка провода	ПВС, КГ
Сечение провода	0,75; 1,00; 1,50; 2,50 мм ²
Диаметр штыря вилки	4,8 мм

Ассортимент

	Наименование	Длина, м	Зазем- ление	Сечение провода, мм ²	Максимальная нагрузка, кВт		Степень защиты	Кол-во в упак., шт.	Артикул
					при намотанном проводе	при размотанном проводе			
Серия GARDEN 	Катушка переносная УК10	10	нет	2×0,75	650	1300	IP20	10	WKP23-06-04-10
	Катушка переносная УК20	20	нет	2×0,75	650	1300	IP20	1	WKP23-06-04-20
	Катушка переносная УК30	30	нет	2×0,75	650	1300	IP20	1	WKP23-06-04-30
	Катушка переносная УК40	40	нет	2×1,00	1100	2200	IP20	1	WKP23-10-04-40
	Катушка переносная УК50	50	нет	3×1,00	1100	2200	IP20	1	WKP23-16-04-50
Серия INDUSTRIAL 	Катушка переносная УК10	10	есть	3×1,00	1100	2200	IP20	10	WKP14-10-04-10
	Катушка переносная УК10	10	есть	3×1,50	1750	3500	IP20	10	WKP15-16-04-10
	Катушка переносная УК20	20	есть	3×1,00	1100	2200	IP20	1	WKP14-10-04-20
	Катушка переносная УК20	20	есть	3×1,50	1750	3500	IP20	1	WKP15-16-04-20
	Катушка переносная УК30	30	есть	3×1,00	1100	2200	IP20	1	WKP14-10-04-30
	Катушка переносная УК30	30	есть	3×1,50	1750	3500	IP20	1	WKP15-16-04-30
	Катушка переносная УК40	40	есть	3×1,00	1100	2200	IP20	1	WKP14-10-04-40
	Катушка переносная УК40	40	есть	3×1,50	1750	3500	IP20	1	WKP15-16-04-40
	Катушка переносная УК50	50	есть	3×1,50	1750	3500	IP20	1	WKP15-16-04-50
Серия INDUSTRIAL PLUS 	Катушка переносная УК20	20	есть	3×1,50	1750	3500	IP44	1	WKP15-16-04-20-44
	Катушка переносная УК30	30	есть	3×1,50	1750	3500	IP44	1	WKP15-16-04-30-44
	Катушка переносная УК40	40	есть	3×1,50	1750	3500	IP44	1	WKP15-16-04-40-44
	Катушка переносная УК50	50	есть	3×1,50	1750	3500	IP44	1	WKP15-16-04-50-44
Серия PROFESSIONAL 	Катушка переносная УК20	20	есть	3×1,50	1750	3500	IP44	1	WKP16-16-04-20-44
	Катушка переносная УК30	30	есть	3×1,50	1750	3500	IP44	1	WKP16-16-04-30-44
	Катушка переносная УК30	30	есть	3×2,50	1750	3500	IP44	1	WKP17-16-04-30-44
	Катушка переносная УК40	40	есть	3×1,50	1750	3500	IP44	1	WKP16-16-04-40-44
	Катушка переносная УК40	40	есть	3×2,50	1750	3500	IP44	1	WKP17-16-04-40-44
	Катушка переносная УК50	50	есть	3×1,50	1750	3500	IP44	1	WKP16-16-04-50-44
	Катушка переносная УК50	50	есть	3×2,50	1750	3500	IP44	1	WKP17-16-04-50-44

Разборные вилки и розетки

НОВИНКА

Разборные вилки и розетки успешно применяются в быту для ремонта электроприборов, удлинителей и т.д.



Преимущества

- Ассортиментная линейка составлена с учетом тенденций рыночного спроса и включает перечень наиболее актуальных и популярных позиций вилок и розеток.
- Эргономичное исполнение изделий позволяет их комфортно и безопасно эксплуатировать.
- Контактная группа и зажим кабеля позволяют провести удобный и быстрый монтаж.
- Материал корпуса — негорючий АБС-пластик.
- Вся продукция соответствует требованиям действующего российского законодательства в области безопасности продукции.
- Образцы новой серии успешно прошли испытания на соответствие требованиям международных стандартов, что подтверждено получением сертификата Таможенного союза, действующего на территории Республики Беларуси, Казахстана и РФ.

Технические характеристики

Материал	АБС-пластик
Напряжение сети	250 В
Номинальная частота	50 Гц
Максимальный ток нагрузки	16 А
Зажим проводов (до 2,5 мм ²)	винтовой

Ассортимент

	Наименование	Количество в групповой упаковке, шт.	Артикул
	Вилка разборная прямая с з/к ВПп10-01-Ст 16А белая	50	EVP10-16-01-K01
	Вилка разборная прямая с з/к ВПп10-02-Ст 16А черная	50	EVP10-16-01-K02
	Вилка разборная прямая без з/к ВПп20-01-Ст 6А белая	80	EVP20-06-01-K01
	Вилка разборная прямая без з/к ВПп20-02-Ст 6А черная	80	EVP20-06-01-K02
	Вилка разборная угловая с з/к ВПу11-01-Ст 16А белая	50	EVP11-16-01-K01
	Вилка разборная угловая с з/к ВПу11-02-Ст 16А черная	50	EVP11-16-01-K02
	Вилка разборная угловая с з/к с кольцом ВПу12-01-Ст 16А белая	50	EVP12-16-01-K01
	Вилка разборная угловая с з/к с кольцом ВПу12-02-Ст 16А черная	50	EVP12-16-01-K02
	Розетка разборная прямая с з/к РПп10-01-Ст 16А белая	40	ERP10-16-01-K02
	Розетка разборная прямая с з/к РПп10-02-Ст 16А черная	50	ERP10-16-01-K02