ЗАЖИМЫ ШИННЫЕ ЗШИ

Этикетка
YNT.001.1

Назначение и область применения

Зажимы шинные ЗШИ товарного знака IEK® (далее – зажимы) предназначены для электрического и механического присоединения медных проводников к медным шинам или алюминиевых проводников к алюминиевым шинам толщиной 5 или 10 мм в цепях переменного или постоянного тока.

По требованиям безопасности зажимы соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 и ГОСТ 31602.1 (IEC 60999-1), ГОСТ 31602.2 (IEC 60999-2).

Основные параметры и комплектность

Таблица 1 – Основные параметры и комплектность

Исполнение	Сечение присоединяемых проводников, мм^2	Момент затяжки винтов, (болтов), Н·м	Комплектность	
			Изделие, шт.	Этикетка, экз.
ЗШИ 1,5–16 мм^2 для шины 5 мм	1,5...16	3	20	1
ЗШИ 16–35 мм^2 для шины 5 мм	16...35	6...8	15	
ЗШИ 35–70 мм^2 для шины 5 мм	35...70	10...12	10	
ЗШИ 70–120 мм^2 для шины 5 мм	70...120	12...15	10	
ЗШИ 1,5–16 мм^2 для шины 10 мм	1,5...16	3	20	
ЗШИ 16–35 мм^2 для шины 10 мм	16...35	6...8	15	
ЗШИ 35–70 мм^2 для шины 10 мм	35...70	10...12	10	
ЗШИ 70–120 мм^2 для шины 10 мм	70...120	12...15	10	

Таблица 2 – Климатические условия, утилизация и гарантийные обязательства

Параметр		Значение
Эксплуатация	Диапазон рабочих температур	От минус 40 до плюс 85 °С
	Относительная влажность	Не более 75 % при температуре плюс 15 °С; 98 % при температуре плюс 25 °С
	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ3
Транспортирование	Температура	От минус 45 до плюс 50 °С
	Условия	Любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных зажимов от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги
Хранение	Температура	От минус 45 до плюс 50 °С
	Относительная влажность воздуха	98 % при температуре плюс 25 °С
	Условия	В упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией
Гарантийный срок		1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения
Срок службы, лет		15

Изделия утилизируются с металлическим ломом.

Указания по безопасности и эксплуатации

При монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации зажимов необходимо соблюдать требования «Правил техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Зажимы неремонтопригодны. При обнаружении неисправности и по истечении срока службы зажим утилизировать.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ЗАЖИМЫ, ИМЕЮЩИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.

Информация для потребителей

В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»
142100, Московская область, г. Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

СТРАНЫ АЗИИ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
www.iek.kz

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»
(Представительство в Республике Беларусь)
Тел.: + 375 (17) 286-36-29
www.iek.ru

УКРАИНА
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»
Тел.: +38 (044) 536-99-00
www.iek.ua

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
П.И.К. «ИЭК МОЛДОВА» О.О.О.
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
www.iek.md

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА
ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ООО «ИЭК БАЛТИЯ»
Тел.: +371 2934-60-30
www.iek.ru

МОНГОЛИЯ
«ИЭК МОНГОЛИЯ» КОО
Тел.: +976 7015-28-28
www.iek.mn

Свидетельство о приемке

Зажимы шинные ЗШИ изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Номер партии, месяц и год изготовления изделия указаны на упаковке в графах «ПАРТИЯ» и «ДАТА».

Штамп ОТК

Штамп магазина

Дата продажи _____

Произведено: ЮЭЦИН СЕДЗЕ ЭЛЕКТРИКЭЛ ЭППЛАЙЕНС ФЭКТОРИ
Чжангцзявань Роуд 7, Бэйбайсянг таун, Юэцинь сити, Чжецзянь провинс, КИТАЙ

Made by: YUEQING CEJIE ELECTRICAL APPLIANCE FACTORY
No. 7, Zhangjiawan Road, Beibaixiang Town, Yueqing City,Zhejiang Province, CHINA

Импортер: ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»
Российская Федерация, 142100, Московская область, город Подольск, Проспект Ленина, дом 107/49, офис 457

Издание 1