

L-facade

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

Классическое решение для фасадов



Мало- и многоэтажные здания



Колонны



Основные характеристики



32 Вт
Мощность



3000К / 4000К
Цвет свечения



5 лет
Гарантия



2800 – 3000 лм
Световой поток



IP 66
Степень защиты



G22 / G38
Диagramмы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 176 до 305¹

Частота, Гц

50±10%

Коэффициент мощности драйвера, η

>0,9

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 10

Температура эксплуатации, °С

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ 1


Класс защиты от поражения электрическим током

I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты




Высота, мм
315

Ширина, мм
200


Длина, мм
230

Вес, кг: **3,0**


L-facade – профессиональный подход в освещении фасадов зданий



Оптическая часть светильника реализована в виде прозрачного рассеивателя, что минимизирует слепящий эффект



Вы можете выбрать окраску светильника порошковым напылением по RAL, что поможет создать цветовой решение, идеально сочетающееся с пространством



С помощью этого продукта можно выделять определенные элементы, создавать уникальный световой рисунок на фасаде здания



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30