

GENERICA

Гофрированные трубы ПВХ

NEW



сделано
В РОССИИ

не поддерживают

ГОРЕНИЕ

температура эксплуатации

-15...+60 °C

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

при коротком замыкании



generica.su

Гофрированные трубы ПВХ



Гофрированные трубы GENERICA® из самозатухающей ПВХ-композиции используются для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Благодаря гибкости трубы прокладка кабеля осуществляется с минимальными трудозатратами и практически не требует дополнительных аксессуаров.

Преимущества

- Пожаробезопасность при коротком замыкании.
- Защита проводки от механических повреждений.
- Материал – диэлектрик.
- Легкий монтаж и минимум аксессуаров.
- Сделано в России.

Технические характеристики

- Цвет: серый (RAL 7035).
- Материал: ПВХ.
- Диаметр: 16, 20, 25 мм.
- Наличие протяжки.
- Рабочая температура от –15 до +60 °С.



Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОММ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика
--------------------------------------	---	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Каналы сбыта

СМО Строительно-монтажные организации	СЩО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница
---	--	------------------------