


L-industry II Em


Промышленный светильник с аварийным блоком


LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®




 Производственные помещения

 Логистические центры

 Спортивные площадки


Основные характеристики

 **71 - 120 Вт**
Мощность

 **IP 65**
Степень защиты

 **5 лет**
Гарантия

 **9230 - 18000 лм**
Световой поток

 **100 000 часов**
Срок службы

 **Д, Г30, Г60, К15**
Диagramмы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 430¹

Частота, Гц

50 ± 10%

Коэффициент мощности драйвера, л

≥ 0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °С

от +1 до +35

Вид климатического исполнения

УХЛ 4


Класс защиты от поражения электрическим током

I


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес и габариты



288
Длина, мм




167
Ширина, мм


201
Высота, мм

Вес, кг: **3,4**


L-industry II Em – промышленный светильник с аварийным блоком



Световой поток в аварийном режиме - 200 лм



Драйвер собственной разработки, который обеспечивает защиту светильника от перегрева короткого замыкания и МКС-помех



Специальная конструкция литого корпуса усиливает естественную конвекцию и обеспечивает эффективное охлаждение восходящими потоками воздуха



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30