

L-street Turbine

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

Улично-дорожный светильник



Автомобильные дороги



Городские улицы



Площади и парки



Внешнее освещение прилегающих территорий

Основные характеристики



33 - 109 Вт
Мощность



IP 66
Степень защиты



5 лет
Гарантия



4400 - 14521 лм
Световой поток



Д/Ш3/Ш8/Ш9/Ш10
Диаграммы



100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Напряжения питания переменного тока, В

от 140 до 430¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, η

$\geq 0,95$

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °C

от -60 до +40


Вид климатического исполнения

УХЛ 1

Класс защиты от поражения электрическим током


I

Вес и габариты²



93
Ширина, мм

274 / 524 / 774
Длина, мм



140
Высота, мм

93
Ширина, мм


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.


² Значения соответствуют:
L-street Turbine 40 / 60 , 80 / 120

Вес, кг: **0,8 / 1,3 / 2,0**


L-street Turbine – лучшее соотношение веса и эффективности



Двойной контур герметизации обеспечивает высокую влагозащитенность светильника



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



Специальные участки для усиления естественной конвекции позволили минимизировать вес



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30