





# L-banner 600 Sport

Соответствует требованиям ТВ трансляций







LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

-  Производственные помещения
-  Архитектурная подсветка
-  Логистические центры
-  Спортивные площадки



## Основные характеристики

-  **620 Вт**  
Мощность
-  **IP 66**  
Степень защиты
-  **5 лет**  
Гарантия
-  **55 850 - 56 537 лм**  
Световой поток
-  **100 000 часов**  
Срок службы
-  **K15, Г30, Г60**  
Диаграммы


## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	<b>от 165 до 430</b> <sup>1</sup>
Частота, Гц	<b>50 ± 10%</b>
Коэффициент мощности драйвера, η	<b>≥ 0,95</b>
Коэффициент пульсации светового потока, %	<b>≤ 1</b>
Температура эксплуатации, °С	<b>от -60 до +40</b>
Вид климатического исполнения	<b>УХЛ 1</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>I</b>


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

## Вес и габариты



**426**  
Длина, мм



**462,5**  
Высота, мм

**238**  
Ширина, мм

Вес, кг: **14,0**


## L-banner 600 Sport – соответствует требованиям ТВ трансляций



Индекс цветопередачи > 90 Ra  
Полностью соответствует требованиям видеоаппаратуры для съемок трансляций высокого качества



Литой корпус с активным охлаждением обеспечивает эффективный отвод тепла от светильника



Защита от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30