

СВЕТОДИОДНЫЕ АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 1422А-1425А

НОВИНКА

Для общего и аварийно-эвакуационного освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Светильники ДСП 1422А-1425А имеют универсальное подключение (постоянного и непостоянного действия), время работы от БАП – 1 час. Соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 по аварийному освещению.



4000 К

Нейтральный белый свет

6500 К

Холодный дневной свет

 **120** лм
Вт Высокая
светоотдача

  Транзитное
подключение

 Гарантия
5 лет

 IP65
Защита
от влаги и пыли

- Высокий световой поток в дежурном режиме: 4800 лм.
- Защита батареи от избыточного разряда и перезаряда.
- Кнопка «Тест» и индикатор на лицевой стороне.
- Материал корпуса и плафона: ударопрочный поликарбонат.
- Пожаробезопасность: все детали не поддерживают горение до 850 °С.

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габариты, мм	Подключение в линию, шт.	Артикул
ДСП 1422А	40	4800	6500	1200×86×70	до 20	LDSP6-1422A-1-40-6500-K01
ДСП 1425А			4000			LDSP6-1425A-1-40-4000-K01

Технические характеристики блока аварийного питания (БАП)

Тип аккумулятора	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Время работы от АКБ, мин.	Световой индикатор заряда аккумулятора	Кнопка «ТЕСТ» для проверки аварийного режима
LiFePO4	5	600	60	Да	Да