

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ ДСП 4022

## РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ



4000 К

нейтральный  
белый свет

5000 К

дневной  
свет

6500 К

холодный  
дневной свет



Гарантия  
3 года



IP65 Защита  
от влаги и пыли



120  
лм/Вт

Эффективное решение для освещения открытых пространств, складских и производственных помещений с высотой подвеса от 5 до 12 метров, с высоким содержанием пыли и влаги.

- Коэффициент пульсации: менее 5%
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +50 °C
- Простой монтаж на подвес, компактная конструкция
- Кривая силы света: Д110
- Порошковая покраска: надежная защита от ржавчины и механических воздействий
- 50 000 часов службы

Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер светильника ØxВ, мм	Артикул
ДСП 4022 100 4000	100	4000	12000	238x100	LT-DSP0-4022-100-40-K02
ДСП 4022 100 5000	100	5000	12000	238x100	LT-DSP0-4022-100-50-K02 <b>NEW</b>
ДСП 4022 100 6500	100	6500	12000	238x100	LT-DSP0-4022-100-65-K02
ДСП 4022 150 4000	150	4000	18000	272x100	LT-DSP0-4022-150-40-K02
ДСП 4022 150 5000	150	5000	18000	272x100	LT-DSP0-4022-150-50-K02 <b>NEW</b>
ДСП 4022 150 6500	150	6500	18000	272x100	LT-DSP0-4022-150-65-K02
ДСП 4022 200 4000	200	4000	24000	308x100	LT-DSP0-4022-200-40-K02
ДСП 4022 200 5000	200	5000	24000	308x100	LT-DSP0-4022-200-50-K02 <b>NEW</b>
ДСП 4022 200 6500	200	6500	24000	308x100	LT-DSP0-4022-200-65-K02