

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

Для общего освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.



4500 К

Дневной свет

6500 К

Холодный дневной свет

 30 000 часов службы

 Гарантия 3 года

 Экономия электроэнергии

 Отсутствие пульсации

 IP65 Защита от влаги и пыли

- Эффективная замена люминесцентных светильников ЛСП
- Инфракрасный датчик движения
- Ударопрочный пластик
- Все способы монтажа: настенно-потолочный накладной, подвесной
- Крепление в комплекте изделия (за исключением тросов)

## Параметры датчика движения:

- Задержка времени отключения: 30 с
- Радиус действия: 1 ÷ 5 м
- Минимальный уровень освещенности: 6 лк
- Угол обзора: 100°

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габариты, мм	Материал корпуса	Артикул
ДСП 1304Д	18	1440	4500	600×66×81	поликарбонат	LDSP2-1304D-18-4500-K03
ДСП 1305Д	18	1440	6500	600×66×81	поликарбонат	LDSP2-1304D-18-4500-K03