



РОЗНИЧНЫЙ КАТАЛОГ | 2026

**ЭЛЕКТРО-
УСТАНОВОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ**



О КОМПАНИИ

IEK GROUP – высокотехнологичная компания, предлагающая комплексные решения для промышленности, строительства и энергетики.

Компания обеспечивает максимально полное предложение в области электротехники и светотехники, автоматизации и телекоммуникации, солнечной энергетики и накопления энергии, а также разрабатывает программное обеспечение для автоматизации MasterSCADA.

➤ **26**

лет работы

➤ **11**

производственных
площадок

➤ **61 000+**

наименований
продукции

➤ **4700**

сотрудников

➤ **164 000 м²**

площадь цехов в России

➤ **400+ млн**

изделий в год

МИССИЯ И ЦЕННОСТИ

Вместе с нашими партнерами мы создаем надежные и доступные решения для передачи, распределения и преобразования электроэнергии, обеспечивая людям комфортную и безопасную среду для жизни и работы.

➤ **Безопасность**

➤ **Надежность**

➤ **Лидерство**

➤ **Человечность**

➤ **Доступность**

➤ **Партнерство**

➤ **Созидание
и новаторство**

СОДЕРЖАНИЕ

Электроустановочные изделия скрытого монтажа	3
---	---

Электроустановочные изделия накладного монтажа	291
---	-----

Решения для помещений с повышенной влажностью	315
--	-----



reddot winner 2026



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

➤ BRITE	4
➤ SKANDY	56
➤ FORTE&PIANO	96
➤ FLITE	130
➤ IEKINSPIRIA	192
➤ IEKETIKA	224
➤ IEKVALENA	258

BRITE



Серия электроустановочных изделий BRITE – это гармоничный дизайн и европейский подход, надежность эксплуатации и привлекательная цена. Мы создали новую линейку, основываясь на пожеланиях профессиональных электромонтажников и компаний-партнеров, занимающих лидерские позиции на российском рынке электротехники.

Цветовая палитра и широкий ассортимент позволяют подобрать изделия, идеально подходящие вашему интерьеру. Серия BRITE оптимальна для применения в таких отраслях, как жилищное, коммерческое, социальное и дорожное строительство, промышленность, топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство.

Все изделия серии легко комбинируются между собой.

Преимущества

- Современный дизайн.
- Разработаны совместно с профессиональным сообществом.
- Широкая ассортиментная линейка.
- Материалы премиум-класса.
- Оптимальное соотношение цены и качества.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Ассортимент выключателей и переключателей BRITe порадует любого потребителя. Одноклавишные, двухклавишные, с индикацией, проходные и перекрестные – в линейке выключателей BRITe вы найдете все необходимое. Также имеются трехклавишные выключатели и механизмы с самовозвратной клавишей. Усовершенствованная конструкция механизма обеспечивает легкое переключение и продолжительный период эксплуатации. За корректную работу со светодиодными источниками света отвечает технологичный SMD-модуль.


Преимущества

- Надежная контактная группа.
- Качественная индикация синего цвета.
- Современный SMD-модуль.

Особенности конструкции



Надежная фиксация проводников.



Интуитивно понятная схема подключения.



Анкерное крепление с фиксацией.



Качественная LED-подсветка.

Доступные цвета

Белый



Бежевый



Жемчужный



Шампань



Алюминий



Сталь



Графит



Маренго



Темная бронза



Черный



Арктический белый



	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул
Выключатель одноклавишный, 10 А, IP20		
	☐ Белый	BR-V10-0-10-K01
	☐ Бежевый	BR-V10-0-10-K10
	☐ Жемчужный	BR-V10-0-10-K36
	☐ Шампань	BR-V10-0-10-K37
	☐ Алюминий	BR-V10-0-10-K47
	☐ Сталь	BR-V10-0-10-K46
	☐ Графит	BR-V10-0-10-K53
	☐ Маренго	BR-V10-0-10-K35
	☐ Темная бронза	BR-V10-0-10-K45
	☐ Черный	BR-V10-0-10-K02
	☐ Арктический белый	BR-V10-0-10-K91
Выключатель одноклавишный с индикацией, 10 А, IP20		
	☐ Белый	BR-V10-1-10-K01
	☐ Бежевый	BR-V10-1-10-K10
	☐ Жемчужный	BR-V10-1-10-K36
	☐ Шампань	BR-V10-1-10-K37
	☐ Алюминий	BR-V10-1-10-K47
	☐ Сталь	BR-V10-1-10-K46
	☐ Графит	BR-V10-1-10-K53
	☐ Маренго	BR-V10-1-10-K35
	☐ Темная бронза	BR-V10-1-10-K45
	☐ Черный	BR-V10-1-10-K02
	☐ Арктический белый	BR-V10-1-10-K91


	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул
Переключатель одноклавишный проходной, 10 А, IP20		
	☐ Белый	BR-V12-0-10-K01
	☐ Бежевый	BR-V12-0-10-K10
	☐ Жемчужный	BR-V12-0-10-K36
	☐ Шампань	BR-V12-0-10-K37
	☐ Алюминий	BR-V12-0-10-K47
	☐ Сталь	BR-V12-0-10-K46
	☐ Графит	BR-V12-0-10-K53
	☐ Маренго	BR-V12-0-10-K35
	☐ Темная бронза	BR-V12-0-10-K45
	☐ Черный	BR-V12-0-10-K02
	☐ Арктический белый	BR-V12-0-10-K91
Переключатель одноклавишный проходной с индикацией, 10 А, IP20		
	☐ Белый	BR-V12-1-10-K01
	☐ Бежевый	BR-V12-1-10-K10
	☐ Жемчужный	BR-V12-1-10-K36
	☐ Шампань	BR-V12-1-10-K37
	☐ Алюминий	BR-V12-1-10-K47
	☐ Сталь	BR-V12-1-10-K46
	☐ Графит	BR-V12-1-10-K53
	☐ Маренго	BR-V12-1-10-K35
	☐ Темная бронза	BR-V12-1-10-K45
	☐ Черный	BR-V12-1-10-K02
	☐ Арктический белый	BR-V12-1-10-K91

	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул
Переключатель одноклавишный перекрестный, 10 A, IP20		
	☐ Белый	BR-V13-0-10-K01
	☐ Бежевый	BR-V13-0-10-K10
	☐ Жемчужный	BR-V13-0-10-K36
	☐ Шампань	BR-V13-0-10-K37
	☐ Алюминий	BR-V13-0-10-K47
	☐ Сталь	BR-V13-0-10-K46
	☐ Графит	BR-V13-0-10-K53
	☐ Маренго	BR-V13-0-10-K35
	☐ Темная бронза	BR-V13-0-10-K45
	☐ Черный	BR-V13-0-10-K02
	☐ Арктический белый	BR-V13-0-10-K91
Выключатель самовозвратный, 10 A, IP20		
	☐ Белый	BR-V14-0-10-K01
	☐ Бежевый	BR-V14-0-10-K10
	☐ Жемчужный	BR-V14-0-10-K36
	☐ Шампань	BR-V14-0-10-K37
	☐ Алюминий	BR-V14-0-10-K47
	☐ Сталь	BR-V14-0-10-K46
	☐ Графит	BR-V14-0-10-K53
	☐ Маренго	BR-V14-0-10-K35
	☐ Темная бронза	BR-V14-0-10-K45
	☐ Черный	BR-V14-0-10-K02
	☐ Арктический белый	BR-V14-0-10-K91
Выключатель двухклавишный, 10 A, IP20		
	☐ Белый	BR-V20-0-10-K01
	☐ Бежевый	BR-V20-0-10-K10
	☐ Жемчужный	BR-V20-0-10-K36
	☐ Шампань	BR-V20-0-10-K37
	☐ Алюминий	BR-V20-0-10-K47
	☐ Сталь	BR-V20-0-10-K46
	☐ Графит	BR-V20-0-10-K53
	☐ Маренго	BR-V20-0-10-K35
	☐ Темная бронза	BR-V20-0-10-K45
	☐ Черный	BR-V20-0-10-K02
	☐ Арктический белый	BR-V20-0-10-K91
Выключатель двухклавишный с индикацией, 10 A, IP20		
	☐ Белый	BR-V20-1-10-K01
	☐ Бежевый	BR-V20-1-10-K10
	☐ Жемчужный	BR-V20-1-10-K36
	☐ Шампань	BR-V20-1-10-K37
	☐ Алюминий	BR-V20-1-10-K47
	☐ Сталь	BR-V20-1-10-K46
	☐ Графит	BR-V20-1-10-K53
	☐ Маренго	BR-V20-1-10-K35
	☐ Темная бронза	BR-V20-1-10-K45
	☐ Черный	BR-V20-1-10-K02
	☐ Арктический белый	BR-V20-1-10-K91


	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул
Переключатель двухклавишный проходной, 10 A, IP20		
	☐ Белый	BR-V22-0-10-K01
	☐ Бежевый	BR-V22-0-10-K10
	☐ Жемчужный	BR-V22-0-10-K36
	☐ Шампань	BR-V22-0-10-K37
	☐ Алюминий	BR-V22-0-10-K47
	☐ Сталь	BR-V22-0-10-K46
	☐ Графит	BR-V22-0-10-K53
	☐ Маренго	BR-V22-0-10-K35
	☐ Темная бронза	BR-V22-0-10-K45
	☐ Черный	BR-V22-0-10-K02
	☐ Арктический белый	BR-V22-0-10-K91
Переключатель двухклавишный перекрестный, 10 A, IP20		
	☐ Белый	BR-V23-0-10-K01
	☐ Бежевый	BR-V23-0-10-K02
	☐ Жемчужный	BR-V23-0-10-K10
	☐ Шампань	BR-V23-0-10-K35
	☐ Алюминий	BR-V23-0-10-K36
	☐ Сталь	BR-V23-0-10-K37
	☐ Графит	BR-V23-0-10-K45
	☐ Маренго	BR-V23-0-10-K46
	☐ Темная бронза	BR-V23-0-10-K47
	☐ Черный	BR-V23-0-10-K53
	☐ Арктический белый	BR-V23-0-10-K91
Выключатель трехклавишный, 10 A, IP20		
	☐ Белый	BR-V30-0-10-K01
	☐ Бежевый	BR-V30-0-10-K10
	☐ Жемчужный	BR-V30-0-10-K36
	☐ Шампань	BR-V30-0-10-K37
	☐ Алюминий	BR-V30-0-10-K47
	☐ Сталь	BR-V30-0-10-K46
	☐ Графит	BR-V30-0-10-K53
	☐ Маренго	BR-V30-0-10-K35
	☐ Темная бронза	BR-V30-0-10-K45
	☐ Черный	BR-V30-0-10-K02
	☐ Арктический белый	BR-V30-0-10-K91

Электрические схемы


Выключатель
одноклавишный




Переключатель
одноклавишный
проходной




Выключатель
одноклавишный
с индикацией




Переключатель
одноклавишный
проходной с индикацией




Переключатель
одноклавишный
перекрестный




Выключатель
самовозвратный




Выключатель
двухклавишный




Выключатель
двухклавишный
с индикацией




Переключатель
двухклавишный
проходной



Выключатель
трехклавишный




Переключатель
двухклавишный
перекрестный



Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	10
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы	Клеммы винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм ²	≤2,5
Можно ли подключать алюминиевые провода	Да

Габаритные и установочные размеры



РОЗЕТКИ СИЛОВЫЕ

Как распределить электроэнергию под разные задачи и проекты? С помощью силовых розеток BRITĚ вы легко с этим справитесь! Выбирайте то, что вам нужно: розетки с контактом заземления или без него. Для безопасной эксплуатации предлагаем розетки с защитными шторками. Во влажных помещениях рекомендуем использовать розетки с защитной крышкой и показателем пылевлагозащиты IP44. Лужение токопроводящих элементов розеток позволяет подключать алюминиевые и медные проводники.

Преимущества

- Высококачественный негорючий пластик.
- Винтовая контактная группа.
- Надежная коммутация.

Особенности конструкции



Винтовая группа
в одной плоскости.



Корпус механизма из не-
горючего поликарбоната.



Луженая контактная
группа.



Защитные шторки.

Доступные цвета

Белый



Бежевый



Жемчужный



Шампань



Алюминий



Сталь



Графит



Маренго



Темная бронза



Черный



Арктический белый



	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Розетка одностепенная без заземления и защитных шторок, 10 A, IP20		



☐	Белый	BR-R10-10-K01
☐	Бежевый	BR-R10-10-K10
☐	Жемчужный	BR-R10-10-K36
☐	Шампань	BR-R10-10-K37
☐	Алюминий	BR-R10-10-K47
☐	Сталь	BR-R10-10-K46
☐	Графит	BR-R10-10-K53
☐	Маренго	BR-R10-10-K35
☐	Темная бронза	BR-R10-10-K45
☐	Черный	BR-R10-10-K02
☐	Арктический белый	BR-R10-10-K91

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Розетка одностепенная с заземлением без защитных шторок, 16 A, IP20		



☐	Белый	BR-R11-16-K01
☐	Бежевый	BR-R11-16-K10
☐	Жемчужный	BR-R11-16-K36
☐	Шампань	BR-R11-16-K37
☐	Алюминий	BR-R11-16-K47
☐	Сталь	BR-R11-16-K46
☐	Графит	BR-R11-16-K53
☐	Маренго	BR-R11-16-K35
☐	Темная бронза	BR-R11-16-K45
☐	Черный	BR-R11-16-K02
☐	Арктический белый	BR-R11-16-K91

</

</

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Розетка одностная с заземлением с защитными шторками, с крышкой, 16 А, IP20		
	○ Белый	BR-R16-16-K01
	● Бежевый	BR-R16-16-K10
	○ Жемчужный	BR-R16-16-K36
	● Шампань	BR-R16-16-K37
	● Алюминий	BR-R16-16-K47
	● Сталь	BR-R16-16-K46
	● Графит	BR-R16-16-K53
	● Маренго	BR-R16-16-K35
	● Темная бронза	BR-R16-16-K45
	● Черный	BR-R16-16-K02
	○ Арктический белый	BR-R16-16-K91


	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Розетка одностная с заземлением с защитными шторками, с крышкой, 16 А, IP44*		
	○ Белый	BR-R16-16-44-K01
	● Бежевый	BR-R16-16-44-K10
	○ Жемчужный	BR-R16-16-44-K36
	● Шампань	BR-R16-16-44-K37
	● Алюминий	BR-R16-16-44-K47
	● Сталь	BR-R16-16-44-K46
	● Графит	BR-R16-16-44-K53
	● Маренго	BR-R16-16-44-K35
	● Темная бронза	BR-R16-16-44-K45
	● Черный	BR-R16-16-44-K02
	○ Арктический белый	BR-R16-16-44-K91

Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20, IP44
Номинальный ток, А	10, 16
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы	Клеммы винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм²	<4,0
Можно ли подключать алюминиевые провода	Да

Электрические схемы

Розетка одностная без заземления





Розетка одностная с заземлением




Габаритные и установочные размеры

Розетка одностная без заземления




* Применяется с рамками IP20.

Розетка одноместная с заземлением



Розетка одноместная с крышкой



РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Качественная ТВ-картинка и отличный сигнал сети Интернет – важные требования к современной недвижимости. Проходные, оконечные и спутниковые розетки BRITĚ обеспечат передачу телевизионного сигнала на высоком уровне. Телефонные и интернет-розетки (одинарные, двойные, комбинированные) помогут реализовать различные проекты и передавать информацию с отличной скоростью.

Розетка RJ45 и провод 6-й категории предназначены для поддержания высокой скорости интернет-соединения.

Современная розетка HDMI обеспечит передачу высококачественного сигнала с максимальным разрешением.

Преимущества

- Высокий уровень сигнала.
- Удобное подключение.
- Широкий ассортимент.

Особенности конструкции



Качественная фиксация и маркировка для подключения проводов.



Панель фиксируется на защелках.



Удобное подключение без инструментов.

Доступные цвета

Белый



Бежевый



Жемчужный



Шампань



Алюминий



Сталь



Графит



Маренго



Темная бронза



Черный



Арктический белый



	Наименование продукции и цветовое исполнение	Характеристики	Артикул
Розетка TV оконечная, IP20			
	 Белый	Частота: 862 МГц; ослабление сигнала: 2 дБ	BR-A10-O-K01
	 Бежевый		BR-A10-O-K10
	 Жемчужный		BR-A10-O-K36
	 Шампань		BR-A10-O-K37
	 Алюминий		BR-A10-O-K47
	 Сталь		BR-A10-O-K46
	 Графит		BR-A10-O-K53
	 Маренго		BR-A10-O-K35
	 Темная бронза		BR-A10-O-K45
	 Черный		BR-A10-O-K02
	 Арктический белый		BR-A10-O-K91
Розетка TV проходная, IP20			
	 Белый	Частота: 862 МГц; ослабление сигнала: 2 дБ	BR-A10-P-K01
	 Бежевый		BR-A10-P-K10
	 Жемчужный		BR-A10-P-K36
	 Шампань		BR-A10-P-K37
	 Алюминий		BR-A10-P-K47
	 Сталь		BR-A10-P-K46
	 Графит		BR-A10-P-K53
	 Маренго		BR-A10-P-K35
	 Темная бронза		BR-A10-P-K45
	 Черный		BR-A10-P-K02
	 Арктический белый		BR-A10-P-K91

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Характеристики	Артикул
Розетка двухместная TV + SAT оконечная, IP20				
	☐	Белый	Частота: 950–2400 МГц; ослабление сигнала: 3 дБ	BR-AF20-O-K01
	☐	Бежевый		BR-AF20-O-K10
	☐	Жемчужный		BR-AF20-O-K36
	☐	Шампань		BR-AF20-O-K37
	☐	Алюминий		BR-AF20-O-K47
	☐	Сталь		BR-AF20-O-K46
	☐	Графит		BR-AF20-O-K53
	☐	Маренго		BR-AF20-O-K35
	☐	Темная бронза		BR-AF20-O-K45
	☐	Черный		BR-AF20-O-K02
	☐	Арктический белый		BR-AF20-O-K91*
Розетка двухместная TV + компьютерная RJ45, IP20				
	☐	Белый	Тип разъема: RJ45/8P8C, Type F; частота: 125 МГц	BR-AK20-1-K01
	☐	Бежевый		BR-AK20-1-K10
	☐	Жемчужный		BR-AK20-1-K36
	☐	Шампань		BR-AK20-1-K37
	☐	Алюминий		BR-AK20-1-K47
	☐	Сталь		BR-AK20-1-K46
	☐	Графит		BR-AK20-1-K53
	☐	Маренго		BR-AK20-1-K35
	☐	Темная бронза		BR-AK20-1-K45
	☐	Черный		BR-AK20-1-K02
	☐	Арктический белый		BR-AK20-1-K91
Розетка компьютерная RJ45, IP20				
	☐	Белый	Категория: 5е; частота: 125 МГц	BR-K10-1-K01
	☐	Бежевый		BR-K10-1-K10
	☐	Жемчужный		BR-K10-1-K36
	☐	Шампань		BR-K10-1-K37
	☐	Алюминий		BR-K10-1-K47
	☐	Сталь		BR-K10-1-K46
	☐	Графит		BR-K10-1-K53
	☐	Маренго		BR-K10-1-K35
	☐	Темная бронза		BR-K10-1-K45
	☐	Черный		BR-K10-1-K02
	☐	Арктический белый		BR-K10-1-K91
Розетка компьютерная RJ45, IP20				
	☐	Белый	Категория: 6; частота: 200 МГц	BR-K10-2-K01
	☐	Бежевый		BR-K10-2-K10
	☐	Жемчужный		BR-K10-2-K36
	☐	Шампань		BR-K10-2-K37
	☐	Алюминий		BR-K10-2-K47
	☐	Сталь		BR-K10-2-K46
	☐	Графит		BR-K10-2-K53
	☐	Маренго		BR-K10-2-K35
	☐	Темная бронза		BR-K10-2-K45
	☐	Черный		BR-K10-2-K02
	☐	Арктический белый		BR-K10-2-K91

Начало таблицы см. на стр. 14

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Характеристики	Артикул
Розетка компьютерная двухместная RJ45 категории 5е, IP20				
	☐	Белый	Категория: 5е; частота: 125 МГц	BR-K20-1-K01
	☐	Бежевый		BR-K20-1-K10
	☐	Жемчужный		BR-K20-1-K36
	☐	Шампань		BR-K20-1-K37
	☐	Алюминий		BR-K20-1-K47
	☐	Сталь		BR-K20-1-K46
	☐	Графит		BR-K20-1-K53
	☐	Маренго		BR-K20-1-K35
	☐	Темная бронза		BR-K20-1-K45
	☐	Черный		BR-K20-1-K02
	☐	Арктический белый		BR-K20-1-K91
Розетка компьютерная двухместная RJ45 категории 6, IP20				
	☐	Белый	Категория: 6; частота: 200 МГц	BR-K20-2-K01
	☐	Бежевый		BR-K20-2-K10
	☐	Жемчужный		BR-K20-2-K36
	☐	Шампань		BR-K20-2-K37
	☐	Алюминий		BR-K20-2-K47
	☐	Сталь		BR-K20-2-K46
	☐	Графит		BR-K20-2-K53
	☐	Маренго		BR-K20-2-K35
	☐	Темная бронза		BR-K20-2-K45
	☐	Черный		BR-K20-2-K02
	☐	Арктический белый		BR-K20-2-K91
Розетка телефонная RJ11, IP20				
	☐	Белый	Тип разъема: RJ11/4P4C; количество выходов: 1	BR-T10-K01
	☐	Бежевый		BR-T10-K10*
	☐	Жемчужный		BR-T10-K36*
	☐	Шампань		BR-T10-K37*
	☐	Алюминий		BR-T10-K47*
	☐	Сталь		BR-T10-K46*
	☐	Графит		BR-T10-K53*
	☐	Маренго		BR-T10-K35*
	☐	Темная бронза		BR-T10-K45*
	☐	Черный		BR-T10-K02*
	☐	Арктический белый		BR-T10-K91*
Розетка двухместная телефонная RJ11 + компьютерная RJ45, IP20				
	☐	Белый	Тип разъема: RJ11/4P4C, RJ45/8P8C; количество выходов: 2; категория: 5е	BR-KT20-O-1-K01
	☐	Бежевый		BR-KT20-O-1-K10
	☐	Жемчужный		BR-KT20-O-1-K36
	☐	Шампань		BR-KT20-O-1-K37
	☐	Алюминий		BR-KT20-O-1-K47
	☐	Сталь		BR-KT20-O-1-K46
	☐	Графит		BR-KT20-O-1-K53
	☐	Маренго		BR-KT20-O-1-K35
	☐	Темная бронза		BR-KT20-O-1-K45
	☐	Черный		BR-KT20-O-1-K02
	☐	Арктический белый		BR-KT20-O-1-K91*

* Продукция поставляется под заказ.

	Наименование продукции и цветовой исполнение	Характеристики	Артикул
Розетка HDMI, IP20			
	☐ Белый	Тип разъема: Type A; количество выходов: 1	BR-H10-K01
	☐ Бежевый		BR-H10-K10
	☐ Жемчужный		BR-H10-K36
	☐ Шампань		BR-H10-K37
	☐ Алюминий		BR-H10-K47
	☐ Сталь		BR-H10-K46
	☐ Графит		BR-H10-K53
	☐ Маренго		BR-H10-K35
	☐ Темная бронза		BR-H10-K45
	☐ Черный		BR-H10-K02
	☐ Арктический белый		BR-H10-K91

Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Типы механизмов	RJ11, RJ45, TV, HDMI
Степень защиты	IP20
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы	Быстро фиксирующиеся
Виды механизмов	Одноместные, двухместные, комбинированные

Электрические схемы


Телефонная розетка Телевизионная розетка




Компьютерная
одноместная розетка



Компьютерная
двухместная розетка




Розетка HDMI




- 1 - TMDS Data 2+
- 2 - TMDS Data 2
- 3 - TMDS Data 2-
- 4 - TMDS Data1+
- 5 - TMDS Data1
- 6 - TMDS Datab
- 7 - TMDS Data 0+
- 8 - TMDS Data0
- 9 - TMDS Data 0-
- 10 - TMDSClock+
- 11 - TMDS Clock
- 12 - TMDS Clock-
- 13 - CEC
- 14 - Reserved
- 15 - SCL
- 16 - SDA
- 17 - Ground
- 18 - +5v
- 19 - HPD
- 20 - General braid (ground)

Габаритные и установочные размеры


Телефонная розетка




Компьютерная одноместная розетка




Компьютерная двухместная розетка




Двухместная (компьютерная + телефонная) розетка




Телевизионная розетка




Двухместная (компьютерная + телевизионная) розетка



Розетка HDMI



Розетка двухместная TV + SAT



РОЗЕТКИ USB

USB-розетки BRITE – одно из лучших предложений на российском рынке для зарядки гаджетов и других мультимедийных устройств.

Комбинированные розетки (USB-разъемы в сочетании с силовой розеткой) позволяют зарядить от одного источника электроэнергии сразу три различных устройства.

Механизмы с быстрой зарядкой в самые короткие сроки обеспечат заряд ваших гаджетов.


Преимущества

- Удобство эксплуатации.
- Быстрый заряд.
- Различные форматы USB-выходов.

Особенности конструкции



Возможность заряжать одновременно три гаджета.



Quick Charge – функция быстрой зарядки.



Разные форматы USB-портов: Type C/Type A.



USB-розетки без силовой розетки для детских комнат.

Доступные цвета

Белый



Бежевый



Жемчужный



Шампань



Алюминий



Сталь



Графит



Маренго

Темная
бронза

Черный

Арктический
белый

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Характеристики	Артикул
Розетка USB, IP20			
	☐ Белый	Тип USB: A + A; напряжение USB: 5 В; сила тока USB: 3,1 А	BR-U21-D31-K01
	☐ Бежевый		BR-U21-D31-K10*
	☐ Жемчужный		BR-U21-D31-K36*
	☐ Шампань		BR-U21-D31-K37
	☐ Алюминий		BR-U21-D31-K47
	☐ Сталь		BR-U21-D31-K46*
	☐ Графит		BR-U21-D31-K53
	☐ Маренго		BR-U21-D31-K35
	☐ Темная бронза		BR-U21-D31-K45
	☐ Черный		BR-U21-D31-K02
	☐ Арктический белый		BR-U21-D31-K91
Розетка USB, IP20			
	☐ Белый	Тип USB: A + C; напряжение USB: 5, 9, 12 В; сила тока USB: 3,1 А; быстрая зарядка	BR-U22-018-K01
	☐ Бежевый		BR-U22-018-K10
	☐ Жемчужный		BR-U22-018-K36
	☐ Шампань		BR-U22-018-K37*
	☐ Алюминий		BR-U22-018-K47
	☐ Сталь		BR-U22-018-K46
	☐ Графит		BR-U22-018-K53
	☐ Маренго		BR-U22-018-K35
	☐ Темная бронза		BR-U22-018-K45
	☐ Черный		BR-U22-018-K02
	☐ Арктический белый		BR-U22-018-K91

* Продукция поставляется под заказ.

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Характеристики	Артикул
Розетка силовая + 2 USB, IP20			
	☐ Белый	Тип USB: A + A; напряжение: 230 В; сила тока: 16 А; напряжение USB: 5 В; сила тока USB: 2,1 А	BR-R14-16-U21-D21-K01
	☐ Бежевый		BR-R14-16-U21-D21-K10
	☐ Жемчужный		BR-R14-16-U21-D21-K36
	☐ Шампань		BR-R14-16-U21-D21-K37
	☐ Алюминий		BR-R14-16-U21-D21-K47
	☐ Сталь		BR-R14-16-U21-D21-K46
	☐ Графит		BR-R14-16-U21-D21-K53
	☐ Маренго		BR-R14-16-U21-D21-K35
	☐ Темная бронза		BR-R14-16-U21-D21-K45
	☐ Черный		BR-R14-16-U21-D21-K02
☐ Арктический белый		BR-R14-16-U21-D21-K91	
Розетка силовая + 2 USB, IP20			
	☐ Белый	Тип USB: A + A; напряжение: 230 В; сила тока: 16 А; напряжение USB: 5 В; сила тока USB: 3,1 А	BR-R14-16-U21-D31-K01
	☐ Бежевый		BR-R14-16-U21-D31-K10
	☐ Жемчужный		BR-R14-16-U21-D31-K36
	☐ Шампань		BR-R14-16-U21-D31-K37
	☐ Алюминий		BR-R14-16-U21-D31-K47
	☐ Сталь		BR-R14-16-U21-D31-K46
	☐ Графит		BR-R14-16-U21-D31-K53
	☐ Маренго		BR-R14-16-U21-D31-K35
	☐ Темная бронза		BR-R14-16-U21-D31-K45
	☐ Черный		BR-R14-16-U21-D31-K02
☐ Арктический белый		BR-R14-16-U21-D31-K91	
Розетка силовая + 2 USB, IP20			
	☐ Белый	Тип USB: A + C; напряжение: 230 В; сила тока: 16 А; напряжение USB: 5, 9, 12 В; сила тока USB: 3,1 А; быстрая зарядка	BR-R14-16-U22-018-K01
	☐ Бежевый		BR-R14-16-U22-018-K10
	☐ Жемчужный		BR-R14-16-U22-018-K36
	☐ Шампань		BR-R14-16-U22-018-K37
	☐ Алюминий		BR-R14-16-U22-018-K47
	☐ Сталь		BR-R14-16-U22-018-K46
	☐ Графит		BR-R14-16-U22-018-K53
	☐ Маренго		BR-R14-16-U22-018-K35
	☐ Темная бронза		BR-R14-16-U22-018-K45
	☐ Черный		BR-R14-16-U22-018-K02
☐ Арктический белый		BR-R14-16-U22-018-K91	
Розетка USB C, 65 Вт, высокоскоростная зарядка			
	☐ Белый	Тип USB: C; мощность: 65 Вт; напряжение : 230 В; напряжение USB: 5, 9, 12, 15, 20 В; высокоскоростная зарядка	BR-U13-065-K01
	☐ Бежевый		BR-U13-065-K02
	☐ Жемчужный		BR-U13-065-K10
	☐ Шампань		BR-U13-065-K35*
	☐ Алюминий		BR-U13-065-K36*
	☐ Сталь		BR-U13-065-K37
	☐ Графит		BR-U13-065-K45*
	☐ Маренго		BR-U13-065-K46
	☐ Темная бронза		BR-U13-065-K47
	☐ Черный		BR-U13-065-K53
☐ Арктический белый		BR-U13-065-K91	

Начало таблицы см. на стр. 22


	Наименование продукции и цветовое исполнение	Характеристики	Артикул
Розетка USB A + C, 45 Вт, высокоскоростная зарядка			
	☐ Белый	Тип USB: A + C; напряжение: 230 В; мощность: 45 Вт; напряжение USB: 5, 9, 12, 15, 20 В; высокоскоростная зарядка	BR-U22-045-K01
	☐ Бежевый		BR-U22-045-K02
	☐ Жемчужный		BR-U22-045-K10
	☐ Шампань		BR-U22-045-K35*
	☐ Алюминий		BR-U22-045-K36*
	☐ Сталь		BR-U22-045-K37
	☐ Графит		BR-U22-045-K45*
	☐ Маренго		BR-U22-045-K46
	☐ Темная бронза		BR-U22-045-K47
	☐ Черный		BR-U22-045-K53
	☐ Арктический белый		BR-U22-045-K91

Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Максимальное напряжение для розеток при частоте 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20
Номинальный ток для розеток, А	16
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы	Клеммы винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм²	≤2,5
Максимальный ток на выходе USB-разъемов, А	2,1; 3,1
Выходное напряжение USB, В	5, 9, 12

Электрические схемы


Розетка силовая с USB



Розетка USB A + A, A + C




Розетка USB C




* Продукция поставляется под заказ.

Габаритные и установочные размеры


Розетка силовая + 2 USB A + A




Розетка силовая + 2 USB A + C




Розетка USB A + A




Розетка USB A + C



Розетка USB A + C 45 Вт



Розетка USB C



УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТОМ

Механизм управления жалюзи, отельные механизмы, включая карточный выключатель, – то, что нужно для реализации самых сложных проектов в гостиничном бизнесе.

Светорегулятор дает возможность точно настроить интенсивность светового потока для создания максимального комфорта.

Датчик движения – для реализации экологичной политики энергосбережения.

Терморегулятор с индикацией поможет наполнить дом теплом и комфортом.

Современный механизм подсветки осветит ваш путь в длинном коридоре, подсветит ниши, выполнит роль ночника в детской комнате.

Преимущества

- Комфорт в нюансах.
- Экологичность и энергосбережение.
- Современные технологии.


Особенности конструкции



Экран с отображением температуры, значение которой отображается на дисплее с индексом F. F23 означает, что установленная температура пола – 23 °C, где F – пол (англ. floor).



Регулировка температуры вращением поворотной нажимной кнопки.



Подходит к большинству электрических полов.



Индикация температуры пола.

Доступные цвета

Белый



Бежевый



Жемчужный



Шампань



Алюминий



Сталь



Графит



Маренго



Темная бронза



Черный



Арктический белый



	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Выключатель жалюзи самовозвратный, двухклавишный, 10 А, IP20		
	○ Белый	BR-V15-0-10-K01
	● Бежевый	BR-V15-0-10-K10
	○ Жемчужный	BR-V15-0-10-K36
	● Шампань	BR-V15-0-10-K37
	● Алюминий	BR-V15-0-10-K47
	● Сталь	BR-V15-0-10-K46
	● Графит	BR-V15-0-10-K53
	● Маренго	BR-V15-0-10-K35
	● Темная бронза	BR-V15-0-10-K45
	● Черный	BR-V15-0-10-K02
	○ Арктический белый	BR-V15-0-10-K91
Кнопка звонка с индикацией (отдельный механизм), 10 А, IP20		
	○ Белый	BR-V14-2-10-K01
	● Бежевый	BR-V14-2-10-K10
	○ Жемчужный	BR-V14-2-10-K36*
	● Шампань	BR-V14-2-10-K37
	● Алюминий	BR-V14-2-10-K47
	● Сталь	BR-V14-2-10-K46
	● Графит	BR-V14-2-10-K53
	● Маренго	BR-V14-2-10-K35*
	● Темная бронза	BR-V14-2-10-K45*
	● Черный	BR-V14-2-10-K02
	○ Арктический белый	BR-V14-2-10-K91

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Выключатель двухклавишный с индикацией (отдельный механизм), 10 А, IP20*		
	○ Белый	BR-V20-2-10-K01
	● Бежевый	BR-V20-2-10-K10
	○ Жемчужный	BR-V20-2-10-K36
	● Шампань	BR-V20-2-10-K37
	● Алюминий	BR-V20-2-10-K47
	● Сталь	BR-V20-2-10-K46
	● Графит	BR-V20-2-10-K53
	● Маренго	BR-V20-2-10-K35*
	● Темная бронза	BR-V20-2-10-K45*
	● Черный	BR-V20-2-10-K02
	○ Арктический белый	BR-V20-2-10-K91
Выключатель карточный электронный, 30 А, IP20*		
	○ Белый	BR-V11-0-10-K01
	● Бежевый	BR-V11-0-10-K10
	○ Жемчужный	BR-V11-0-10-K36
	● Шампань	BR-V11-0-10-K37
	● Алюминий	BR-V11-0-10-K47
	● Сталь	BR-V11-0-10-K46
	● Графит	BR-V11-0-10-K53
	● Маренго	BR-V11-0-10-K35*
	● Темная бронза	BR-V11-0-10-K45*
	● Черный	BR-V11-0-10-K02
	○ Арктический белый	BR-V11-0-10-K91

* Продукция поставляется под заказ.

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Светорегулятор поворотный-нажимной, 600 Вт, IP20		
	☐ Белый	BR-D20-0600-K01
	☐ Бежевый	BR-D20-0600-K10
	☐ Жемчужный	BR-D20-0600-K36
	☐ Шампань	BR-D20-0600-K37
	☐ Алюминий	BR-D20-0600-K47
	☐ Сталь	BR-D20-0600-K46
	☐ Графит	BR-D20-0600-K53
	☐ Маренго	BR-D20-0600-K35
	☐ Темная бронза	BR-D20-0600-K45
	☐ Черный	BR-D20-0600-K02
	☐ Арктический белый	BR-D20-0600-K91
Термостат электронный, 16 А, 3500 Вт, IP20		
	☐ Белый	BR-RT11-K01
	☐ Бежевый	BR-RT11-K10
	☐ Жемчужный	BR-RT11-K36
	☐ Шампань	BR-RT11-K37
	☐ Алюминий	BR-RT11-K47
	☐ Сталь	BR-RT11-K46
	☐ Графит	BR-RT11-K53
	☐ Маренго	BR-RT11-K35
	☐ Темная бронза	BR-RT11-K45
	☐ Черный	BR-RT11-K02
	☐ Арктический белый	BR-RT11-K91


	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Датчик движения электронный, IP20		
	☐ Белый	BR-MS10-N-150-05-K01
	☐ Бежевый	BR-MS10-N-150-05-K10
	☐ Жемчужный	BR-MS10-N-150-05-K36
	☐ Шампань	BR-MS10-N-150-05-K37
	☐ Алюминий	BR-MS10-N-150-05-K47
	☐ Сталь	BR-MS10-N-150-05-K46
	☐ Графит	BR-MS10-N-150-05-K53
	☐ Маренго	BR-MS10-N-150-05-K35
	☐ Темная бронза	BR-MS10-N-150-05-K45
	☐ Черный	BR-MS10-N-150-05-K02
	☐ Арктический белый	BR-MS10-N-150-05-K91
Подсветка, IP20		
	☐ Белый	BR-FL20-K01
	☐ Бежевый	BR-FL20-K10
	☐ Жемчужный	BR-FL20-K36
	☐ Шампань	BR-FL20-K37
	☐ Алюминий	BR-FL20-K47
	☐ Сталь	BR-FL20-K46
	☐ Графит	BR-FL20-K53
	☐ Маренго	BR-FL20-K35
	☐ Темная бронза	BR-FL20-K45
	☐ Черный	BR-FL20-K02
	☐ Арктический белый	BR-FL20-K91

Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Максимальное напряжение для розеток при частоте 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20
Номинальный ток для терморегуляторов, А	16
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы	Клеммы винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм²	≤2,5
Тип датчика	NTC 10 кОм

Электрические схемы

Выключатель карточный
электронный




Светорегулятор
поворотной-нажимной




Подсветка




Датчик движения




Выключатель
жалюзи



Термостат электронный




Кнопка звонка с индикацией




Габаритные и установочные размеры


Выключатель жалюзи самовозвратный двухклавишный




Кнопка звонка с индикацией




Выключатель двухклавишный с индикацией




Выключатель карточный электронный




Светорегулятор поворотной-нажимной




Термостат электронный



Датчик движения электронный



Подсветка



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Вывод кабеля и заглушка – простые механизмы с широким функционалом.

Заглушка может быть реализована как распределительная коробка в многопостовом монтаже.

Кроме того, заглушка позволит эстетично закрыть проводку и открытые отверстия в подрозетнике, если вы пока не определились с механизмами.

Вывод кабеля может обеспечить коммутацию для соединения с бойлером или для организации информационно-мультимедийных сетей.

Преимущества

- Эстетичность.
- Широкий функционал.
- Удобная коммутация.

Особенности конструкции




Помогает эстетично организовать вывод провода.



Удобный монтаж лицевой панели без инструментов.



Наличие фиксирующей клипсы для провода.



Используются высококачественные негорючие материалы.

Доступные цвета

Белый



Бежевый



Жемчужный



Шампань



Алюминий



Сталь



Графит



Маренго



Темная бронза



Черный




Арктический белый




	Наименование продукции и цветное исполнение		Тип крепления	Артикул
Вывод кабеля встраиваемый, IP20				
	☐	Белый	Винтовой	BR-VK10-O-K01
	☐	Бежевый		BR-VK10-O-K10
	☐	Жемчужный		BR-VK10-O-K36
	☐	Шампань		BR-VK10-O-K37
	☐	Алюминий		BR-VK10-O-K47
	☐	Сталь		BR-VK10-O-K46
	☐	Графит		BR-VK10-O-K53
	☐	Маренго		BR-VK10-O-K35
	☐	Темная бронза		BR-VK10-O-K45
	☐	Черный		BR-VK10-O-K02
	☐	Арктический белый		BR-VK10-O-K91
Заглушка встраиваемая, IP20				
	☐	Белый	Винтовой	BR-PL10-K01
	☐	Бежевый		BR-PL10-K10
	☐	Жемчужный		BR-PL10-K36
	☐	Шампань		BR-PL10-K37
	☐	Алюминий		BR-PL10-K47
	☐	Сталь		BR-PL10-K46
	☐	Графит		BR-PL10-K53
	☐	Маренго		BR-PL10-K35
	☐	Темная бронза		BR-PL10-K45
	☐	Черный		BR-PL10-K02
	☐	Арктический белый		BR-PL10-K91

Габаритные и установочные размеры

Вывод кабеля встраиваемый



Заглушка встраиваемая



МЕХАНИЗМЫ В СБОРЕ

Розетки и выключатели для строительных и коммерческих проектов. Мы сформировали комплексное предложение для тех клиентов, которые не хотят подбирать рамки и цветовые решения.

Готовые решения механизма и рамки – одинарные и двойные, с показателем пылевлагозащиты IP44 – это отличное предложение для объектов жилого сектора.

Преимущества

- Предложение 2 в 1.
- Оптимальный выбор.
- Привлекательная цена.

Особенности конструкции




Готовое решение
«механизм + рамка».



Удобный монтаж лицевой
панели без инструментов.



Луженая контактная
группа.



Наличие розеток
как с заземлением,
так и без него.

Доступные цвета

Белый



Бежевый



Жемчужный



Шампань



Алюминий



Сталь



Графит



Маренго



Темная бронза



Черный



Арктический белый



	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул
Выключатель одноклавишный в сборе, 10 А, IP20		
	○ Белый	BR-V10-0-10-K01-F
	● Бежевый	BR-V10-0-10-K10-F
	○ Жемчужный	BR-V10-0-10-K36-F
	● Шампань	BR-V10-0-10-K37-F
	● Алюминий	BR-V10-0-10-K47-F
	● Сталь	BR-V10-0-10-K46-F
	● Графит	BR-V10-0-10-K53-F
	● Маренго	BR-V10-0-10-K35-F
	● Темная бронза	BR-V10-0-10-K45-F
	● Черный	BR-V10-0-10-K02-F
	○ Арктический белый	BR-V10-0-10-K91-F
Выключатель двухклавишный в сборе, 10 А, IP20		
	○ Белый	BR-V20-0-10-K01-F
	● Бежевый	BR-V20-0-10-K10-F
	○ Жемчужный	BR-V20-0-10-K36-F
	● Шампань	BR-V20-0-10-K37-F
	● Алюминий	BR-V20-0-10-K47-F
	● Сталь	BR-V20-0-10-K46-F
	● Графит	BR-V20-0-10-K53-F
	● Маренго	BR-V20-0-10-K35-F
	● Темная бронза	BR-V20-0-10-K45-F
	● Черный	BR-V20-0-10-K02-F
	○ Арктический белый	BR-V20-0-10-K91-F

	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул
Розетка одностная без заземления и защитных шторок в сборе, 10 А, IP20		
	○ Белый	BR-R10-10-K01-F
	● Бежевый	BR-R10-10-K10-F
	○ Жемчужный	BR-R10-10-K36-F
	● Шампань	BR-R10-10-K37-F
	● Алюминий	BR-R10-10-K47-F
	● Сталь	BR-R10-10-K46-F
	● Графит	BR-R10-10-K53-F
	● Маренго	BR-R10-10-K35-F
	● Темная бронза	BR-R10-10-K45-F
	● Черный	BR-R10-10-K02-F
	○ Арктический белый	BR-R10-10-K91-F
Розетка одностная с заземлением и защитными шторками в сборе, 16 А, IP20		
	○ Белый	BR-R14-16-K01-F
	● Бежевый	BR-R14-16-K10-F
	○ Жемчужный	BR-R14-16-K36-F
	● Шампань	BR-R14-16-K37-F
	● Алюминий	BR-R14-16-K47-F
	● Сталь	BR-R14-16-K46-F
	● Графит	BR-R14-16-K53-F
	● Маренго	BR-R14-16-K35-F
	● Темная бронза	BR-R14-16-K45-F
	● Черный	BR-R14-16-K02-F
	○ Арктический белый	BR-R14-16-K91-F

Начало таблицы см. на стр. 37

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Розетка двухместная без заземления и защитных шторок в сборе, 10 A, IP20		
	○ Белый	BR-R20-10-K01-F
	● Бежевый	BR-R20-10-K10-F
	○ Жемчужный	BR-R20-10-K36-F
	● Шампань	BR-R20-10-K37-F
	● Алюминий	BR-R20-10-K47-F
	● Сталь	BR-R20-10-K46-F
	● Графит	BR-R20-10-K53-F
	● Маренго	BR-R20-10-K35-F
	● Темная бронза	BR-R20-10-K45-F
	● Черный	BR-R20-10-K02-F
	○ Арктический белый	BR-R20-10-K91-F
Розетка двухместная без заземления с защитными шторками в сборе, 10 A, IP20		
	○ Белый	BR-R23-10-K01-F
	● Бежевый	BR-R23-10-K10-F
	○ Жемчужный	BR-R23-10-K36-F
	● Шампань	BR-R23-10-K37-F
	● Алюминий	BR-R23-10-K47-F
	● Сталь	BR-R23-10-K46-F
	● Графит	BR-R23-10-K53-F
	● Маренго	BR-R23-10-K35-F
	● Темная бронза	BR-R23-10-K45-F
	● Черный	BR-R23-10-K02-F
	○ Арктический белый	BR-R23-10-K91-F*
Розетка двухместная с заземлением без защитных шторок в сборе, 16 A, IP20		
	○ Белый	BR-R21-16-K01-F
	● Бежевый	BR-R21-16-K10-F
	○ Жемчужный	BR-R21-16-K36-F
	● Шампань	BR-R21-16-K37-F
	● Алюминий	BR-R21-16-K47-F
	● Сталь	BR-R21-16-K46-F
	● Графит	BR-R21-16-K53-F
	● Маренго	BR-R21-16-K35-F
	● Темная бронза	BR-R21-16-K45-F
	● Черный	BR-R21-16-K02-F
	○ Арктический белый	BR-R21-16-K91-F
Розетка двухместная с заземлением с защитными шторками в сборе, 16 A, IP20		
	○ Белый	BR-R24-16-K01-F
	● Бежевый	BR-R24-16-K10-F
	○ Жемчужный	BR-R24-16-K36-F
	● Шампань	BR-R24-16-K37-F
	● Алюминий	BR-R24-16-K47-F
	● Сталь	BR-R24-16-K46-F
	● Графит	BR-R24-16-K53-F
	● Маренго	BR-R24-16-K35-F
	● Темная бронза	BR-R24-16-K45-F
	● Черный	BR-R24-16-K02-F
	○ Арктический белый	BR-R24-16-K91-F

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Розетка двухместная с заземлением с защитными шторками и крышкой в сборе, 16 A, IP44		
	○ Белый	BR-R26-16-44-K01-F
	● Бежевый	BR-R26-16-44-K10-F
	○ Жемчужный	BR-R26-16-44-K36-F
	● Шампань	BR-R26-16-44-K37-F
	● Алюминий	BR-R26-16-44-K47-F
	● Сталь	BR-R26-16-44-K46-F
	● Графит	BR-R26-16-44-K53-F
	● Маренго	BR-R26-16-44-K35-F
	● Темная бронза	BR-R26-16-44-K45-F
	● Черный	BR-R26-16-44-K02-F
	○ Арктический белый	BR-R26-16-44-K91-F
Розетка двухместная с заземлением без защитных шторок плоская в сборе, 16 A, IP20		
	○ Белый	BR-R27-16-K01-F
	● Бежевый	BR-R27-16-K02-F
	○ Жемчужный	BR-R27-16-K10-F
	● Шампань	BR-R27-16-K35-F
	● Алюминий	BR-R27-16-K36-F
	● Сталь	BR-R27-16-K37-F
	● Графит	BR-R27-16-K45-F
	● Маренго	BR-R27-16-K46-F
	● Темная бронза	BR-R27-16-K47-F
	● Черный	BR-R27-16-K53-F
	○ Арктический белый	BR-R27-16-K91-F
Розетка двухместная с заземлением с защитными шторками плоская в сборе, 16 A, IP20		
	○ Белый	BR-R28-16-K01-F BR-R28-16-K01-F-PRO*
	● Бежевый	BR-R28-16-K02-F
	○ Жемчужный	BR-R28-16-K10-F
	● Шампань	BR-R28-16-K35-F
	● Алюминий	BR-R28-16-K36-F
	● Сталь	BR-R28-16-K37-F
	● Графит	BR-R28-16-K45-F
	● Маренго	BR-R28-16-K46-F
	● Темная бронза	BR-R28-16-K47-F
	● Черный	BR-R28-16-K53-F
	○ Арктический белый	BR-R28-16-K91-F


* Продукция поставляется под заказ.

Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В	250
Степень защиты	IP20
Номинальный ток для выключателей, А	10
Номинальный ток для розеток, А	10, 16
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы розеток	Клеммы винтовые
Контактные зажимы выключателей	Винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм ²	≤4
Можно ли использовать с алюминиевыми проводами	Да

Электрические схемы


Выключатель
одноклавишный




Выключатель
двухклавишный




Розетка одноместная
без заземления




Розетка одноместная
с заземлением



Розетка двухместная




Розетка двухместная
с заземлением




Габаритные и установочные размеры


Выключатель в сборе




Розетка одноместная без заземления и защитных шторок в сборе




Розетка одноместная с заземлением и защитными шторками в сборе




Розетка двухместная без заземления и защитных шторок в сборе



Розетка двухместная с заземлением с защитными шторками в сборе



Розетка двухместная с заземлением с защитными шторками и крышкой в сборе



РАМКИ

В основе дизайна рамок BRITE лежит принцип минималистичности, эргономичности и современных дизайнерских решений. В нашей коллекции наиболее популярные формы и цвета для удовлетворения самых изысканных запросов.

Преимущества

- Рамки из разных материалов: поликарбонат, металл, закаленное стекло.
- Девять фактур рамок: 1) глянцевый поликарбонат; 2) матовый поликарбонат; 3) поликарбонат с матовым покрытием софт-тач; 4) поликарбонат с рифлением; 5) глянцевое стекло; 6) матовое стекло с матовым покрытием софт-тач; 7) металл с шагренью; 8) металл с декоративным рифлением; 9) глянцевый никель.
- Девятнадцать уникальных цветовых решений.
- Пластиковые рамки – от 1 до 5 постов, стеклянные и металлические рамки – от 1 до 4 постов, возможность горизонтального и вертикального монтажа.

В ассортименте представлены рамки:


пластиковые
базового дизайна
(стр. 43)



пластиковые
комбинированного
дизайна (стр. 45)



пластиковые,
дизайн с рифлением
(стр. 46)



стеклянные базового
дизайна 88×88
(стр. 47)



стеклянные
матовые 88×88
(стр. 48)



стеклянные с закруглен-
ными углами 90×90
(стр. 49)



металлические
базового дизайна
88×88 (стр. 50)



металлические
шлифованные
с закругленными углами
94×94 (стр. 51)



металлические шагрень
с закругленными углами
94×94 (стр. 52)



Пластиковые рамки

Базовый дизайн

Расшифровка артикула

BR-M12-44-K01

BR	Обозначение серии BRITĖ
M12	Тип изделия: рамка для механизмов; 1-5 постов – универсальная рамка
44	Степень защиты IP

K01	Цвет рамки: K01 – белый; K10 – бежевый; K36 – жемчужный; K37 – шампань; K47 – алюминий; K46 – сталь; K53 – графит; K35 – маренго; K45 – темная бронза; K02 – черный; K91 – арктический белый
------------	---

Доступные цвета

Белый



Фактура:
гляnceвая

Бежевый



Фактура:
матовая

Жемчужный



Фактура:
матовая

Шампань



Фактура:
матовая

Алюминий



Фактура:
матовая

Сталь



Фактура:
матовая

Графит



Фактура:
soft-touch

Маренго



Фактура:
матовая

Темная бронза



Фактура:
матовая

Черный






Фактура:
матовая

Арктический белый



Фактура:
матовая

	Наименование продукции и цветное исполнение	Фактура	Артикул, IP20	Артикул, IP44
Рамка одноместная				
	○ Белый	Глянцевая	BR-M12-K01	BR-M12-44-K01
	● Бежевый	Матовая	BR-M12-K10	BR-M12-44-K01
	○ Жемчужный	Матовая	BR-M12-K36	BR-M12-44-K36
	● Шампань	Матовая	BR-M12-K37	BR-M12-44-K37
	○ Алюминий	Матовая	BR-M12-K47	BR-M12-44-K47
	● Сталь	Матовая	BR-M12-K46	BR-M12-44-K46
	● Графит	Soft-touch	BR-M12-K53	BR-M12-44-K53
	● Маренго	Матовая	BR-M12-K35	BR-M12-44-K35
	● Темная бронза	Матовая	BR-M12-K45	BR-M12-44-K45
	● Черный	Матовая	BR-M12-K02	BR-M12-44-K02
	○ Арктический белый	Матовая	BR-M12-K91	BR-M12-44-K91
Рамка двухместная				
	○ Белый	Глянцевая	BR-M22-K01	BR-M22-44-K01
	● Бежевый	Матовая	BR-M22-K10	BR-M22-44-K10
	○ Жемчужный	Матовая	BR-M22-K36	BR-M22-44-K36
	● Шампань	Матовая	BR-M22-K37	BR-M22-44-K37
	○ Алюминий	Матовая	BR-M22-K47	BR-M22-44-K47
	● Сталь	Матовая	BR-M22-K46	BR-M22-44-K46
	● Графит	Soft-touch	BR-M22-K53	BR-M22-44-K53
	● Маренго	Матовая	BR-M22-K35	BR-M22-44-K35
	● Темная бронза	Матовая	BR-M22-K45	BR-M22-44-K45
	● Черный	Матовая	BR-M22-K02	BR-M22-44-K02
	○ Арктический белый	Матовая	BR-M22-K91	BR-M22-44-K91
Рамка трехместная				
	○ Белый	Глянцевая	BR-M32-K01	
	● Бежевый	Матовая	BR-M32-K10	
	○ Жемчужный	Матовая	BR-M32-K37	
	● Шампань	Матовая	BR-M32-K46	
	○ Алюминий	Матовая	BR-M32-K53	
	● Сталь	Матовая	BR-M32-K46	
	● Графит	Soft-touch	BR-M32-K53	
	● Маренго	Матовая	BR-M32-K35	
	● Темная бронза	Матовая	BR-M32-K45	
	● Черный	Матовая	BR-M32-K02	
	○ Арктический белый	Матовая	BR-M32-K91	
Рамка четырехместная				
	○ Белый	Глянцевая	BR-M42-K01	
	● Бежевый	Матовая	BR-M42-K10	
	○ Жемчужный	Матовая	BR-M42-K36	
	● Шампань	Матовая	BR-M42-K37	
	○ Алюминий	Матовая	BR-M42-K47	
	● Сталь	Матовая	BR-M42-K46	
	● Графит	Soft-touch	BR-M42-K53	
	● Маренго	Матовая	BR-M42-K35	
	● Темная бронза	Матовая	BR-M42-K45	
	● Черный	Матовая	BR-M42-K02	
	○ Арктический белый	Матовая	BR-M42-K91	
Рамка пятиместная				
	○ Белый	Глянцевая	BR-M52-K01	
	● Бежевый	Матовая	BR-M52-K10	
	○ Жемчужный	Матовая	BR-M52-K36	
	● Шампань	Матовая	BR-M52-K37	
	○ Алюминий	Матовая	BR-M52-K47	
	● Сталь	Матовая	BR-M52-K46	
	● Графит	Soft-touch	BR-M52-K53	
	● Маренго	Матовая	BR-M52-K35	
	● Темная бронза	Матовая	BR-M52-K45	
	● Черный	Матовая	BR-M52-K02	
	○ Арктический белый	Матовая	BR-M52-K91	

Комбинированный дизайн

Расшифровка артикула

BR-M12-12-1-K01

BR	Обозначение серии BRITE
M12	Тип изделия: рамка для механизмов; 1-5 постов – универсальная рамка

12	Фактура: глянцевая или матовая
1	Два цвета в рамке
K01	Цвет рамки

Доступные цвета

Цвет основания:
алюминий

Цвет накладки:
алюминий



Фактура: матовая

Цвет основания:
бежевый

Цвет накладки:
жемчужный



Фактура: матовая

Цвет основания:
бежевый

Цвет накладки:
шампань



Фактура: матовая

Цвет основания:
белый

Цвет накладки:
белый



Фактура: матовая

Цвет основания:
арктический белый

Цвет накладки:
арктический белый



Фактура: матовая

	Цвет основания	Наименование продукции и цветовое исполнение основания	Фактура	Артикул
Рамка одностенная				
	☒ Аллюминий	☒ Аллюминий	Матовая	BR-M12-12-K47
	☒ Бежевый	☒ Жемчужный	Матовая	BR-M12-12-1-K10
	☒ Бежевый	☒ Шампань	Матовая	BR-M12-12-3-K10
	☐ Белый	☐ Белый	Глянцевая	BR-M12-12-K01
	☐ Арктический белый	☐ Арктический белый	Матовая	BR-M12-12-K91
Рамка двухстенная				
	☒ Аллюминий	☒ Аллюминий	Матовая	BR-M22-12-K47
	☒ Бежевый	☒ Жемчужный	Матовая	BR-M22-12-1-K10
	☒ Бежевый	☒ Шампань	Матовая	BR-M22-12-3-K10
	☐ Белый	☐ Белый	Глянцевая	BR-M22-12-K01
	☐ Арктический белый	☐ Арктический белый	Матовая	BR-M22-12-K91
Рамка трехстенная				
	☒ Аллюминий	☒ Аллюминий	Матовая	BR-M32-12-K47
	☒ Бежевый	☒ Жемчужный	Матовая	BR-M32-12-1-K10
	☒ Бежевый	☒ Шампань	Матовая	BR-M32-12-3-K10
	☐ Белый	☐ Белый	Глянцевая	BR-M32-12-K01
	☐ Арктический белый	☐ Арктический белый	Матовая	BR-M32-12-K91
Рамка четырехстенная				
	☒ Аллюминий	☒ Аллюминий	Матовая	BR-M42-12-K47
	☒ Бежевый	☒ Жемчужный	Матовая	BR-M42-12-1-K10
	☒ Бежевый	☒ Шампань	Матовая	BR-M42-12-3-K10
	☐ Белый	☐ Белый	Глянцевая	BR-M42-12-K01
	☐ Арктический белый	☐ Арктический белый	Матовая	BR-M42-12-K91
Рамка пятистенная				
	☒ Аллюминий	☒ Аллюминий	Матовая	BR-M52-12-K47
	☒ Бежевый	☒ Жемчужный	Матовая	BR-M52-12-1-K10
	☒ Бежевый	☒ Шампань	Матовая	BR-M52-12-3-K10
	☐ Белый	☐ Белый	Глянцевая	BR-M52-12-K01
	☐ Арктический белый	☐ Арктический белый	Матовая	BR-M52-12-K91

Дизайн с рифлением (эффект декоративной штукатурки)

Расшифровка артикула

BR-M12-51-K01

BR	Обозначение серии BRITE
M12	Тип изделия: рамка для механизмов; 1–5 постов – универсальная рамка

51	Квадратная форма с рифлением
K01	Цвет рамки: K01 – белый; K10 – бежевый

Доступные цвета

Белый



Фактура:
рифленая

Бежевый



Фактура:
рифленая

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Фактура	Артикул
Рамка одноместная				
	☐	Белый	Рифленая	BR-M12-51-K01
	☐	Бежевый	Рифленая	BR-M12-51-K10
Рамка двухместная				
	☐	Белый	Рифленая	BR-M22-51-K01
	☐	Бежевый	Рифленая	BR-M22-51-K10
Рамка трехместная				
	☐	Белый	Рифленая	BR-M32-51-K01
	☐	Бежевый	Рифленая	BR-M32-51-K10
Рамка четырехместная				
	☐	Белый	Рифленая	BR-M42-51-K01
	☐	Бежевый	Рифленая	BR-M42-51-K10
Рамка пятиместная				
	☐	Белый	Рифленая	BR-M52-51-K01
	☐	Бежевый	Рифленая	BR-M52-51-K10

Стеклянные рамки

Расшифровка артикула

BR	Обозначение серии BRITE
M12	Тип изделия: рамка для механизмов; 1-4 постов – универсальная рамка
G	Материал: стекло

BR-M12-G-31-K01

31	Фактура: матовая
K01	Цвет рамки: K01 – белый; K02 – черный; K03 – серый; K10 – ванильный; K30 – дымчатый; K45 – бронза

Базовый дизайн 88×88

Доступные цвета

Белый

Фактура:
глянцевая

Ванильный

Фактура:
глянцевая

Дымчатый

Фактура:
глянцевая

Серый

Фактура:
глянцевая

Бронза

Фактура:
глянцевая

Черный

Фактура:
глянцевая

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Фактура	Артикул
Рамка одноместная			
	○ Белый	Глянцевая	BR-M12-G-K01
	○ Ванильный	Глянцевая	BR-M12-G-K10
	○ Дымчатый	Глянцевая	BR-M12-G-K30
	○ Серый	Глянцевая	BR-M12-G-K03
	● Бронза	Глянцевая	BR-M12-G-K45
	● Черный	Глянцевая	BR-M12-G-K02
Рамка двухместная			
	○ Белый	Глянцевая	BR-M22-G-K01
	○ Ванильный	Глянцевая	BR-M22-G-K10
	○ Дымчатый	Глянцевая	BR-M22-G-K30
	○ Серый	Глянцевая	BR-M22-G-K03
	● Бронза	Глянцевая	BR-M22-G-K45
	● Черный	Глянцевая	BR-M22-G-K02
Рамка трехместная			
	○ Белый	Глянцевая	BR-M32-G-K01
	○ Ванильный	Глянцевая	BR-M32-G-K10
	○ Дымчатый	Глянцевая	BR-M32-G-K30
	○ Серый	Глянцевая	BR-M32-G-K03
	● Бронза	Глянцевая	BR-M32-G-K45
	● Черный	Глянцевая	BR-M32-G-K02
Рамка четырехместная			
	○ Белый	Глянцевая	BR-M42-G-K01
	○ Ванильный	Глянцевая	BR-M42-G-K10
	○ Дымчатый	Глянцевая	BR-M42-G-K30
	○ Серый	Глянцевая	BR-M42-G-K03
	● Бронза	Глянцевая	BR-M42-G-K45
	● Черный	Глянцевая	BR-M42-G-K02

Матовые 88×88

На рамки нанесено специальное покрытие, устойчивое к появлению отпечатков пальцев.

Доступные цвета

Белый



Фактура
матовая

Розовый



Фактура:
матовая

Персиковый



Фактура:
матовая

Маренго



Фактура:
глянцевая

Черный



Фактура:
матовая

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Фактура	Артикул
Рамка одноместная			
	○ Белый	Матовая	BR-M12-G-31-K01
	● Розовый	Матовая	BR-M12-G-31-K14
	● Персиковый	Матовая	BR-M12-G-31-K96
	● Маренго	Матовая	BR-M12-G-31-K35
	● Черный	Матовая	BR-M12-G-31-K02
Рамка двухместная			
	○ Белый	Матовая	BR-M22-G-31-K01
	● Розовый	Матовая	BR-M22-G-31-K14
	● Персиковый	Матовая	BR-M22-G-31-K96
	● Маренго	Матовая	BR-M22-G-31-K35
	● Черный	Матовая	BR-M22-G-31-K02
Рамка трехместная			
	○ Белый	Матовая	BR-M32-G-31-K01
	● Розовый	Матовая	BR-M32-G-31-K14
	● Персиковый	Матовая	BR-M32-G-31-K96
	● Маренго	Матовая	BR-M32-G-31-K35
	● Черный	Матовая	BR-M32-G-31-K02
Рамка четырехместная			
	○ Белый	Матовая	BR-M42-G-31-K01
	● Розовый	Матовая	BR-M42-G-31-K14
	● Персиковый	Матовая	BR-M42-G-31-K96
	● Маренго	Матовая	BR-M42-G-31-K35
	● Черный	Матовая	BR-M42-G-31-K02

С закругленными углами 90×90

Расшифровка артикула

BR-M12-G-41-K01

BR	Обозначение серии BRITЕ
M12	Тип изделия: рамка для механизмов; 1-4 постов – универсальная рамка
G	Материал: стекло

41	Фактура: глянцевая
K01	Цвет рамки: K01 – белый; K02 – черный; K06 – экогрин; K53 – графит; K97 – дымчатый; K98 – песчаный

Доступные цвета


Белый


Фактура:
глянцевая

Песчаный


Фактура:
глянцевая

Дымчатый


Фактура:
глянцевая

Экогрин


Фактура:
глянцевая

Графит


Фактура:
глянцевая

Черный


Фактура:
глянцевая

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Фактура	Артикул
Рамка одноместная			
	☐ Белый	Глянцевая	BR-M12-G-41-K01
	☐ Песчаный	Глянцевая	BR-M12-G-41-K98
	☐ Дымчатый	Глянцевая	BR-M12-G-41-K97
	☐ Экогрин	Глянцевая	BR-M12-G-41-K06
	☐ Графит	Глянцевая	BR-M12-G-41-K53
	☐ Черный	Глянцевая	BR-M12-G-41-K02
Рамка двухместная			
	☐ Белый	Глянцевая	BR-M22-G-41-K01
	☐ Песчаный	Глянцевая	BR-M22-G-41-K98
	☐ Дымчатый	Глянцевая	BR-M22-G-41-K97
	☐ Экогрин	Глянцевая	BR-M22-G-41-K06
	☐ Графит	Глянцевая	BR-M22-G-41-K53
	☐ Черный	Глянцевая	BR-M22-G-41-K02
Рамка трехместная			
	☐ Белый	Глянцевая	BR-M32-G-41-K01
	☐ Песчаный	Глянцевая	BR-M32-G-41-K98
	☐ Дымчатый	Глянцевая	BR-M32-G-41-K97
	☐ Экогрин	Глянцевая	BR-M32-G-41-K06
	☐ Графит	Глянцевая	BR-M32-G-41-K53
	☐ Черный	Глянцевая	BR-M32-G-41-K02
Рамка четырехместная			
	☐ Белый	Глянцевая	BR-M42-G-41-K01
	☐ Песчаный	Глянцевая	BR-M42-G-41-K98
	☐ Дымчатый	Глянцевая	BR-M42-G-41-K97
	☐ Экогрин	Глянцевая	BR-M42-G-41-K06
	☐ Графит	Глянцевая	BR-M42-G-41-K53
	☐ Черный	Глянцевая	BR-M42-G-41-K02

Металлические рамки

Базовый дизайн 88×88

На рамки нанесено специальное покрытие, устойчивое к появлению отпечатков пальцев.

Расшифровка артикула

BR-M12-M-K47

BR | Обозначение серии BRITE

M12 | Тип изделия:
рамка для механизмов;
1-4 постов – универсальная рамка

M | Материал: металл

K47 | Цвет рамки:
K47 – алюминий;
K02 – черный

Доступные цвета

Алюминий



Фактура
шлифованная

Черный



Фактура:
шлифованная

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Фактура	Артикул
Рамка одноместная				
	☐	Алюминий	Шлифованная	BR-M12-M-K47
	☒	Черный	Шлифованная	BR-M12-M-K02
Рамка двухместная				
	☐	Алюминий	Шлифованная	BR-M22-M-K47
	☒	Черный	Шлифованная	BR-M22-M-K02
Рамка трехместная				
	☐	Алюминий	Шлифованная	BR-M32-M-K47
	☒	Черный	Шлифованная	BR-M32-M-K02
Рамка четырехместная				
	☐	Алюминий	Шлифованная	BR-M42-M-K47
	☒	Черный	Шлифованная	BR-M42-M-K02

С закругленными углами 94×94, шлифованные

На рамки нанесено специальное покрытие, устойчивое к появлению отпечатков пальцев.

Расшифровка артикула

BR-M12-M-21-K47

BR	Обозначение серии BRITE
M12	Тип изделия: рамка для механизмов; 1-4 постов – универсальная рамка
M	Материал: металл

21	Рамка из алюминия с закругленным краем
K47	Цвет рамки: K02 – черный; K30 – коричневый; K37 – шампань; K47 – алюминий

Доступные цвета

Алюминий



Фактура
шлифованная

Шампань



Фактура:
шлифованная

Коричневый



Фактура:
шлифованная

Черный



Фактура:
шлифованная

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Фактура	Артикул
Рамка одноместная			
	○ Алюминий	Шлифованная	BR-M12-M-21-K47
	● Шампань	Шлифованная	BR-M12-M-21-K37
	● Коричневый	Шлифованная	BR-M12-M-21-K30
	● Черный	Шлифованная	BR-M12-M-21-K02
Рамка двухместная			
	○ Алюминий	Шлифованная	BR-M22-M-21-K47
	● Шампань	Шлифованная	BR-M22-M-21-K37
	● Коричневый	Шлифованная	BR-M22-M-21-K30
	● Черный	Шлифованная	BR-M22-M-21-K02
Рамка трехместная			
	○ Алюминий	Шлифованная	BR-M32-M-21-K47
	● Шампань	Шлифованная	BR-M32-M-21-K37
	● Коричневый	Шлифованная	BR-M32-M-21-K30
	● Черный	Шлифованная	BR-M32-M-21-K02
Рамка четырехместная			
	○ Алюминий	Шлифованная	BR-M42-M-21-K47
	● Шампань	Шлифованная	BR-M42-M-21-K37
	● Коричневый	Шлифованная	BR-M42-M-21-K30
	● Черный	Шлифованная	BR-M42-M-21-K02

С закругленными углами 94×94, шагрень

На рамки нанесено специальное покрытие, устойчивое к появлению отпечатков пальцев.

Расшифровка артикула

BR-M12-M-01-K47

BR	Обозначение серии BRITE	01	Металлическая рамка с закругленным краем с фактурой «шагрень»
M12	Тип изделия: рамка для механизмов; 1–4 постов – универсальная рамка	K47	Цвет рамки: K02 – черный; K30 – коричневый; K37 – шампань; K47 – алюминий
M	Материал: металл		

Доступные цвета

Алюминий



Фактура шагрень

Латунь



Фактура шагрень

Титан



Фактура шагрень

Черный




Фактура шагрень

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Фактура	Артикул
Рамка одноместная			
	● Алюминий	Шагрень	BR-M12-M-01-K47
	● Латунь	Шагрень	BR-M12-M-01-K49
	● Титан	Шагрень	BR-M12-M-01-K48
	● Черный	Шагрень	BR-M12-M-01-K02
Рамка двухместная			
	● Алюминий	Шагрень	BR-M22-M-01-K47
	● Латунь	Шагрень	BR-M22-M-01-K49
	● Титан	Шагрень	BR-M22-M-01-K48
	● Черный	Шагрень	BR-M22-M-01-K02
Рамка трехместная			
	● Алюминий	Шагрень	BR-M32-M-01-K47
	● Латунь	Шагрень	BR-M32-M-01-K49
	● Титан	Шагрень	BR-M32-M-01-K48
	● Черный	Шагрень	BR-M32-M-01-K02
Рамка четырехместная			
	● Алюминий	Шагрень	BR-M42-M-01-K47
	● Латунь	Шагрень	BR-M42-M-01-K49
	● Титан	Шагрень	BR-M42-M-01-K48
	● Черный	Шагрень	BR-M42-M-01-K02


Габаритные и установочные размеры

Пластиковые рамки


Рамка одноместная




Рамка двухместная




Рамка трехместная



Рамка четырехместная




Рамка пятиместная




Стеклянные и металлические рамки, базовый дизайн


Рамка одноместная




Рамка двухместная



Рамка трехместная




Рамка четырехместная




Стекланные и металлические рамки с закругленными углами


Рамка одноместная




Рамка двухместная



Рамка трехместная



Рамка четырехместная



SKANDY



Серия SKANDY, выдержанная в стиле скандинавского минимализма, опирается на гармонию природных фактур и цветов. Дизайн и тщательно продуманная эргономика делают эту коллекцию идеальным выбором для современных интерьеров и экстерьеров, создавая атмосферу уюта и комфорта.

Преимущества

- Универсальная серия. Три способа монтажа: скрытый, открытый и установка в кабель-канал. Возможность укомплектовать продуктами серии любой объект.
- Ультратонкие рамки: утонченный дизайн в пластике и эффект парения в стекле и металле.
- Приятный, мягкий щелчок выключателя.
- Практичность использования: на матовом пластике и специальном покрытии металлических рамок не остаются отпечатки пальцев.
- Монтаж на 40 % быстрее: безвинтовые клеммы и накладки на защелках без винтов.
- Скрывают дефекты стен: особенности конструкции позволяют устанавливать продукты серии заподлицо и с вылетом.


ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Выключатели серии выполняют широкий спектр функций для удобного управления освещением. Безвинтовые клеммы обеспечивают быстрый и надежный монтаж, а мягкий щелчок клавиши и подсветка небесно-голубого цвета не вызывают дискомфорта. Высокое качество изделий делает их надежным решением для любого интерьера.

Особенности конструкции



Лицевая панель, декоративная рамка и корпус из поликарбоната.



Безвинтовые клеммы обеспечивают быструю фиксацию.




Двойной суппорт предоставляет дополнительную защиту.



Анкерное крепление дает возможность фиксировать выключатель без подрозетника.



Защитная накладка изолирует токопроводящие жилы.



Серебряные контакты повышают надежность коммутации.

Доступные цвета

Арктический
белый


Бежевый



Серебро




Черный



Графит



Никель



Песочный



Шампань



Титан




Мятный



Серый




	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул
Выключатель одноклавишный, 10 А, IP20		




☐	Арктический белый	SK-V10-0-10-K01
☐	Бежевый	SK-V10-0-10-K10
☐	Серебро	SK-V10-0-10-K23
☒	Черный	SK-V10-0-10-K02
☒	Графит	SK-V10-0-10-K53
☐	Никель	SK-V10-0-10-K50
☐	Песочный	SK-V10-0-10-K98
☐	Шампань	SK-V10-0-10-K37
☒	Титан	SK-V10-0-10-K48
☐	Мятный	SK-V10-0-10-K06
☐	Серый	SK-V10-0-10-K03

	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул
Переключатель одноклавишный проходной, 10 А, IP20		




☐	Арктический белый	SK-V12-0-10-K01
☐	Бежевый	SK-V12-0-10-K10
☐	Серебро	SK-V12-0-10-K23
☒	Черный	SK-V12-0-10-K02
☒	Графит	SK-V12-0-10-K53
☐	Никель	SK-V12-0-10-K50
☐	Песочный	SK-V12-0-10-K98
☐	Шампань	SK-V12-0-10-K37
☒	Титан	SK-V12-0-10-K48
☐	Мятный	SK-V12-0-10-K06
☐	Серый	SK-V12-0-10-K03

Выключатель одноклавишный с индикацией, 10 А, IP20		
---	--	--





☐	Арктический белый	SK-V10-1-10-K01
☐	Бежевый	SK-V10-1-10-K10
☐	Серебро	SK-V10-1-10-K23
☒	Черный	SK-V10-1-10-K02
☒	Графит	SK-V10-1-10-K53
☐	Никель	SK-V10-1-10-K50
☐	Песочный	SK-V10-1-10-K98
☐	Шампань	SK-V10-1-10-K37
☒	Титан	SK-V10-1-10-K48
☐	Мятный	SK-V10-1-10-K06
☐	Серый	SK-V10-1-10-K03

Переключатель одноклавишный проходной с индикацией, 10 А, IP20		
---	--	--



☐	Арктический белый	SK-V12-1-10-K01
☐	Бежевый	SK-V12-1-10-K10
☐	Серебро	SK-V12-1-10-K23
☒	Черный	SK-V12-1-10-K02
☒	Графит	SK-V12-1-10-K53
☐	Никель	SK-V12-1-10-K50
☐	Песочный	SK-V12-1-10-K98
☐	Шампань	SK-V12-1-10-K37
☒	Титан	SK-V12-1-10-K48
☐	Мятный	SK-V12-1-10-K06
☐	Серый	SK-V12-1-10-K03

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Переключатель одноклавишный перекрестный, 10 A, IP20		
	○ Арктический белый	SK-V13-0-10-K01
	● Бежевый	SK-V13-0-10-K10
	● Серебро	SK-V13-0-10-K23
	● Черный	SK-V13-0-10-K02
	● Графит	SK-V13-0-10-K53
	○ Никель	SK-V13-0-10-K50
	● Песочный	SK-V13-0-10-K98
	○ Шампань	SK-V13-0-10-K37
	● Титан	SK-V13-0-10-K48
	● Мятный	SK-V13-0-10-K06
	● Серый	SK-V13-0-10-K03
Выключатель одноклавишный кнопочный, 10 A, IP20		
	○ Арктический белый	SK-V17-0-10-K01
	● Бежевый	SK-V17-0-10-K10
	● Серебро	SK-V17-0-10-K23
	● Черный	SK-V17-0-10-K02
	● Графит	SK-V17-0-10-K53
	○ Никель	SK-V17-0-10-K50
	● Песочный	SK-V17-0-10-K98
	○ Шампань	SK-V17-0-10-K37
	● Титан	SK-V17-0-10-K48
	● Мятный	SK-V17-0-10-K06
	● Серый	SK-V17-0-10-K03
Выключатель двухклавишный, 10 A, IP20		
	○ Арктический белый	SK-V20-0-10-K01
	● Бежевый	SK-V20-0-10-K10
	● Серебро	SK-V20-0-10-K23
	● Черный	SK-V20-0-10-K02
	● Графит	SK-V20-0-10-K53
	○ Никель	SK-V20-0-10-K50
	● Песочный	SK-V20-0-10-K98
	○ Шампань	SK-V20-0-10-K37
	● Титан	SK-V20-0-10-K48
	● Мятный	SK-V20-0-10-K06
	● Серый	SK-V20-0-10-K03
Выключатель двухклавишный с индикацией, 10 A, IP20		
	○ Арктический белый	SK-V20-1-10-K01
	● Бежевый	SK-V20-1-10-K10
	● Серебро	SK-V20-1-10-K23
	● Черный	SK-V20-1-10-K02
	● Графит	SK-V20-1-10-K53
	○ Никель	SK-V20-1-10-K50
	● Песочный	SK-V20-1-10-K98
	○ Шампань	SK-V20-1-10-K37
	● Титан	SK-V20-1-10-K48
	● Мятный	SK-V20-1-10-K06
	● Серый	SK-V20-1-10-K03

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Переключатель двухклавишный перекрестный, 10 A, IP20		
	○ Арктический белый	SK-V23-0-10-K01
	● Бежевый	SK-V23-0-10-K10
	● Серебро	SK-V23-0-10-K23
	● Черный	SK-V23-0-10-K02
	● Графит	SK-V23-0-10-K53
	○ Никель	SK-V23-0-10-K50
	● Песочный	SK-V23-0-10-K98
	○ Шампань	SK-V23-0-10-K37
	● Титан	SK-V23-0-10-K48
	● Мятный	SK-V23-0-10-K06
	● Серый	SK-V23-0-10-K03
Переключатель двухклавишный проходной, 10 A, IP20		
	○ Арктический белый	SK-V22-0-10-K01
	● Бежевый	SK-V22-0-10-K10
	● Серебро	SK-V22-0-10-K23
	● Черный	SK-V22-0-10-K02
	● Графит	SK-V22-0-10-K53
	○ Никель	SK-V22-0-10-K50
	● Песочный	SK-V22-0-10-K98
	○ Шампань	SK-V22-0-10-K37
	● Титан	SK-V22-0-10-K48
	● Мятный	SK-V22-0-10-K06
	● Серый	SK-V22-0-10-K03
Переключатель двухклавишный проходной с индикацией, 10 A, IP20		
	○ Арктический белый	SK-V22-1-10-K01
	● Бежевый	SK-V22-1-10-K10
	● Серебро	SK-V22-1-10-K23
	● Черный	SK-V22-1-10-K02
	● Графит	SK-V22-1-10-K53
	○ Никель	SK-V22-1-10-K50
	● Песочный	SK-V22-1-10-K98
	○ Шампань	SK-V22-1-10-K37
	● Титан	SK-V22-1-10-K48
	● Мятный	SK-V22-1-10-K06
	● Серый	SK-V22-1-10-K03
Выключатель одноклавишный самовозвратный*, 10 A, IP20		
	○ Арктический белый	SK-V14-0-10-K01
	● Бежевый	SK-V14-0-10-K10
	● Серебро	SK-V14-0-10-K23
	● Черный	SK-V14-0-10-K02
	● Графит	SK-V14-0-10-K53
	○ Никель	SK-V14-0-10-K50
	● Песочный	SK-V14-0-10-K98
	○ Шампань	SK-V14-0-10-K37
	● Титан	SK-V14-0-10-K48
	● Мятный	SK-V14-0-10-K06
	● Серый	SK-V14-0-10-K03

Начало таблицы см. на стр. 58

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Выключатель трехклавишный, 10 А, IP20		
	○ Арктический белый	SK-V30-O-10-K01
	○ Бежевый	SK-V30-O-10-K10
	○ Серебро	SK-V30-O-10-K23
	● Черный	SK-V30-O-10-K02
	● Графит	SK-V30-O-10-K53
	○ Никель	SK-V30-O-10-K50
	○ Песочный	SK-V30-O-10-K98
	○ Шампань	SK-V30-O-10-K37
	● Титан	SK-V30-O-10-K48
	○ Мятный	SK-V30-O-10-K06
	○ Серый	SK-V30-O-10-K03

Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20
Номинальный ток для выключателей, А	10
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы выключателей	Клеммы безвинтовые
Сечение подключаемых проводников, мм ²	≤2,5

Электрические схемы


Выключатель
одноклавишный




Выключатель
одноклавишный
с индикацией




Переключатель
одноклавишный
проходной




Переключатель
одноклавишный
проходной с индикацией




Переключатель
одноклавишный
перекрестный



Выключатель
одноклавишный
кнопочный




Переключатель
двухклавишный
перекрестный




Выключатель
самовозвратный




Выключатель
двухклавишный




Выключатель
двухклавишный
с индикацией




Переключатель
двухклавишный
проходной



Переключатель
двухклавишный
проходной с индикацией




Выключатель
трехклавишный




Габаритные и установочные размеры


Выключатель одноклавишный



Выключатель двухклавишный



Выключатель трехклавишный



РОЗЕТКИ СИЛОВЫЕ

Разнообразие моделей розеток с заземлением и без него, оснащенных шторками или без них, обеспечивает удобство и безопасность эксплуатации. В ассортименте представлены изделия разного исполнения, в том числе с уровнем пылевлагозащиты IP44, а также с винтовыми или безвинтовыми клеммами. Легкость монтажа и дополнительная защита гарантируют высокую надежность изделий и простоту установки в любых условиях.

Особенности конструкции




Лицевая панель, декоративная рамка и корпус механизма из поликарбоната.



Безвинтовые клеммы для быстрой фиксации.



Двойной изолированный суппорт с антикоррозийным покрытием.



Анкерное крепление дополнительно фиксирует механизм в подрозетнике.



Защитная накладка изолирует токопроводящие жилы. Уровень безопасности эксплуатации повышает контакт заземления.



Защитные шторки обеспечивают дополнительную безопасность для детей.

Доступные цвета

Арктический
белый



Бежевый



Серебро



Черный



Графит



Никель



Песочный



Шампань



Титан



Мятный



Серый



	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул
Розетка одноместная без заземления и шторок, 10 A, IP20		
	○ Арктический белый	SK-R10-10-K01
	● Бежевый	SK-R10-10-K10
	○ Серебро	SK-R10-10-K23
	● Черный	SK-R10-10-K02
	● Графит	SK-R10-10-K53
	○ Никель	SK-R10-10-K50
	● Песочный	SK-R10-10-K98
	○ Шампань	SK-R10-10-K37
	● Титан	SK-R10-10-K48
	● Мятный	SK-R10-10-K06
	● Серый	SK-R10-10-K03
Розетка одноместная без заземления со шторками, 10 A, IP20		
	○ Арктический белый	SK-R13-10-K01
	● Бежевый	SK-R13-10-K10
	○ Серебро	SK-R13-10-K23
	● Черный	SK-R13-10-K02
	● Графит	SK-R13-10-K53
	○ Никель	SK-R13-10-K50
	● Песочный	SK-R13-10-K98
	○ Шампань	SK-R13-10-K37
	● Титан	SK-R13-10-K48
	● Мятный	SK-R13-10-K06
	● Серый	SK-R13-10-K03
Розетка одноместная с заземлением без шторок, 16 A, IP20		
	○ Арктический белый	SK-R11-16-K01
	● Бежевый	SK-R11-16-K10
	○ Серебро	SK-R11-16-K23
	● Черный	SK-R11-16-K02
	● Графит	SK-R11-16-K53
	○ Никель	SK-R11-16-K50
	● Песочный	SK-R11-16-K98
	○ Шампань	SK-R11-16-K37
	● Титан	SK-R11-16-K48
	● Мятный	SK-R11-16-K06
	● Серый	SK-R11-16-K03


	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул
Розетка одноместная с заземлением со шторками, 16 A, IP20		
	○ Арктический белый	SK-R14-16-K01
	● Бежевый	SK-R14-16-K10
	○ Серебро	SK-R14-16-K23
	● Черный	SK-R14-16-K02
	● Графит	SK-R14-16-K53
	○ Никель	SK-R14-16-K50
	● Песочный	SK-R14-16-K98
	○ Шампань	SK-R14-16-K37
	● Титан	SK-R14-16-K48
	● Мятный	SK-R14-16-K06
	● Серый	SK-R14-16-K03
Розетка одноместная с заземлением со шторками, с крышкой, 16 A, IP44		
	○ Арктический белый	SK-R16-16-44-K01
	● Бежевый	SK-R16-16-44-K10
	○ Серебро	SK-R16-16-44-K23
	● Черный	SK-R16-16-44-K02
	● Графит	SK-R16-16-44-K53
	○ Никель	SK-R16-16-44-K50
	● Песочный	SK-R16-16-44-K98
	○ Шампань	SK-R16-16-44-K37
	● Титан	SK-R16-16-44-K48
	● Мятный	SK-R16-16-44-K06
	● Серый	SK-R16-16-44-K03
Розетка одноместная с заземлением со шторками, безвинтовое крепление, 16 A, IP20		
	○ Арктический белый	SK-R14-16-1-K01
	● Бежевый	SK-R14-16-1-K10
	○ Серебро	SK-R14-16-1-K23
	● Черный	SK-R14-16-1-K02
	● Графит	SK-R14-16-1-K53
	○ Никель	SK-R14-16-1-K50
	● Песочный	SK-R14-16-1-K98
	○ Шампань	SK-R14-16-1-K37
	● Титан	SK-R14-16-1-K48
	● Мятный	SK-R14-16-1-K06
	● Серый	SK-R14-16-1-K03

Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20, IP44
Номинальный ток для розеток, А	10, 16
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы розеток	Клеммы винтовые и безвинтовые
Сечение подключаемых проводников, мм ²	≤2,5

Электрические схемы

Розетка одноместная без заземления




Розетка одноместная с заземлением




Габаритные и установочные размеры


Розетка одноместная без заземления



Розетка одноместная с заземлением



Розетка одноместная с крышкой



РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

В ассортименте представлен широкий выбор информационных розеток с разъемами HDMI, TV, RJ45.

Информационные розетки с HDMI упрощают подключение стационарного ПК или ноутбука к телевизору, принтеру и прочим устройствам. При этом мультимедийная розетка позволяет спрятать все провода в стене.

Проходные, оконечные и спутниковые розетки серии SKANDY обеспечат передачу телевизионного сигнала на высоком уровне.

Телефонные и интернет-розетки (одинарные, двойные, комбинированные) помогут реализовать различные проекты и передавать информацию с высокой скоростью.

Розетка RJ45 и провод 6-й категории предназначены для обеспечения высокой скорости интернет-соединения.

Акустическая розетка с четырьмя контактами подключения позволит подключить две аудиоколонки.

Доступные цвета

Арктический
белый



Бежевый



Серебро



Черный



Графит



Никель



Песочный



Шампань



Титан




Мятный




Серый



	Наименование продукции и цветовое исполнение	Характеристики	Артикул
Розетка TV оконечная, IP20			
	☐ Арктический белый	Частота: 862 МГц; ослабление сигнала: 2 дБ	SK-A10-O-K01
	☐ Бежевый		SK-A10-O-K10
	☐ Серебро		SK-A10-O-K23
	☐ Черный		SK-A10-O-K02
	☐ Графит		SK-A10-O-K53
	☐ Никель		SK-A10-O-K50
	☐ Песочный		SK-A10-O-K98
	☐ Шампань		SK-A10-O-K37
	☐ Титан		SK-A10-O-K48
	☐ Мятный		SK-A10-O-K06
	☐ Серый		SK-A10-O-K03
Розетка TV проходная, IP20			
	☐ Арктический белый	Частота: 862 МГц; ослабление сигнала: 2 дБ	SK-A10-P-K01
	☐ Бежевый		SK-A10-P-K10
	☐ Серебро		SK-A10-P-K23
	☐ Черный		SK-A10-P-K02
	☐ Графит		SK-A10-P-K53
	☐ Никель		SK-A10-P-K50
	☐ Песочный		SK-A10-P-K98
	☐ Шампань		SK-A10-P-K37
	☐ Титан		SK-A10-P-K48
	☐ Мятный		SK-A10-P-K06
	☐ Серый		SK-A10-P-K03
Розетка двухместная TV + SAT оконечная, IP20			
	☐ Арктический белый	Частота: 950-2400 МГц; ослабление сигнала: 3 дБ	SK-AF20-O-K01
	☐ Бежевый		SK-AF20-O-K10
	☐ Серебро		SK-AF20-O-K23
	☐ Черный		SK-AF20-O-K02
	☐ Графит		SK-AF20-O-K53
	☐ Никель		SK-AF20-O-K50
	☐ Песочный		SK-AF20-O-K98
	☐ Шампань		SK-AF20-O-K37
	☐ Титан		SK-AF20-O-K48
	☐ Мятный		SK-AF20-O-K06
	☐ Серый		SK-AF20-O-K03
Розетка двухместная TV + компьютерная RJ45 категории 5е, IP20			
	☐ Арктический белый	Тип разъема: RJ45/8P8C, Type F; категория: 5е; частота: 125 МГц	SK-AK20-1-K01
	☐ Бежевый		SK-AK20-1-K10
	☐ Серебро		SK-AK20-1-K23
	☐ Черный		SK-AK20-1-K02
	☐ Графит		SK-AK20-1-K53
	☐ Никель		SK-AK20-1-K50
	☐ Песочный		SK-AK20-1-K98
	☐ Шампань		SK-AK20-1-K37
	☐ Титан		SK-AK20-1-K48
	☐ Мятный		SK-AK20-1-K06
	☐ Серый		SK-AK20-1-K03

Начало таблицы см. на стр. 67

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Характеристики	Артикул
Розетка двухместная TV + компьютерная RJ45 категории 6, IP20				
		Арктический белый	Тип разъема: RJ45/8P8C, Type F; категория: 6; частота: 200 МГц	SK-AK20-2-K01
		Бежевый		SK-AK20-2-K10
		Серебро		SK-AK20-2-K23
		Черный		SK-AK20-2-K02
		Графит		SK-AK20-2-K53
		Никель		SK-AK20-2-K50
		Песочный		SK-AK20-2-K98
		Шампань		SK-AK20-2-K37
		Титан		SK-AK20-2-K48
		Мятный		SK-AK20-2-K06
	Серый		SK-AK20-2-K03	
Розетка компьютерная RJ45 категории 5е, IP20				
		Арктический белый	Категория: 5е; частота: 125 МГц	SK-K10-1-K01
		Бежевый		SK-K10-1-K10
		Серебро		SK-K10-1-K23
		Черный		SK-K10-1-K02
		Графит		SK-K10-1-K53
		Никель		SK-K10-1-K50
		Песочный		SK-K10-1-K98
		Шампань		SK-K10-1-K37
		Титан		SK-K10-1-K48
		Мятный		SK-K10-1-K06
	Серый		SK-K10-1-K03	
Розетка компьютерная RJ45 категории 6, IP20				
		Арктический белый	Категория: 6; частота: 200 МГц	SK-K10-2-K01
		Бежевый		SK-K10-2-K10
		Серебро		SK-K10-2-K23
		Черный		SK-K10-2-K02
		Графит		SK-K10-2-K53
		Никель		SK-K10-2-K50
		Песочный		SK-K10-2-K98
		Шампань		SK-K10-2-K37
		Титан		SK-K10-2-K48
		Мятный		SK-K10-2-K06
	Серый		SK-K10-2-K03	
Розетка компьютерная RJ45 двухместная категории 5е, IP20				
		Арктический белый	Категория: 5е; частота: 125 МГц	SK-K20-1-K01
		Бежевый		SK-K20-1-K10
		Серебро		SK-K20-1-K23
		Черный		SK-K20-1-K02
		Графит		SK-K20-1-K53
		Никель		SK-K20-1-K50
		Песочный		SK-K20-1-K98
		Шампань		SK-K20-1-K37
		Титан		SK-K20-1-K48
		Мятный		SK-K20-1-K06
	Серый		SK-K20-1-K03	


	Наименование продукции и цветовое исполнение		Характеристики	Артикул
Розетка компьютерная RJ45 двухместная категории 6, IP20				
	☐	Арктический белый	Категория: 6; частота: 200 МГц	SK-K20-2-K01
	☐	Бежевый		SK-K20-2-K10
	☐	Серебро		SK-K20-2-K23
	☒	Черный		SK-K20-2-K02
	☒	Графит		SK-K20-2-K53
	☐	Никель		SK-K20-2-K50
	☐	Песочный		SK-K20-2-K98
	☐	Шампань		SK-K20-2-K37
	☒	Титан		SK-K20-2-K48
	☒	Мятный		SK-K20-2-K06
	☒	Серый		SK-K20-2-K03
Розетка HDMI, IP20				
	☐	Арктический белый	Тип разъема: Type A; количество выходов: 1	SK-H10-K01
	☐	Бежевый		SK-H10-K10
	☐	Серебро		SK-H10-K23
	☒	Черный		SK-H10-K02
	☒	Графит		SK-H10-K53
	☐	Никель		SK-H10-K50
	☐	Песочный		SK-H10-K98
	☐	Шампань		SK-H10-K37
	☒	Титан		SK-H10-K48
	☒	Мятный		SK-H10-K06
	☒	Серый		SK-H10-K03
Розетка акустическая, IP20				
	☐	Арктический белый	Количество выходов: 2; тип крепления: винтовой	SK-S40-K01
	☐	Бежевый		SK-S40-K10
	☐	Серебро		SK-S40-K23
	☒	Черный		SK-S40-K02
	☒	Графит		SK-S40-K53
	☐	Никель		SK-S40-K50
	☐	Песочный		SK-S40-K98
	☐	Шампань		SK-S40-K37
	☒	Титан		SK-S40-K48
	☒	Мятный		SK-S40-K06
	☒	Серый		SK-S40-K03
Розетка телефонная RJ11, IP20*				
	☐	Арктический белый	Тип разъема: RJ11/4P4C; количество выходов: 1	SK-T10-K01
	☐	Бежевый		SK-T10-K10
	☐	Серебро		SK-T10-K23
	☒	Черный		SK-T10-K02
	☒	Графит		SK-T10-K53
	☐	Никель		SK-T10-K50
	☐	Песочный		SK-T10-K98
	☐	Шампань		SK-T10-K37
	☒	Титан		SK-T10-K48
	☒	Мятный		SK-T10-K06
	☒	Серый		SK-T10-K03

Начало таблицы см. на стр. 67

	Наименование продукции и цветовой исполнение	Характеристики	Артикул
Розетка двухместная TV + телефонная RJ11, IP20*			
	 Арктический белый	Частота: 862 МГц; ослабление сигнала: 2 дБ; тип разъема: RJ11/4P4C; количество выходов: 2	SK-AT20-1-K01
	 Бежевый		SK-AT20-1-K10
	 Серебро		SK-AT20-1-K23
	 Черный		SK-AT20-1-K02
	 Графит		SK-AT20-1-K53
	 Никель		SK-AT20-1-K50
	 Песочный		SK-AT20-1-K98
	 Шампань		SK-AT20-1-K37
	 Титан		SK-AT20-1-K48
	 Мятный		SK-AT20-1-K06
	 Серый		SK-AT20-1-K03

Электрические схемы


Розетка телефонная




Розетка телевизионная




Розетка компьютерная одноместная



Розетка компьютерная двухместная



Розетка HDMI



- 1 – TMDS Data 2+
- 2 – TMDS Data 2
- 3 – TMDS Data 2-
- 4 – TMDS Data1+
- 5 – TMDS Data1
- 6 – TMDS Datab
- 7 – TMDS Data 0+
- 8 – TMDS Data0
- 9 – TMDS Data 0-
- 10 – TMDSClock+
- 11 – TMDS Clock
- 12 – TMDS Clock-
- 13 – CEC
- 14 – Reserved
- 15 – SCL
- 16 – SDA
- 17 – Ground
- 18 – +5v
- 19 – HPD
- 20 – General braid (ground)


* Продукция поставляется под заказ.

Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Типы механизмов	RJ11, RJ45, TV, HDMI, аудио
Степень защиты	IP20
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы розеток	Быстро фиксирующиеся
Типы механизмов	Одноместные, двухместные, комбинированные

Габаритные и установочные размеры


Одноместная телефонная или компьютерная розетка




Двухместная телефонная или компьютерная розетка




Розетка телевизионная




Розетка двухместная TV + SAT




Розетка двухместная TV + компьютерная RJ45



Розетка акустическая



Розетка HDMI



РОЗЕТКИ USB

Установив дома мультимедийную розетку с USB-входом, можно напрямую заряжать смартфон, планшет, наушники и другие устройства. Причем процесс зарядки будет значительно быстрее с розетками с быстрой зарядкой типа A + C 18 Вт. К тому же это решение позволяет избежать использования громоздких блоков и переходников и просто выглядит эстетичнее.

Доступные цвета

Арктический
белый



Бежевый



Серебро



Черный



Графит



Никель



Песочный



Шампань



Титан



Мятный



Серый



	Наименование продукции и цветовое исполнение	Характеристики	Артикул
Розетка USB A + A, IP20			
	☐ Арктический белый	Тип USB: A + A; напряжение USB: 5 В; сила тока USB: 3,1 А	SK-U21-D31-K01
	☐ Бежевый		SK-U21-D31-K10
	☐ Серебро		SK-U21-D31-K23
	☐ Черный		SK-U21-D31-K02
	☐ Графит		SK-U21-D31-K53
	☐ Никель		SK-U21-D31-K50*
	☐ Песочный		SK-U21-D31-K98
	☐ Шампань		SK-U21-D31-K37
	☐ Титан		SK-U21-D31-K48
	☐ Мятный		SK-U21-D31-K06
	☐ Серый		SK-U21-D31-K03
Розетка USB A + C, 18 Вт, IP20			
	☐ Арктический белый	Тип USB: A+C; напряжение USB: 5, 9, 12 В; сила тока USB: 3,1 А; мощность USB: 18 Вт; быстрая зарядка	SK-U22-018-K01
	☐ Бежевый		SK-U22-018-K10
	☐ Серебро		SK-U22-018-K23
	☐ Черный		SK-U22-018-K02
	☐ Графит		SK-U22-018-K53
	☐ Никель		SK-U22-018-K50*
	☐ Песочный		SK-U22-018-K98
	☐ Шампань		SK-U22-018-K37
	☐ Титан		SK-U22-018-K48
	☐ Мятный		SK-U22-018-K06
	☐ Серый		SK-U22-018-K03

* Продукция поставляется под заказ.


	Наименование продукции и цветовое исполнение	Характеристики	Артикул
Розетка USB A + C, IP20			
	☐ Арктический белый	Тип USB: A + C; напряжение USB: 5, 9, 12 В; сила тока USB: 3,1 А	SK-U22-D31-K01
	☐ Бежевый		SK-U22-D31-K10
	☐ Серебро		SK-U22-D31-K23
	☐ Черный		SK-U22-D31-K02
	☐ Графит		SK-U22-D31-K53
	☐ Никель		SK-U22-D31-K50*
	☐ Песочный		SK-U22-D31-K98
	☐ Шампань		SK-U22-D31-K37
	☐ Титан		SK-U22-D31-K48
	☐ Мятный		SK-U22-D31-K06
	☐ Серый		SK-U22-D31-K03
Розетка силовая + USB, IP20			
	☐ Арктический белый	Тип USB: C; напряжение: 230 В; сила тока: 16 А; напряжение USB: 9, 12 В; мощность USB: 18 Вт; сила тока USB: 2,1 А; наличие заземления: да	SK-R14-16-U14-018-K01
	☐ Бежевый		SK-R14-16-U14-018-K10
	☐ Серебро		SK-R14-16-U14-018-K23
	☐ Черный		SK-R14-16-U14-018-K02
	☐ Графит		SK-R14-16-U14-018-K53
	☐ Никель		SK-R14-16-U14-018-K50*
	☐ Песочный		SK-R14-16-U14-018-K98
	☐ Шампань		SK-R14-16-U14-018-K37
	☐ Титан		SK-R14-16-U14-018-K48
	☐ Мятный		SK-R14-16-U14-018-K06
	☐ Серый		SK-R14-16-U14-018-K03

Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Типы механизмов	USB
Степень защиты	IP20
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы розеток	Быстро фиксирующиеся
Типы механизмов	Одноместные, двухместные, комбинированные

Электрические схемы

Розетка силовая с USB




Розетка USB




* Продукция поставляется под заказ.

Габаритные и установочные размеры


Розетка USB A + C



Розетка USB A + A



Розетка силовая с заземлением и USB C



УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТОМ

Устройства управления комфортом из серии SKANDY позволяют из обычной квартиры сделать технологичное пространство.

С помощью датчика движения появляется возможность управлять освещением без вашего участия в таких зонах, как коридоры, лестницы, санузлы, кладовые и т. д.

Подсветка отлично дополнит в единой стилистике взаимосвязь с датчиком движения.

Светорегулятор (диммер) позволит осуществлять включение/выключение освещения и нормировать интенсивность свечения для комфортного времяпрепровождения.

Терморегулятор (термостат) поможет в управлении теплым полом.

Доступные цвета

Арктический
белый



Бежевый



Серебро



Черный



Графит



Никель



Песочный



Шампань



Титан



Мятный



Серый



	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Светорегулятор поворотный, 600 Вт, IP20		



☐	Арктический белый	SK-D41-0600-K01
☐	Бежевый	SK-D41-0600-K10
☐	Серебро	SK-D41-0600-K23
☒	Черный	SK-D41-0600-K02
☒	Графит	SK-D41-0600-K53
☐	Никель	SK-D41-0600-K50*
☐	Песочный	SK-D41-0600-K98
☐	Шампань	SK-D41-0600-K37
☒	Титан	SK-D41-0600-K48
☒	Мятный	SK-D41-0600-K06
☒	Серый	SK-D41-0600-K03

Термостат электронный, 16 А, 3500 Вт, IP20		
---	--	--



☐	Арктический белый	SK-RT11-K01
☐	Бежевый	SK-RT11-K10
☐	Серебро	SK-RT11-K23
☒	Черный	SK-RT11-K02
☒	Графит	SK-RT11-K53
☐	Никель	SK-RT11-K50*
☐	Песочный	SK-RT11-K98
☐	Шампань	SK-RT11-K37
☒	Титан	SK-RT11-K48
☒	Мятный	SK-RT11-K06
☒	Серый	SK-RT11-K03

Датчик движения электронный с регулятором освещенности и регулятором времени, IP20		
---	--	--



☐	Арктический белый	SK-MS10-N-150-05-K01
☐	Бежевый	SK-MS10-N-150-05-K10
☐	Серебро	SK-MS10-N-150-05-K23
☒	Черный	SK-MS10-N-150-05-K02
☒	Графит	SK-MS10-N-150-05-K53
☐	Никель	SK-MS10-N-150-05-K50*
☐	Песочный	SK-MS10-N-150-05-K98
☐	Шампань	SK-MS10-N-150-05-K37
☒	Титан	SK-MS10-N-150-05-K48
☒	Мятный	SK-MS10-N-150-05-K06
☒	Серый	SK-MS10-N-150-05-K03

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Подсветка, IP20		



☐	Арктический белый	SK-FL20-K01
☐	Бежевый	SK-FL20-K10
☐	Серебро	SK-FL20-K23
☒	Черный	SK-FL20-K02
☒	Графит	SK-FL20-K53
☐	Никель	SK-FL20-K50*
☐	Песочный	SK-FL20-K98
☐	Шампань	SK-FL20-K37
☒	Титан	SK-FL20-K48
☒	Мятный	SK-FL20-K06
☒	Серый	SK-FL20-K03

Вывод кабеля встраиваемый, IP20		
--	--	--



☐	Арктический белый	SK-VK10-O-K01
☐	Бежевый	SK-VK10-O-K10
☐	Серебро	SK-VK10-O-K23
☒	Черный	SK-VK10-O-K02
☒	Графит	SK-VK10-O-K53
☐	Никель	SK-VK10-O-K50
☐	Песочный	SK-VK10-O-K98
☐	Шампань	SK-VK10-O-K37
☒	Титан	SK-VK10-O-K48
☒	Мятный	SK-VK10-O-K06
☒	Серый	SK-VK10-O-K03

Заглушка встраиваемая, IP20		
------------------------------------	--	--




☐	Арктический белый	SK-PL10-K01
☐	Бежевый	SK-PL10-K10
☐	Серебро	SK-PL10-K23
☒	Черный	SK-PL10-K02
☒	Графит	SK-PL10-K53
☐	Никель	SK-PL10-K50
☐	Песочный	SK-PL10-K98
☐	Шампань	SK-PL10-K37
☒	Титан	SK-PL10-K48
☒	Мятный	SK-PL10-K06
☒	Серый	SK-PL10-K03

Технические характеристики



Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20
Номинальный ток для терморегуляторов, А	16
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы розеток	Клеммы винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм ²	≤2,5
Диапазон регулировки температуры, °C	+5...+45
Тип датчика	NTC 10 кОм

Электрические схемы


Светорегулятор




Датчик движения



Термостат




Подсветка




Габаритные и установочные размеры


Термостат




Датчик движения




Подсветка




Светорегулятор поворотный



Вывод кабеля



Заглушка



МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Разработаны для комфорта, безопасности и энергоэффективности гостиничных номеров и общих зон. Учитывают специфику гостиничного бизнеса, обеспечивая гостям удобство, а управляющему персоналу – контроль над системами электроснабжения. Отличный выбор для новых проектов и модернизации действующих гостиниц.

Карточечные выключатели автоматически включают и отключают электроэнергию в номере по факту присутствия гостя. Такая система значительно снижает расходы на энергопотребление и предотвращает оставление включенных электроприборов без присмотра.

Кнопки звонков («Вызов персонала» или «Не беспокоить») – решение для сервиса высокого уровня, позволяющее гостю оперативно получать услуги и сообщать персоналу о своих потребностях, не выходя из номера.

Доступные цвета

Арктический
белый



Бежевый



Серебро



Черный



Графит



Никель



Песочный



Шампань



Титан



Мятный



Серый



	Наименование продукции и цветное исполнение	Артикул
Выключатель жалюзи самовозвратный, двухклавишный, 10 А, IP20		
	○ Арктический белый	SK-V15-0-10-K01
	● Бежевый	SK-V15-0-10-K10
	● Серебро	SK-V15-0-10-K23
	● Черный	SK-V15-0-10-K02
	● Графит	SK-V15-0-10-K53
	○ Никель	SK-V15-0-10-K50
	● Песочный	SK-V15-0-10-K98
	○ Шампань	SK-V15-0-10-K37
	● Титан	SK-V15-0-10-K48
	● Мятный	SK-V15-0-10-K06
	● Серый	SK-V15-0-10-K03
Кнопка вызова персонала с индикацией, 10 А, IP20		
	○ Арктический белый	SK-V14-2-10-K01
	● Бежевый	SK-V14-2-10-K10*
	● Серебро	SK-V14-2-10-K23*
	● Черный	SK-V14-2-10-K02*
	● Графит	SK-V14-2-10-K53*
	○ Никель	SK-V14-2-10-K50*
	● Песочный	SK-V14-2-10-K98*
	○ Шампань	SK-V14-2-10-K37*
	● Титан	SK-V14-2-10-K48*
	● Мятный	SK-V14-2-10-K06*
	● Серый	SK-V14-2-10-K03*

	Наименование продукции и цветное исполнение	Артикул
Выключатель двухклавишный с индикацией, 10 А, IP20		
	○ Арктический белый	SK-V20-2-10-K01
	● Бежевый	SK-V20-2-10-K10*
	● Серебро	SK-V20-2-10-K23*
	● Черный	SK-V20-2-10-K02*
	● Графит	SK-V20-2-10-K53*
	○ Никель	SK-V20-2-10-K50*
	● Песочный	SK-V20-2-10-K98*
	○ Шампань	SK-V20-2-10-K37*
	● Титан	SK-V20-2-10-K48*
	● Мятный	SK-V20-2-10-K06*
	● Серый	SK-V20-2-10-K03*
Выключатель карточный электронный, 30 А, IP20		
	○ Арктический белый	SK-V11-0-10-K01
	● Бежевый	SK-V11-0-10-K10*
	● Серебро	SK-V11-0-10-K23*
	● Черный	SK-V11-0-10-K02*
	● Графит	SK-V11-0-10-K53*
	○ Никель	SK-V11-0-10-K50*
	● Песочный	SK-V11-0-10-K98*
	○ Шампань	SK-V11-0-10-K37*
	● Титан	SK-V11-0-10-K48*
	● Мятный	SK-V11-0-10-K06*
	● Серый	SK-V11-0-10-K03*


Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	10, 30
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы	Клеммы винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм²	≤2,5


* Продукция поставляется под заказ.

Электрические схемы


Выключатель жалюзи




Выключатель двухклавишный с индикацией



Выключатель карточный




Кнопка вызова персонала с индикацией отдельная и выключатель двухклавишный с индикацией отдельный




Габаритные и установочные размеры


Выключатель жалюзи




Выключатель двухклавишный с индикацией отельный



Кнопка вызова персонала с индикацией отельная



Выключатель карточный



МЕХАНИЗМЫ В СБОРЕ

Двойные розетки – эстетичное решение для вашего пространства. Разнообразный ассортимент позволяет выбрать изделия с учетом наличия или отсутствия защитных шторок и заземления.

Поставляются в комплекте с рамкой в цвет розетки.

Доступные цвета

Арктический
белый



Бежевый



Серебро



Черный



Графит



Никель



Песочный



Шампань



Титан



Мятный



Серый



	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул
Розетка двухместная без заземления и шторок в сборе, 10 A, IP20		
	○ Арктический белый	SK-R20-10-K01-F
	● Бежевый	SK-R20-10-K10-F
	● Серебро	SK-R20-10-K23-F
	● Черный	SK-R20-10-K02-F
	● Графит	SK-R20-10-K53-F
	○ Никель	SK-R20-10-K50-F
	● Песочный	SK-R20-10-K98-F
	● Шампань	SK-R20-10-K37-F
	● Титан	SK-R20-10-K48-F
	● Мятный	SK-R20-10-K06-F
	● Серый	SK-R20-10-K03-F
Розетка двухместная без заземления со шторками в сборе, 10 A, IP20		
	○ Арктический белый	SK-R23-10-K01-F
	● Бежевый	SK-R23-10-K10-F
	● Серебро	SK-R23-10-K23-F
	● Черный	SK-R23-10-K02-F
	● Графит	SK-R23-10-K53-F
	○ Никель	SK-R23-10-K50-F
	● Песочный	SK-R23-10-K98-F
	● Шампань	SK-R23-10-K37-F
	● Титан	SK-R23-10-K48-F
	● Мятный	SK-R23-10-K06-F
	● Серый	SK-R23-10-K03-F
Розетка двухместная с заземлением без шторок в сборе, 16 A, IP20		
	○ Арктический белый	SK-R21-16-K01-F
	● Бежевый	SK-R21-16-K10-F
	● Серебро	SK-R21-16-K23-F
	● Черный	SK-R21-16-K02-F
	● Графит	SK-R21-16-K53-F
	○ Никель	SK-R21-16-K50-F
	● Песочный	SK-R21-16-K98-F
	● Шампань	SK-R21-16-K37-F
	● Титан	SK-R21-16-K48-F
	● Мятный	SK-R21-16-K06-F
	● Серый	SK-R21-16-K03-F


	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул
Розетка двухместная с заземлением со шторками в сборе, 16 A, IP20		
	○ Арктический белый	SK-R24-16-K01-F
	● Бежевый	SK-R24-16-K10-F
	● Серебро	SK-R24-16-K23-F
	● Черный	SK-R24-16-K02-F
	● Графит	SK-R24-16-K53-F
	○ Никель	SK-R24-16-K50-F
	● Песочный	SK-R24-16-K98-F
	● Шампань	SK-R24-16-K37-F
	● Титан	SK-R24-16-K48-F
	● Мятный	SK-R24-16-K06-F
	● Серый	SK-R24-16-K03-F
Розетка двухместная с заземлением со шторками и крышкой в сборе, 16 A, IP44		
	○ Арктический белый	SK-R26-16-44-K01-F
	● Бежевый	SK-R26-16-44-K10-F
	● Серебро	SK-R26-16-44-K23-F
	● Черный	SK-R26-16-44-K02-F
	● Графит	SK-R26-16-44-K53-F
	○ Никель	SK-R26-16-44-K50-F
	● Песочный	SK-R26-16-44-K98-F
	● Шампань	SK-R26-16-44-K37-F
	● Титан	SK-R26-16-44-K48-F
	● Мятный	SK-R26-16-44-K06-F
	● Серый	SK-R26-16-44-K03-F
Розетка двухместная без заземления и шторок, стекло, для плоской вилки, 10 A, IP20		
	○ Арктический белый	SK-R20-10-K01
	● Бежевый	SK-R20-10-K10
	● Черный	SK-R20-10-K02
	● Графит	SK-R20-10-K53
	○ Шампань	SK-R20-10-K37

Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20, IP44
Номинальный ток для розеток, А	10, 16
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы розеток	Клеммы винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм ²	≤2,5

Электрические схемы

Розетка двухместная без заземления




Розетка двухместная с заземлением




Габаритные и установочные размеры


Розетка двухместная без заземления в стеклянной или металлической рамке




Розетка двухместная без заземления в пластиковой рамке




Розетка двухместная с заземлением в стеклянной или металлической рамке



Розетка двухместная с заземлением в пластиковой рамке



Розетка двухместная с крышкой



РАМКИ



Рамки пластиковые

Расшифровка артикула

SK - M12 - K01


SK	Обозначение серии SKANDY	K01	Цвет рамки: K01 – арктический белый; K10 – бежевый; K23 – серебряный; K02 – черный; K53 – графит; K98 – песочный; K37 – шампань; K48 – титан; K06 – мятный; K06 – серый
M12	Тип изделия: рамка для механизмов; 1–5 постов – универсальная рамка		

	Наименование продукции и цветовой исполнение	Фактура	Артикул, IP20
Рамка одностная			
	 Арктический белый	Матовая	SK-M12-K01
	 Бежевый	Матовая	SK-M12-K10
	 Серебро	Матовая	SK-M12-K23
	 Черный	Матовая	SK-M12-K02
	 Графит	Soft-touch	SK-M12-K53
	 Песочный	Матовая	SK-M12-K98
	 Шампань	Матовая	SK-M12-K37
	 Титан	Матовая	SK-M12-K48
	 Мятный	Матовая	SK-M12-K06
	 Серый	Матовая	SK-M12-K03
Рамка двухместная			
	 Арктический белый	Матовая	SK-M22-K01
	 Бежевый	Матовая	SK-M22-K10
	 Серебро	Матовая	SK-M22-K23
	 Черный	Матовая	SK-M22-K02
	 Графит	Soft-touch	SK-M22-K53
	 Песочный	Матовая	SK-M22-K98
	 Шампань	Матовая	SK-M22-K37
	 Титан	Матовая	SK-M22-K48
	 Мятный	Матовая	SK-M22-K06
	 Серый	Матовая	SK-M22-K03
Рамка трехместная			
	 Арктический белый	Матовая	SK-M32-K01
	 Бежевый	Матовая	SK-M32-K10
	 Серебро	Матовая	SK-M32-K23
	 Черный	Матовая	SK-M32-K02
	 Графит	Soft-touch	SK-M32-K53
	 Песочный	Матовая	SK-M32-K98
	 Шампань	Матовая	SK-M32-K37
	 Титан	Матовая	SK-M32-K48
	 Мятный	Матовая	SK-M32-K06
	 Серый	Матовая	SK-M32-K03


	Наименование продукции и цветное исполнение	Фактура	Артикул, IP20
Рамка четырехместная			
	○ Арктический белый	Матовая	SK-M42-K01
	● Бежевый	Матовая	SK-M42-K10
	● Серебро	Матовая	SK-M42-K23
	● Черный	Матовая	SK-M42-K02
	● Графит	Soft-touch	SK-M42-K53
	● Песочный	Матовая	SK-M42-K98
	● Шампань	Матовая	SK-M42-K37
	● Титан	Матовая	SK-M42-K48
	● Мятный	Матовая	SK-M42-K06
	● Серый	Матовая	SK-M42-K03
Рамка пятиместная			
	○ Арктический белый	Матовая	SK-M52-K01
	● Бежевый	Матовая	SK-M52-K10
	● Серебро	Матовая	SK-M52-K23
	● Черный	Матовая	SK-M52-K02
	● Графит	Soft-touch	SK-M52-K53
	● Песочный	Матовая	SK-M52-K98
	● Шампань	Матовая	SK-M52-K37
	● Титан	Матовая	SK-M52-K48
	● Мятный	Матовая	SK-M52-K06
	● Серый	Матовая	SK-M52-K03

Габаритные и установочные размеры пластиковых рамок


Рамка одноместная




Рамка двухместная




Рамка трехместная



Рамка четырехместная



Рамка пятиместная





Рамки стеклянные

Расшифровка артикула

SK - M12 - G - K01

SK	Обозначение серии SKANDY
M12	Тип изделия: рамка для механизмов; 1-5 постов – универсальная рамка

G	Материал: стекло
K01	Цвет рамки: K01 – арктический белый; K10 – бежевый; K02 – черный; K53 – графит; K37 – шампань

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Рамка одноместная		
	☐ Арктический белый	SK-M12-G-K01
	☐ Бежевый	SK-M12-G-K10
	☒ Черный	SK-M12-G-K02
	☒ Графит	SK-M12-G-K53
	☐ Шампань	SK-M12-G-K37
Рамка двухместная		
	☐ Арктический белый	SK-M22-G-K01
	☐ Бежевый	SK-M22-G-K10
	☒ Черный	SK-M22-G-K02
	☒ Графит	SK-M22-G-K53
	☐ Шампань	SK-M22-G-K37
Рамка трехместная		
	☐ Арктический белый	SK-M32-G-K01
	☐ Бежевый	SK-M32-G-K10
	☒ Черный	SK-M32-G-K02
	☒ Графит	SK-M32-G-K53
	☐ Шампань	SK-M32-G-K37
Рамка четырехместная		
	☐ Арктический белый	SK-M42-G-K01
	☐ Бежевый	SK-M42-G-K10
	☒ Черный	SK-M42-G-K02
	☒ Графит	SK-M42-G-K53
	☐ Шампань	SK-M42-G-K37
Рамка пятиместная		
	☐ Арктический белый	SK-M52-G-K01
	☐ Бежевый	SK-M52-G-K10
	☒ Черный	SK-M52-G-K02
	☒ Графит	SK-M52-G-K53
	☐ Шампань	SK-M52-G-K37

Рамки металлические

Расшифровка артикула


SK - M12 - M - K02

SK	Обозначение серии SKANDY	M	Материал: металл
M12	Тип изделия: рамка для механизмов; 1-5 постов – универсальная рамка	K02	Цвет рамки: K30 – шоколад; K02 – черный; K50 – никель; K23 – серебряный; K37 – шампань


	Наименование продукции и цветовое исполнение	Фактура	Артикул
Рамка одноместная			
	● Черный	Матовая	SK-M12-M-K02
	● Шоколад	Матовая	SK-M12-M-K30
	● Никель	Матовая	SK-M12-M-K50
	● Серебро	Матовая	SK-M12-M-K23
	● Шампань	Матовая	SK-M12-M-K37
Рамка двухместная			
	● Черный	Матовая	SK-M22-M-K02
	● Шоколад	Матовая	SK-M22-M-K30
	● Никель	Матовая	SK-M22-M-K50
	● Серебро	Матовая	SK-M22-M-K23
	● Шампань	Матовая	SK-M22-M-K37
Рамка трехместная			
	● Черный	Матовая	SK-M32-M-K02
	● Шоколад	Матовая	SK-M32-M-K30
	● Никель	Матовая	SK-M32-M-K50
	● Серебро	Матовая	SK-M32-M-K23
	● Шампань	Матовая	SK-M32-M-K37
Рамка четырехместная			
	● Черный	Матовая	SK-M42-M-K02
	● Шоколад	Матовая	SK-M42-M-K30
	● Никель	Матовая	SK-M42-M-K50
	● Серебро	Матовая	SK-M42-M-K23
	● Шампань	Матовая	SK-M42-M-K37
Рамка пятиместная			
	● Черный	Матовая	SK-M52-M-K02
	● Шоколад	Матовая	SK-M52-M-K30
	● Никель	Матовая	SK-M52-M-K50
	● Серебро	Матовая	SK-M52-M-K23
	● Шампань	Матовая	SK-M52-M-K37

Габаритные и установочные размеры


Рамка одноместная




Рамка двухместная




Рамка трехместная




Рамка четырехместная



Рамка пятиместная



FORTE DIANO



Первая в мире запатентованная безрамочная коллекция с масштабируемым суппортом, позволяющая устанавливать розетки и выключатели от одного поста до бесконечности.

Материал изделий – прочный и износостойкий поликарбонат. Все контакты механизмов облужены. Эти особенности обеспечивают безопасную и долговечную эксплуатацию механизмов.

Выключатели с подсветкой оснащены качественными светодиодами и совместимы с любыми источниками света.

Для удобства предусмотрены промаркированные безвинтовые клеммы: контакт выделен зеленым цветом.

Преимущества

- Изящные бесшовные композиции для организации функционального пространства с неограниченным количеством изделий в ряду.
- Собирается просто, как конструктор.
- Удобный замок «ласточкин хвост» с пружинным эффектом.
- Регулировка зазора с помощью эксцентриков.
- Голубая LED-индикация.
- Масштабируемый суппорт.



reddot winner 2026



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ


Одноклавишные, двухклавишные, с индикацией, проходные и перекрестные – в линейке выключателей FORTE&PIANO представлен широкий выбор устройств со всеми современными функциями. Усовершенствованная конструкция механизма обеспечивает легкое переключение и небольшой ход клавиши.

В линейке имеются модели с ненавязчивым точечным индикатором голубого свечения, позволяющим легко найти выключатель в темной комнате. За корректную работу со светодиодными источниками света отвечает технологичный SMD-модуль.

Преимущества

- Минимальный вылет клавиш.
- Наличие дополнительного толкателя обеспечивает надежное переключение.
- Качественная светодиодная подсветка в форме точки.
- Разнообразие моделей.
- Установка лицевой панели без использования винтов.
- Надежные контакты.


Особенности конструкции



Корпус, фиксатор (основа лицевой панели), лицевая панель и декоративные доборы (заглушки) из поликарбоната.



Механизм с толкателями для качественного переключения.
Модуль подсветки (синий цвет).



Анкерное крепление – фиксация без подрозетника.



Эксцентрики для регулировки.



Самозажимные клеммы для быстрой фиксации.
Серебряные контакты обеспечивают надежную коммуникацию.

Доступные цвета

Материал: пластик

Белый



Ваниль



Сталь



Серый



Черный



Материал: металл

Белый



Слоновая кость



Шампань



Никель



Черный



	Наименование продукции и цветовое исполнение	Материал	Номинальный ток, А	Тип подключения	Артикул
Выключатель одноклавишный, IP20					
	○ Белый	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V10-0-10-1-K01
	● Ваниль	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V10-0-10-1-K10
	● Сталь	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V10-0-10-1-K46
	● Серый	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V10-0-10-1-K03
	● Черный	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V10-0-10-1-K02
	○ Белый	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V10-0-10-1-M-K01
	● Слоновая кость	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V10-0-10-1-M-K41
	● Шампань	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V10-0-10-1-M-K37
	● Никель	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V10-0-10-1-M-K50
	● Черный	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V10-0-10-1-M-K02
Переключатель одноклавишный перекрестный, IP20					
	○ Белый	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V13-0-10-1-K01
	● Ваниль	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V13-0-10-1-K10
	● Сталь	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V13-0-10-1-K46
	● Серый	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V13-0-10-1-K03
	● Черный	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V13-0-10-1-K02
	○ Белый	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V13-0-10-1-M-K01
	● Слоновая кость	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V13-0-10-1-M-K41
	● Шампань	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V13-0-10-1-M-K37
	● Никель	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V13-0-10-1-M-K50
	● Черный	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V13-0-10-1-M-K02

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Материал	Номинальный ток, А	Тип подключения	Артикул
Переключатель одноклавишный проходной, IP20					
	○ Белый	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V12-0-10-1-K01
	○ Ваниль	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V12-0-10-1-K10
	○ Сталь	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V12-0-10-1-K46
	● Серый	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V12-0-10-1-K03
	● Черный	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V12-0-10-1-K02
	○ Белый	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V12-0-10-1-M-K01
	○ Слоновая кость	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V12-0-10-1-M-K41
	○ Шампань	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V12-0-10-1-M-K37
	○ Никель	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V12-0-10-1-M-K50
	● Черный	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V12-0-10-1-M-K02
Переключатель одноклавишный проходной с индикацией, IP20					
	○ Белый	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V12-1-10-1-K01
	○ Ваниль	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V12-1-10-1-K10
	○ Сталь	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V12-1-10-1-K46
	● Серый	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V12-1-10-1-K03
	● Черный	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V12-1-10-1-K02
	○ Белый	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V12-1-10-1-M-K01
	○ Слоновая кость	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V12-1-10-1-M-K41
	○ Шампань	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V12-1-10-1-M-K37
	○ Никель	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V12-1-10-1-M-K50
	● Черный	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V12-1-10-1-M-K02
Выключатель одноклавишный с индикацией, IP20					
	○ Белый	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V10-1-10-1-K01
	○ Ваниль	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V10-1-10-1-K10
	○ Сталь	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V10-1-10-1-K46
	● Серый	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V10-1-10-1-K03
	● Черный	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V10-1-10-1-K02
	○ Белый	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V10-1-10-1-M-K01
	○ Слоновая кость	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V10-1-10-1-M-K41
	○ Шампань	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V10-1-10-1-M-K37
	○ Никель	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V10-1-10-1-M-K50
	● Черный	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V10-1-10-1-M-K02
Выключатель одноклавишный самовозвратный, IP20					
	○ Белый	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V14-0-10-1-K01
	○ Ваниль	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V14-0-10-1-K10
	○ Сталь	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V14-0-10-1-K46
	● Серый	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V14-0-10-1-K03
	● Черный	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V14-0-10-1-K02
	○ Белый	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V14-0-10-1-M-K01
	○ Слоновая кость	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V14-0-10-1-M-K41
	○ Шампань	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V14-0-10-1-M-K37
	○ Никель	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V14-0-10-1-M-K50
	● Черный	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V14-0-10-1-M-K02

Начало таблицы см. на стр. 98

	Наименование продукции и цветовой исполнение	Материал	Номинальный ток, А	Тип подключения	Артикул
Выключатель двухклавишный, 10 А, IP20					
	○ Белый	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V20-0-10-1-K01
	● Ваниль	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V20-0-10-1-K10
	● Сталь	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V20-0-10-1-K46
	● Серый	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V20-0-10-1-K03
	● Черный	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V20-0-10-1-K02
	○ Белый	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V20-0-10-1-M-K01
	● Слоновая кость	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V20-0-10-1-M-K41
	● Шампань	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V20-0-10-1-M-K37
	● Никель	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V20-0-10-1-M-K50
	● Черный	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V20-0-10-1-M-K02
Переключатель двухклавишный перекрестный, IP20					
	○ Белый	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V23-0-10-1-K01
	● Ваниль	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V23-0-10-1-K10
	● Сталь	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V23-0-10-1-K46
	● Серый	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V23-0-10-1-K03
	● Черный	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V23-0-10-1-K02
	○ Белый	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V23-0-10-1-M-K01
	● Слоновая кость	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V23-0-10-1-M-K41
	● Шампань	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V23-0-10-1-M-K37
	● Никель	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V23-0-10-1-M-K50
	● Черный	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V23-0-10-1-M-K02
Переключатель двухклавишный проходной, IP20					
	○ Белый	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V22-0-10-1-K01
	● Ваниль	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V22-0-10-1-K10
	● Сталь	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V22-0-10-1-K46
	● Серый	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V22-0-10-1-K03
	● Черный	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V22-0-10-1-K02
	○ Белый	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V22-0-10-1-M-K01
	● Слоновая кость	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V22-0-10-1-M-K41
	● Шампань	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V22-0-10-1-M-K37
	● Никель	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V22-0-10-1-M-K50
	● Черный	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V22-0-10-1-M-K02
Переключатель двухклавишный проходной с индикацией, IP20					
	○ Белый	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V22-1-10-1-K01
	● Ваниль	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V22-1-10-1-K10
	● Сталь	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V22-1-10-1-K46
	● Серый	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V22-1-10-1-K03
	● Черный	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V22-1-10-1-K02
	○ Белый	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V22-1-10-1-M-K01
	● Слоновая кость	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V22-1-10-1-M-K41
	● Шампань	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V22-1-10-1-M-K37
	● Никель	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V22-1-10-1-M-K50
	● Черный	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V22-1-10-1-M-K02

	Наименование продукции и цветовой исполнение	Материал	Номинальный ток, А	Тип подключения	Артикул
Выключатель двухклавишный с индикацией, IP20					
	○ Белый	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V20-1-10-1-K01
	○ Ваниль	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V20-1-10-1-K10
	○ Сталь	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V20-1-10-1-K46
	● Серый	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V20-1-10-1-K03
	● Черный	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V20-1-10-1-K02
	○ Белый	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V20-1-10-1-M-K01
	○ Слоновая кость	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V20-1-10-1-M-K41
	○ Шампань	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V20-1-10-1-M-K37
	○ Никель	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V20-1-10-1-M-K50
	● Черный	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V20-1-10-1-M-K02
Выключатель жалюзи, IP20					
	○ Белый	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V15-0-10-1-K01
	○ Ваниль	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V15-0-10-1-K10
	○ Сталь	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V15-0-10-1-K46
	● Серый	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V15-0-10-1-K03
	● Черный	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-V15-0-10-1-K02
	○ Белый	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V15-0-10-1-M-K01
	○ Слоновая кость	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V15-0-10-1-M-K41
	○ Шампань	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V15-0-10-1-M-K37
	○ Никель	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V15-0-10-1-M-K50
	● Черный	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-V15-0-10-1-M-K02
Выключатель карточный, IP20					
	○ Белый	Пластик	30	Безвинтовой контакт	FP-V11-0-10-1-K01
	○ Ваниль	Пластик	30	Безвинтовой контакт	FP-V11-0-10-1-K10
	○ Сталь	Пластик	30	Безвинтовой контакт	FP-V11-0-10-1-K46
	● Серый	Пластик	30	Безвинтовой контакт	FP-V11-0-10-1-K03
	● Черный	Пластик	30	Безвинтовой контакт	FP-V11-0-10-1-K02
	○ Белый	Металл	30	Безвинтовой контакт	FP-V11-0-10-1-M-K01
	○ Слоновая кость	Металл	30	Безвинтовой контакт	FP-V11-0-10-1-M-K41
	○ Шампань	Металл	30	Безвинтовой контакт	FP-V11-0-10-1-M-K37
	○ Никель	Металл	30	Безвинтовой контакт	FP-V11-0-10-1-M-K50
	● Черный	Металл	30	Безвинтовой контакт	FP-V11-0-10-1-M-K02

Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20
Номинальный ток для выключателей, А	10, 30
Способ крепления	На винты и распорные безвинтовые лапки
Контактные зажимы выключателей	Клеммы самозажимные
Сечение подключаемых проводников, мм ²	≤2,5

Электрические схемы


Выключатель
одноклавишный




Выключатель
двухклавишный




Переключатель
одноклавишный
проходной




Переключатель
двухклавишный
проходной




Переключатель
двухклавишный
перекрестный




Выключатель
одноклавишный
с индикацией




Переключатель
одноклавишный
проходной с индикацией




Выключатель
двухклавишный
с индикацией




Переключатель
одноклавишный
перекрестный




Выключатель
с самовозвратом




Выключатель жалюзи



Переключатель
двухклавишный
проходной с индикацией




Выключатель
карточный




Габаритные и установочные размеры


Выключатель одноклавишный, выключатель самовозвратный



Выключатель двухклавишный, выключатель жалюзи



Выключатель карточный



РОЗЕТКИ СИЛОВЫЕ

Розетки FORTE&PIANO – воплощение современных дизайнерских трендов. Представлены в различных типоразмерах: одно- и двухместные, с заземлением и без, с защитными шторками и без них, с разными типами подключения проводников.

В ассортименте представлены два типа розеток с винтовым и безвинтовым вариантами подключения проводников. Безвинтовые клеммы позволяют в два раза ускорить монтаж изделий.

Выбирайте уникальное решение для вашего интерьера!

Преимущества

- Большие лицевые панели – в новых трендах дизайна.
- Розетка-слайдер не имеет аналогов в России.
- Защитная крышка розетки-слайдера – эстетично и удобно.
- Современные материалы.
- Надежные контакты.

Особенности конструкции



Корпус, лицевая панель, нажимные механизмы и декоративные доборы (заглушки) из поликарбоната.



Медные контакты с дополнительным покрытием.



Анкерное крепление – фиксация без подрозетника.



Замок «ласточкин хвост» легко собирается и разбирается.



Самозажимные клеммы для быстрой фиксации.



Уникальная конструкция замка позволяет регулировать зазор с помощью вращения эксцентрика.

Доступные цвета

Материал: пластик

Белый



Ваниль



Сталь



Серый



Черный



Материал: металл

Белый



Слоновая кость



Шампань



Никель



Черный



	Наименование продукции и цветовое исполнение	Материал	Номинальный ток, А	Тип подключения	Артикул
Розетка одноместная без заземления и шторок, IP20					
	○ Белый	Пластик	10	Винтовой контакт	FP-R10-10-K01
	● Ваниль	Пластик	10	Винтовой контакт	FP-R10-10-K10
	● Сталь	Пластик	10	Винтовой контакт	FP-R10-10-K46
	● Серый	Пластик	10	Винтовой контакт	FP-R10-10-K03
	● Черный	Пластик	10	Винтовой контакт	FP-R10-10-K02
	○ Белый	Металл	10	Винтовой контакт	FP-R10-10-M-K01
	● Слоновая кость	Металл	10	Винтовой контакт	FP-R10-10-M-K41
	● Шампань	Металл	10	Винтовой контакт	FP-R10-10-M-K37
	● Никель	Металл	10	Винтовой контакт	FP-R10-10-M-K50
	● Черный	Металл	10	Винтовой контакт	FP-R10-10-M-K02
Розетка одноместная без заземления со шторками, IP20					
	○ Белый	Пластик	10	Винтовой контакт	FP-R13-10-K01
	● Ваниль	Пластик	10	Винтовой контакт	FP-R13-10-K10
	● Сталь	Пластик	10	Винтовой контакт	FP-R13-10-K46
	● Серый	Пластик	10	Винтовой контакт	FP-R13-10-K03
	● Черный	Пластик	10	Винтовой контакт	FP-R13-10-K02
	○ Белый	Металл	10	Винтовой контакт	FP-R13-10-M-K01
	● Слоновая кость	Металл	10	Винтовой контакт	FP-R13-10-M-K41
	● Шампань	Металл	10	Винтовой контакт	FP-R13-10-M-K37
	● Никель	Металл	10	Винтовой контакт	FP-R13-10-M-K50
	● Черный	Металл	10	Винтовой контакт	FP-R13-10-M-K02

Начало таблицы см. на стр. 105

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Материал	Номинальный ток, А	Тип подключения	Артикул
Розетка одностная с заземлением без шторок, IP20					
	○ Белый	Пластик	16	Винтовой контакт	FP-R11-16-K01
	● Ваниль	Пластик	16	Винтовой контакт	FP-R11-16-K10
	● Сталь	Пластик	16	Винтовой контакт	FP-R11-16-K46
	● Серый	Пластик	16	Винтовой контакт	FP-R11-16-K03
	● Черный	Пластик	16	Винтовой контакт	FP-R11-16-K02
	○ Белый	Пластик	16	Безвинтовой контакт	FP-R11-16-1-K01
	● Ваниль	Пластик	16	Безвинтовой контакт	FP-R11-16-1-K10
	● Сталь	Пластик	16	Безвинтовой контакт	FP-R11-16-1-K46
	● Серый	Пластик	16	Безвинтовой контакт	FP-R11-16-1-K03
	● Черный	Пластик	16	Безвинтовой контакт	FP-R11-16-1-K02
	○ Белый	Металл	16	Винтовой контакт	FP-R11-16-M-K01
	● Слоновая кость	Металл	16	Винтовой контакт	FP-R11-16-M-K41
	● Шампань	Металл	16	Винтовой контакт	FP-R11-16-M-K37
	● Никель	Металл	16	Винтовой контакт	FP-R11-16-M-K50
	● Черный	Металл	16	Винтовой контакт	FP-R11-16-M-K02
	○ Белый	Металл	16	Безвинтовой контакт	FP-R11-16-1-M-K01
	● Слоновая кость	Металл	16	Безвинтовой контакт	FP-R11-16-1-M-K41
	● Шампань	Металл	16	Безвинтовой контакт	FP-R11-16-1-M-K37
	● Никель	Металл	16	Безвинтовой контакт	FP-R11-16-1-M-K50
	● Черный	Металл	16	Безвинтовой контакт	FP-R11-16-1-M-K02
Розетка одностная с заземлением со шторками, IP20					
	○ Белый	Пластик	16	Винтовой контакт	FP-R14-16-K01
	● Ваниль	Пластик	16	Винтовой контакт	FP-R14-16-K10
	● Сталь	Пластик	16	Винтовой контакт	FP-R14-16-K46
	● Серый	Пластик	16	Винтовой контакт	FP-R14-16-K03
	● Черный	Пластик	16	Винтовой контакт	FP-R14-16-K02
	○ Белый	Пластик	16	Безвинтовой контакт	FP-R14-16-1-K01
	● Ваниль	Пластик	16	Безвинтовой контакт	FP-R14-16-1-K10
	● Сталь	Пластик	16	Безвинтовой контакт	FP-R14-16-1-K46
	● Серый	Пластик	16	Безвинтовой контакт	FP-R14-16-1-K03
	● Черный	Пластик	16	Безвинтовой контакт	FP-R14-16-1-K02
	○ Белый	Металл	16	Винтовой контакт	FP-R14-16-M-K01
	● Слоновая кость	Металл	16	Винтовой контакт	FP-R14-16-M-K41
	● Шампань	Металл	16	Винтовой контакт	FP-R14-16-M-K37
	● Никель	Металл	16	Винтовой контакт	FP-R14-16-M-K50
	● Черный	Металл	16	Винтовой контакт	FP-R14-16-M-K01
	○ Белый	Металл	16	Безвинтовой контакт	FP-R14-16-1-M-K01
	● Слоновая кость	Металл	16	Безвинтовой контакт	FP-R14-16-1-M-K41
	● Шампань	Металл	16	Безвинтовой контакт	FP-R14-16-1-M-K37
	● Никель	Металл	16	Безвинтовой контакт	FP-R14-16-1-M-K50
	● Черный	Металл	16	Безвинтовой контакт	FP-R14-16-1-M-K02

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Материал	Номиналь- ный ток, А	Тип подключения	Артикул
Розетка одноместная с заземлением со шторками, с крышкой, IP44					
	○ Белый	Пластик	16	Винтовой контакт	FP-R16-16-44-K01
	● Ваниль	Пластик	16	Винтовой контакт	FP-R16-16-44-K10
	● Сталь	Пластик	16	Винтовой контакт	FP-R16-16-44-K46
	● Серый	Пластик	16	Винтовой контакт	FP-R16-16-44-K03
	● Черный	Пластик	16	Винтовой контакт	FP-R16-16-44-K02
	○ Белый	Пластик	16	Безвинтовой контакт	FP-R16-16-1-44-K01
	● Ваниль	Пластик	16	Безвинтовой контакт	FP-R16-16-1-44-K10
	● Сталь	Пластик	16	Безвинтовой контакт	FP-R16-16-1-44-K46
	● Серый	Пластик	16	Безвинтовой контакт	FP-R16-16-1-44-K03
	● Черный	Пластик	16	Безвинтовой контакт	FP-R16-16-1-44-K02
	○ Белый	Металл	16	Винтовой контакт	FP-R16-16-44-M-K01
	● Слоновая кость	Металл	16	Винтовой контакт	FP-R16-16-44-M-K41
	● Шампань	Металл	16	Винтовой контакт	FP-R16-16-44-M-K37
	● Никель	Металл	16	Винтовой контакт	FP-R16-16-44-M-K50
	● Черный	Металл	16	Винтовой контакт	FP-R16-16-44-M-K02
	○ Белый	Металл	16	Безвинтовой контакт	FP-R16-16-1-44-M-K01
	● Слоновая кость	Металл	16	Безвинтовой контакт	FP-R16-16-1-44-M-K41
	● Шампань	Металл	16	Безвинтовой контакт	FP-R16-16-1-44-M-K37
	● Никель	Металл	16	Безвинтовой контакт	FP-R16-16-1-44-M-K50
	● Черный	Металл	16	Безвинтовой контакт	FP-R16-16-1-44-M-K02
Розетка двухместная без заземления без шторок, IP20					
	○ Белый	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-R20-10-1-K01
	● Ваниль	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-R20-10-1-K10
	● Сталь	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-R20-10-1-K46
	● Серый	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-R20-10-1-K03
	● Черный	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-R20-10-1-K02
	○ Белый	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-R20-10-1-M-K01
	● Слоновая кость	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-R20-10-1-M-K41
	● Шампань	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-R20-10-1-M-K37
	● Никель	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-R20-10-1-M-K50
	● Черный	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-R20-10-1-M-K02
Розетка двухместная без заземления со шторками, IP20					
	○ Белый	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-R23-10-1-K01
	● Ваниль	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-R23-10-1-K10
	● Сталь	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-R23-10-1-K46
	● Серый	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-R23-10-1-K03
	● Черный	Пластик	10	Безвинтовой контакт	FP-R23-10-1-K02
	○ Белый	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-R23-10-1-M-K01
	● Слоновая кость	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-R23-10-1-M-K41
	● Шампань	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-R23-10-1-M-K37
	● Никель	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-R23-10-1-M-K50
	● Черный	Металл	10	Безвинтовой контакт	FP-R23-10-1-M-K02

Начало таблицы см. на стр. 105


	Наименование продукции и цветовое исполнение	Материал	Номиналь- ный ток, А	Тип подключения	Артикул
Розетка двухместная с заземлением без шторок, IP20					
	○ Белый	Пластик	16	Безвинтовой контакт	FP-R21-16-1-K01
	○ Ваниль	Пластик	16	Безвинтовой контакт	FP-R21-16-1-K10
	○ Сталь	Пластик	16	Безвинтовой контакт	FP-R21-16-1-K46
	● Серый	Пластик	16	Безвинтовой контакт	FP-R21-16-1-K03
	● Черный	Пластик	16	Безвинтовой контакт	FP-R21-16-1-K02
	○ Белый	Металл	16	Безвинтовой контакт	FP-R21-16-1-M-K01
	○ Слоновая кость	Металл	16	Безвинтовой контакт	FP-R21-16-1-M-K41
	○ Шампань	Металл	16	Безвинтовой контакт	FP-R21-16-1-M-K37
	○ Никель	Металл	16	Безвинтовой контакт	FP-R21-16-1-M-K50
	● Черный	Металл	16	Безвинтовой контакт	FP-R21-16-1-M-K02
Розетка двухместная без заземления со шторками, IP20					
	○ Белый	Пластик	16	Безвинтовой контакт	FP-R24-16-1-K01
	○ Ваниль	Пластик	16	Безвинтовой контакт	FP-R24-16-1-K10
	○ Сталь	Пластик	16	Безвинтовой контакт	FP-R24-16-1-K46
	● Серый	Пластик	16	Безвинтовой контакт	FP-R24-16-1-K03
	● Черный	Пластик	16	Безвинтовой контакт	FP-R24-16-1-K02
	○ Белый	Металл	16	Безвинтовой контакт	FP-R24-16-1-M-K01
	○ Слоновая кость	Металл	16	Безвинтовой контакт	FP-R24-16-1-M-K46
	○ Шампань	Металл	16	Безвинтовой контакт	FP-R24-16-1-M-K37
	○ Никель	Металл	16	Безвинтовой контакт	FP-R24-16-1-M-K50
	● Черный	Металл	16	Безвинтовой контакт	FP-R24-16-1-M-K02

Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20, IP44
Номинальный ток для розеток, А	10, 16
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы розеток	Клеммы винтовые и безвинтовые
Сечение подключаемых проводников, мм ²	≤2,5

Электрические схемы


Розетка одноместная без заземления




Розетка одноместная с заземлением



Розетка двухместная без заземления









Розетка двухместная с заземлением




Габаритные и установочные размеры

Розетка одноместная, $I_n = 10\text{ А}$




Розетка одностная, $I_n = 16\text{ A}$ Розетка одностная, безвинтовой зажим, $I_n = 16\text{ A}$ Розетка одностная с крышкой, $I_n = 16\text{ A}$ 

Розетка двухместная, $I_n = 10\text{ A}$



Розетка двухместная, $I_n = 16\text{ A}$



РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Информационные розетки имеют разъемы USB, HDMI, TV, RJ, упрощают подключение устройств к сети и позволяют избавиться от лишних проводов в помещении.

Преимущества

- Розетки с HDMI-разъемом позволяют подключить ПК или ноутбук к периферийным устройствам.
- Розетки TV обеспечивают передачу телевизионного сигнала на высоком уровне.
- Телефонные и интернет-розетки передают информацию с отличной скоростью.
- Розетка RJ45 и провод 6-й категории обеспечивают высокую скорость интернет-соединения.
- Акустическая розетка с четырьмя контактами позволяет подключить две аудиокolonки.
- Мультимедийная розетка с USB-входом предназначена для удобной зарядки гаджетов.
- Быстрая зарядка типа A + C 18 Вт.

Доступные цвета

Материал: пластик

Белый



Ваниль



Сталь



Серый



Черный



Материал: металл

Белый



Слоновая кость



Шампань



Никель



Черный



	Наименование продукции и цветное исполнение	Материал	Характеристики	Артикул
Аудиорозетка четырехместная, IP20				
	 Белый	Пластик	Количество выходов: 4; тип подключения: винтовой контакт	FP-S40-K01
	 Ваниль	Пластик		FP-S40-K10
	 Сталь	Пластик		FP-S40-K46
	 Серый	Пластик		FP-S40-K03
	 Черный	Пластик		FP-S40-K02
	 Белый	Металл		FP-S40-M-K01
	 Слоновая кость	Металл		FP-S40-M-K41
	 Шампань	Металл		FP-S40-M-K37
	 Никель	Металл		FP-S40-M-K50
	 Черный	Металл		FP-S40-M-K02
Розетка HDMI, IP20				
	 Белый	Пластик	Количество выходов: 1; тип разъема: A	FP-H10-K01
	 Ваниль	Пластик		FP-H10-K10
	 Сталь	Пластик		FP-H10-K46
	 Серый	Пластик		FP-H10-K03
	 Черный	Пластик		FP-H10-K02
	 Белый	Металл		FP-H10-M-K01
	 Слоновая кость	Металл		FP-H10-M-K41
	 Шампань	Металл		FP-H10-M-K37
	 Никель	Металл		FP-H10-M-K50
	 Черный	Металл		FP-H10-M-K02
Розетка TV оконечная, IP20				
	 Белый	Пластик	Частота: 862 МГц; ослабление сигнала: 2 дБ	FP-A10-O-K01
	 Ваниль	Пластик		FP-A10-O-K10
	 Сталь	Пластик		FP-A10-O-K46
	 Серый	Пластик		FP-A10-O-K03
	 Черный	Пластик		FP-A10-O-K02
	 Белый	Металл		FP-A10-O-M-K01
	 Слоновая кость	Металл		FP-A10-O-M-K41
	 Шампань	Металл		FP-A10-O-M-K37
	 Никель	Металл		FP-A10-O-M-K50
	 Черный	Металл		FP-A10-O-M-K02
Розетка TV проходная, IP20				
	 Белый	Пластик	Частота: 862 МГц; ослабление сигнала: 2 дБ	FP-A10-P-K01
	 Ваниль	Пластик		FP-A10-P-K10
	 Сталь	Пластик		FP-A10-P-K46
	 Серый	Пластик		FP-A10-P-K03
	 Черный	Пластик		FP-A10-P-K02
	 Белый	Металл		FP-A10-P-M-K01
	 Слоновая кость	Металл		FP-A10-P-M-K41
	 Шампань	Металл		FP-A10-P-M-K37
	 Никель	Металл		FP-A10-P-M-K50
	 Черный	Металл		FP-A10-P-M-K02


Начало таблицы см. на стр. 113

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Материал	Характеристики	Артикул
Розетка двухместная RJ11 + RJ45, IP20					
		Белый	Пластик	Количество выходов: 2; категория: 5е	FP-KT20-O-1-K01
		Ваниль	Пластик		FP-KT20-O-1-K10
		Сталь	Пластик		FP-KT20-O-1-K46
		Серый	Пластик		FP-KT20-O-1-K03
		Черный	Пластик		FP-KT20-O-1-K02
		Белый	Металл		FP-KT20-O-1-M-K01
		Слоновая кость	Металл		FP-KT20-O-1-M-K41
		Шампань	Металл		FP-KT20-O-1-M-K37
		Никель	Металл		FP-KT20-O-1-M-K50
		Черный	Металл		FP-KT20-O-1-M-K02
Розетка двухместная TV + RJ45 категории 5е, IP20					
		Белый	Пластик	Частота: 125 МГц; категория: 5е	FP-AK20-1-K01
		Ваниль	Пластик		FP-AK20-1-K10
		Сталь	Пластик		FP-AK20-1-K46
		Серый	Пластик		FP-AK20-1-K03
		Черный	Пластик		FP-AK20-1-K02
		Белый	Металл		FP-AK20-1-M-K01
		Слоновая кость	Металл		FP-AK20-1-M-K41
		Шампань	Металл		FP-AK20-1-M-K37
		Никель	Металл		FP-AK20-1-M-K50
		Черный	Металл		FP-AK20-1-M-K02
Розетка двухместная TV + RJ45 категории 6, IP20					
		Белый	Пластик	Частота: 200 МГц; категория: 6	FP-AK20-2-K01
		Ваниль	Пластик		FP-AK20-2-K10
		Сталь	Пластик		FP-AK20-2-K46
		Серый	Пластик		FP-AK20-2-K03
		Черный	Пластик		FP-AK20-2-K02
		Белый	Металл		FP-AK20-2-M-K01
		Слоновая кость	Металл		FP-AK20-2-M-K41
		Шампань	Металл		FP-AK20-2-M-K37
		Никель	Металл		FP-AK20-2-M-K50
		Черный	Металл		FP-AK20-2-M-K02
Розетка двухместная TV + SAT, IP20					
		Белый	Пластик	Частота: 950-2400 МГц; ослабление сигнала: 3 дБ	FP-AF20-O-K01
		Ваниль	Пластик		FP-AF20-O-K10
		Сталь	Пластик		FP-AF20-O-K46
		Серый	Пластик		FP-AF20-O-K03
		Черный	Пластик		FP-AF20-O-K02
		Белый	Металл		FP-AF20-O-M-K01
		Слоновая кость	Металл		FP-AF20-O-M-K41
		Шампань	Металл		FP-AF20-O-M-K37
		Никель	Металл		FP-AF20-O-M-K50
		Черный	Металл		FP-AF20-O-M-K02

	Наименование продукции и цветовой исполнение	Материал	Характеристики	Артикул
Розетка компьютерная RJ45 категории 5е, IP20				
	 Белый	Пластик	Частота: 125 МГц; категория: 5е	FP-K10-1-K01
	 Ваниль	Пластик		FP-K10-1-K10
	 Сталь	Пластик		FP-K10-1-K46
	 Серый	Пластик		FP-K10-1-K03
	 Черный	Пластик		FP-K10-1-K02
	 Белый	Металл		FP-K10-1-M-K01
	 Слоновая кость	Металл		FP-K10-1-M-K41
	 Шампань	Металл		FP-K10-1-M-K37
	 Никель	Металл		FP-K10-1-M-K50
	 Черный	Металл		FP-K10-1-M-K02
Розетка компьютерная RJ45 категории 6, IP20				
	 Белый	Пластик	Частота: 200 МГц; категория: 6	FP-K10-2-K01
	 Ваниль	Пластик		FP-K10-2-K10
	 Сталь	Пластик		FP-K10-2-K46
	 Серый	Пластик		FP-K10-2-K03
	 Черный	Пластик		FP-K10-2-K02
	 Белый	Металл		FP-K10-2-M-K01
	 Слоновая кость	Металл		FP-K10-2-M-K41
	 Шампань	Металл		FP-K10-2-M-K37
	 Никель	Металл		FP-K10-2-M-K50
	 Черный	Металл		FP-K10-2-M-K02
Розетка компьютерная двухместная RJ45 категории 5е, IP20				
	 Белый	Пластик	Частота: 125 МГц; категория: 5е	FP-K20-1-K01
	 Ваниль	Пластик		FP-K20-1-K10
	 Сталь	Пластик		FP-K20-1-K46
	 Серый	Пластик		FP-K20-1-K03
	 Черный	Пластик		FP-K20-1-K02
	 Белый	Металл		FP-K20-1-M-K01
	 Слоновая кость	Металл		FP-K20-1-M-K41
	 Шампань	Металл		FP-K20-1-M-K37
	 Никель	Металл		FP-K20-1-M-K50
	 Черный	Металл		FP-K20-1-M-K02
Розетка компьютерная двухместная RJ45 категории 6, IP20				
	 Белый	Пластик	Частота: 200 МГц; категория: 6	FP-K20-2-K01
	 Ваниль	Пластик		FP-K20-2-K10
	 Сталь	Пластик		FP-K20-2-K46
	 Серый	Пластик		FP-K20-2-K03
	 Черный	Пластик		FP-K20-2-K02
	 Белый	Металл		FP-K20-2-M-K01
	 Слоновая кость	Металл		FP-K20-2-M-K41
	 Шампань	Металл		FP-K20-2-M-K37
	 Никель	Металл		FP-K20-2-M-K50
	 Черный	Металл		FP-K20-2-M-K02

Начало таблицы см. на стр. 113

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Материал	Характеристики	Артикул
Розетка силовая + 2 USB (A + A), IP20					
		Белый	Пластик	Сила тока: 16 А; тип USB: A + A; сила тока USB: 3,1 А; заземление и защитные шторки: да; тип подключения: винтовой контакт	FP-R14-16-U21-D31-K01
		Ваниль	Пластик		FP-R14-16-U21-D31-K10
		Сталь	Пластик		FP-R14-16-U21-D31-K46
		Серый	Пластик		FP-R14-16-U21-D31-K03
		Черный	Пластик		FP-R14-16-U21-D31-K02
		Белый	Металл		FP-R14-16-U21-D31-M-K01
		Слоновая кость	Металл		FP-R14-16-U21-D31-M-K41
		Шампань	Металл		FP-R14-16-U21-D31-M-K37
		Никель	Металл		FP-R14-16-U21-D31-M-K50
		Черный	Металл		FP-R14-16-U21-D31-M-K02
Розетка силовая + 2 USB (A + C), IP20					
		Белый	Пластик	Сила тока: 16 А; тип USB: A + C; сила тока USB: 3,1 А; мощность USB C: 18 Вт; заземление и защитные шторки: да; тип подключения: винтовой контакт	FP-R14-16-U22-018-K01
		Ваниль	Пластик		FP-R14-16-U22-018-K10
		Сталь	Пластик		FP-R14-16-U22-018-K46
		Серый	Пластик		FP-R14-16-U22-018-K03
		Черный	Пластик		FP-R14-16-U22-018-K02
		Белый	Металл		FP-R14-16-U22-018-M-K01
		Слоновая кость	Металл		FP-R14-16-U22-018-M-K41
		Шампань	Металл		FP-R14-16-U22-018-M-K37
		Никель	Металл		FP-R14-16-U22-018-M-K50
		Черный	Металл		FP-R14-16-U22-018-M-K02
Розетка USB A + A, IP20					
		Белый	Пластик	Тип USB: A + A; сила тока USB: 3,1 А	FP-U21-D31-K01
		Ваниль	Пластик		FP-U21-D31-K10
		Сталь	Пластик		FP-U21-D31-K46
		Серый	Пластик		FP-U21-D31-K03
		Черный	Пластик		FP-U21-D31-K02
		Белый	Металл		FP-U21-D31-M-K01
		Слоновая кость	Металл		FP-U21-D31-M-K41
		Шампань	Металл		FP-U21-D31-M-K37
		Никель	Металл		FP-U21-D31-M-K02
		Черный	Металл		FP-U21-D31-K01
Розетка USB A + C, IP20					
		Белый	Пластик	Тип USB: A + C; сила тока USB: 3,1 А	FP-U22-018-K01
		Ваниль	Пластик		FP-U22-018-K10
		Сталь	Пластик		FP-U22-018-K46
		Серый	Пластик		FP-U22-018-K03
		Черный	Пластик		FP-U22-018-K02
		Белый	Металл		FP-U22-018-M-K01
		Слоновая кость	Металл		FP-U22-018-M-K41
		Шампань	Металл		FP-U22-018-M-K37
		Никель	Металл		FP-U22-018-M-K50
		Черный	Металл		FP-U22-018-M-K02


	Наименование продукции и цветовое исполнение		Материал	Характеристики	Артикул
Розетка USB A + C 18 Вт, IP20					
	☐	Белый	Пластик	Тип USB: A + C; сила тока USB: 3,1 А; мощность USB C: 18 Вт	FP-U22-D31-K01
	☐	Ваниль	Пластик		FP-U22-D31-K10
	☐	Сталь	Пластик		FP-U22-D31-K46
	☐	Серый	Пластик		FP-U22-D31-K03
	☐	Черный	Пластик		FP-U22-D31-K02
	☐	Белый	Металл		FP-U22-D31-M-K01
	☐	Слоновая кость	Металл		FP-U22-D31-M-K41
	☐	Шампань	Металл		FP-U22-D31-M-K37
	☐	Никель	Металл		FP-U22-D31-M-K50
	☐	Черный	Металл		FP-U22-D31-M-K02

Технические характеристики розеток RJ11, RJ45, TV, HDMI, USB, аудио

Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Типы механизмов	RJ11, RJ45, TV, HDMI, USB, аудио
Степень защиты	IP20
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы розеток	Быстро фиксирующиеся
Типы механизмов по числу разъемов	Одноместные, двухместные, комбинированные

Электрические схемы


Розетка телефонная




Розетка телевизионная




Розетка компьютерная
одноместная



Розетка компьютерная
двухместная




Розетка HDMI




1 - TMDS Data 2+
2 - TMDS Data 2
3 - TMDS Data 2-
4 - TMDS Data 1+
5 - TMDS Data 1
6 - TMDS Data 0+
7 - TMDS Data 0-
8 - TMDS Data 0
9 - TMDS Data 0-
10 - TMDS Clock+
11 - TMDS Clock
12 - TMDS Clock-
13 - CEC
14 - Reserved
15 - SCL
16 - SDA
17 - Ground
18 - +5v
19 - HPD
20 - General braid (ground)

Розетка USB




Габаритные и установочные размеры


Аудиорозетка






Розетка HDMI






Розетка телевизионная






Розетка телефонная RJ11




Розетка компьютерная RJ45




Розетка двухместная TV + компьютерная RJ45




Розетка TV + SAT




Розетка компьютерная RJ45 двухместная



Розетка USB A + A



Розетка USB A + C




Технические характеристики силовых розеток с USB

Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый*
Максимальное напряжение для розеток при частоте 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20
Номинальный ток для розеток, А	16
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы розеток	Клеммы винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм ²	≤2,5
Максимальный ток на выходе USB-разъемов, А	2,1; 3,1
Выходное напряжение USB, В	5, 9, 12

* Для монтажа нужен углубленный подрозетник.


Электрическая схема

Розетка силовая с USB




Габаритные и установочные размеры

Розетка одноместная с USB-разъемами А + А



Розетка одноместная с USB-разъемами А + С



УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТОМ

Из обычной квартиры сделать технологичное пространство? Легко с помощью устройств управления комфортом из коллекции FORTE&PIANO.

Настраивайте вашу жизнь так, как удобно именно вам!

Преимущества

- Датчик движения управляет освещением.
- Подсветка осветит темные помещения.
- Светорегулятор поможет нормировать интенсивность света.
- Терморегулятор – для управления теплым полом.

Доступные цвета

Материал: пластик

Белый



Ваниль



Сталь



Серый



Черный



Материал: металл

Белый



Слоновая кость



Шампань



Никель



Черный



	Наименование продукции и цветовое исполнение		Материал	Характеристики	Артикул
Вывод кабеля, IP20					
		Белый	Пластик		FP-VK10-O-K01
		Ваниль	Пластик		FP-VK10-O-K10
		Сталь	Пластик		FP-VK10-O-K46
		Серый	Пластик		FP-VK10-O-K03
		Черный	Пластик		FP-VK10-O-K02
		Белый	Металл		FP-VK10-O-M-K01
		Слоновая кость	Металл		FP-VK10-O-M-K41
		Шампань	Металл		FP-VK10-O-M-K37
		Никель	Металл		FP-VK10-O-M-K50
		Черный	Металл		FP-VK10-O-M-K02
Заглушка с суппортом, IP20					
		Белый	Пластик		FP-PL10-K01
		Ваниль	Пластик		FP-PL10-K10
		Сталь	Пластик		FP-PL10-K46
		Серый	Пластик		FP-PL10-K03
		Черный	Пластик		FP-PL10-K02
		Белый	Металл		FP-PL10-M-K01
		Слоновая кость	Металл		FP-PL10-M-K41
		Шампань	Металл		FP-PL10-M-K37
		Никель	Металл		FP-PL10-M-K50
		Черный	Металл		FP-PL10-M-K02
Датчик движения, IP20					
		Белый	Пластик	Регулятор освещенности: да; регулятор времени: да	FP-MS10-N-150-05-K01
		Ваниль	Пластик		FP-MS10-N-150-05-K10
		Сталь	Пластик		FP-MS10-N-150-05-K46
		Серый	Пластик		FP-MS10-N-150-05-K03
		Черный	Пластик		FP-MS10-N-150-05-K02
		Белый	Металл		FP-MS10-N-150-05-M-K01
		Слоновая кость	Металл		FP-MS10-N-150-05-M-K41
		Шампань	Металл		FP-MS10-N-150-05-M-K37
		Никель	Металл		FP-MS10-N-150-05-M-K50
		Черный	Металл		FP-MS10-N-150-05-M-K02
Датчик движения с LED-подсветкой, IP20					
		Белый	Пластик	Регулятор освещенности: да; регулятор времени: да; мощности подсветки: 3 Вт	FP-MS11-N-150-05-K01
		Ваниль	Пластик		FP-MS11-N-150-05-K10
		Сталь	Пластик		FP-MS11-N-150-05-K46
		Серый	Пластик		FP-MS11-N-150-05-K03
		Черный	Пластик		FP-MS11-N-150-05-K02
		Белый	Металл		FP-MS11-N-150-05-M-K01
		Слоновая кость	Металл		FP-MS11-N-150-05-M-K41
		Шампань	Металл		FP-MS11-N-150-05-M-K37
		Никель	Металл		FP-MS11-N-150-05-M-K50
		Черный	Металл		FP-MS11-N-150-05-M-K02


	Наименование продукции и цветное исполнение	Материал	Характеристики	Артикул
Подсветка LED, IP20				
	 Белый	Пластик	Мощность: 3 Вт; цветовая температура: 4000 К	FP-FL20-K01
	 Ваниль	Пластик		FP-FL20-K10
	 Сталь	Пластик		FP-FL20-K46
	 Серый	Пластик		FP-FL20-K03
	 Черный	Пластик		FP-FL20-K02
	 Белый	Металл		FP-FL20-M-K01
	 Слоновая кость	Металл		FP-FL20-M-K41
	 Шампань	Металл		FP-FL20-M-K37
	 Никель	Металл		FP-FL20-M-K50
	 Черный	Металл		FP-FL20-M-K02
Светорегулятор, IP20				
	 Белый	Пластик	Максимальная нагрузка: 600 Вт	FP-D20-0600-K01
	 Ваниль	Пластик		FP-D20-0600-K10
	 Сталь	Пластик		FP-D20-0600-K46
	 Серый	Пластик		FP-D20-0600-K03
	 Черный	Пластик		FP-D20-0600-K02
	 Белый	Металл		FP-D20-0600-M-K01
	 Слоновая кость	Металл		FP-D20-0600-M-K41
	 Шампань	Металл		FP-D20-0600-M-K37
	 Никель	Металл		FP-D20-0600-M-K50
	 Черный	Металл		FP-D20-0600-M-K02
Термостат, IP20				
	 Белый	Пластик	Диапазон регулировки температуры: +5...+45 °C; длина кабеля датчика температуры: 2,4 м	FP-RT11-K01
	 Ваниль	Пластик		FP-RT11-K10
	 Сталь	Пластик		FP-RT11-K46
	 Серый	Пластик		FP-RT11-K03
	 Черный	Пластик		FP-RT11-K02
	 Белый	Металл		FP-RT11-M-K01
	 Слоновая кость	Металл		FP-RT11-M-K41
	 Шампань	Металл		FP-RT11-M-K37
	 Никель	Металл		FP-RT11-M-K50
	 Черный	Металл		FP-RT11-M-K02

Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20
Номинальный ток для терморегуляторов, А	16
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы механизмов	Клеммы винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм ²	≤2,5
Тип датчика	NTC 10 кОм

Электрические схемы


Датчик движения




Подсветка



Термостат




Светорегулятор




Габаритные и установочные размеры


Датчик движения с LED




Датчик движения




Светорегулятор




Подсветка




Термостат



Заглушка



Вывод кабеля



FLiTE



Отличительные особенности серии – широкий выбор цветовых решений для любых интерьеров, элегантный дизайн, высокое качество и оригинальная форма, дополненная парящей рамкой со скругленными или прямыми углами. Дизайн продуктов серии сочетает в себе легкость линий и продуманную эргономику. Современные технологии окрашивания позволяют сохранить внешний вид изделий на долгие годы, а тактильно приятное матовое покрытие софт-тач эффективно защитит от мелких царапин и отпечатков пальцев.

В серии представлен широкий ассортимент продукции. Установка изделий предусматривает быстрый монтаж с возможностью выравнивания рамки с учетом кривизны стены, а также удобную стыковку пластиковых суппортов между собой.

Преимущества

- Универсальность и взаимозаменяемость: рамки и суппорты FLiTE могут быть установлены как горизонтально, так и вертикально.
- Широкий ассортимент: в линейке FLiTE представлен богатый выбор электроустановочных изделий, включая такие редкие позиции, как устройство звонка.
- Простой и быстрый монтаж.
- Износостойкое окрашивание.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ


В ассортименте серии FLITE представлены все типы выключателей – от одно- и двухклавишных до проходных и перекрестных переключателей. Для решения сложных задач предназначены двухполюсные выключатели и механизмы с клавишей самовозврата и индикацией во всех типоразмерах.

Выключатели серии FLITE отличаются надежной конструкцией, которая гарантирует легкое управление, тактильный комфорт и исключительную долговечность.


Преимущества

- Качественная индикация с мягким свечением синего цвета не потревожит ваш сон.
- Надежная контактная группа с большим запасом механической и электрической прочности.
- Возможна реализация сложных схем управления светом.


Особенности конструкции




Анкерное крепление скрыто в корпусе механизма. Не повреждает руки при монтаже.



Многоступенчатое крепление дает возможность установить рамку, даже если стена неровная.



Самозажимная клемма позволяет сэкономить время на монтаже и демонтаже изделий.



Безвинтовая контактная группа покрыта оловом, что предотвращает развитие коррозии. Для увеличения срока службы контактная площадка имеет серебряное покрытие.

Доступные цвета

Белый



Черный



Алюминий



Шампань



Жемчуг



Желтый карри



Оливковый



Хаки



Маренго



Мокрый асфальт



Серый




Сливочный




Навахо



Льняной



Шамуа



Золотарник



Панг



Фисташковый



Холодный лед



Пурпурный



	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Выключатель одноклавишный, 10 А, IP20		




○ Белый	FI-V10-0-10-1-K01
● Черный	FI-V10-0-10-1-K02
○ Алюминий	FI-V10-0-10-1-K47
○ Шампань	FI-V10-0-10-1-K37*
○ Жемчуг	FI-V10-0-10-1-K36*
● Желтый карри	FI-V10-0-10-1-K44*
● Оливковый	FI-V10-0-10-1-K26
● Хаки	FI-V10-0-10-1-K59
● Маренго	FI-V10-0-10-1-K35*
● Мокрый асфальт	FI-V10-0-10-1-K80*
● Серый	FI-V10-0-10-1-K03
○ Сливочный	FI-V10-0-10-1-K86
○ Навахо	FI-V10-0-10-1-K87*
○ Льяной	FI-V10-0-10-1-K88
○ Шамуа	FI-V10-0-10-1-K89*
○ Золотарник	FI-V10-0-10-1-K90*
○ Панг	FI-V10-0-10-1-K92*
○ Фисташковый	FI-V10-0-10-1-K93*
○ Холодный лед	FI-V10-0-10-1-K94*
○ Пурпурный	FI-V10-0-10-1-K99*

Выключатель одноклавишный с индикацией, 10 А, IP20		
---	--	--



○ Белый	FI-V10-1-10-1-K01
● Черный	FI-V10-1-10-1-K02
○ Алюминий	FI-V10-1-10-1-K47
○ Шампань	FI-V10-1-10-1-K37*
○ Жемчуг	FI-V10-1-10-1-K36*
● Желтый карри	FI-V10-1-10-1-K44*
● Оливковый	FI-V10-1-10-1-K26
● Хаки	FI-V10-1-10-1-K59
● Маренго	FI-V10-1-10-1-K35*
● Мокрый асфальт	FI-V10-1-10-1-K80*
● Серый	FI-V10-1-10-1-K03
○ Сливочный	FI-V10-1-10-1-K86
○ Навахо	FI-V10-1-10-1-K87*
○ Льяной	FI-V10-1-10-1-K88
○ Шамуа	FI-V10-1-10-1-K89*
○ Золотарник	FI-V10-1-10-1-K90*
○ Панг	FI-V10-1-10-1-K92*
○ Фисташковый	FI-V10-1-10-1-K93*
○ Холодный лед	FI-V10-1-10-1-K94*
○ Пурпурный	FI-V10-1-10-1-K99*

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Выключатель одноклавишный кнопочный, 10 А, IP20		



○ Белый	FI-V14-0-10-1-K01
● Черный	FI-V14-0-10-1-K02
○ Алюминий	FI-V14-0-10-1-K47
○ Шампань	FI-V14-0-10-1-K37*
○ Жемчуг	FI-V14-0-10-1-K36*
● Желтый карри	FI-V14-0-10-1-K44*
● Оливковый	FI-V14-0-10-1-K26
● Хаки	FI-V14-0-10-1-K59
● Маренго	FI-V14-0-10-1-K35*
● Мокрый асфальт	FI-V14-0-10-1-K80*
● Серый	FI-V14-0-10-1-K03
○ Сливочный	FI-V14-0-10-1-K86
○ Навахо	FI-V14-0-10-1-K87*
○ Льяной	FI-V14-0-10-1-K88
○ Шамуа	FI-V14-0-10-1-K89*
○ Золотарник	FI-V14-0-10-1-K90*
○ Панг	FI-V14-0-10-1-K92*
○ Фисташковый	FI-V14-0-10-1-K93*
○ Холодный лед	FI-V14-0-10-1-K94*
○ Пурпурный	FI-V14-0-10-1-K99*

Выключатель одноклавишный кнопочный с индикацией, 10 А, IP20*		
--	--	--





○ Белый	FI-V14-1-10-1-K01
● Черный	FI-V14-1-10-1-K02
○ Алюминий	FI-V14-1-10-1-K47
○ Шампань	FI-V14-1-10-1-K37
○ Жемчуг	FI-V14-1-10-1-K36
● Желтый карри	FI-V14-1-10-1-K44
● Оливковый	FI-V14-1-10-1-K26
● Хаки	FI-V14-1-10-1-K59
● Маренго	FI-V14-1-10-1-K35
● Мокрый асфальт	FI-V14-1-10-1-K80
● Серый	FI-V14-1-10-1-K03
○ Сливочный	FI-V14-1-10-1-K86
○ Навахо	FI-V14-1-10-1-K87
○ Льяной	FI-V14-1-10-1-K88
○ Шамуа	FI-V14-1-10-1-K89
○ Золотарник	FI-V14-1-10-1-K90
○ Панг	FI-V14-1-10-1-K92
○ Фисташковый	FI-V14-1-10-1-K93
○ Холодный лед	FI-V14-1-10-1-K94
○ Пурпурный	FI-V14-1-10-1-K99

Начало таблицы см. на стр. 133

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Выключатель одноклавишный двухполюсный, 10 А, IP20		
	○ Белый	FI-V10-1-10-1-2-K01
	● Черный	FI-V10-1-10-1-2-K02*
	○ Алюминий	FI-V10-1-10-1-2-K47*
	○ Шампань	FI-V10-1-10-1-2-K37*
	○ Серый	FI-V10-1-10-1-2-K03*
Переключатель одноклавишный, 10 А, IP20		
	○ Белый	FI-V12-0-10-1-K01
	● Черный	FI-V12-0-10-1-K02
	○ Алюминий	FI-V12-0-10-1-K47
	○ Шампань	FI-V12-0-10-1-K37*
	○ Жемчуг	FI-V12-0-10-1-K36*
	○ Желтый карри	FI-V12-0-10-1-K44*
	○ Оливковый	FI-V12-0-10-1-K26
	○ Хаки	FI-V12-0-10-1-K59
	○ Маренго	FI-V12-0-10-1-K35*
	○ Мокрый асфальт	FI-V12-0-10-1-K80*
	○ Серый	FI-V12-0-10-1-K03
	○ Сливочный	FI-V12-0-10-1-K86
	○ Навахо	FI-V12-0-10-1-K87*
	○ Льяной	FI-V12-0-10-1-K88
	○ Шамуа	FI-V12-0-10-1-K89*
	○ Золотарник	FI-V12-0-10-1-K90*
	○ Панг	FI-V12-0-10-1-K92*
	○ Фисташковый	FI-V12-0-10-1-K93*
	○ Холодный лед	FI-V12-0-10-1-K94*
	○ Пурпурный	FI-V12-0-10-1-K99*
Переключатель одноклавишный с индикацией, 10 А, IP20		
	○ Белый	FI-V12-1-10-1-K01
	● Черный	FI-V12-1-10-1-K02
	○ Алюминий	FI-V12-1-10-1-K47
	○ Шампань	FI-V12-1-10-1-K37*
	○ Жемчуг	FI-V12-1-10-1-K36*
	○ Желтый карри	FI-V12-1-10-1-K44*
	○ Оливковый	FI-V12-1-10-1-K26
	○ Хаки	FI-V12-1-10-1-K59
	○ Маренго	FI-V12-1-10-1-K35*
	○ Мокрый асфальт	FI-V12-1-10-1-K80*
	○ Серый	FI-V12-1-10-1-K03
	○ Сливочный	FI-V12-1-10-1-K86
	○ Навахо	FI-V12-1-10-1-K87*
	○ Льяной	FI-V12-1-10-1-K88
	○ Шамуа	FI-V12-1-10-1-K89*
	○ Золотарник	FI-V12-1-10-1-K90*
	○ Панг	FI-V12-1-10-1-K92*
	○ Фисташковый	FI-V12-1-10-1-K93*
	○ Холодный лед	FI-V12-1-10-1-K94*
	○ Пурпурный	FI-V12-1-10-1-K99*

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Переключатель одноклавишный кнопочный с индикацией, 10 А, IP20*		
	○ Белый	FI-V18-1-10-1-K01
	● Черный	FI-V18-1-10-1-K02
	○ Алюминий	FI-V18-1-10-1-K47
	○ Шампань	FI-V18-1-10-1-K37
	○ Серый	FI-V18-1-10-1-K03
Переключатель одноклавишный кнопочный, 10 А, IP20*		
	○ Белый	FI-V18-0-10-1-K01
	● Черный	FI-V18-0-10-1-K02
	○ Алюминий	FI-V18-0-10-1-K47
	○ Шампань	FI-V18-0-10-1-K37
	○ Жемчуг	FI-V18-0-10-1-K36
	○ Желтый карри	FI-V18-0-10-1-K44
	○ Оливковый	FI-V18-0-10-1-K26
	○ Хаки	FI-V18-0-10-1-K59
	○ Маренго	FI-V18-0-10-1-K35
	○ Мокрый асфальт	FI-V18-0-10-1-K80
	○ Серый	FI-V18-0-10-1-K03
	○ Сливочный	FI-V18-0-10-1-K86
	○ Навахо	FI-V18-0-10-1-K87
	○ Льяной	FI-V18-0-10-1-K88
	○ Шамуа	FI-V18-0-10-1-K89
	○ Золотарник	FI-V18-0-10-1-K90
	○ Панг	FI-V18-0-10-1-K92
	○ Фисташковый	FI-V18-0-10-1-K93
	○ Холодный лед	FI-V18-0-10-1-K94
	○ Пурпурный	FI-V18-0-10-1-K99
Переключатель одноклавишный перекрестный, 10 А, IP20		
	○ Белый	FI-V13-0-10-K01
	● Черный	FI-V13-0-10-K02
	○ Алюминий	FI-V13-0-10-K47
	○ Шампань	FI-V13-0-10-K37*
	○ Жемчуг	FI-V13-0-10-K36*
	○ Желтый карри	FI-V13-0-10-K44*
	○ Оливковый	FI-V13-0-10-K26
	○ Хаки	FI-V13-0-10-K59
	○ Маренго	FI-V13-0-10-K35*
	○ Мокрый асфальт	FI-V13-0-10-K80*
	○ Серый	FI-V13-0-10-K03
	○ Сливочный	FI-V13-0-10-K86
	○ Навахо	FI-V13-0-10-K87*
	○ Льяной	FI-V13-0-10-K88
	○ Шамуа	FI-V13-0-10-K89*
	○ Золотарник	FI-V13-0-10-K90*
	○ Панг	FI-V13-0-10-K92*
	○ Фисташковый	FI-V13-0-10-K93*
	○ Холодный лед	FI-V13-0-10-K94*
	○ Пурпурный	FI-V13-0-10-K99*


* Продукция поставляется под заказ.

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Переключатель одноклавишный двухполюсный, 10 A, IP20*		
	○ Белый	FI-V12-O-10-1-2-K01
	● Черный	FI-V12-O-10-1-2-K02
	○ Алюминий	FI-V12-O-10-1-2-K47
	○ Шампань	FI-V12-O-10-1-2-K37
	○ Серый	FI-V12-O-10-1-2-K03
Переключатель одноклавишный двухполюсный с индикацией, 10 A, IP20*		
	○ Белый	FI-V12-1-10-1-2-K01
	● Черный	FI-V12-1-10-1-2-K02
	○ Алюминий	FI-V12-1-10-1-2-K47
	○ Шампань	FI-V12-1-10-1-2-K37
	○ Серый	FI-V12-1-10-1-2-K03
Выключатель двухклавишный, 10 A, IP20		
	○ Белый	FI-V20-O-10-1-K01
	● Черный	FI-V20-O-10-1-K02
	○ Алюминий	FI-V20-O-10-1-K47
	○ Шампань	FI-V20-O-10-1-K37*
	○ Жемчуг	FI-V20-O-10-1-K36*
	● Желтый карри	FI-V20-O-10-1-K44*
	● Оливковый	FI-V20-O-10-1-K26
	● Хаки	FI-V20-O-10-1-K59
	● Маренго	FI-V20-O-10-1-K35*
	● Мокрый асфальт	FI-V20-O-10-1-K80*
	● Серый	FI-V20-O-10-1-K03
	○ Сливочный	FI-V20-O-10-1-K86
	○ Навахо	FI-V20-O-10-1-K87*
	○ Льняной	FI-V20-O-10-1-K88
	● Шамуа	FI-V20-O-10-1-K89*
	● Золотарник	FI-V20-O-10-1-K90*
	○ Панг	FI-V20-O-10-1-K92*
	○ Фисташковый	FI-V20-O-10-1-K93*
	○ Холодный лед	FI-V20-O-10-1-K94*
	○ Пурпурный	FI-V20-O-10-1-K99*

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Выключатель двухклавишный с индикацией, 10 A, IP20		
	○ Белый	FI-V20-1-10-1-K01
	● Черный	FI-V20-1-10-1-K02
	○ Алюминий	FI-V20-1-10-1-K47
	○ Шампань	FI-V20-1-10-1-K37*
	○ Жемчуг	FI-V20-1-10-1-K36*
	● Желтый карри	FI-V20-1-10-1-K44*
	● Оливковый	FI-V20-1-10-1-K26
	● Хаки	FI-V20-1-10-1-K59
	● Маренго	FI-V20-1-10-1-K35*
	● Мокрый асфальт	FI-V20-1-10-1-K80*
	● Серый	FI-V20-1-10-1-K03
	○ Сливочный	FI-V20-1-10-1-K86
	○ Навахо	FI-V20-1-10-1-K87*
	○ Льняной	FI-V20-1-10-1-K88
	● Шамуа	FI-V20-1-10-1-K89*
	● Золотарник	FI-V20-1-10-1-K90*
	○ Панг	FI-V20-1-10-1-K92*
	○ Фисташковый	FI-V20-1-10-1-K93*
	○ Холодный лед	FI-V20-1-10-1-K94*
	○ Пурпурный	FI-V20-1-10-1-K99*
Выключатель двухклавишный кнопочный, 10 A, IP20		
	○ Белый	FI-V24-O-10-1-K01
	● Черный	FI-V24-O-10-1-K02
	○ Алюминий	FI-V24-O-10-1-K47*
	○ Шампань	FI-V24-O-10-1-K37*
	○ Жемчуг	FI-V24-O-10-1-K36*
	● Желтый карри	FI-V24-O-10-1-K44*
	● Оливковый	FI-V24-O-10-1-K26*
	● Хаки	FI-V24-O-10-1-K59*
	● Маренго	FI-V24-O-10-1-K35*
	● Мокрый асфальт	FI-V24-O-10-1-K80*
	● Серый	FI-V24-O-10-1-K03*
	○ Сливочный	FI-V24-O-10-1-K86*
	○ Навахо	FI-V24-O-10-1-K87*
	○ Льняной	FI-V24-O-10-1-K88*
	● Шамуа	FI-V24-O-10-1-K89*
	● Золотарник	FI-V24-O-10-1-K90*
	○ Панг	FI-V24-O-10-1-K92*
	○ Фисташковый	FI-V24-O-10-1-K93*
	○ Холодный лед	FI-V24-O-10-1-K94*
	○ Пурпурный	FI-V24-O-10-1-K99*


Начало таблицы см. на стр. 133

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Выключатель двухклавишный кнопочный с индикацией, 10 А, IP20*		




☐	Белый	FI-V24-1-10-1-K01
☒	Черный	FI-V24-1-10-1-K02
☐	Алюминий	FI-V24-1-10-1-K47
☐	Шампань	FI-V24-1-10-1-K37
☐	Жемчуг	FI-V24-1-10-1-K36
☐	Желтый карри	FI-V24-1-10-1-K44
☐	Оливковый	FI-V24-1-10-1-K26
☐	Хаки	FI-V24-1-10-1-K59
☐	Маренго	FI-V24-1-10-1-K35
☐	Мокрый асфальт	FI-V24-1-10-1-K80
☐	Серый	FI-V24-1-10-1-K03
☐	Сливочный	FI-V24-1-10-1-K86
☐	Навахо	FI-V24-1-10-1-K87
☐	Льняной	FI-V24-1-10-1-K88
☐	Шамуа	FI-V24-1-10-1-K89
☐	Золотарник	FI-V24-1-10-1-K90
☐	Панг	FI-V24-1-10-1-K92
☐	Фисташковый	FI-V24-1-10-1-K93
☐	Холодный лед	FI-V24-1-10-1-K94
☐	Пурпурный	FI-V24-1-10-1-K99

Переключатель двухклавишный, 10 А, IP20		
--	--	--




☐	Белый	FI-V22-0-10-1-K01
☒	Черный	FI-V22-0-10-1-K02
☐	Алюминий	FI-V22-0-10-1-K47
☐	Шампань	FI-V22-0-10-1-K37*
☐	Жемчуг	FI-V22-0-10-1-K36*
☐	Желтый карри	FI-V22-0-10-1-K44*
☐	Оливковый	FI-V22-0-10-1-K26
☐	Хаки	FI-V22-0-10-1-K59
☐	Маренго	FI-V22-0-10-1-K35*
☐	Мокрый асфальт	FI-V22-0-10-1-K80*
☐	Серый	FI-V22-0-10-1-K03
☐	Сливочный	FI-V22-0-10-1-K86
☐	Навахо	FI-V22-0-10-1-K87*
☐	Льняной	FI-V22-0-10-1-K88
☐	Шамуа	FI-V22-0-10-1-K89*
☐	Золотарник	FI-V22-0-10-1-K90*
☐	Панг	FI-V22-0-10-1-K92*
☐	Фисташковый	FI-V22-0-10-1-K93*
☐	Холодный лед	FI-V22-0-10-1-K94*
☐	Пурпурный	FI-V22-0-10-1-K99*

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Переключатель двухклавишный с индикацией, 10 А, IP20		




☐	Белый	FI-V22-1-10-1-K01
☒	Черный	FI-V22-1-10-1-K02
☐	Алюминий	FI-V22-1-10-1-K47
☐	Шампань	FI-V22-1-10-1-K37*
☐	Жемчуг	FI-V22-1-10-1-K36*
☐	Желтый карри	FI-V22-1-10-1-K44*
☐	Оливковый	FI-V22-1-10-1-K26*
☐	Хаки	FI-V22-1-10-1-K59*
☐	Маренго	FI-V22-1-10-1-K35*
☐	Мокрый асфальт	FI-V22-1-10-1-K80*
☐	Серый	FI-V22-1-10-1-K03*
☐	Сливочный	FI-V22-1-10-1-K86
☐	Навахо	FI-V22-1-10-1-K87*
☐	Льняной	FI-V22-1-10-1-K88*
☐	Шамуа	FI-V22-1-10-1-K89*
☐	Золотарник	FI-V22-1-10-1-K90*
☐	Панг	FI-V22-1-10-1-K92*
☐	Фисташковый	FI-V22-1-10-1-K93*
☐	Холодный лед	FI-V22-1-10-1-K94*
☐	Пурпурный	FI-V22-1-10-1-K99*

Переключатель двухклавишный кнопочный, 10 А, IP20*		
---	--	--



☐	Белый	FI-V28-0-10-1-K01
☒	Черный	FI-V28-0-10-1-K02
☐	Алюминий	FI-V28-0-10-1-K47
☐	Шампань	FI-V28-0-10-1-K37
☐	Жемчуг	FI-V28-0-10-1-K36
☐	Желтый карри	FI-V28-0-10-1-K44
☐	Оливковый	FI-V28-0-10-1-K26
☐	Хаки	FI-V28-0-10-1-K59
☐	Маренго	FI-V28-0-10-1-K35
☐	Мокрый асфальт	FI-V28-0-10-1-K80
☐	Серый	FI-V28-0-10-1-K03
☐	Сливочный	FI-V28-0-10-1-K86
☐	Навахо	FI-V28-0-10-1-K87
☐	Льняной	FI-V28-0-10-1-K88
☐	Шамуа	FI-V28-0-10-1-K89
☐	Золотарник	FI-V28-0-10-1-K90
☐	Панг	FI-V28-0-10-1-K92
☐	Фисташковый	FI-V28-0-10-1-K93
☐	Холодный лед	FI-V28-0-10-1-K94
☐	Пурпурный	FI-V28-0-10-1-K99

Переключатель двухклавишный кнопочный с индикацией, 10 А, IP20*		
--	--	--



☐	Белый	FI-V28-1-10-1-K01
☒	Черный	FI-V28-1-10-1-K02
☐	Алюминий	FI-V28-1-10-1-K47
☐	Шампань	FI-V28-1-10-1-K37
☐	Серый	FI-V28-1-10-1-K03

* Продукция поставляется под заказ.

Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Номинальное напряжение при частоте 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20, IP55
Номинальный ток, А	10
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы механизмов	Клеммы безвинтовые
Сечение подключаемых проводников, мм ²	≤2,5

Электрические схемы


Выключатель
одноклавишный




Выключатель
одноклавишный
с индикацией




Выключатель
одноклавишный
кнопочный




Выключатель
одноклавишный
кнопочный с индикацией




Выключатель
одноклавишный
двухполюсный




Выключатель
одноклавишный
двухполюсный
с индикацией




Переключатель
одноклавишный




Переключатель
одноклавишный
с индикацией




Переключатель
одноклавишный
кнопочный




Переключатель
одноклавишный
кнопочный
с индикацией




Переключатель
одноклавишный
перекрестный




Переключатель
одноклавишный
двухполюсный




Переключатель
одноклавишный
двухполюсный
с индикацией




Выключатель
двухклавишный




Выключатель
двухклавишный
с индикацией




Выключатель
двухклавишный
кнопочный




Выключатель
двухклавишный
кнопочный с индикацией




Переключатель
двухклавишный




Переключатель
двухклавишный
с индикацией




Переключатель
двухклавишный
кнопочный



Переключатель двухклавишный
кнопочный с индикацией




Переключатель двухклавишный
перекрестный




Габаритные и установочные размеры


Выключатель одноклавишный,
выключатель одноклавишный кнопочный,
переключатель одноклавишный




Выключатель одноклавишный с индикацией,
переключатель одноклавишный с индикацией



Выключатель двухклавишный,
выключатель двухклавишный кнопочный,
переключатель двухклавишный



Выключатель двухклавишный с индикацией,
переключатель двухклавишный с индикацией



РОЗЕТКИ СИЛОВЫЕ

В серии представлены как классические модели без заземления для сетей, где оно не предусмотрено, так и розетки с заземлением, которые обеспечивают безопасность эксплуатации техники и снижают риск поражения током.

Для семей с маленькими детьми рекомендуются модели со встроенными защитными шторками, которые надежно защищают токоведущие части от случайного касания через гнездо розетки.


Розетки со специальной защитной крышкой и классом пылевлагозащиты IP44 создают барьер для брызг воды и частиц пыли, благодаря чему их можно использовать в ванных комнатах, кухнях.

Специальные рамки с защитой IP55 позволяют эксплуатировать изделия даже под открытым небом.


Преимущества

- Луженая контактная группа.
- Безвинтовая клемма.
- Корпус из негорючего пластика.


Особенности конструкции



В ассортименте есть розетки с винтовой и безвинтовой контактной группой.



Конструкция защитных шторок интегрирована в механизм. Защищает от случайного соприкосновения с токоведущими частями.



Контакт заземления обеспечивает надежную работу розетки даже через множество циклов подключения вилки электроприборов.



Соединение и выравнивание универсальных суппортов с помощью крепления «ласточкин хвост» – надежное решение.

Доступные цвета

Белый



Черный



Алюминий



Шампань



Жемчуг



Желтый карри



Оливковый



Хаки



Маренго



Мокрый асфальт



Серый



Сливочный



Навахо



Льняной



Шамуа



Золотарник



Панг



Фисташковый




Холодный лед



Пурпурный



	Наименование продукции и цветное исполнение	Артикул
Розетка с заземлением без защитных шторок, безвинтовое крепление, 16 А, IP20		



○	Белый	FI-R11-16-1-K01 FI-R11-16-K01
●	Черный	FI-R11-16-1-K02 FI-R11-16-K02
○	Алюминий	FI-R11-16-1-K47
○	Шампань	FI-R11-16-1-K37*
○	Жемчуг	FI-R11-16-1-K36*
●	Желтый карри	FI-R11-16-1-K44*
●	Оливковый	FI-R11-16-1-K26
●	Хаки	FI-R11-16-1-K59
●	Маренго	FI-R11-16-1-K35*
●	Мокрый асфальт	FI-R11-16-1-K80*
●	Серый	FI-R11-16-1-K03
○	Сливочный	FI-R11-16-1-K86
○	Навахо	FI-R11-16-1-K87*
○	Льняной	FI-R11-16-1-K88
○	Шамуа	FI-R11-16-1-K89*
○	Золотарник	FI-R11-16-1-K90*
○	Панг	FI-R11-16-1-K92*
○	Фисташковый	FI-R11-16-1-K93*
○	Холодный лед	FI-R11-16-1-K94*
○	Пурпурный	FI-R11-16-1-K99*

Розетка с заземлением с защитными шторками, безвинтовое крепление, 16 А, IP20		
--	--	--



○	Белый	FI-R14-16-1-K01 FI-R14-16-K01**
●	Черный	FI-R14-16-1-K02 FI-R14-16-K02**
○	Алюминий	FI-R14-16-1-K47
○	Шампань	FI-R14-16-1-K37*
○	Жемчуг	FI-R14-16-1-K36*
●	Желтый карри	FI-R14-16-1-K44*
●	Оливковый	FI-R14-16-1-K26
●	Хаки	FI-R14-16-1-K59
●	Маренго	FI-R14-16-1-K35*
●	Мокрый асфальт	FI-R14-16-1-K80*
●	Серый	FI-R14-16-1-K03
○	Сливочный	FI-R14-16-1-K86
○	Навахо	FI-R14-16-1-K87*
○	Льняной	FI-R14-16-1-K88
○	Шамуа	FI-R14-16-1-K89*
○	Золотарник	FI-R14-16-1-K90*
○	Панг	FI-R14-16-1-K92*
○	Фисташковый	FI-R14-16-1-K93*
○	Холодный лед	FI-R14-16-1-K94*
○	Пурпурный	FI-R14-16-1-K99*

	Наименование продукции и цветное исполнение	Артикул
Розетка без заземления без защитных шторок, безвинтовое крепление, 10 А, IP20		



○	Белый	FI-R10-10-1-K01
●	Черный	FI-R10-10-1-K02
○	Алюминий	FI-R10-10-1-K47
○	Шампань	FI-R10-10-1-K37*
○	Жемчуг	FI-R10-10-1-K36*
●	Желтый карри	FI-R10-10-1-K44*
●	Оливковый	FI-R10-10-1-K26
●	Хаки	FI-R10-10-1-K59
●	Маренго	FI-R10-10-1-K35*
●	Мокрый асфальт	FI-R10-10-1-K80*
●	Серый	FI-R10-10-1-K03
○	Сливочный	FI-R10-10-1-K86
○	Навахо	FI-R10-10-1-K87*
○	Льняной	FI-R10-10-1-K88
○	Шамуа	FI-R10-10-1-K89*
○	Золотарник	FI-R10-10-1-K90*
○	Панг	FI-R10-10-1-K92*
○	Фисташковый	FI-R10-10-1-K93*
○	Холодный лед	FI-R10-10-1-K94*
○	Пурпурный	FI-R10-10-1-K99*

Розетка без заземления с защитными шторками, безвинтовое крепление, 10 А, IP20		
---	--	--



○	Белый	FI-R13-10-1-K01
●	Черный	FI-R13-10-1-K02
○	Алюминий	FI-R13-10-1-K47
○	Шампань	FI-R13-10-1-K37*
○	Жемчуг	FI-R13-10-1-K36*
●	Желтый карри	FI-R13-10-1-K44*
●	Оливковый	FI-R13-10-1-K26
●	Хаки	FI-R13-10-1-K59
●	Маренго	FI-R13-10-1-K35*
●	Мокрый асфальт	FI-R13-10-1-K80*
●	Серый	FI-R13-10-1-K03
○	Сливочный	FI-R13-10-1-K86
○	Навахо	FI-R13-10-1-K87*
○	Льняной	FI-R13-10-1-K88
○	Шамуа	FI-R13-10-1-K89*
○	Золотарник	FI-R13-10-1-K90*
○	Панг	FI-R13-10-1-K92*
○	Фисташковый	FI-R13-10-1-K93*
○	Холодный лед	FI-R13-10-1-K94*
○	Пурпурный	FI-R13-10-1-K99*

* Продукция поставляется под заказ.

** Винтовые клеммы.

Окончание таблицы см. на стр. 142

Начало таблицы см. на стр. 141

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Розетка с заземлением с защитными шторками и крышкой, безвинтовое крепление, 16 А, IP44		



○ Белый	FI-R16-16-1-44-K01
● Черный	FI-R16-16-1-44-K02
○ Алюминий	FI-R16-16-1-44-K47
○ Шампань	FI-R16-16-1-44-K37*
○ Жемчуг	FI-R16-16-1-44-K36*
● Желтый карри	FI-R16-16-1-44-K44*
● Оливковый	FI-R16-16-1-44-K26
● Хаки	FI-R16-16-1-44-K59
● Маренго	FI-R16-16-1-44-K35*
● Мокрый асфальт	FI-R16-16-1-44-K80*
● Серый	FI-R16-16-1-44-K03
○ Сливочный	FI-R16-16-1-44-K86
○ Навахо	FI-R16-16-1-44-K87*
○ Льняной	FI-R16-16-1-44-K88
○ Шамуа	FI-R16-16-1-44-K89*
○ Золотарник	FI-R16-16-1-44-K90*
○ Панг	FI-R16-16-1-44-K92*
○ Фисташковый	FI-R16-16-1-44-K93*
○ Холодный лед	FI-R16-16-1-44-K94*
○ Пурпурный	FI-R16-16-1-44-K99*

Розетка двухместная без заземления с защитными шторками, безвинтовое крепление, 10 А, IP20		
---	--	--



○ Белый	FI-R23-10-1-K01
● Черный	FI-R23-10-1-K02
○ Алюминий	FI-R23-10-1-K47
○ Шампань	FI-R23-10-1-K37*
○ Жемчуг	FI-R23-10-1-K36*
● Желтый карри	FI-R23-10-1-K44*
● Оливковый	FI-R23-10-1-K26
● Хаки	FI-R23-10-1-K59
● Маренго	FI-R23-10-1-K35*
● Мокрый асфальт	FI-R23-10-1-K80*
● Серый	FI-R23-10-1-K03
○ Сливочный	FI-R23-10-1-K86
○ Навахо	FI-R23-10-1-K87*
○ Льняной	FI-R23-10-1-K88
○ Шамуа	FI-R23-10-1-K89*
○ Золотарник	FI-R23-10-1-K90*
○ Панг	FI-R23-10-1-K92*
○ Фисташковый	FI-R23-10-1-K93*
○ Холодный лед	FI-R23-10-1-K94*
○ Пурпурный	FI-R23-10-1-K99*

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Розетка двухместная без заземления без защитных шторок, безвинтовое крепление, 10 А, IP20		




○ Белый	FI-R20-10-1-K01
● Черный	FI-R20-10-1-K02
○ Алюминий	FI-R20-10-1-K47
○ Шампань	FI-R20-10-1-K37*
○ Жемчуг	FI-R20-10-1-K36*
● Желтый карри	FI-R20-10-1-K44*
● Оливковый	FI-R20-10-1-K26
● Хаки	FI-R20-10-1-K59
● Маренго	FI-R20-10-1-K35*
● Мокрый асфальт	FI-R20-10-1-K80*
● Серый	FI-R20-10-1-K03
○ Сливочный	FI-R20-10-1-K86
○ Навахо	FI-R20-10-1-K87*
○ Льняной	FI-R20-10-1-K88
○ Шамуа	FI-R20-10-1-K89*
○ Золотарник	FI-R20-10-1-K90*
○ Панг	FI-R20-10-1-K92*
○ Фисташковый	FI-R20-10-1-K93*
○ Холодный лед	FI-R20-10-1-K94*
○ Пурпурный	FI-R20-10-1-K99*

Электрические схемы


Розетка одноместная без заземления




Розетка одноместная с заземлением



Розетка двухместная без заземления



Розетка двухместная с заземлением




Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Номинальное напряжение при частоте 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20, IP44, IP55
Номинальный ток, А	10, 16
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы механизмов	Клеммы безвинтовые и винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм ²	≤2,5

Габаритные и установочные размеры


Розетка одностная
с заземлением,
безвинтовое
крепление




Розетка одностная
с заземлением,
винтовое крепление




Розетка одноместная без заземления, безвинтовое крепление




Розетка одноместная без заземления, винтовое крепление



Розетка одноместная с заземлением с защитными шторками и крышкой, безвинтовое крепление



Розетка двухместная без заземления, безвинтовое крепление



РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Линейка информационных розеток FLITE предоставляет комплексное решение для построения надежной и высокопроизводительной инфраструктуры передачи сигналов любого типа.

В ассортименте представлены все необходимые типы телевизионных розеток — проходные, оконечные и спутниковые, что гарантирует четкую картинку без помех на любом экране.

Широкий выбор телефонных и компьютерных розеток, включая одинарные, двойные и комбинированные модели (TV + RJ11, TV + RJ45, RJ45 + RJ11), обеспечивает скоростной Интернет и высокое качество связи.

В наличии все популярные типы разъемов RJ45:

- категория 5е для надежных сетей со скоростью до 1 Гбит/с;
- категория 6 для высокоскоростных сетей (более 1 Гбит/с) и повышенной защиты от помех;
- UTP (неэкранированные) – идеальное решение для большинства квартир и офисов, где нет сильных электромагнитных помех;
- STP (экранированные) – для прокладки рядом с силовыми кабелями и в условиях повышенных электромагнитных помех, обеспечивая максимальную стабильность сигнала.

Особенности конструкции



В ассортименте есть экранированные компьютерные розетки для быстрой передачи данных без потери скорости.



Комбинированные, универсальные телевизионные розетки также имеют экранирование, что позволяет передавать сигнал без помех и потерь качества.

Доступные цвета

Белый



Черный



Алюминий



Шампань



Жемчуг



Желтый карри



Оливковый



Хаки



Маренго



Мокрый асфальт



Серый



Сливочный



Навахо



Льняной



Шамуа



Золотарник



Панг



Фисташковый



Холодный лед



Пурпурный



	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Розетка аудио RCA, IP20*		




○ Белый	FI-R10-K01
● Черный	FI-R10-K02
○ Алюминий	FI-R10-K47
● Шампань	FI-R10-K37
● Серый	FI-R10-K03

Розетка TV экранированная проходная типа М, IP20		
---	--	--




○ Белый	FI-A13-P-K01
● Черный	FI-A13-P-K02
○ Алюминий	FI-A13-P-K47*
● Шампань	FI-A13-P-K37*
○ Жемчуг	FI-A13-P-K36*
● Желтый карри	FI-A13-P-K44*
● Оливковый	FI-A13-P-K26*
● Хаки	FI-A13-P-K59*
● Маренго	FI-A13-P-K35*
● Мокрый асфальт	FI-A13-P-K80*
● Серый	FI-A13-P-K03*
○ Сливочный	FI-A13-P-K86*
● Навахо	FI-A13-P-K87*
● Льяной	FI-A13-P-K88*
● Шамуа	FI-A13-P-K89*
● Золотарник	FI-A13-P-K90*
● Панг	FI-A13-P-K92*
● Фисташковый	FI-A13-P-K93*
○ Холодный лед	FI-A13-P-K94*
● Пурпурный	FI-A13-P-K99*

Розетка TV оконечная типа F, IP20*		
---	--	--



○ Белый	FI-A10-O-K01
● Черный	FI-A10-O-K02
○ Алюминий	FI-A10-O-K47
● Шампань	FI-A10-O-K37
● Серый	FI-A10-O-K03

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Розетка двухместная TV + SAT экранированная проходная, IP20*		



○ Белый	FI-AF23-P-K01
● Черный	FI-AF23-P-K02
○ Алюминий	FI-AF23-P-K47
● Шампань	FI-AF23-P-K37
○ Жемчуг	FI-AF23-P-K36
● Желтый карри	FI-AF23-P-K44
● Оливковый	FI-AF23-P-K26
● Хаки	FI-AF23-P-K59
● Маренго	FI-AF23-P-K35
● Мокрый асфальт	FI-AF23-P-K80
● Серый	FI-AF23-P-K03
○ Сливочный	FI-AF23-P-K86
● Навахо	FI-AF23-P-K87
● Льяной	FI-AF23-P-K88
● Шамуа	FI-AF23-P-K89
● Золотарник	FI-AF23-P-K90
● Панг	FI-AF23-P-K92
● Фисташковый	FI-AF23-P-K93
○ Холодный лед	FI-AF23-P-K94
● Пурпурный	FI-AF23-P-K99

Розетка двухместная TV + SAT экранированная оконечная, IP20		
--	--	--



○ Белый	FI-AF23-O-K01
● Черный	FI-AF23-O-K02
○ Алюминий	FI-AF23-O-K47*
● Шампань	FI-AF23-O-K37*
○ Жемчуг	FI-AF23-O-K36*
● Желтый карри	FI-AF23-O-K44*
● Оливковый	FI-AF23-O-K26*
● Хаки	FI-AF23-O-K59*
● Маренго	FI-AF23-O-K35*
● Мокрый асфальт	FI-AF23-O-K80*
● Серый	FI-AF23-O-K03*
○ Сливочный	FI-AF23-O-K86*
● Навахо	FI-AF23-O-K87*
● Льяной	FI-AF23-O-K88*
● Шамуа	FI-AF23-O-K89*
● Золотарник	FI-AF23-O-K90*
● Панг	FI-AF23-O-K92*
● Фисташковый	FI-AF23-O-K93*
○ Холодный лед	FI-AF23-O-K94*
● Пурпурный	FI-AF23-O-K99*

Розетка двухместная TV + компьютерная RJ45 категории 5е, STP, IP20*		
--	--	--



○ Белый	FI-AK21-1-K01
● Черный	FI-AK21-1-K02
○ Алюминий	FI-AK21-1-K47
● Шампань	FI-AK21-1-K37
● Серый	FI-AK21-1-K03

* Продукция поставляется под заказ.

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Розетка двухместная TV + компьютерная RJ45 категории 5е, UTP, IP20		
	○ Белый	FI-AK22-1-K01
	● Черный	FI-AK22-1-K02
	○ Алюминий	FI-AK22-1-K47
	● Шампань	FI-AK22-1-K37*
	○ Жемчуг	FI-AK22-1-K36*
	● Желтый карри	FI-AK22-1-K44*
	● Оливковый	FI-AK22-1-K26
	● Хаки	FI-AK22-1-K59
	● Маренго	FI-AK22-1-K35*
	● Мокрый асфальт	FI-AK22-1-K80*
	● Серый	FI-AK22-1-K03
	○ Сливочный	FI-AK22-1-K86
	● Навахо	FI-AK22-1-K87*
	● Льяной	FI-AK22-1-K88
	● Шамуа	FI-AK22-1-K89*
	● Золотарник	FI-AK22-1-K90*
	● Панг	FI-AK22-1-K92*
	● Фисташковый	FI-AK22-1-K93*
	○ Холодный лед	FI-AK22-1-K94*
	● Пурпурный	FI-AK22-1-K99*
Розетка двухместная TV + компьютерная RJ45 категории 6, STP, IP20*		
	○ Белый	FI-AK21-2-K01
	● Черный	FI-AK21-2-K02
	○ Алюминий	FI-AK21-2-K47
	● Шампань	FI-AK21-2-K37
	● Серый	FI-AK21-2-K03
Розетка двухместная TV + компьютерная RJ45 категории 6, UTP, IP20*		
	○ Белый	FI-AK22-2-K01
	● Черный	FI-AK22-2-K02
	○ Алюминий	FI-AK22-2-K47
	● Шампань	FI-AK22-2-K37
	● Серый	FI-AK22-2-K03
Розетка телефонная RJ11 категории 3, IP20*		
	○ Белый	FI-T10-K01
	● Черный	FI-T10-K02
	○ Алюминий	FI-T10-K47
	● Шампань	FI-T10-K37
	● Серый	FI-T10-K03
Розетка компьютерная RJ45 категории 5е, STP, IP20*		
	○ Белый	FI-K11-1-K01
	● Черный	FI-K11-1-K02
	○ Алюминий	FI-K11-1-K47
	● Шампань	FI-K11-1-K37
	● Серый	FI-K11-1-K03

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Розетка компьютерная RJ45 категории 5е, UTP, IP20		
	○ Белый	FI-K12-1-K01
	● Черный	FI-K12-1-K02
	○ Алюминий	FI-K12-1-K47
	● Шампань	FI-K12-1-K37*
	○ Жемчуг	FI-K12-1-K36*
	● Желтый карри	FI-K12-1-K44*
	● Оливковый	FI-K12-1-K26
	● Хаки	FI-K12-1-K59
	● Маренго	FI-K12-1-K35*
	● Мокрый асфальт	FI-K12-1-K80*
	● Серый	FI-K12-1-K03
	○ Сливочный	FI-K12-1-K86
	● Навахо	FI-K12-1-K87*
	● Льяной	FI-K12-1-K88
	● Шамуа	FI-K12-1-K89*
	● Золотарник	FI-K12-1-K90*
	● Панг	FI-K12-1-K92*
	● Фисташковый	FI-K12-1-K93*
	○ Холодный лед	FI-K12-1-K94*
	● Пурпурный	FI-K12-1-K99*
Розетка компьютерная RJ45 категории 6, STP, IP20*		
	○ Белый	FI-K11-2-K01
	● Черный	FI-K11-2-K02
	○ Алюминий	FI-K11-2-K47
	● Шампань	FI-K11-2-K37
	● Серый	FI-K11-2-K03
Розетка компьютерная RJ45 категории 6, UTP, IP20		
	○ Белый	FI-K12-2-K01
	● Черный	FI-K12-2-K02
	○ Алюминий	FI-K12-2-K47
	● Шампань	FI-K12-2-K37*
	○ Жемчуг	FI-K12-2-K36*
	● Желтый карри	FI-K12-2-K44*
	● Оливковый	FI-K12-2-K26
	● Хаки	FI-K12-2-K59
	● Маренго	FI-K12-2-K35*
	● Мокрый асфальт	FI-K12-2-K80*
	● Серый	FI-K12-2-K03
	○ Сливочный	FI-K12-2-K86
	● Навахо	FI-K12-2-K87*
	● Льяной	FI-K12-2-K88
	● Шамуа	FI-K12-2-K89*
	● Золотарник	FI-K12-2-K90*
	● Панг	FI-K12-2-K92*
	● Фисташковый	FI-K12-2-K93*
	○ Холодный лед	FI-K12-2-K94*
	● Пурпурный	FI-K12-2-K99*

Начало таблицы см. на стр. 148

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Розетка двухместная компьютерная RJ45 категории 5е, STP, IP20*		
	○ Белый	FI-K21-1-K01
	● Черный	FI-K21-1-K02
	○ Алюминий	FI-K21-1-K47
	● Шампань	FI-K21-1-K37
	● Серый	FI-K21-1-K03
Розетка двухместная RJ45 категории 5е, UTP + RJ11, IP20		
	○ Белый	FI-KT22-1-K01
	● Черный	FI-KT22-1-K02
	○ Алюминий	FI-KT22-1-K47*
	● Шампань	FI-KT22-1-K37*
	○ Жемчуг	FI-KT22-1-K36*
	● Желтый карри	FI-KT22-1-K44*
	● Оливковый	FI-KT22-1-K26*
	● Хаки	FI-KT22-1-K59*
	● Маренго	FI-KT22-1-K35*
	● Мокрый асфальт	FI-KT22-1-K80*
	● Серый	FI-KT22-1-K03*
	○ Сливочный	FI-KT22-1-K86*
	● Навахо	FI-KT22-1-K87*
	● Льняной	FI-KT22-1-K88*
	● Шамуа	FI-KT22-1-K89*
	● Золотарник	FI-KT22-1-K90*
	● Панг	FI-KT22-1-K92*
	● Фисташковый	FI-KT22-1-K93*
	○ Холодный лед	FI-KT22-1-K94*
	● Пурпурный	FI-KT22-1-K99*
Розетка двухместная RJ45 категории 5е, STP + RJ11 категории 3, IP20*		
	○ Белый	FI-KT21-1-K01
	● Черный	FI-KT21-1-K02
	○ Алюминий	FI-KT21-1-K47
	● Шампань	FI-KT21-1-K37
	● Серый	FI-KT21-1-K03
Розетка двухместная RJ45 категории 6, STP + RJ11 категории 3, IP20*		
	○ Белый	FI-KT21-2-K01
	● Черный	FI-KT21-2-K02
	○ Алюминий	FI-KT21-2-K47
	● Шампань	FI-KT21-2-K37
	● Серый	FI-KT21-2-K03
Розетка двухместная RJ45 категории 6, UTP + RJ11 категории 3, IP20*		
	○ Белый	FI-KT22-2-K01
	● Черный	FI-KT22-2-K02
	○ Алюминий	FI-KT22-2-K47
	● Шампань	FI-KT22-2-K37
	● Серый	FI-KT22-2-K03


	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Розетка двухместная компьютерная RJ45 категории 5е, UTP, IP20		
	○ Белый	FI-K22-1-K01
	● Черный	FI-K22-1-K02
	○ Алюминий	FI-K22-1-K47
	● Шампань	FI-K22-1-K37*
	○ Жемчуг	FI-K22-1-K36*
	● Желтый карри	FI-K22-1-K44*
	● Оливковый	FI-K22-1-K26
	● Хаки	FI-K22-1-K59
	● Маренго	FI-K22-1-K35*
	● Мокрый асфальт	FI-K22-1-K80*
	● Серый	FI-K22-1-K03
	○ Сливочный	FI-K22-1-K86
	● Навахо	FI-K22-1-K87*
	● Льняной	FI-K22-1-K88
	● Шамуа	FI-K22-1-K89*
	● Золотарник	FI-K22-1-K90*
	● Панг	FI-K22-1-K92*
	● Фисташковый	FI-K22-1-K93*
	○ Холодный лед	FI-K22-1-K94*
	● Пурпурный	FI-K22-1-K99*
Розетка двухместная компьютерная RJ45 категории 6, STP, IP20*		
	○ Белый	FI-K21-2-K01
	● Черный	FI-K21-2-K02
	○ Алюминий	FI-K21-2-K47
	● Шампань	FI-K21-2-K37
	● Серый	FI-K21-2-K03
Розетка двухместная компьютерная RJ45 категории 6, UTP, IP20		
	○ Белый	FI-K22-2-K01
	● Черный	FI-K22-2-K02
	○ Алюминий	FI-K22-2-K47*
	● Шампань	FI-K22-2-K37*
	○ Жемчуг	FI-K22-2-K36*
	● Желтый карри	FI-K22-2-K44*
	● Оливковый	FI-K22-2-K26*
	● Хаки	FI-K22-2-K59*
	● Маренго	FI-K22-2-K35*
	● Мокрый асфальт	FI-K22-2-K80*
	● Серый	FI-K22-2-K03*
	○ Сливочный	FI-K22-2-K86*
	● Навахо	FI-K22-2-K87*
	● Льняной	FI-K22-2-K88*
	● Шамуа	FI-K22-2-K89*
	● Золотарник	FI-K22-2-K90*
	● Панг	FI-K22-2-K92*
	● Фисташковый	FI-K22-2-K93*
	○ Холодный лед	FI-K22-2-K94*
	● Пурпурный	FI-K22-2-K99*

* Продукция поставляется под заказ.


	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Розетка HDMI, IP20		
	○ Белый	FI-H10-K01
	● Черный	FI-H10-K02
	○ Алюминий	FI-H10-K47
	○ Шампань	FI-H10-K37*
	○ Жемчуг	FI-H10-K36*
	● Желтый карри	FI-H10-K44*
	● Оливковый	FI-H10-K26
	● Хаки	FI-H10-K59
	● Маренго	FI-H10-K35*
	● Мокрый асфальт	FI-H10-K80*
	● Серый	FI-H10-K03
	○ Сливочный	FI-H10-K86
	● Навахо	FI-H10-K87*
	● Льяной	FI-H10-K88
	● Шамуа	FI-H10-K89*
	● Золотарник	FI-H10-K90*
	● Панг	FI-H10-K92*
	● Фисташковый	FI-H10-K93*
	○ Холодный лед	FI-H10-K94*
	● Пурпурный	FI-H10-K99*
Розетка двухместная оптоволоконная, IP20*		
	○ Белый	FI-KO20-K01*
	● Черный	FI-KO20-K02*

Электрические схемы


Розетка телефонная




Розетка телевизионная




Розетка компьютерная
одноместная



Розетка компьютерная
двухместная



Розетка HDMI




1 – TMDS Data 2+
2 – TMDS Data 2-
3 – TMDS Data 2-
4 – TMDS Data1+
5 – TMDS Data1
6 – TMDS Data0
7 – TMDS Data0+
8 – TMDS Data0-
9 – TMDS Data0-
10 – TMDS Clock+
11 – TMDS Clock
12 – TMDS Clock-
13 – CEC
14 – Reserved
15 – SCL
16 – SDA
17 – Ground
18 – +5v
19 – HPD
20 – General braid (ground)

Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Типы механизмов	RJ11, RJ45, TV, HDMI
Степень защиты	IP20
Способ крепления	На винты и распорные лапки

Габаритные и установочные размеры


Розетка аудио RCA




Розетка телевизионная неэкранированная оконечная типа F




Розетка телевизионная экранированная проходная типа М




Розетка двухместная TV + SAT экранированная




Розетка двухместная TV + компьютерная RJ45




Розетка одноместная телефонная/компьютерная RJ11/RJ45




Розетка двухместная телефонная/компьютерная RJ11/RJ45



Розетка HDMI



Розетка двухместная оптоволоконная



РОЗЕТКИ USB

Заряжайте гаджеты с максимальным удобством с помощью USB-розеток FLITE. Наши решения идеально подходят для быстрой и безопасной зарядки смартфонов, планшетов и других мобильных устройств.

Преимущества

- Комбинированные модели: встроенные USB-разъемы в комбинации с классической силовой розеткой позволяют одновременно подключать до трех устройств от одного источника питания.
- Поддержка технологии быстрой зарядки: современные механизмы обеспечивают максимальную скорость зарядки гаджетов без потери эффективности.
- Разнообразие форматов: розетки с различными типами USB-выходов (Type A, Type C) для совместимости с любыми устройствами.

Особенности конструкции



Возможность заряжать одновременно три гаджета.



Функция быстрой зарядки Quick Charge.



Разные форматы USB-портов (Type A, Type C).



USB-розетки без силовой розетки для инфраструктуры.

Доступные цвета

Белый



Черный



Алюминий



Шампань



Жемчуг



Желтый карри



Оливковый



Хаки



Маренго



Мокрый асфальт



Серый



Сливочный



Навахо



Льняной



Шамуа



Золотарник



Панг



Фисташковый



Холодный лед



Пурпурный



	Наименование продукции и цветовое исполнение	Характеристики	Артикул
Розетка USB A + A, IP20			
	☐ Белый	Тип USB: A + A; напряжение USB: 5 В; сила тока USB: 3,1 А	FI-U21-D31-K01
	☒ Черный		FI-U21-D31-K02
	☐ Алюминий		FI-U21-D31-K47
	☐ Шампань		FI-U21-D31-K37*
	☐ Жемчуг		FI-U21-D31-K36*
	☒ Желтый карри		FI-U21-D31-K44*
	☐ Оливковый		FI-U21-D31-K26*
	☐ Хаки		FI-U21-D31-K59*
	☐ Маренго		FI-U21-D31-K35*
	☒ Мокрый асфальт		FI-U21-D31-K80*
	☐ Серый		FI-U21-D31-K03*
	☐ Сливочный		FI-U21-D31-K86
	☐ Навахо		FI-U21-D31-K87*
	☐ Льняной		FI-U21-D31-K88*
	☒ Шамуа		FI-U21-D31-K89*
	☒ Золотарник		FI-U21-D31-K90*
	☐ Панг		FI-U21-D31-K92*
	☐ Фисташковый		FI-U21-D31-K93*
	☐ Холодный лед		FI-U21-D31-K94*
	☒ Пурпурный		FI-U21-D31-K99*
Розетка силовая + USB A + A, IP20			
	☐ Белый	Тип USB: A + A; напряжение: 230 В; сила тока: 16 А; напряжение USB: 5 В; сила тока USB: 3,1 А	FI-R14-16-1-U21-D31-K01
	☒ Черный		FI-R14-16-1-U21-D31-K02
	☐ Алюминий		FI-R14-16-1-U21-D31-K47
	☐ Шампань		FI-R14-16-1-U21-D31-K37*
	☐ Жемчуг		FI-R14-16-1-U21-D31-K36*
	☒ Желтый карри		FI-R14-16-1-U21-D31-K44*
	☐ Оливковый		FI-R14-16-1-U21-D31-K26
	☐ Хаки		FI-R14-16-1-U21-D31-K59
	☐ Маренго		FI-R14-16-1-U21-D31-K35*
	☒ Мокрый асфальт		FI-R14-16-1-U21-D31-K80*
	☐ Серый		FI-R14-16-1-U21-D31-K03
	☐ Сливочный		FI-R14-16-1-U21-D31-K86
	☐ Навахо		FI-R14-16-1-U21-D31-K87*
	☐ Льняной		FI-R14-16-1-U21-D31-K88
	☒ Шамуа		FI-R14-16-1-U21-D31-K89*
	☒ Золотарник		FI-R14-16-1-U21-D31-K90*
	☐ Панг		FI-R14-16-1-U21-D31-K92*
	☐ Фисташковый		FI-R14-16-1-U21-D31-K93*
	☐ Холодный лед		FI-R14-16-1-U21-D31-K94*
	☒ Пурпурный		FI-R14-16-1-U21-D31-K99*

Начало таблицы см. на стр. 159


	Наименование продукции и цветовое исполнение	Характеристики	Артикул
Розетка силовая + USB A + C, IP20			
	○ Белый	Напряжение: 230 В; сила тока: 16 А	FI-R14-16-1-U22-020-K01
	● Черный		FI-R14-16-1-U22-020-K02
	○ Алюминий		FI-R14-16-1-U22-020-K47
	○ Шампань	Напряжение: 5, 9, 12 В; сила тока: 3; 2,2; 1,7 А	FI-R14-16-1-U22-020-K37*
	○ Жемчуг		FI-R14-16-1-U22-020-K36*
	● Желтый карри		FI-R14-16-1-U22-020-K44*
	● Оливковый	Типе C (20 Вт)	FI-R14-16-1-U22-020-K26
	● Хаки		FI-R14-16-1-U22-020-K59
	● Маренго		FI-R14-16-1-U22-020-K35*
	● Мокрый асфальт	Типе A (15 Вт)	FI-R14-16-1-U22-020-K80*
	● Серый		FI-R14-16-1-U22-020-K03
	○ Сливочный		FI-R14-16-1-U22-020-K86
	○ Навахо	Напряжение: 5, 9, 12 В; сила тока: 3; 2; 1,5 А	FI-R14-16-1-U22-020-K87*
	○ Льяной		FI-R14-16-1-U22-020-K88
	● Шама		FI-R14-16-1-U22-020-K89*
	● Золотарник	Типе A + C (15 Вт)	FI-R14-16-1-U22-020-K90*
	○ Панг		FI-R14-16-1-U22-020-K92*
	○ Фисташковый		FI-R14-16-1-U22-020-K93*
	○ Холодный лед	Напряжение: 5 В; сила тока: 3 А	FI-R14-16-1-U22-020-K94*
	● Пурпурный		FI-R14-16-1-U22-020-K99*

Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Номинальное напряжение для розеток, В	230
Степень защиты	IP20
Номинальный ток для розеток, А	16
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы розеток	Безвинтовая клемма
Сечение подключаемых проводников, мм²	≤2,5
Максимальный ток на выходе USB-разъемов, А	2,1; 3,1
Выходное напряжение USB, В	5, 9, 12

Электрические схемы

Розетка силовая с USB




Розетка USB




* Продукция поставляется под заказ.

Габаритные и установочные размеры


Розетка силовая + USB A + A



Розетка силовая + USB A + C



Розетка USB A + A



УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТОМ

Светорегуляторы FLITE позволяют настраивать интенсивность освещения – от мягкого приглушенного света для отдыха до яркого рабочего освещения. Подходят для различных типов ламп:

- светодиодных;
- ламп накаливания;
- галогеновых;
- люминисцентных;
- светодиодных лент.

Это не только создает нужную атмосферу, но и помогает снизить нагрузку на электросеть и продлить срок службы осветительных приборов.

Датчики движения FLITE автоматически активируют освещение, когда это необходимо, в помещениях и зонах, где люди не находятся постоянно – в коридорах, подсобных помещениях и др. Такое решение исключает ситуацию, когда свет остается включенным без необходимости, и позволяет существенно экономить электроэнергию.

Программируемые терморегуляторы помогают поддерживать комфортную температуру в помещении. Можно точно настроить климат-контроль под свои потребности, избегая перерасхода энергии.

Встроенная подсветка выполняет не только декоративную, но и практическую функцию – мягко освещает пространство в темное время суток, что удобно в длинных коридорах, на лестницах, в детских комнатах и нишах.

В серии представлены различные механизмы для управления комфортом, в том числе выключатели для управления жалюзи с механической и электронной блокировкой.

Особенности конструкции



Доступные цвета

Белый



Черный



Алюминий



Шампань



Жемчуг



Желтый карри



Оливковый



Хаки



Маренго



Мокрый асфальт



Серый



Сливочный



Навахо



Льняной



Шамуа



Золотарник



Панг



Фисташковый



Холодный лед



Пурпурный



	Наименование продукции и цветное исполнение	Артикул
Светорегулятор проходной 1-10 В, 40 мА, IP20		



○ Белый	FI-D20-0200-P-K01
● Черный	FI-D20-0200-P-K02
○ Алюминий	FI-D20-0200-P-K47*
○ Шампань	FI-D20-0200-P-K37*
○ Жемчуг	FI-D20-0200-P-K36*
● Желтый карри	FI-D20-0200-P-K44*
● Оливковый	FI-D20-0200-P-K26*
● Хаки	FI-D20-0200-P-K59*
● Маренго	FI-D20-0200-P-K35*
● Мокрый асфальт	FI-D20-0200-P-K80*
● Серый	FI-D20-0200-P-K03*
○ Сливочный	FI-D20-0200-P-K86*
○ Навахо	FI-D20-0200-P-K87*
○ Льняной	FI-D20-0200-P-K88*
● Шама	FI-D20-0200-P-K89*
● Золотарник	FI-D20-0200-P-K90*
○ Панг	FI-D20-0200-P-K92*
○ Фисташковый	FI-D20-0200-P-K93*
○ Холодный лед	FI-D20-0200-P-K94*
○ Пурпурный	FI-D20-0200-P-K99*

Светорегулятор проходной LED 250 Вт, IP20		
--	--	--



○ Белый	FI-D22-0250-P-K01
● Черный	FI-D22-0250-P-K02
○ Алюминий	FI-D22-0250-P-K47
○ Шампань	FI-D22-0250-P-K37*
○ Жемчуг	FI-D22-0250-P-K36*
● Желтый карри	FI-D22-0250-P-K44*
● Оливковый	FI-D22-0250-P-K26
● Хаки	FI-D22-0250-P-K59
● Маренго	FI-D22-0250-P-K35*
● Мокрый асфальт	FI-D22-0250-P-K80*
● Серый	FI-D22-0250-P-K03
○ Сливочный	FI-D22-0250-P-K86
○ Навахо	FI-D22-0250-P-K87*
○ Льняной	FI-D22-0250-P-K88
● Шама	FI-D22-0250-P-K89*
● Золотарник	FI-D22-0250-P-K90*
○ Панг	FI-D22-0250-P-K92*
○ Фисташковый	FI-D22-0250-P-K93*
○ Холодный лед	FI-D22-0250-P-K94*
○ Пурпурный	FI-D22-0250-P-K99*

	Наименование продукции и цветное исполнение	Артикул
Светорегулятор проходной TRIAC 550 Вт, IP20		



○ Белый	FI-D23-0550-P-K01
● Черный	FI-D23-0550-P-K02
○ Алюминий	FI-D23-0550-P-K47
○ Шампань	FI-D23-0550-P-K37*
○ Жемчуг	FI-D23-0550-P-K36*
● Желтый карри	FI-D23-0550-P-K44*
● Оливковый	FI-D23-0550-P-K26
● Хаки	FI-D23-0550-P-K59
● Маренго	FI-D23-0550-P-K35*
● Мокрый асфальт	FI-D23-0550-P-K80*
● Серый	FI-D23-0550-P-K03
○ Сливочный	FI-D23-0550-P-K86
○ Навахо	FI-D23-0550-P-K87*
○ Льняной	FI-D23-0550-P-K88
● Шама	FI-D23-0550-P-K89*
● Золотарник	FI-D23-0550-P-K90*
○ Панг	FI-D23-0550-P-K92*
○ Фисташковый	FI-D23-0550-P-K93*
○ Холодный лед	FI-D23-0550-P-K94*
○ Пурпурный	FI-D23-0550-P-K99*

Термостат электронный с дисплеем, 16 А, 3500 Вт, IP20		
--	--	--



○ Белый	FI-RT11-K01
● Черный	FI-RT11-K02
○ Алюминий	FI-RT11-K47
○ Шампань	FI-RT11-K37*
○ Жемчуг	FI-RT11-K36*
● Желтый карри	FI-RT11-K44*
● Оливковый	FI-RT11-K26
● Хаки	FI-RT11-K59
● Маренго	FI-RT11-K35*
● Мокрый асфальт	FI-RT11-K80*
● Серый	FI-RT11-K03
○ Сливочный	FI-RT11-K86
○ Навахо	FI-RT11-K87*
○ Льняной	FI-RT11-K88
● Шама	FI-RT11-K89*
● Золотарник	FI-RT11-K90*
○ Панг	FI-RT11-K92*
○ Фисташковый	FI-RT11-K93*
○ Холодный лед	FI-RT11-K94*
○ Пурпурный	FI-RT11-K99*

Начало таблицы см. на стр. 165

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Датчик движения без N, 200 Вт, IP20		
	○ Белый	FI-MS21-N-110-07-K01
	● Черный	FI-MS21-N-110-07-K02
	○ Алюминий	FI-MS21-N-110-07-K47*
	● Шампань	FI-MS21-N-110-07-K37*
	● Серый	FI-MS21-N-110-07-K03*
Датчик движения с N, 400 Вт, IP20		
	○ Белый	FI-MS21-N-110-07-N-K01
	● Черный	FI-MS21-N-110-07-N-K02
	○ Алюминий	FI-MS21-N-110-07-N-K47*
	● Шампань	FI-MS21-N-110-07-N-K37*
	● Серый	FI-MS21-N-110-07-N-K03*
Подсветка встраиваемая, 4000 К, IP20		
	○ Белый	FI-FL20-K01
	● Черный	FI-FL20-K02
	○ Алюминий	FI-FL20-K47
	● Шампань	FI-FL20-K37*
	○ Жемчуг	FI-FL20-K36*
	● Желтый карри	FI-FL20-K44*
	● Оливковый	FI-FL20-K26
	● Хаки	FI-FL20-K59
	● Маренго	FI-FL20-K35*
	● Мокрый асфальт	FI-FL20-K80*
	● Серый	FI-FL20-K03
	○ Сливочный	FI-FL20-K86
	● Навахо	FI-FL20-K87*
	● Льяной	FI-FL20-K88
	● Шама	FI-FL20-K89*
	● Золотарник	FI-FL20-K90*
	● Панг	FI-FL20-K92*
	● Фисташковый	FI-FL20-K93*
	○ Холодный лед	FI-FL20-K94*
	● Пурпурный	FI-FL20-K99*


	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Выключатель жалюзи, 10 А, IP20		
	○ Белый	FI-V15-O-10-1-K01
	● Черный	FI-V15-O-10-1-K02
	○ Алюминий	FI-V15-O-10-1-K47
	● Шампань	FI-V15-O-10-1-K37*
	○ Жемчуг	FI-V15-O-10-1-K36*
	● Желтый карри	FI-V15-O-10-1-K44*
	● Оливковый	FI-V15-O-10-1-K26*
	● Хаки	FI-V15-O-10-1-K59*
	● Маренго	FI-V15-O-10-1-K35*
	● Мокрый асфальт	FI-V15-O-10-1-K80*
	● Серый	FI-V15-O-10-1-K03*
	○ Сливочный	FI-V15-O-10-1-K86
	● Навахо	FI-V15-O-10-1-K87*
	● Льяной	FI-V15-O-10-1-K88*
	● Шама	FI-V15-O-10-1-K89*
	● Золотарник	FI-V15-O-10-1-K90*
	● Панг	FI-V15-O-10-1-K92*
	● Фисташковый	FI-V15-O-10-1-K93*
	○ Холодный лед	FI-V15-O-10-1-K94*
	● Пурпурный	FI-V15-O-10-1-K99*
Выключатель карточный, 30 А, IP20		
	○ Белый	FI-V11-O-10-K01
	● Черный	FI-V11-O-10-K02*
	○ Алюминий	FI-V11-O-10-K47*
	● Шампань	FI-V11-O-10-K37*
	○ Жемчуг	FI-V11-O-10-K36*
	● Желтый карри	FI-V11-O-10-K44*
	● Оливковый	FI-V11-O-10-K26*
	● Хаки	FI-V11-O-10-K59*
	● Маренго	FI-V11-O-10-K35*
	● Мокрый асфальт	FI-V11-O-10-K80*
	● Серый	FI-V11-O-10-K03*
	○ Сливочный	FI-V11-O-10-K86*
	● Навахо	FI-V11-O-10-K87*
	● Льяной	FI-V11-O-10-K88*
	● Шама	FI-V11-O-10-K89*
	● Золотарник	FI-V11-O-10-K90*
	● Панг	FI-V11-O-10-K92*
	● Фисташковый	FI-V11-O-10-K93*
	○ Холодный лед	FI-V11-O-10-K94*
	● Пурпурный	FI-V11-O-10-K99*

* Продукция поставляется под заказ.


	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Выключатель жалюзи с блокировкой, 10 А, IP20*		
	○ Белый	FI-V15-O-10-K01
	● Черный	FI-V15-O-10-K02
	○ Алюминий	FI-V15-O-10-K47
	○ Шампань	FI-V15-O-10-K37
	○ Жемчуг	FI-V15-O-10-K36
	● Желтый карри	FI-V15-O-10-K44
	● Оливковый	FI-V15-O-10-K26
	● Хаки	FI-V15-O-10-K59
	● Маренго	FI-V15-O-10-K35
	● Мокрый асфальт	FI-V15-O-10-K80
	● Серый	FI-V15-O-10-K03
	○ Сливочный	FI-V15-O-10-K86
	○ Навахо	FI-V15-O-10-K87
	○ Льняной	FI-V15-O-10-K88
	○ Шамуа	FI-V15-O-10-K89
	○ Золотарник	FI-V15-O-10-K90
	○ Панг	FI-V15-O-10-K92
	○ Фисташковый	FI-V15-O-10-K93
	○ Холодный лед	FI-V15-O-10-K94
	○ Пурпурный	FI-V15-O-10-K99

Электрические схемы

Термостат




Датчик движения




Подсветка




Выключатель карточный



Выключатель жалюзи




Светорегулятор




Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Номинальное напряжение для розеток, В	230
Степень защиты	IP20
Номинальный ток для терморегуляторов, А	16
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы розеток	Безвинтовая клемма
Сечение подключаемых проводников, мм²	≤2,5




Габаритные и установочные размеры


Светорегулятор




Термостат




Датчик движения




Подсветка



Выключатель жалюзи с блокировкой



Карточный выключатель



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Простые и практичные решения FLITE для организации электропроводки и мультимедийных сетей. Заглушки и выводы кабеля помогают реализовать как временные, так и постоянные схемы подключения, обеспечивая аккуратность, безопасность и удобство на всех этапах монтажа.

Затрушки идеально подходят для использования в качестве распределительных коробок при многопостовой установке. Они эстетично закрывают неиспользуемые отверстия в подрозетниках, что особенно полезно на этапе черновой отделки или при временной консервации точек подключения.

Затрушка с суппортом позволяет организовать запасной пост или пространство для коммутации проводов в подрозетнике.

Выводы кабеля обеспечивают удобную коммутацию для подключения мощных приборов (например, бойлеров или систем умного дома), а также организации структурированных кабельных сетей передачи данных и аудиосигналов.

Особенности конструкции



Доступные цвета

Белый



Черный



Алюминий



Шампань



Жемчуг



Желтый карри



Оливковый



Хаки



Маренго



Мокрый асфальт



Серый




Сливочный




Навахо



Льняной



Шамуа



Золотарник



Панг



Фисташковый



Холодный лед



Пурпурный




	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Вывод кабеля		
	○ Белый	FI-VK10-O-K01
	● Черный	FI-VK10-O-K02
	○ Алюминий	FI-VK10-O-K47
	○ Шампань	FI-VK10-O-K37*
	○ Жемчуг	FI-VK10-O-K36*
	● Желтый карри	FI-VK10-O-K44*
	● Оливковый	FI-VK10-O-K26
	● Хаки	FI-VK10-O-K59
	● Маренго	FI-VK10-O-K35*
	● Мокрый асфальт	FI-VK10-O-K80*
	● Серый	FI-VK10-O-K03
	○ Сливочный	FI-VK10-O-K86
	○ Навахо	FI-VK10-O-K87*
	○ Льняной	FI-VK10-O-K88
	● Шамуа	FI-VK10-O-K89*
	● Золотарник	FI-VK10-O-K90*
	○ Панг	FI-VK10-O-K92*
	○ Фисташковый	FI-VK10-O-K93*
	○ Холодный лед	FI-VK10-O-K94*
	○ Пурпурный	FI-VK10-O-K99*
Заглушка с суппортом		
	○ Белый	FI-PL10-K01
	● Черный	FI-PL10-K02
	○ Алюминий	FI-PL10-K47
	○ Шампань	FI-PL10-K37*
	○ Жемчуг	FI-PL10-K36*
	● Желтый карри	FI-PL10-K44*
	● Оливковый	FI-PL10-K26
	● Хаки	FI-PL10-K59
	● Маренго	FI-PL10-K35*
	● Мокрый асфальт	FI-PL10-K80*
	● Серый	FI-PL10-K03
	○ Сливочный	FI-PL10-K86
	○ Навахо	FI-PL10-K87*
	○ Льняной	FI-PL10-K88
	● Шамуа	FI-PL10-K89*
	● Золотарник	FI-PL10-K90*
	○ Панг	FI-PL10-K92*
	○ Фисташковый	FI-PL10-K93*
	○ Холодный лед	FI-PL10-K94*
	○ Пурпурный	FI-PL10-K99*

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Звонок дверной, IP20*		
	○ Белый	FI-ZD10-01-220-K01
	● Черный	FI-ZD10-02-220-K02
Розетка аудио одностная, IP20*		
	○ Белый	FI-S10-K01
	● Черный	FI-S10-K02
Розетка аудио двухместная, IP20*		
	○ Белый	FI-S20-K01
	● Черный	FI-S20-K02


Электрическая схема

Звонок дверной




Габаритные и установочные размеры


Вывод кабеля




Заглушка




Звонок дверной



Розетка аудио одноместная



Розетка аудио двухместная



МЕХАНИЗМЫ В СБОРЕ

FLITE предлагает комплексные решения для проектов, в которых важна скорость монтажа и единство стиля. Двойные розетки в сборе уже укомплектованы рамками – не нужно тратить время на подбор совместимых элементов и цветовых решений.

Преимущества:

- Готовое решение 2 в 1.
- Оптимальное сочетание качества и функциональности.
- Привлекательная цена.
- Экономия времени при монтаже.

Доступные цвета

Белый



Черный



Алюминий



Шампань



Жемчуг



Желтый карри



Оливковый



Хаки



Маренго



Мокрый асфальт



Серый



Сливочный



Навахо



Льняной



Шамуа



Золотарник



Панг



Фисташковый



Холодный лед



Пурпурный



	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Розетка двухместная в сборе Artistic с заземлением без защитных шторок, безвинтовое крепление, 16 A, IP20		



○ Белый	FI-R21A-16-1-K01
● Черный	FI-R21A-16-1-K01*
○ Алюминий	FI-R21A-16-1-K02
○ Шампань	FI-R21A-16-1-K02*
○ Жемчуг	FI-R21A-16-1-K47
● Желтый карри	FI-R21A-16-1-K37**
● Оливковый	FI-R21A-16-1-K36**
● Хаки	FI-R21A-16-1-K44**
● Маренго	FI-R21A-16-1-K26
● Мокрый асфальт	FI-R21A-16-1-K59
● Серый	FI-R21A-16-1-K35**
○ Сливочный	FI-R21A-16-1-K80**
○ Навахо	FI-R21A-16-1-K03
○ Льяной	FI-R21A-16-1-K86
● Шамуа	FI-R21A-16-1-K87**
● Золотарник	FI-R21A-16-1-K88
○ Панг	FI-R21A-16-1-K89**
● Фисташковый	FI-R21A-16-1-K90**
○ Холодный лед	FI-R21A-16-1-K92**
● Пурпурный	FI-R21A-16-1-K93**

Розетка двухместная в сборе Artistic с заземлением с защитными шторками, безвинтовое крепление, 16 A, IP20		
---	--	--



○ Белый	FI-R24A-16-1-K01
● Черный	FI-R24A-16-1-K01*
○ Алюминий	FI-R24A-16-1-K02
○ Шампань	FI-R24A-16-1-K02*
○ Жемчуг	FI-R24A-16-1-K47
● Желтый карри	FI-R24A-16-1-K37**
● Оливковый	FI-R24A-16-1-K36**
● Хаки	FI-R24A-16-1-K44**
● Маренго	FI-R24A-16-1-K26
● Мокрый асфальт	FI-R24A-16-1-K59
● Серый	FI-R24A-16-1-K35**
○ Сливочный	FI-R24A-16-1-K80**
○ Навахо	FI-R24A-16-1-K03
○ Льяной	FI-R24A-16-1-K86
● Шамуа	FI-R24A-16-1-K87**
● Золотарник	FI-R24A-16-1-K88
○ Панг	FI-R24A-16-1-K89**
● Фисташковый	FI-R24A-16-1-K90**
○ Холодный лед	FI-R24A-16-1-K92**
● Пурпурный	FI-R24A-16-1-K93**

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Розетка двухместная в сборе Classic с заземлением без защитных шторок, безвинтовое крепление, 16 A, IP20		



○ Белый	FI-R21C-16-1-K01
● Черный	FI-R21C-16-1-K01*
○ Алюминий	FI-R21C-16-1-K02
○ Шампань	FI-R21C-16-1-K02*
○ Жемчуг	FI-R21C-16-1-K47
● Желтый карри	FI-R21C-16-1-K37**
● Оливковый	FI-R21C-16-1-K36**
● Хаки	FI-R21C-16-1-K44**
● Маренго	FI-R21C-16-1-K26**
● Мокрый асфальт	FI-R21C-16-1-K59
● Серый	FI-R21C-16-1-K35**
○ Сливочный	FI-R21C-16-1-K80**
○ Навахо	FI-R21C-16-1-K03
○ Льяной	FI-R21C-16-1-K86
● Шамуа	FI-R21C-16-1-K87**
● Золотарник	FI-R21C-16-1-K88
○ Панг	FI-R21C-16-1-K89**
● Фисташковый	FI-R21C-16-1-K90**
○ Холодный лед	FI-R21C-16-1-K92**
● Пурпурный	FI-R21C-16-1-K93**

Розетка двухместная в сборе (прямые углы) с заземлением с защитными шторками, безвинтовое крепление, 16 A, IP20		
--	--	--



○ Белый	FI-R24C-16-1-K01
● Черный	FI-R24C-16-1-K01*
○ Алюминий	FI-R24C-16-1-K02
○ Шампань	FI-R24C-16-1-K02*
○ Жемчуг	FI-R24C-16-1-K47
● Желтый карри	FI-R24C-16-1-K37**
● Оливковый	FI-R24C-16-1-K36**
● Хаки	FI-R24C-16-1-K44**
● Маренго	FI-R24C-16-1-K26
● Мокрый асфальт	FI-R24C-16-1-K59
● Серый	FI-R24C-16-1-K35**
○ Сливочный	FI-R24C-16-1-K80**
○ Навахо	FI-R24C-16-1-K03
○ Льяной	FI-R24C-16-1-K86
● Шамуа	FI-R24C-16-1-K87**
● Золотарник	FI-R24C-16-1-K88
○ Панг	FI-R24C-16-1-K89**
● Фисташковый	FI-R24C-16-1-K90**
○ Холодный лед	FI-R24C-16-1-K92**
● Пурпурный	FI-R24C-16-1-K93**

* Винтовые клеммы.


** Продукция поставляется под заказ.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Номинальное напряжение, В	230
Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	10, 16
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы розеток	Безвинтовая клемма
Сечение подключаемых проводников, мм ²	≤2,5


Электрическая схема



Розетка двухместная с заземлением




Габаритные и установочные размеры

Розетка двухместная с заземлением Artistic, безвинтовое крепление



Розетка двухместная с заземлением Artistic, винтовое крепление**Розетка двухместная с заземлением Classic, безвинтовое крепление**

Розетка двухместная с заземлением Classic, винтовое крепление



РАМКИ

Дизайн рамок серии FLITE сочетает в себе изящество линий и продуманную эргономику.

Мы предлагаем широкий выбор цветовых решений для любых интерьеров.

Две коллекции рамок:

- Artistic – с мягкими скругленными углами для плавных линий;
- Classic – с четкими прямыми углами для строгого стиля.

Кроме того, в ассортименте есть рамки IP55 до трех постов.

Доступные цвета

Белый



Черный



Алюминий



Шампань



Жемчуг



Желтый карри



Оливковый



Хаки



Маренго



Мокрый асфальт



Серый



Сливочный



Навахо



Льняной



Шамуа



Золотарник



Панг



Фисташковый




Холодный лед





Пурпурный



Рамки пластиковые Artistic (скругленные углы)

	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул
Рамка одноместная		
	○ Белый	FI-M12-31-20-K01
	● Черный	FI-M12-31-20-K02
	○ Алюминий	FI-M12-31-20-K47
	○ Шампань	FI-M12-31-20-K37*
	○ Жемчуг	FI-M12-31-20-K36*
	● Желтый карри	FI-M12-31-20-K44*
	● Оливковый	FI-M12-31-20-K26
	● Хаки	FI-M12-31-20-K59
	● Маренго	FI-M12-31-20-K35*
	● Мокрый асфальт	FI-M12-31-20-K80*
	● Серый	FI-M12-31-20-K03
	○ Сливочный	FI-M12-31-20-K86
	○ Навахо	FI-M12-31-20-K87*
	○ Льяной	FI-M12-31-20-K88
	● Шамуа	FI-M12-31-20-K89*
	● Золотарник	FI-M12-31-20-K90*
	○ Панг	FI-M12-31-20-K92*
	○ Фисташковый	FI-M12-31-20-K93*
	○ Холодный лед	FI-M12-31-20-K94*
	● Пурпурный	FI-M12-31-20-K99*
Рамка двухместная		
	○ Белый	FI-M22-31-20-K01
	● Черный	FI-M22-31-20-K02
	○ Алюминий	FI-M22-31-20-K47
	○ Шампань	FI-M22-31-20-K37*
	○ Жемчуг	FI-M22-31-20-K36*
	● Желтый карри	FI-M22-31-20-K44*
	● Оливковый	FI-M22-31-20-K26
	● Хаки	FI-M22-31-20-K59
	● Маренго	FI-M22-31-20-K35*
	● Мокрый асфальт	FI-M22-31-20-K80*
	● Серый	FI-M22-31-20-K03
	○ Сливочный	FI-M22-31-20-K86
	○ Навахо	FI-M22-31-20-K87*
	○ Льяной	FI-M22-31-20-K88
	● Шамуа	FI-M22-31-20-K89*
	● Золотарник	FI-M22-31-20-K90*
	○ Панг	FI-M22-31-20-K92*
	○ Фисташковый	FI-M22-31-20-K93*
	○ Холодный лед	FI-M22-31-20-K94*
	● Пурпурный	FI-M22-31-20-K99*

Начало таблицы см. на стр. 183

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Рамка трехместная		
	○ Белый	FI-M32-31-20-K01
	● Черный	FI-M32-31-20-K02
	○ Алюминий	FI-M32-31-20-K47
	○ Шампань	FI-M32-31-20-K37*
	○ Жемчуг	FI-M32-31-20-K36*
	● Желтый карри	FI-M32-31-20-K44*
	● Оливковый	FI-M32-31-20-K26
	● Хаки	FI-M32-31-20-K59
	● Маренго	FI-M32-31-20-K35*
	● Мокрый асфальт	FI-M32-31-20-K80*
	● Серый	FI-M32-31-20-K03
	○ Сливочный	FI-M32-31-20-K86
	○ Навахо	FI-M32-31-20-K87*
	○ Льяной	FI-M32-31-20-K88
	● Шамуа	FI-M32-31-20-K89*
	● Золотарник	FI-M32-31-20-K90*
	○ Панг	FI-M32-31-20-K92*
	○ Фисташковый	FI-M32-31-20-K93*
	○ Холодный лед	FI-M32-31-20-K94*
	● Пурпурный	FI-M32-31-20-K99*
Рамка четырехместная		
	○ Белый	FI-M42-31-20-K01
	● Черный	FI-M42-31-20-K02
	○ Алюминий	FI-M42-31-20-K47
	○ Шампань	FI-M42-31-20-K37*
	○ Жемчуг	FI-M42-31-20-K36*
	● Желтый карри	FI-M42-31-20-K44*
	● Оливковый	FI-M42-31-20-K26
	● Хаки	FI-M42-31-20-K59
	● Маренго	FI-M42-31-20-K35*
	● Мокрый асфальт	FI-M42-31-20-K80*
	● Серый	FI-M42-31-20-K03
	○ Сливочный	FI-M42-31-20-K86
	○ Навахо	FI-M42-31-20-K87*
	○ Льяной	FI-M42-31-20-K88
	● Шамуа	FI-M42-31-20-K89*
	● Золотарник	FI-M42-31-20-K90*
	○ Панг	FI-M42-31-20-K92*
	○ Фисташковый	FI-M42-31-20-K93*
	○ Холодный лед	FI-M42-31-20-K94*
	● Пурпурный	FI-M42-31-20-K99*


* Продукция поставляется под заказ.

	Наименование продукции и цветное исполнение	Артикул
Рамка пятиместная		
	○ Белый	FI-M52-31-20-K01
	● Черный	FI-M52-31-20-K02
	○ Алюминий	FI-M52-31-20-K47
	● Шампань	FI-M52-31-20-K37*
	○ Жемчуг	FI-M52-31-20-K36*
	● Желтый карри	FI-M52-31-20-K44*
	● Оливковый	FI-M52-31-20-K26
	● Хаки	FI-M52-31-20-K59
	● Маренго	FI-M52-31-20-K35*
	● Мокрый асфальт	FI-M52-31-20-K80*
	● Серый	FI-M52-31-20-K03
	○ Сливочный	FI-M52-31-20-K86
	● Навахо	FI-M52-31-20-K87*
	● Льяной	FI-M52-31-20-K88
	● Шамуа	FI-M52-31-20-K89*
	● Золотарник	FI-M52-31-20-K90*
	● Панг	FI-M52-31-20-K92*
	● Фисташковый	FI-M52-31-20-K93*
	○ Холодный лед	FI-M52-31-20-K94*
	● Пурпурный	FI-M52-31-20-K99*


Рамки пластиковые Classic (прямые углы)

	Наименование продукции и цветное исполнение	Артикул
Рамка одноместная		
	○ Белый	FI-M12-32-20-K01
	● Черный	FI-M12-32-20-K02
	○ Алюминий	FI-M12-32-20-K47
	● Шампань	FI-M12-32-20-K37*
	○ Жемчуг	FI-M12-32-20-K36*
	● Желтый карри	FI-M12-32-20-K44*
	● Оливковый	FI-M12-32-20-K26
	● Хаки	FI-M12-32-20-K59
	● Маренго	FI-M12-32-20-K35*
	● Мокрый асфальт	FI-M12-32-20-K80*
	● Серый	FI-M12-32-20-K03
	○ Сливочный	FI-M12-32-20-K86
	● Навахо	FI-M12-32-20-K87*
	● Льяной	FI-M12-32-20-K88
	● Шамуа	FI-M12-32-20-K89*
	● Золотарник	FI-M12-32-20-K90*
	● Панг	FI-M12-32-20-K92*
	● Фисташковый	FI-M12-32-20-K93*
	○ Холодный лед	FI-M12-32-20-K94*
	● Пурпурный	FI-M12-32-20-K99*

Начало таблицы см. на стр. 185


	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Рамка двухместная		
	○ Белый	FI-M22-32-20-K01
	● Черный	FI-M22-32-20-K02
	○ Алюминий	FI-M22-32-20-K47
	● Шампань	FI-M22-32-20-K37*
	○ Жемчуг	FI-M22-32-20-K36*
	● Желтый карри	FI-M22-32-20-K44*
	● Оливковый	FI-M22-32-20-K26
	● Хаки	FI-M22-32-20-K59
	● Маренго	FI-M22-32-20-K35*
	● Мокрый асфальт	FI-M22-32-20-K80*
	● Серый	FI-M22-32-20-K03
	○ Сливочный	FI-M22-32-20-K86
	● Навахо	FI-M22-32-20-K87*
	● Льяной	FI-M22-32-20-K88
	● Шамуа	FI-M22-32-20-K89*
	● Золотарник	FI-M22-32-20-K90*
	● Панг	FI-M22-32-20-K92*
	● Фисташковый	FI-M22-32-20-K93*
	○ Холодный лед	FI-M22-32-20-K94*
	● Пурпурный	FI-M22-32-20-K99*
Рамка трехместная		
	○ Белый	FI-M32-32-20-K01
	● Черный	FI-M32-32-20-K02
	○ Алюминий	FI-M32-32-20-K47
	● Шампань	FI-M32-32-20-K37*
	○ Жемчуг	FI-M32-32-20-K36*
	● Желтый карри	FI-M32-32-20-K44*
	● Оливковый	FI-M32-32-20-K26
	● Хаки	FI-M32-32-20-K59
	● Маренго	FI-M32-32-20-K35*
	● Мокрый асфальт	FI-M32-32-20-K80*
	● Серый	FI-M32-32-20-K03
	○ Сливочный	FI-M32-32-20-K86
	● Навахо	FI-M32-32-20-K87*
	● Льяной	FI-M32-32-20-K88
	● Шамуа	FI-M32-32-20-K89*
	● Золотарник	FI-M32-32-20-K90*
	● Панг	FI-M32-32-20-K92*
	● Фисташковый	FI-M32-32-20-K93*
	○ Холодный лед	FI-M32-32-20-K94*
	● Пурпурный	FI-M32-32-20-K99*

* Продукция поставляется под заказ.

	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул
Рамка четырехместная		
	○ Белый	FI-M42-32-20-K01
	● Черный	FI-M42-32-20-K02
	○ Алюминий	FI-M42-32-20-K47
	● Шампань	FI-M42-32-20-K37*
	○ Жемчуг	FI-M42-32-20-K36*
	● Желтый карри	FI-M42-32-20-K44*
	● Оливковый	FI-M42-32-20-K26
	● Хаки	FI-M42-32-20-K59
	● Маренго	FI-M42-32-20-K35*
	● Мокрый асфальт	FI-M42-32-20-K80*
	● Серый	FI-M42-32-20-K03
	○ Сливочный	FI-M42-32-20-K86
	● Навахо	FI-M42-32-20-K87*
	● Льяной	FI-M42-32-20-K88
	● Шамуа	FI-M42-32-20-K89*
	● Золотарник	FI-M42-32-20-K90*
	● Панг	FI-M42-32-20-K92*
	● Фисташковый	FI-M42-32-20-K93*
	○ Холодный лед	FI-M42-32-20-K94*
	● Пурпурный	FI-M42-32-20-K99*
Рамка пятиместная		
	○ Белый	FI-M52-32-20-K01
	● Черный	FI-M52-32-20-K02
	○ Алюминий	FI-M52-32-20-K47
	● Шампань	FI-M52-32-20-K37*
	○ Жемчуг	FI-M52-32-20-K36*
	● Желтый карри	FI-M52-32-20-K44*
	● Оливковый	FI-M52-32-20-K26
	● Хаки	FI-M52-32-20-K59
	● Маренго	FI-M52-32-20-K35*
	● Мокрый асфальт	FI-M52-32-20-K80*
	● Серый	FI-M52-32-20-K03
	○ Сливочный	FI-M52-32-20-K86
	● Навахо	FI-M52-32-20-K87*
	● Льяной	FI-M52-32-20-K88
	● Шамуа	FI-M52-32-20-K89*
	● Золотарник	FI-M52-32-20-K90*
	● Панг	FI-M52-32-20-K92*
	● Фисташковый	FI-M52-32-20-K93*
	○ Холодный лед	FI-M52-32-20-K94*
	● Пурпурный	FI-M52-32-20-K99*

* Продукция поставляется под заказ.


Рамки пластиковые IP55

	Наименование продукции и цветное исполнение	Артикул
Рамка одноместная		
	○ Белый	FI-M10-32-55-K01
	● Черный	FI-M10-32-55-K02
	● Серый	FI-M10-32-55-K03
	● Оливковый	FI-M10-32-55-K26
	● Маренго	FI-M10-32-55-K35*
	● Шампань	FI-M10-32-55-K37*
	● Желтый карри	FI-M10-32-55-K44*
	○ Алюминий	FI-M10-32-55-K47
	● Хаки	FI-M10-32-55-K59
	○ Сливочный	FI-M10-32-55-K86
	● Навахо	FI-M10-32-55-K87*
	● Льяной	FI-M10-32-55-K88
Рамка двухместная		
	○ Белый	FI-M20-32-55-K01
	● Черный	FI-M20-32-55-K02
	● Серый	FI-M20-32-55-K03
	● Оливковый	FI-M20-32-55-K26
	● Маренго	FI-M20-32-55-K35*
	● Шампань	FI-M20-32-55-K37*
	● Желтый карри	FI-M20-32-55-K44*
	○ Алюминий	FI-M20-32-55-K47
	● Хаки	FI-M20-32-55-K59
	○ Сливочный	FI-M20-32-55-K86
	● Навахо	FI-M20-32-55-K87*
	● Льяной	FI-M20-32-55-K88
Рамка трехместная		
	○ Белый	FI-M30-32-55-K01
	● Черный	FI-M30-32-55-K02
	● Серый	FI-M30-32-55-K03*
	● Оливковый	FI-M30-32-55-K26*
	● Маренго	FI-M30-32-55-K35*
	● Шампань	FI-M30-32-55-K37*
	● Желтый карри	FI-M30-32-55-K44*
	○ Алюминий	FI-M30-32-55-K47*
	● Хаки	FI-M30-32-55-K59*
	○ Сливочный	FI-M30-32-55-K86*
	● Навахо	FI-M30-32-55-K87*
	● Льяной	FI-M30-32-55-K88*


Габаритные и установочные размеры

Рамки пластиковые Artistic (скругленные углы)


Рамка одноместная




Рамка двухместная




Рамка трехместная








Рамка четырехместная




Рамка пятиместная




Рамки пластиковые Classic (прямые углы)**Рамка одноместная****Рамка двухместная****Рамка трехместная****Рамка четырехместная****Рамка пятиместная**

Рамки пластиковые IP55


Рамка одноместная



Рамка двухместная



Рамка трехместная



IEK INSPIRIA



Электроустановочные изделия INSPIRIA – это синергия сбалансированных пропорций, где гладкие поверхности встречаются с изящной формой, создавая безупречную визуальную гармонию. Четкие линии, мягкие скругления и сдержанная монохромная палитра формируют образ изделия, которое становится органичным и стильным продолжением интерьера. Это гармония, в которой каждая деталь продумана для вашего комфорта.

Преимущества

- Лаконичность форм и мягкость линий: четкие линии, мягкие скругления и сдержанная монохромная палитра.
- Один из самых компактных механизмов на российском рынке: малая глубина освобождает максимум места в подрозетнике, обеспечивая просторную и комфортную укладку проводов.
- Идеальное решение для проектов с разными типами монтажа – встраиваемым и накладным.
- Рамка на многоступенчатых защелках скрывает неровности стен и устанавливается на любом этапе монтажа.
- Прочный суппорт из поликарбоната не поддерживает горение, безопасен в эксплуатации и не оставляет следов на обоях.
- Надежный механизм в сочетании с доступной стоимостью.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Выключатели и переключатели серии INSPIRIA сочетают в себе эргономичный дизайн и надежную конструкцию. Мягкий, плавный ход клавиш обеспечивает тактильный комфорт и идеальное управление. Широкий модельный ряд, включающий одно-, двух- и трехклавишные исполнения, проходные и перекрестные переключатели, позволяет реализовать любые схемы управления освещением.

Преимущества

- Надежные безвинтовые зажимы – монтаж на 30 % быстрее по сравнению с винтовыми зажимами.
- Малая глубина механизма (около 20 мм) – больше свободного места в подрозетнике для комфортной укладки проводов.
- Улучшенная эргономика выключателей снижает вероятность искрения при коммутации светодиодных источников света.
- Материал механизма и суппорта – поликарбонат: обладает высокой электробезопасностью, термостабильностью и не поддерживает горение.


Особенности конструкции



Безвинтовые зажимы обеспечивают быстрое, надежное и долговечное присоединение проводов с однопроволочными и многопроволочными жилами. Удобные широкие толкатели облегчают отсоединение провода.




Цепкие скрытые захваты гарантируют травмобезопасный монтаж без повреждения проводников и порезов рук, надежную фиксацию.



Универсальная съемная LED-лампа (арт. 7645261) в выключателях и переключателях с подсветкой теплого белого цвета с возможностью выбора режима: подсветка или индикация.



Два способа установки – на винты или захваты – гарантируют прочное крепление в любой монтажной коробке.




Материал механизма и суппорта – высококачественный поликарбонат: обладает высокой электробезопасностью, термостабильностью и не поддерживает горение.




Все токоведущие части механизма имеют защиту от случайного прикосновения.

Доступные цвета

Белый
глянцевый



Слоновая кость
глянцевый



Алюминий
матовый




Шампань
матовый

НОВИНКА




Дымчатый
матовый

НОВИНКА




Антрацит
матовый



Черный
матовый


НОВИНКА





	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул*
Выключатель одноклавишный, схема 1		
	○ Белый	6736001
	○ Слоновая кость	6736011
	○ Алюминий	6736021
	○ Шампань	6736081
	● Дымчатый	6736071
	● Антрацит	6736031
	● Черный	6736091
Выключатель одноклавишный с подсветкой/индикацией, схема 1L		
	○ Белый	6736101
	○ Слоновая кость	6736111
	○ Алюминий	6736121
	○ Шампань	6736181
	● Дымчатый	6736171
	● Антрацит	6736131
	● Черный	6736191

	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул*
Выключатель одноклавишный самовозвратный, схема 1P		
	○ Белый	6736901
	○ Слоновая кость	6736911
	○ Алюминий	6736921
	○ Шампань	6736981
	● Дымчатый	6736971
	● Антрацит	6736931
	● Черный	6736991
Переключатель одноклавишный, схема 6		
	○ Белый	6736501
	○ Слоновая кость	6736511
	○ Алюминий	6736521
	○ Шампань	6733581
	● Дымчатый	6733571
	● Антрацит	6736531
	● Черный	6733591

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Переключатель одноклавишный с подсветкой/индикацией, схема 6L		
	○ Белый	6736601
	○ Слоновая кость	6736611
	○ Алюминий	6736621
	○ Шампань	6736681
	● Дымчатый	6736671
	● Антрацит	6736631
	● Черный	6736691
Переключатель одноклавишный перекрестный, схема 7		
	○ Белый	6735801
	○ Слоновая кость	6735811
	○ Алюминий	6735821
	○ Шампань	6735881
	● Дымчатый	6735871
	● Антрацит	6735831
	● Черный	6735891
Выключатель двухклавишный, схема 5		
	○ Белый	6736201
	○ Слоновая кость	6736211
	○ Алюминий	6736221
	○ Шампань	6736281
	● Дымчатый	6736271
	● Антрацит	6736231
	● Черный	6736291
Выключатель двухклавишный с подсветкой/индикацией, схема 5L		
	○ Белый	6736301
	○ Слоновая кость	6736311
	○ Алюминий	6736321
	○ Шампань	6736381
	● Дымчатый	6736371
	● Антрацит	6736331
	● Черный	6736391


	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Переключатель двухклавишный, схема 6/2		
	○ Белый	6735501
	○ Слоновая кость	6735511
	○ Алюминий	6735521
	○ Шампань	6735581
	● Дымчатый	6735571
	● Антрацит	6735531
	● Черный	6735591
Переключатель двухклавишный перекрестный, схема 7/2		
	○ Белый	6734701
	○ Слоновая кость	6734711
	○ Алюминий	6734721
	○ Шампань	6734781
	● Дымчатый	6734771
	● Антрацит	6734731
	● Черный	6734791
Выключатель трехклавишный, схема 05		
	○ Белый	6735401
	○ Слоновая кость	6735411
	○ Алюминий	6735421
	○ Шампань	6735481
	● Дымчатый	6735471
	● Антрацит	6735431
	● Черный	6735491

Технические характеристики


Параметр		Значение
Тип монтажа		Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В		230
Степень защиты		IP20
Номинальный ток	Выключателей/переключателей, АХ	10
	Выключателей самовозвратных, А	6
Способ крепления		На винты и распорные лапки
Контактные зажимы		Безвинтовые
Сечение подключаемых проводников, мм ²		≤2,5

Электрические схемы


Выключатель
одноклавишный




Выключатель
одноклавишный
с подсветкой/
индикацией




Выключатель
одноклавишный
самовозвратный




Переключатель
одноклавишный




Переключатель
одноклавишный
с подсветкой/
индикацией




Переключатель
одноклавишный
перекрестный




Выключатель
двухклавишный




Выключатель
двухклавишный
с подсветкой/
индикацией




Переключатель
двухклавишный



Переключатель
двухклавишный
перекрестный




Выключатель
трехклавишный




Габаритные и установочные размеры


Выключатель одноклавишный




Выключатель одноклавишный
с подсветкой/индикацией




Выключатель двухклавишный




Выключатель двухклавишный
с подсветкой/индикацией




Переключатель одноклавишный перекрестный



Переключатель двухклавишный



Выключатель трехклавишный



РОЗЕТКИ СИЛОВЫЕ

Отличный пример надежности, эргономики и современного дизайна. Усиленная конструкция с винтовыми зажимами обеспечивает идеальный и безопасный контакт проводников. Монтаж упрощает система безвинтовой фиксации лицевой панели на защелках, а прочный пластиковый суппорт, не поддерживающий горение, гарантирует безопасность и не оставляет следов на обоях.

Преимущества

- Маркеры симметрии в четырех точках и специальный профиль суппорта – быстрое и точное выравнивание при многопостовом монтаже.
- Защитные шторки, интегрированные в механизм, не закусывают вилку, обеспечивая безопасную эксплуатацию.
- Лицевая панель розетки фиксируется на защелках без винтов, что значительно сокращает время монтажа.
- Установка в три шага: закрепите механизм в коробке, защелкните лицевую панель и рамку.

Особенности конструкции



Защитные шторки, интегрированные в механизм, обладают высокой надежностью и обеспечивают электробезопасность при ежедневной эксплуатации.



Специальный профиль заземляющего контакта обеспечивает дополнительную упругость при подключении и отключении вилки. Широкое основание гарантирует плотный и долговечный контакт.



Лицевая панель фиксируется на защелках – без винтов, что значительно ускоряет монтаж. Изготовлена из прочного поликарбоната, стойкого к механическим воздействиям, выгоранию и загрязнению.



Маркеры симметрии в четырех точках обеспечивают удобное выравнивание по горизонтальной и вертикальной плоскости при монтаже.



Контактная группа изготовлена из высококачественной латуни CuZn37. Материал обладает высокой упругостью и сохраняет плотный контакт с вилкой даже при длительной эксплуатации.



Качественные винты с никель-цинковым покрытием обеспечивают надежность резьбового соединения даже при чрезмерных моментах затяжки.

Доступные цвета

Белый
глянцевый



Слоновая кость
глянцевый



Алюминий
матовый



Шампань
матовый

НОВИНКА



Дымчатый
матовый

НОВИНКА



Антрацит
матовый



Черный
матовый

НОВИНКА



	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Розетка одноместная без заземления без защитных шторок		
	○ Белый	6737101
	○ Слоновая кость	6737111
	○ Алюминий	6737121
	○ Шампань	6737181
	● Дымчатый	6737171
	● Антрацит	6737131
	● Черный	6737191
Розетка одноместная с заземлением без защитных шторок		
	○ Белый	6737201
	○ Слоновая кость	6737211
	○ Алюминий	6737221
	○ Шампань	6737281
	● Дымчатый	6737271
	● Антрацит	6737231
	● Черный	6737291
Розетка одноместная с заземлением с защитными шторками		
	○ Белый	6737301
	○ Слоновая кость	6737311
	○ Алюминий	6737321
	○ Шампань	6737381
	● Дымчатый	6737371
	● Антрацит	6737331
	● Черный	6737391
	● Красный	6737341

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Розетка двухместная с заземлением без защитных шторок в сборе		
	○ Белый	6737501
	○ Слоновая кость	6737511
	○ Алюминий	6737521
	○ Шампань	6737681
	● Дымчатый	6737671
	● Антрацит	6737531
	● Черный	6737691
Розетка двухместная с заземлением с защитными шторками в сборе		
	○ Белый	6734501
	○ Слоновая кость	6734511
	○ Алюминий	6734521
	○ Шампань	6734581
	● Дымчатый	6734571
	● Антрацит	6734531
	● Черный	6734591


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	10, 16
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы	Винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм ²	≤2,5

Электрические схемы


Розетка одноместная
без заземления



Розетка одноместная
с заземлением




Розетка двухместная
с заземлением




Габаритные и установочные размеры


Розетка одноместная без заземления
без защитных шторок




Розетка одноместная с заземлением
без защитных шторок




Розетка одноместная с заземлением
с защитными шторками



Розетка двухместная с заземлением без защитных шторок в сборе



Розетка двухместная с заземлением с защитными шторками в сборе



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ IP44

Серия INSPIRIA предлагает готовые решения IP44 – розетки и переключатели, не требующие дополнительных элементов для обеспечения пылевлагозащиты. Специальный уплотнитель и защитная крышка надежно защищают механизм от влаги и пыли, сохраняя безупречный внешний вид.

Оптимальный выбор для ванных комнат, кухонь и санузлов.

Преимущества

- Универсальное решение: для обеспечения пылевлагозащиты IP44 достаточно использовать стандартную рамку.
- Улучшенная конструкция защитной мембраны облегчает подвод и подключение проводников, экономя время монтажа.
- Удобная защитная крышка розетки оберегает от прямого попадания капель и брызг воды, надежно фиксируется в открытом положении.
- Универсальный переключатель IP44 устанавливается в стандартный подрозетник и работает как выключатель или проходной переключатель.

Особенности конструкции



Суппорт из высококачественного поликарбоната не поддерживает горение, стоек к агрессивным средам и не проводит электрический ток.



Силиконовый уплотнитель, встроенный в корпус изделия, плотно прилегает по всему контуру и предотвращает попадание брызг и конденсата на токоведущие части.



Специальные стрелки-направляющие для правильной установки исключают ошибки при монтаже.



Переключатели IP44 оснащены безвинтовыми зажимами, которые обеспечивают быстрое, надежное и долговечное присоединение проводов и не требуют обслуживания.



Надежный силиконовый уплотнитель с крышкой гарантирует защиту механизма от попадания влаги.



Два способа установки – на винты или захваты – гарантируют прочное крепление в любой монтажной коробке.

Доступные цвета

Белый
глянцевый



Слоновая кость
глянцевый



Алюминий
матовый



Шампань
матовый

НОВИНКА



Дымчатый
матовый

НОВИНКА



Антрацит
матовый



Черный
матовый

НОВИНКА



	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул*
Розетка одноместная с заземлением с защитными шторками и крышкой, IP44		
	○ Белый	6737401
	○ Слоновая кость	6737411
	○ Алюминий	6737421
	○ Шампань	6737481
	● Дымчатый	6737471
	● Антрацит	6737431
	● Черный	6737491

	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул*
Переключатель одноклавишный, схема 6, IP44		
	○ Белый	6736701
	○ Слоновая кость	6736711
	○ Алюминий	6736721
	○ Шампань	6736781
	● Дымчатый	6736771
	● Антрацит	6736731
	● Черный	6736791


Технические характеристики

Параметр		Значение
Тип монтажа		Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В		230
Степень защиты		IP44
Номинальный ток	Для переключателей, АХ	10
	Для розеток, А	16
Способ крепления		На винты и распорные лапки
Контактные зажимы	Переключателей	Безвинтовые
	Розеток	Винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм ²		≤2,5


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Электрические схемы

Переключатель
одноклавишный,
схема 6, IP44




Розетка одноместная
с заземлением
с защитными шторками
и крышкой, IP44




Габаритные размеры

Розетка одноместная с заземлением с защитными шторками и крышкой, IP44



Переключатель одноклавишный, схема 6, IP44



РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Стабильный телевизионный сигнал и высокоскоростное интернет-соединение под контролем безупречных информационных механизмов INSPIRIA. TV-розетки, совместимые с кабельными и спутниковыми сетями, становятся стильной и надежной точкой подключения. А компьютерные розетки RJ45 с универсальными портами поддерживают высокоскоростные стандарты связи, позволяя реализовать проекты любой сложности.

Преимущества

- Широкий выбор RJ45: категории 5е и 6, одинарные и двойные розетки – под любое проектное решение.
- Высокий уровень сигнала – стабильная передача данных и телевизионного сигнала без потерь.
- Простой монтаж без специального инструмента – установка быстро и без лишних трудозатрат.
- Качественная фиксация и понятная маркировка – для быстрого и безошибочного подключения проводов.

Особенности конструкции



Безвинтовой коннектор в телевизионных розетках для быстрого подключения кабеля и надежного контакта.



Цветовой код и номер контакта компьютерных розеток RJ45 помогают провести монтаж быстро и безошибочно.



Широкие направляющие суппорта обеспечивают идеальное выравнивание и облегчают многоступенчатый монтаж.



Компьютерная розетка RJ45 также подходит для подключения телефонного кабеля.



Эффективный безинструментальный коннектор компьютерных розеток позволяет подключить современные скоростные компьютерные сети без лишних трудозатрат.




Лицевая панель телевизионных розеток на защелках легко демонтируется с помощью шлицевой отвертки.

Доступные цвета

Белый
глянцевый



Слоновая кость
глянцевый



Алюминий
матовый




Шампань
матовый

НОВИНКА



Дымчатый
матовый

НОВИНКА




Антрацит
матовый



Черный
матовый

НОВИНКА



	Наименование продукции и цветное исполнение	Артикул*
Розетка телефонная RJ11		
	○ Белый	6738201
	○ Слоновая кость	6738211
	○ Алюминий	6738221
	○ Шампань	6731081
	● Дымчатый	6731071
	● Антрацит	6738231
	● Черный	6731091

Розетка компьютерная RJ45 категории 5е, UTP		
	○ Белый	6738251
	○ Слоновая кость	6738261
	○ Алюминий	6738271
	○ Шампань	6731181
	● Дымчатый	6731171
	● Антрацит	6738281
	● Черный	6731191

Розетка компьютерная двухместная RJ45 категории 5е, UTP		
	○ Белый	6738351
	○ Слоновая кость	6738361
	○ Алюминий	6738371
	○ Шампань	6731281
	● Дымчатый	6731271
	● Антрацит	6738381
	● Черный	6731291

	Наименование продукции и цветное исполнение	Артикул*
Розетка компьютерная RJ45 категории 6, UTP		
	○ Белый	6738301
	○ Слоновая кость	6738311
	○ Алюминий	6738321
	○ Шампань	6732181
	● Дымчатый	6732171
	● Антрацит	6738331
	● Черный	6732191

Розетка компьютерная двухместная RJ45 категории 6, UTP		
	○ Белый	6738401
	○ Слоновая кость	6738411
	○ Алюминий	6738421
	○ Шампань	6732281
	● Дымчатый	6732271
	● Антрацит	6738431
	● Черный	6732291

Розетка TV оконечная		
	○ Белый	6738701
	○ Слоновая кость	6738711
	○ Алюминий	6738721
	○ Шампань	6738781
	● Дымчатый	6738771
	● Антрацит	6738731
	● Черный	6738791

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул*
Розетка TV проходная		
	○ Белый	6738601
	○ Слоновая кость	6738611
	○ Алюминий	6738621
	○ Шампань	6738681
	● Дымчатый	6738671
	● Антрацит	6738631
	● Черный	6738691
Розетка TV, тип «звезда»		
	○ Белый	6738501
	○ Слоновая кость	6738511
	○ Алюминий	6738521
	○ Шампань	6738581
	● Дымчатый	6738571
	● Антрацит	6738531
	● Черный	6738591


	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул*
Розетка TV + SAT, тип «звезда»		
	○ Белый	6738801
	○ Слоновая кость	6738811
	○ Алюминий	6738821
	○ Шампань	6738881
	● Дымчатый	6738871
	● Антрацит	6738831
	● Черный	6738891

Технические характеристики


Параметр		Значение
Тип монтажа		Скрытый
Типы механизмов информационных розеток		RJ11, RJ45, TV
Схемы TV-розеток		«Звезда», проходная, оконечная
Степень защиты		IP20
Способ крепления		На винты и распорные лапки
Контактные зажимы		Быстро фиксирующиеся
Волновое сопротивление, Ом		75
Рабочая частота, МГц	Кат. 5e	<125
	Кат. 6	<250

Электрические схемы


Телефонная розетка




Телевизионная розетка



Компьютерная одноместная розетка




Компьютерная двухместная розетка




* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Габаритные размеры


Розетка телефонная RJ11




Розетка компьютерная RJ45




Розетка компьютерная двухместная RJ45



Розетка телевизионная



Розетка двухместная TV + SAT, тип «звезда»



РОЗЕТКИ USB

Современное и компактное решение для быстрой зарядки гаджетов. Позволяют от одной точки подключить часы, телефон или планшет, сохраняя чистые линии и порядок благодаря единому дизайну серии.

Преимущества

- Зарядка двух устройств одновременно.
- Легкое подключение – идеально для замены стандартной розетки.
- Разъемы двух стандартов – классический тип А и современный реверсивный тип С для максимальной гибкости и совместимости с любыми устройствами.

Особенности конструкции



Зарядка двух устройств одновременно для максимального удобства использования.



Стандартное подключение к электросети – всего двумя проводами (фаза и нейтраль), что позволяет легко заменить стандартную розетку.



Легкое, надежное подключение благодаря безвинтовым зажимам. Для демонтажа проводников достаточно нажать на толкатели шлицевой отверткой.



Подробная маркировка на тыльной стороне механизма для удобства монтажа.



Малая глубина механизма – больше свободного пространства для укладки проводов в монтажной коробке.



Скрытые захваты гарантируют травмобезопасный монтаж без повреждения проводов и надежную фиксацию.

Доступные цвета

Белый
глянцевый



Слоновая кость
глянцевый




Алюминий
матовый



Шампань
матовый

НОВИНКА



Дымчатый
матовый

НОВИНКА



Антрацит
матовый



Черный
матовый

НОВИНКА



	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Розетка USB A + A, 18 Вт		
	○ Белый	6732301
	○ Слоновая кость	6732311
	○ Алюминий	6732321
	○ Шампань	6732381
	● Дымчатый	6732371
	● Антрацит	6732331
	● Черный	6732391

Розетка USB A + C, 45 Вт		
	○ Белый	6732401
	○ Слоновая кость	6732411
	○ Алюминий	6732421
	○ Шампань	6732481
	● Дымчатый	6732471
	● Антрацит	6732431
	● Черный	6732491

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Розетка USB C + C, 45 Вт		
	○ Белый	6732501
	○ Слоновая кость	6732511
	○ Алюминий	6732521
	○ Шампань	6732581
	● Дымчатый	6732571
	● Антрацит	6732531
	● Черный	6732591




* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Технические характеристики

Параметр		Значение
Тип монтажа		Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В		10-240
Степень защиты		IP20
Способ крепления		На винты и распорные лапки
Контактные зажимы		Безвинтовые
Сечение подключаемых проводников, мм²		≤2,5
Мощность, Вт	USB A + A	18
	USB A + C, C + C	45
Номинальное входное напряжение, В~		100-240
Номинальная входная частота, Гц		50/60
Максимальный ток на входе, А		1
Выходные напряжения и токи одного разъема типа А		5 В = 3 А, 9 В = 2 А, 12 В = 1,5 А
Выходные напряжения и токи одного разъема типа С		5 В = 3 А, 9 В = 3 А, 12 В = 3 А, 15 В = 3 А, 20 В = 2,25 А
Максимальный выходной ток для разъемов А + С и С + С, А		3 при одновременном использовании обоих разъемов


Электрическая схема

Розетка USB




Габаритные и установочные размеры


Розетка USB A + A



Розетка USB A + C



Розетка USB C + C



УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТОМ

Управление комфортом серии INSPIRIA – это внимание к нюансам, которое создает идеальную атмосферу. Комфорт начинается с простых и интеллектуальных решений: карточные выключатели, светорегуляторы и термостаты обеспечивают персонализированный сценарий управления светом и климатом, повышая экологичность и энергосбережение в каждом доме.

Преимущества

- Продуманные сценарии управления светом и температурой – создайте идеальную атмосферу одним движением.
- Широкая совместимость светорегуляторов с любыми типами ламп: накаливания, галогеновыми и диммируемыми светодиодными.
- Идеальный микроклимат в вашем доме – термостат INSPIRIA позаботится о тепле и комфорте в вашем доме.

Особенности конструкции



Карточный выключатель оснащен LED-подсветкой для быстрого поиска картоприемника в темноте. А задержка отключения питания на 30 с гарантирует, что свет не погаснет в дверях при выходе гостя.



В диммере INSPIRIA ручной выбор типа нагрузки гарантирует совместимость с любыми лампами, включая диммируемые светодиодные. Память настроек, бесшумность и плавный пуск делают его использование практичным и по-настоящему комфортным.



Температура в термостате задается вращением рукоятки, значение отображается на дисплее с индексом F. F23 на дисплее означает, что установленная температура пола – 23 °C, где F – пол (англ. floor). Синий индикатор сигнализирует о нагреве, белый – о достижении заданной температуры.



Утопленные винты надежно фиксируют провод в карточном выключателе, а понятная инструкция в каждой упаковке гарантирует монтаж без ошибок и лишних вопросов.

Доступные цвета

Белый
глянцевый



Слоновая кость
глянцевый



Алюминий
матовый



Шампань
матовый

НОВИНКА



Дымчатый
матовый

НОВИНКА



Антрацит
матовый



Черный
матовый

НОВИНКА



	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Выключатель карточный с задержкой отключения, 10 А		
	○ Белый	6730001
	○ Слоновая кость	6730011
	○ Алюминий	6730021
	○ Шампань	6730081
	● Дымчатый	6730071
	● Антрацит	6730031
	● Черный	6730091
Светорегулятор поворотной-нажимной, 300 Вт		



○ Белый	6735901
○ Слоновая кость	6735911
○ Алюминий	6735921
○ Шампань	6735981
● Дымчатый	6735971
● Антрацит	6735931
● Черный	6735991

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Термостат электронный с индикацией, 16 А		
	○ Белый	6731801
	○ Слоновая кость	6731811
	○ Алюминий	6731821
	○ Шампань	6731881
	● Дымчатый	6731871
	● Антрацит	6731831
	● Черный	6731891


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Технические характеристики


Параметр		Значение
Карточный выключатель		
Тип монтажа		Скрытый
Способ крепления		На винты и распорные лапки
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В		230
Степень защиты		IP20
Номинальный ток, А		≤10
Контактные зажимы		Винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм ²		≤2,5
Светорегулятор		
Тип монтажа		Скрытый
Степень защиты		IP20
Мощность, Вт	Для ламп накаливания	5–600
	Для светодиодных ламп	5–300
Способ крепления		На винты и распорные лапки
Сечение подключаемых проводников, мм ²		0,75–2,5
Термостат		
Тип монтажа		Скрытый
Способ крепления		На винты и распорные лапки
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В		230
Ток нагрузки, А		16
Мощность нагрузки, Вт		3500
Степень защиты		IP20
Наличие подсветки		Да
Длина кабеля датчика, м		2,4
Датчик температуры		NTC 10 кОм
Диапазон задаваемой температуры, °С		5–45
Контактные зажимы		Винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм ²		0,75–2,5

Электрические схемы


Выключатель карточный
электронный



Светорегулятор
поворотно-нажимной




Термостат электронный




Габаритные и установочные размеры


Выключатель карточный



Светорегулятор поворотной-нажимной



Термостат электронный с индикацией



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Кабельный вывод позволяет организовать аккуратный и безопасный ввод проводов, коробка накладного монтажа обеспечивает универсальный монтаж, а адаптер Mosaic – легкую интеграцию механизмов 45×45 мм. Эти элементы создают безупречную техническую основу для любого дизайн-проекта.

Преимущества

- Широкий функционал – применение в скрытом и накладном монтаже.
- Аккуратность и безопасность – надежная фиксация кабеля и защита соединений.
- Универсальность применения с механизмами 45×45 мм благодаря адаптеру Mosaic в ассортименте.

Особенности конструкции



Лицевая панель вывода кабеля крепится на защелки. Благодаря специальным насечкам возможен быстрый демонтаж лицевой панели с помощью шлицевой отвертки.



Коробки оснащены удобными отверстиями с перфорацией для легкого подвода проводов при скрытом монтаже из стены.



Наличие фиксирующей клипсы для провода обеспечивает надежное крепление кабеля и разгрузку его натяжения.



Двухпостовая коробка оборудована гибкой съемной перегородкой для правильной организации кабеля и ограничения помех. Возможна как горизонтальная, так и вертикальная установка.

Доступные цвета

Белый
глянцевый



Слоновая кость
глянцевый



Алюминий
матовый



Шампань
матовый

НОВИНКА



Дымчатый
матовый

НОВИНКА



Антрацит
матовый



Черный
матовый

НОВИНКА




	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Вывод кабеля с зажимом для кабеля		
	○ Белый	6738901
	○ Слоновая кость	6738911
	○ Алюминий	6738921
	○ Шампань	6738981
	● Дымчатый	6738971
	● Антрацит	6738931
	● Черный	6738991
Коробка для накладного монтажа одноместная		
	○ Белый	6739801
	○ Слоновая кость	6739811
	○ Алюминий	6739821
	○ Шампань	6739881
	● Дымчатый	6739871
	● Антрацит	6739831
	● Черный	6739891

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Коробка для накладного монтажа двухместная		
	○ Белый	6739901
	○ Слоновая кость	6739911
	○ Алюминий	6739921
	○ Шампань	6739981
	● Дымчатый	6739971
	● Антрацит	6739931
	● Черный	6739991
Адаптер для механизмов Mosaic		
	○ Белый	6739001
	○ Слоновая кость	6739011
	○ Алюминий	6739021
	● Антрацит	6739031


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Габаритные и установочные размеры


Вывод кабеля с зажимом для кабеля




Коробка для накладного монтажа одностенная



Коробка для накладного монтажа двухстенная



Адаптер для механизмов Mosaic



РАМКИ

Изготовлены из качественного АБС-пластика, обеспечивают идеальное прилегание даже к неровной стене. В ассортименте рамки от одного до пяти постов во всех цветах серии. Возможна как горизонтальная, так и вертикальная установка.

Преимущества

- Система зубчатых креплений скрывает неровности стен и дефекты установки монтажных коробок.
- Быстрый монтаж и демонтаж – рамка устанавливается и снимается на любом этапе монтажа без демонтажа лицевых панелей механизмов.
- Универсальность – рамки доступны от одного до пяти постов, подходят для горизонтальной и вертикальной установки.

Особенности конструкции




Многоточечная система фиксации рамки на суппорте обеспечивает эффективное крепление даже при многопостовом монтаже.



Удобный и быстрый демонтаж рамки с помощью шлицевой отвертки.



Крепление на защелках – быстрый монтаж и демонтаж рамки без снятия лицевых панелей. Система зубчатых креплений регулирует глубину посадки рамки, улучшая прилегание к стене и скрывая ее дефекты.



Универсальный многопостовый монтаж подходит для горизонтальной и вертикальной установки до пяти постов.

Доступные цвета

Белый
глянцевыйСлоновая кость
глянцевыйАлюминий
матовыйШампань
матовый

НОВИНКА

Дымчатый
матовый

НОВИНКА

Антрацит
матовыйЧерный
матовый

НОВИНКА





	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Рамка одноместная		
	○ Белый	6739301
	○ Слоновая кость	6739311
	○ Алюминий	6739321
	○ Шампань	6739381
	● Дымчатый	6739371
	● Антрацит	6739331
	● Черный	6730391
Рамка двухместная		
	○ Белый	6739401
	○ Слоновая кость	6739411
	○ Алюминий	6739421
	○ Шампань	6739481
	● Дымчатый	6739471
	● Антрацит	6739431
	● Черный	6730491
Рамка трехместная		
	○ Белый	6739501
	○ Слоновая кость	6739511
	○ Алюминий	6739521
	○ Шампань	6739581
	● Дымчатый	6739571
	● Антрацит	6739531
	● Черный	6730591

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.


Окончание таблицы см. на стр. 222

Начало таблицы см. на стр. 221


	Наименование продукции и цветное исполнение	Артикул*
Рамка четырехместная		
	○ Белый	6739601
	○ Слоновая кость	6739611
	○ Алюминий	6739621
	○ Шампань	6739681
	● Дымчатый	6739671
	● Антрацит	6739631
	● Черный	6730691
Рамка пятиместная		
	○ Белый	6739701
	○ Слоновая кость	6739711
	○ Алюминий	6739721
	○ Шампань	6739781
	● Дымчатый	6739771
	● Антрацит	6739731
	● Черный	6730791

Габаритные и установочные размеры

Рамка одноместная




Рамка двухместная




* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.


Рамка трехместная



Рамка четырехместная



Рамка пятиместная



IEK ETIKA



Высококачественный поликарбонат в основе корпуса механизма серии ETIKA – современное конструктивное решение. Точно рассчитанная трехмерная силовая структура придает высокую прочность, а специальный профиль обеспечивает простой и безошибочный многоступенчатый монтаж.

Преимущества

- Французский дизайн и 10 уникальных трендовых цветовых решений с глянцевой и бархатистой матовой текстурой – идеально для любого интерьера.
- Российское производство – стабильное качество, строгий контроль и уверенность в каждом механизме, подтвержденные повышенной гарантией.
- Тихий, акцентированный щелчок выключателей обеспечивает тактильный комфорт.
- Практичный дизайн ультратонкой рамки не задерживает пыль.
- Рамка на многоступенчатых защелках устанавливается на любом этапе монтажа и скрывает неровности стен.
- Прочный суппорт из поликарбоната с трехмерной силовой структурой не поддерживает горение и не оставляет следов на обоях.
- Лицевая панель розетки фиксируется на защелках – без винтов, что значительно сокращает время монтажа.
- Универсальный монтаж – возможность применения в скрытом и накладном монтаже.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Выполняют все основные функции для управления освещением в жилых и коммерческих помещениях. Безвинтовые клеммы обеспечивают быстрый и надежный монтаж, а также качественный контакт с проводниками. Тихий, акцентированный щелчок клавиш и лаконичный дизайн делают пользование комфортным, а продуманная конструкция гарантирует долгий срок службы.

Преимущества

- Надежные безвинтовые зажимы – монтаж на 30 % быстрее по сравнению с винтовыми зажимами.
- Широкий выбор функций – под любой интерьер, проект и запрос.
- Тихий, акцентированный щелчок – тактильный комфорт при каждом использовании.
- Совместимость с любыми типами ламп. Корректно работают со светодиодными, галогенными и лампами накаливания – без мерцания и шума.

Особенности конструкции



Трехмерная силовая структура суппорта – прочный, устойчивый к ударам корпус из высококачественного поликарбоната не проводит ток и не поддерживает горение.



Безвинтовые зажимы обеспечивают быстрое, надежное и долговечное присоединение проводов сечением до 2,5 мм² и не требуют обслуживания.



Небольшая глубина (до 31 мм) – больше свободного пространства в монтажной коробке для удобной укладки проводов.



Острые крепежные лапки с широким углом раскрытия обеспечивают надежную фиксацию в монтажной коробке.



Конструкция закрытого типа исключает прикосновения к токоведущим частям.



Удобная подсветка: заменяемая светодиодная лампа (арт. 7645261) теплого белого света с возможностью выбора режима – мягкая подсветка для ориентира в темноте или индикация при включенной нагрузке.

Доступные цвета

Белый
глянцевый



Молочный
матовый

НОВИНКА



Алюминий
матовый



Галька
матовый

НОВИНКА



Слоновая кость
глянцевый



Песочный
матовый

НОВИНКА



Капучино
матовый

НОВИНКА



Мокрый асфальт
матовый

НОВИНКА



Графит
матовый

НОВИНКА



Антрацит
матовый



	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Выключатель одноклавишный, схема 1		
	○ Белый	6722011
	○ Молочный	6710011
	○ Алюминий	6724011
	● Галька	6716011
	● Слоновая кость	6723011
	● Песочный	6711011
	● Капучино	6714011
	● Мокрый асфальт	6715011
	● Графит	6712011
	● Антрацит	6726011
Выключатель одноклавишный с подсветкой/индикацией, схема 1L		
	○ Белый	6722031
	○ Молочный	6710031
	○ Алюминий	6724031
	● Галька	6716031
	● Слоновая кость	6723031
	● Песочный	6711031
	● Капучино	6714031
	● Мокрый асфальт	6715031
	● Графит	6712031
	● Антрацит	6726031

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Переключатель одноклавишный, схема 6		
	○ Белый	6722051
	○ Молочный	6710051
	○ Алюминий	6724051
	● Галька	6716051
	● Слоновая кость	6723051
	● Песочный	6711051
	● Капучино	6714051
	● Мокрый асфальт	6715051
	● Графит	6712051
	● Антрацит	6726051
Переключатель одноклавишный с подсветкой/индикацией, схема 6L		
	○ Белый	6722151
	○ Молочный	6710151
	○ Алюминий	6724151
	● Галька	6716151
	● Слоновая кость	6723151
	● Песочный	6711151
	● Капучино	6714151
	● Мокрый асфальт	6715151
	● Графит	6712151
	● Антрацит	6726151

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул*
Переключатель одноклавишный самовозвратный, схема 6P		
	☐ Белый	6715141
	☐ Молочный	6710141
	☐ Алюминий	6724141
	☐ Галька	6722141
	☐ Слоновая кость	6723141
	☐ Песочный	6711141
	☐ Капучино	6712141
	☐ Мокрый асфальт	6714141
	☐ Графит	6716141
	☐ Антрацит	6726141
Переключатель одноклавишный перекрестный, схема 7		
	☐ Белый	6714491
	☐ Молочный	6724491
	☐ Алюминий	6716491
	☐ Галька	6715491
	☐ Слоновая кость	6723491
	☐ Песочный	6726491
	☐ Капучино	6711491
	☐ Мокрый асфальт	6722491
	☐ Графит	6710491
	☐ Антрацит	6712491
Выключатель двухклавишный, схема 5		
	☐ Белый	6722021
	☐ Молочный	6710021
	☐ Алюминий	6724021
	☐ Галька	6716021
	☐ Слоновая кость	6723021
	☐ Песочный	6711021
	☐ Капучино	6714021
	☐ Мокрый асфальт	6715021
	☐ Графит	6712021
	☐ Антрацит	6726021
Выключатель двухклавишный с подсветкой/индикацией, схема 5L		
	☐ Белый	6722041
	☐ Молочный	6710041
	☐ Алюминий	6724041
	☐ Галька	6716041
	☐ Слоновая кость	6723041
	☐ Песочный	6711041
	☐ Капучино	6714041
	☐ Мокрый асфальт	6715041
	☐ Графит	6712041
	☐ Антрацит	6726041


	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул*
Переключатель двухклавишный, схема 6/2		
	☐ Белый	6722121
	☐ Молочный	6710121
	☐ Алюминий	6724121
	☐ Галька	6716121
	☐ Слоновая кость	6723121
	☐ Песочный	6711121
	☐ Капучино	6714121
	☐ Мокрый асфальт	6715121
	☐ Графит	6712121
	☐ Антрацит	6726121
Переключатель двухклавишный с подсветкой/индикацией, схема 6/2L		
	☐ Белый	6715161
	☐ Молочный	6710161
	☐ Алюминий	6724161
	☐ Галька	6722161
	☐ Слоновая кость	6723161
	☐ Песочный	6711161
	☐ Капучино	6712161
	☐ Мокрый асфальт	6714161
	☐ Графит	6716161
	☐ Антрацит	6726161
Выключатель трехклавишный, схема 05		
	☐ Белый	6722431
	☐ Молочный	6710431
	☐ Алюминий	6724431
	☐ Галька	6716431
	☐ Слоновая кость	6723431
	☐ Песочный	6711431
	☐ Капучино	6714431
	☐ Мокрый асфальт	6715431
	☐ Графит	6712431
	☐ Антрацит	6726431

Технические характеристики


Параметр		Значение
Тип монтажа		Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В		230
Степень защиты		IP20
Номинальный ток	Выключателей/переключателей, АХ	10
	Переключателей самовозвратных, А	6
Способ крепления		На винты и распорные лапки
Контактные зажимы		Безвинтовые
Сечение подключаемых проводников, мм ²		≤2,5

Электрические схемы


Выключатель
одноклавишный




Переключатель
одноклавишный
проходной




Выключатель
одноклавишный
с индикацией




Переключатель
одноклавишный
проходной с индикацией




Переключатель
одноклавишный
перекрестный




Выключатель
самовозвратный




Выключатель
двухклавишный




Выключатель
двухклавишный
с индикацией




Переключатель
двухклавишный
проходной



Выключатель
трехклавишный




Переключатель
двухклавишный
перекрестный




Габаритные и установочные размеры


Выключатель одноклавишный




Выключатель двухклавишный




Выключатель одноклавишный с подсветкой/индикацией




Выключатель двухклавишный с подсветкой/индикацией



Переключатель одноклавишный перекрестный



Выключатель трехклавишный



РОЗЕТКИ СИЛОВЫЕ

Ищете простое и надежное решение для подключения бытовой техники? Силовые розетки ЕТИКА созданы именно для этого. Серия включает модели с контактом заземления и без него, со шторками и без, одно- и двухпостовые.

Продуманная конструкция с винтовыми зажимами гарантирует надежный и долговечный контакт. Безопасность эксплуатации обеспечивают интегрированные в механизм защитные шторки.

Преимущества

- Суппорт из поликарбоната не оставляет следов на обоях при монтаже.
- Универсальный монтаж для любых стен – три способа крепления суппорта: винты, распорные лапки или гвозди.
- Высококачественные материалы контактной группы – надежность и долговечность соединения.
- Установка в три шага – закрепите механизм в коробке, затем просто защелкните лицевую панель и рамку.

Особенности конструкции



Лицевая панель на защелках, без винтов значительно сокращает время монтажа. Легко демонтируется с помощью шлицевой отвертки.



Контактная группа изготовлена из латуни CuZn37, имеет высокую степень упругости и сохраняет плотный контакт с вилкой при длительной эксплуатации.



Защитные шторки, интегрированные в механизм, обеспечивают высокую надежность и электробезопасность при эксплуатации, не закусывают вилку.



Суппорт можно монтировать любым из трех способов: на винты, распорные лапки или гвозди. Надежная фиксация на любой поверхности.



Цепкие скрытые захваты гарантируют травмо-безопасный монтаж без повреждения проводников и порезов рук, а также надежную фиксацию.



Специальный профиль суппорта с широкими направляющими обеспечивает идеальное выравнивание и облегчает многопостовый монтаж.

Доступные цвета

Белый
глянцевый



Молочный
матовый
НОВИНКА



Алюминий
матовый



Галька
матовый
НОВИНКА



Слоновая кость
глянцевый



Песочный
матовый
НОВИНКА



Капучино
матовый
НОВИНКА



Мокрый асфальт
матовый
НОВИНКА



Графит
матовый
НОВИНКА



Антрацит
матовый



	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Розетка одноместная без заземления без защитных шторок		
	☐	Белый	6722201
	☐	Молочный	6710201
	☐	Алюминий	6724201
	☐	Галька	6716201
	☐	Слоновая кость	6723201
	☐	Песочный	6711201
	☐	Капучино	6714201
	☐	Мокрый асфальт	6715201
	Розетка одноместная без заземления с защитными шторками		
	☐	Белый	6722341
	☐	Молочный	6710341
	☐	Алюминий	6724341
	☐	Галька	6716341
	☐	Слоновая кость	6723341
	☐	Песочный	6711341
	☐	Капучино	6714341
	☐	Мокрый асфальт	6715341

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Розетка одноместная с заземлением без защитных шторок		
	☐	Белый	6722211
	☐	Молочный	6710211
	☐	Алюминий	6724211
	☐	Галька	6716211
	☐	Слоновая кость	6723211
	☐	Песочный	6711211
	☐	Капучино	6714211
	☐	Мокрый асфальт	6715211
	Розетка одноместная с заземлением с защитными шторками		
	☐	Белый	6722221
	☐	Молочный	6710221
	☐	Алюминий	6724221
	☐	Галька	6716221
	☐	Слоновая кость	6723221
	☐	Песочный	6711221
	☐	Капучино	6714221
	☐	Мокрый асфальт	6715221

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Окончание таблицы см. на стр. 232

Начало таблицы см. на стр. 231

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Розетка двухместная с заземлением без защитных шторок в сборе		
	○ Белый	6722721
	○ Молочный	6710721
	○ Алюминий	6724721
	● Галька	6716721
	● Слоновая кость	6723721
	● Песочный	6711721
	● Капучино	6714721
	● Мокрый асфальт	6715721
	● Графит	6712721
	● Антрацит	6726721


	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Розетка двухместная с заземлением с защитными шторками в сборе		
	○ Белый	6722731
	○ Молочный	6710731
	○ Алюминий	6724731
	● Галька	6716731
	● Слоновая кость	6723731
	● Песочный	6711731
	● Капучино	6714731
	● Мокрый асфальт	6715731
	● Графит	6712731
	● Антрацит	6726731

Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	10, 16
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы	Винтовые зажимы
Сечение подключаемых проводников, мм ²	≤2,5

Электрические схемы


Розетка одноместная без заземления



Розетка одноместная с заземлением




Розетка двухместная с заземлением




* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Габаритные и установочные размеры


Розетка одноместная без заземления
без защитных шторок




Розетка одноместная без заземления
с защитными шторками




Розетка одноместная с заземлением
без защитных шторок




Розетка одноместная с заземлением
с защитными шторками



Розетка двухместная с заземлением
без защитных шторок в сборе



Розетка двухместная с заземлением
с защитными шторками в сборе



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ IP44

Розетки и переключатели ETIKA IP44 – это готовые решения для помещений с повышенной влажностью. Прочный суппорт обеспечивает надежность даже при многопостовом монтаже, а интуитивная маркировка ускоряет коммутацию и предотвращает ошибки.

Преимущества

- Универсальное решение – для обеспечения пылевлагозащиты IP44 достаточно использовать стандартную рамку.
- Надежная защита для влажных помещений – защитный кожух, шторки и крышка гарантируют изоляцию механизма и контактной группы от влаги и пыли.
- Универсальный переключатель IP44 устанавливается в стандартный подрозетник и работает как выключатель или проходной переключатель.

Особенности конструкции



Надежная защита IP обеспечена мембраной с обратной стороны механизма и уплотнительной прокладкой между лицевой панелью и корпусом.



Удобная маркировка на силиконовом уплотнителе – возможность адаптировать под необходимый размер.



Надежный силиконовый уплотнитель гарантирует защиту от попадания влаги на механизм.



Защитная крышка розетки оберегает от прямого попадания капель и брызг воды благодаря плотному прилеганию. Фиксируется в открытом положении, что обеспечивает удобство эксплуатации.

Доступные цвета

Белый
глянцевый



Молочный
матовый

НОВИНКА



Алюминий
матовый



Галька
матовый

НОВИНКА



Слоновая кость
глянцевый



Песочный
матовый

НОВИНКА



Капучино
матовый

НОВИНКА



Мокрый асфальт
матовый

НОВИНКА



Графит
матовый

НОВИНКА



Антрацит
матовый



	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Переключатель одноклавишный, схема 6, IP44		
	○ Белый	6722071
	○ Молочный	6710071
	○ Алюминий	6724071
	○ Галька	6716071
	○ Слоновая кость	6723071
	○ Песочный	6711071
	○ Капучино	6714071
	● Мокрый асфальт	6715071
	● Графит	6712071
	● Антрацит	6726071

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Розетка одноместная с заземлением с защитными шторками и крышкой, IP44		
	○ Белый	6722261
	○ Молочный	6710261
	○ Алюминий	6724261
	○ Галька	6716261
	○ Слоновая кость	6723261
	○ Песочный	6711261
	○ Капучино	6714261
	● Мокрый асфальт	6715261
	● Графит	6712261
	● Антрацит	6726261


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Технические характеристики


Параметр		Значение
Тип монтажа		Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В		230
Степень защиты		IP44
Номинальный ток	Для переключателей, АХ	10
	Для розеток, А	16
Способ крепления		На винты и распорные лапки
Контактные зажимы	Переключателей	Безвинтовые
	Розеток	Винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм ²		≤2,5

Электрические схемы

Переключатель
одноклавишный,
схема 6, IP44




Розетка одноместная
с заземлением
с защитными шторками
и крышкой, IP44




Габаритные и установочные размеры

Переключатель одноклавишный,
схема 6, IP44



Розетка одноместная с заземлением
с защитными шторками и крышкой, IP44



РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Стабильный Интернет и качественное TV – важные требования к современной недвижимости. Телевизионные розетки ЕТІКА обеспечивают высококачественную передачу сигнала, а одинарные, двойные и комбинированные розетки для телефона и Интернета позволяют решить любые задачи на высокой скорости.

Преимущества

- Стабильный сигнал без помех – экранирование и расширенный частотный диапазон для четкого TV и быстрого Интернета.
- Универсальные решения для любого проекта – широкий ассортимент под любые задачи и запросы.
- Компактное решение для рабочего места – стильный и аккуратный вид рабочего места.

Особенности конструкции



Безинструментальный поворотный коннектор позволяет подключить современные скоростные компьютерные сети без специального инструмента и лишних трудозатрат.



Комбинированные розетки RJ для одновременного подключения телефона и интернет-кабеля.



Безвинтовой коннектор телевизионных розеток обеспечивает быстрое подключение кабеля и надежный контакт. Для монтажа и демонтажа не требуются специальные инструменты.



Расширенный частотный диапазон обеспечивает совместимость с цифровым и спутниковым ТВ – четкое изображение без помех.



Присоединение телефонного кабеля не требует специального инструмента. Надежность контактов обеспечивается поворотом самозачищающих клемм на 1/4 оборота.

Доступные цвета

Белый
глянцевый



Молочный
матовый
НОВИНКА



Алюминий
матовый



Галька
матовый
НОВИНКА



Слоновая кость
глянцевый



Песочный
матовый
НОВИНКА



Капучино
матовый
НОВИНКА



Мокрый асфальт
матовый
НОВИНКА



Графит
матовый
НОВИНКА



Антрацит
матовый



	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Розетка телефонная RJ11		
	○ Белый	6722401
	○ Алюминий	6724401
	○ Слоновая кость	6723401
	● Антрацит	6726401

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Розетка двухместная RJ11 + RJ45 категории 5е, UTP		
	○ Белый	6722521
	○ Молочный	6720521
	○ Алюминий	6724521
	○ Галька	6716521
	○ Слоновая кость	6723521
	○ Песочный	6711521
	○ Капучино	6729521
	○ Мокрый асфальт	6715521
	○ Графит	6712521
	○ Антрацит	6726521

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Розетка компьютерная RJ45 категории 5е, UTP		
	○ Белый	6722411
	○ Молочный	6710411
	○ Алюминий	6724411
	○ Галька	6716411
	○ Слоновая кость	6723411
	○ Песочный	6711411
	○ Капучино	6714411
	○ Мокрый асфальт	6715411
	○ Графит	6712411
	○ Антрацит	6726411

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Розетка компьютерная двухместная RJ45 категории 5е, UTP		
	○ Белый	6722551
	○ Молочный	6710551
	○ Алюминий	6724551
	○ Галька	6716551
	○ Слоновая кость	6723551
	○ Песочный	6711551
	○ Капучино	6714551
	○ Мокрый асфальт	6715551
	○ Графит	6712551
	○ Антрацит	6726551

Начало таблицы см. на стр. 239

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Розетка компьютерная RJ45 категории 6, UTP		
	○ Белый	6722531
	○ Молочный	6710531
	○ Алюминий	6724531
	● Галька	6716531
	● Слоновая кость	6723531
	● Песочный	6711531
	● Капучино	6714531
	● Мокрый асфальт	6715531
	● Графит	6712531
	● Антрацит	6726531
Розетка компьютерная двухместная RJ45 категории 6, UTP		
	○ Белый	6722541
	○ Молочный	6710541
	○ Алюминий	6724541
	● Галька	6716541
	● Слоновая кость	6723541
	● Песочный	6711541
	● Капучино	6714541
	● Мокрый асфальт	6715541
	● Графит	6712541
	● Антрацит	6726541
Розетка TV оконечная		
	○ Белый	6722651
	○ Молочный	6710651
	○ Алюминий	6724651
	● Галька	6716651
	● Слоновая кость	6723651
	● Песочный	6711651
	● Капучино	6714651
	● Мокрый асфальт	6715651
	● Графит	6712651
	● Антрацит	6726651

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Розетка TV проходная		
	○ Белый	6722631
	○ Молочный	6710631
	○ Алюминий	6724631
	● Галька	6716631
	● Слоновая кость	6723631
	● Песочный	6711631
	● Капучино	6714631
	● Мокрый асфальт	6715631
	● Графит	6712631
	● Антрацит	6726631
Розетка TV, тип «звезда»		
	○ Белый	6722511
	○ Молочный	6710511
	○ Алюминий	6724511
	● Галька	6716511
	● Слоновая кость	6723511
	● Песочный	6711511
	● Капучино	6714511
	● Мокрый асфальт	6715511
	● Графит	6712511
	● Антрацит	6726511
Розетка двухместная TV + SAT, тип «звезда»		
	○ Белый	6722571
	○ Молочный	6720571
	○ Алюминий	6724571
	● Галька	6716571
	● Слоновая кость	6723571
	● Песочный	6711571
	● Капучино	6729571
	● Мокрый асфальт	6715571
	● Графит	6712571
	● Антрацит	6726571


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Технические характеристики

Параметр		Значение
Тип монтажа		Скрытый
Типы механизмов информационных розеток		RJ11, RJ45, TV
Схема ТВ-розеток		«Звезда», проходная, оконечная
Степень защиты		IP20
Способ крепления		На винты и распорные лапки
Контактные зажимы		Быстро фиксирующиеся
Волновое сопротивление, Ом		75
Рабочая частота, МГц	Кат. 5е	<125
	Кат. 6	<250

Электрические схемы


Телефонная розетка




Телевизионная розетка



Компьютерная одноместная розетка




Компьютерная двухместная розетка




Габаритные и установочные размеры


Розетка телефонная RJ11




Розетка компьютерная RJ45




Розетка компьютерная двухместная RJ45




Розетка двухместная RJ11 + RJ45



Розетка телевизионная



Розетка двухместная TV + SAT



РОЗЕТКИ USB

Заряжать устройства быстрее и проще с USB-розетками ЕТИКА. Лаконичный дизайн и надежные контакты делают их удобным и безопасным выбором для современного дома.

Преимущества

- Зарядка двух устройств одновременно экономит время и освобождает розетки.
- Легкая замена стандартной розетки: благодаря безвинтовым зажимам и понятной маркировке механизма монтаж происходит быстро и безошибочно.
- Быстрая зарядка в ассортименте – модели для смартфонов, планшетов и ноутбуков восполняют энергию за считанные минуты.

Особенности конструкции



Безвинтовые зажимы обеспечивают быстрый монтаж, легкое, надежное и долговечное присоединение проводов.



Удобная и информативная маркировка помогает провести монтаж быстро и безошибочно.



Скрытые захваты гарантируют травмобезопасный монтаж без повреждения проводов и надежную фиксацию.



Розетка USB Type C мощностью 65 Вт заряжает не только смартфоны, планшеты и смарт-часы, но и большинство современных ноутбуков. Поддерживает актуальные протоколы быстрой зарядки.


Доступные цвета

Белый
глянцевый



Молочный
матовый

НОВИНКА




Алюминий
матовый




Галька
матовый

НОВИНКА




Слоновая кость
глянцевый



Песочный
матовый

НОВИНКА



Капучино
матовый

НОВИНКА



Мокрый асфальт
матовый

НОВИНКА



Графит
матовый

НОВИНКА



Антрацит
матовый



	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Розетка USB A + A, 18 Вт		
	☐ Белый	6722481
	☐ Молочный	6710481
	☐ Алюминий	6724481
	☐ Галька	6716481
	☐ Слоновая кость	6723481
	☐ Песочный	6711481
	☐ Капучино	6714481
	☐ Мокрый асфальт	6715481
	☐ Графит	6712481
	☐ Антрацит	6726481

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Розетка USB C + C, 45 Вт		
	☐ Белый	6722451
	☐ Молочный	6710451
	☐ Алюминий	6724451
	☐ Галька	6716451
	☐ Слоновая кость	6723451
	☐ Песочный	6711451
	☐ Капучино	6714451
	☐ Мокрый асфальт	6715451
	☐ Графит	6712451
	☐ Антрацит	6726451

Розетка USB A + C, 45 Вт		
	☐ Белый	6722461
	☐ Молочный	6710461
	☐ Алюминий	6724461
	☐ Галька	6716461
	☐ Слоновая кость	6723461
	☐ Песочный	6711461
	☐ Капучино	6714461
	☐ Мокрый асфальт	6715461
	☐ Графит	6712461
	☐ Антрацит	6726461

Розетка USB C + C, 65 Вт		
	☐ Белый	6722441
	☐ Молочный	6710441
	☐ Алюминий	6724441
	☐ Галька	6716441
	☐ Слоновая кость	6723441
	☐ Песочный	6711441
	☐ Капучино	6714441
	☐ Мокрый асфальт	6715441
	☐ Графит	6712441
	☐ Антрацит	6726441


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Максимальное напряжение для розеток, В, при частоте 50 Гц	230
Степень защиты	IP20
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы	Безвинтовые
Сечение подключаемых проводников, мм²	≤2,5
Номинальное входное напряжение, В~	100-240
Номинальная входная частота, Гц	50/60
Выходные напряжения и токи одного разъема типа C (USB C 65 Вт)	5 В = 3 А, 9 В = 3 А, 12 В = 3 А, 15 В = 3 А, 20 В = 3,25 А
Выходные напряжения и токи одного разъема типа C (USB C + C 45 Вт)	5 В = 3 А, 9 В = 3 А, 12 В = 3 А, 15 В = 3 А, 20 В = 2,25 А
Выходные напряжения и токи одного разъема типа C (A + C 45 Вт)	5 В = 3 А, 9 В = 3 А, 12 В = 3 А, 15 В = 3 А, 20 В = 2,25 А
Выходные напряжения и токи одного разъема типа A (USB A + C 45 Вт/ USB A + A 18 Вт)	5 В = 3 А, 9 В = 2 А, 12 В = 1,5 А


Электрическая схема

Розетка USB




Габаритные и установочные размеры


Розетка USB A + A




Розетка USB A + C



Розетка USB C + C



Розетка USB C



УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТОМ

ETIKA предлагает практичные решения для комфорта. В линейке представлены светорегуляторы, термостаты и энергосберегающие датчики движения для автоматизации освещения. Эти устройства, оставаясь простыми в установке и использовании, помогают подстроить микроклимат под требования пользователя, снизить потребление энергии и повысить уровень безопасности.

Преимущества

- Быстрое и удобное управление – интуитивно понятный интерфейс без сложных настроек.
- Продуманные сценарии управления светом и температурой – создайте идеальную атмосферу одним движением.
- Карточный выключатель ETIKA создан с заботой о гостях: свет не гаснет в дверях при выходе из номера благодаря задержке отключения питания.

Особенности конструкции



Встроенная подсветка в терморегуляторе выполняет декоративную и практическую функцию, мягко освещая пространство в темное время суток. F23 на дисплее означает, что установленная температура пола – 23 °C, где F – пол (англ. floor).



Встроенный датчик воздуха и выносной датчик пола (NTC 10 кОм) в комплекте терморегулятора поддерживают идеальный микроклимат и предотвращают перегрев напольного покрытия.



Функция сохранения последнего уровня яркости, бесшумность и плавный пуск делают использование светорегулятора не только практичным, но и приятным.



Ручной выбор типа нагрузки в светорегуляторе обеспечивает корректную работу с разными типами ламп и регулировку их яркости – лампами накаливания, галогеновыми лампами на 230 В, а также диммируемыми светодиодными лампами.

Доступные цвета

Белый
глянцевый



Молочный
матовый

НОВИНКА



Алюминий
матовый



Галька
матовый

НОВИНКА



Слоновая кость
глянцевый



Песочный
матовый

НОВИНКА



Капучино
матовый

НОВИНКА



Мокрый асфальт
матовый

НОВИНКА



Графит
матовый

НОВИНКА



Антрацит
матовый



	Наименование продукции и цветное исполнение	Артикул*
Выключатель карточный с задержкой выключения, 10 А		
	○ Белый	6722831
	○ Молочный	6710831
	○ Алюминий	6724831
	● Галька	6716831
	● Слоновая кость	6723831
	● Песочный	6711831
	● Капучино	6714831
	● Мокрый асфальт	6715831
	● Графит	6712831
	● Антрацит	6726831

	Наименование продукции и цветное исполнение	Артикул*
Датчик движения с возможностью ручного управления пассивный инфракрасный		
	○ Белый	6722271
	○ Молочный	6720471
	○ Алюминий	6724271
	● Галька	6726471
	● Слоновая кость	6723271
	● Песочный	6729471
	● Капучино	6724471
	● Мокрый асфальт	6725471
	● Графит	6722471
	● Антрацит	6726271

	Наименование продукции и цветное исполнение	Артикул*
Светорегулятор поворотный-нажимной LED, 300 Вт		
	○ Белый	6722391
	○ Молочный	6710391
	○ Алюминий	6724391
	● Галька	6716391
	● Слоновая кость	6723391
	● Песочный	6711391
	● Капучино	6714391
	● Мокрый асфальт	6715391
	● Графит	6712391
	● Антрацит	6726391

	Наименование продукции и цветное исполнение	Артикул*
Термостат с индикацией электронный, 16 А		
	○ Белый	6722381
	○ Молочный	6710381
	○ Алюминий	6724381
	● Галька	6716381
	● Слоновая кость	6723381
	● Песочный	6711381
	● Капучино	6714381
	● Мокрый асфальт	6715381
	● Графит	6712381
	● Антрацит	6726381


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Технические характеристики


Параметр	Значение
Карточный выключатель	
Тип монтажа	Скрытый
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	≤10
Контактные зажимы	Винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм ²	1,5–6
Датчик движения	
Тип монтажа	Скрытый
Мощность для ламп накаливания, Вт	500
Мощность для светодиодных ламп, Вт	200
Дальность обнаружения, м	3
Угол обнаружения, град.	160
Диапазон регулировки задержки времени отключения датчика	20 с – 6 мин
Диапазон реуглировки освещенности, лк	10–1275
Светорегулятор	
Тип монтажа	Скрытый
Степень защиты	IP20
Мощность для ламп накаливания, Вт	5–600
Мощность для светодиодных ламп, Вт	5–300
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,75–2,5
Термостат	
Тип монтажа	Скрытый
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В	230
Ток нагрузки, А	16
Мощность нагрузки, Вт	3500
Степень защиты	IP20
Наличие подсветки	Да
Диапазон задаваемой температуры, °С	5–45
Контактные зажимы	Винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,75–2,5
Длина кабеля датчика, м	2,4
Датчик температуры	NTC 10 кОм

Электрические схемы


Выключатель карточный
электронный




Светорегулятор
поворотно-нажимной



Датчик движения




Термостат электронный




Габаритные и установочные размеры


Выключатель карточный




Датчик движения



Светорегулятор поворотно-нажимной



Термостат



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Простые и практичные решения для завершения монтажа. Кабельный вывод обеспечивает аккуратный ввод проводов, а накладная коробка позволяет выполнить установку на любой поверхности.

Особенность серии – сменные лампы подсветки для выключателей, которые можно легко заменить при необходимости, продлевая срок службы изделия и снижая затраты на обслуживание. Эти элементы создают надежную техническую базу для проектов, где важны долговечность и удобство эксплуатации.


Преимущества

- Универсальные коробки монтажа позволяют использовать механизмы для скрытой и накладной установки.
- Больше возможностей – адаптер Mosaic для интеграции механизмов 45×45 мм в серию.
- Вывод кабеля позволяет организовать эстетичное подключение силовых и информационных кабелей.

Особенности конструкции



Фиксация в выводе кабеля обеспечивает надежное крепление и предотвращает натяжение провода.



Коробки устанавливаются горизонтально или вертикально и легко соединяются между собой, позволяя собирать многопостовые блоки любой конфигурации.



Коробки оснащены удобными отверстиями и перфорацией для легкого подвода проводов с помощью мини-канала, мини-плинуса, гофротрубы или непосредственно вводом из стены.



Адаптер Mosaic обеспечивает совместимость серии ЕТИКА с механизмами формата 45×45 мм. Переходник фиксирует модуль в правильном положении, исключая перекосы, болтание и зазоры. Идеальное решение для объектов со смешанными сериями.

Доступные цвета

Белый
глянцевый



Молочный
матовый

НОВИНКА



Алюминий
матовый



Галька
матовый

НОВИНКА



Слоновая кость
глянцевый



Песочный
матовый

НОВИНКА



Капучино
матовый

НОВИНКА



Мокрый асфальт
матовый

НОВИНКА



Графит
матовый

НОВИНКА



Антрацит
матовый




	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Адаптер для механизмов серии Mosaic		
	○ Белый	6722891
Лампа LED для выключателей с подсветкой 0,125 мА универсальная		
	○ Белый	7645261
Коробка для накладного монтажа одностенная		
	○ Белый	6725071
	○ Алюминий	6725571
	○ Слоновая кость	6725171
	● Антрацит	6725871

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Вывод кабеля с зажимом для кабеля		
	○ Белый	6722291
	○ Молочный	6710291
	○ Алюминий	6724291
	○ Галька	6716291
	○ Слоновая кость	6723291
	○ Песочный	6711291
	○ Капучино	6714291
	○ Мокрый асфальт	6715291
	○ Графит	6712291
	● Антрацит	6726291


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Габаритные и установочные размеры


Адаптер для механизмов серии Mosaic




Вывод кабеля с зажимом для кабеля



Коробка для накладного монтажа одностная универсальная



Лампа LED для выключателей с подсветкой 0,125 мА универсальная



РАМКИ

Рамки серии ЕТІКА созданы, чтобы сделать монтаж максимально быстрым, а результат – безупречным. Инновационная система крепления на защелках позволяет устанавливать и демонтировать рамку, не снимая лицевые панели механизмов. Ультратонкий формат не задерживает пыль, сохраняя эстетичный вид

Преимущества

- 10 уникальных цветовых решений, 2 фактуры – глянцевая и матовая – для любого интерьера.
- Качественный АБС-пластик устойчив к выгоранию и механическим воздействиям.
- Ультратонкий дизайн рамки не задерживает пыль.

Особенности конструкции



Многоуровневая система крепления рамки по глубине обеспечивает плотное прилегание к стене и скрытие неровностей.



Материал рамок – качественный АБС-пластик, устойчивый к царапинам и УФ-излучению.



Универсальный многопостовый монтаж подходит для горизонтальной и вертикальной установки до пяти постов.



Удобный и быстрый демонтаж рамки с помощью шлицевой отвертки.

Доступные цвета

Белый
глянцевый



Молочный
матовый
НОВИНКА



Алюминий
матовый



Галька
матовый
НОВИНКА



Слоновая кость
глянцевый



Песочный
матовый
НОВИНКА



Капучино
матовый
НОВИНКА



Мокрый асфальт
матовый
НОВИНКА



Графит
матовый
НОВИНКА






Антрацит
матовый



	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Рамка одноместная		
	 Белый	6725011
	 Молочный	6721011
	 Алюминий	6725511
	 Галька	6721611
	 Слоновая кость	6725111
	 Песочный	6721111
	 Капучино	6721411
	 Мокрый асфальт	6721511
	 Графит	6721211
	 Антрацит	6725811
Рамка двухместная		
	 Белый	6725021
	 Молочный	6721021
	 Алюминий	6725521
	 Галька	6721621
	 Слоновая кость	6725121
	 Песочный	6721121
	 Капучино	6721421
	 Мокрый асфальт	6721521
	 Графит	6721221
	 Антрацит	6725821


Начало таблицы см. на стр. 255

	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул*
Рамка трехместная		
	○ Белый	6725531
	○ Молочный	6725831
	○ Алюминий	6725031
	● Галька	6721631
	● Слоновая кость	6721231
	● Песочный	6721431
	● Капучино	6721531
	● Мокрый асфальт	6721031
	● Графит	6721131
	● Антрацит	6725131
Рамка четырехместная		
	○ Белый	6725041
	○ Молочный	6721041
	○ Алюминий	6725541
	● Галька	6721641
	● Слоновая кость	6725141
	● Песочный	6721141
	● Капучино	6721441
	● Мокрый асфальт	6721541
	● Графит	6721241
	● Антрацит	6725841
Рамка пятиместная		
	○ Белый	6725051
	○ Молочный	6721051
	○ Алюминий	6725551
	● Галька	6721651
	● Слоновая кость	6725151
	● Песочный	6721151
	● Капучино	6721451
	● Мокрый асфальт	6721551
	● Графит	6721251
	● Антрацит	6725851


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Габаритные и установочные размеры


Рамка одноместная




Рамка двухместная




Рамка трехместная



Рамка четырехместная



Рамка пятиместная



IEK VALENA



Серия VALENA – классика в мире розеток и выключателей.

Качество проверено временем, а надежность и безопасность подтверждены миллионами установок по всему миру. Серия остается актуальной и востребованной даже спустя почти два десятилетия благодаря регулярной модернизации механизмов и обновлению дизайна.

Преимущества

- Самозажимная контактная группа выключателей позволяет экономить время при монтаже.
- Механизм и корпус выполнены из поликарбоната, который эффективно выдерживает ударную нагрузку и обладает хорошим диэлектрическими свойствами. Цвет изделий не меняется с течением времени.
- Металлические суппорты изделий выполнены из высококачественной низкоуглеродистой стали с гальваническим цинковым покрытием.
- Винтовые зажимы розеток с защитой от полного выкручивания исключают потерю винтов при монтаже.
- Специальный профиль заземляющего контакта – контакт не ослабнет с течением времени.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Предназначены для управления освещением и другими электроприборами.

Изготовленные из высококачественного поликарбоната, устойчивы к ультрафиолетовому излучению и сохраняют безупречный вид даже под прямыми солнечными лучами. Лаконичный дизайн и мягкий, акцентированный щелчок механизма дарят особое удовольствие при каждом использовании. Продуманная конструкция гарантирует долгий срок службы.


Преимущества

- Материал клавиш – поликарбонат, износостойкий термопластик.
- Все токоведущие части имеют защиту от случайного прикосновения.
- Безвинтовые зажимы для присоединения проводов ускоряют монтаж и не требуют обслуживания.
- Подсветка позволяет легко и комфортно найти механизм в темном пространстве.
- Светодиодная энергоэффективная лампа подсветки заменяется без снятия механизма.

Особенности конструкции



Четыре точки крепления механизма на стальном суппорте обеспечивают надежную фиксацию, что исключает поломку изделия при монтаже.




Подсветка выключателей выполнена в виде качественного SMD-модуля, встроенного в основание клавиши. В случае неисправности модуль можно заменить.



Контактная группа выполнена из латунного сплава. Для увеличения срока службы выключателя место соприкосновения контактов покрыто серебром.



Форма и конструкция распорных лапок обеспечивает надежную фиксацию механизма в подрозетнике.



Четкая и понятная маркировка схемы подключения снижает вероятность ошибки подключения проводов.



Наличие двух отдельных отверстий на каждой клемме позволяет организовать управление двумя группами света или шлейф к соседним элементам управления цепи.

Доступные цвета

Белый
глянцевый



Слоновая кость
глянцевый



Алюминий
матовый



Черный
матовый

НОВИНКА



Песочный
матовый

НОВИНКА



Капучино
матовый


НОВИНКА




	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Выключатель одноклавишный, схема 1		
	☐ Белый	6942601
	☐ Слоновая кость	6956001
	☐ Алюминий	6943361
	☒ Черный	6944771
	☐ Песочный	6945841
	☐ Капучино	6945831
Выключатель одноклавишный самовозвратный, схема 1P		
	☐ Белый	6942671
	☐ Слоновая кость	6956071
	☐ Алюминий	6901111
	☒ Черный	6944171
	☐ Песочный	6945801
	☐ Капучино	6944181
Выключатель одноклавишный с подсветкой, схема 1L		
	☐ Белый	6942611
	☐ Слоновая кость	6956011
	☐ Алюминий	6943401
	☒ Черный	6944741
	☐ Песочный	6944761
	☐ Капучино	6945821

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Переключатель одноклавишный, схема 6		
	☐ Белый	6942621
	☐ Слоновая кость	6956021
	☐ Алюминий	6943381
	☒ Черный	6945041
	☐ Песочный	6945061
	☐ Капучино	6945051
Переключатель одноклавишный с подсветкой, схема 6L		
	☐ Белый	6942711
	☐ Слоновая кость	6956031
	☐ Алюминий	6901261
	☒ Черный	6944981
	☐ Песочный	6945001
	☐ Капучино	6945871
Переключатель одноклавишный перекрестный, схема 7		
	☐ Белый	6942631
	☐ Слоновая кость	6956081
	☐ Алюминий	6901071
	☒ Черный	6944951
	☐ Песочный	6944971
	☐ Капучино	6944961

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

	Наименование продукции и цветное исполнение	Артикул*
Выключатель двухклавишный, схема 5		
	○ Белый	6942651
	○ Слоновая кость	6956051
	○ Алюминий	6943371
	● Черный	6944831
	○ Песочный	6944851
	○ Капучино	6944841
Выключатель двухклавишный с подсветкой, схема 5L		
	○ Белый	6942901
	○ Слоновая кость	6956301
	○ Алюминий	6943441
	● Черный	6944401
	○ Песочный	6944431
	○ Капучино	6944411
Выключатель двухклавишный для жалюзи, схема 1 + 6P, с электрической блокировкой		
	○ Белый	6944141
	○ Слоновая кость	6943141
	○ Алюминий	6901141
	● Черный	6945851
	○ Песочный	6944821
	○ Капучино	6944811
Выключатель двухклавишный самовозвратный, схема 1P		
	○ Белый	6942181
	○ Слоновая кость	6941181
	○ Алюминий	6902181
	● Черный	6942211
	○ Песочный	6945811
	○ Капучино	6942521


	Наименование продукции и цветное исполнение	Артикул*
Переключатель двухклавишный, схема 6/2		
	○ Белый	6942661
	○ Слоновая кость	6956041
	○ Алюминий	6943391
	● Черный	6945161
	○ Песочный	6945181
	○ Капучино	6945171
Переключатель двухклавишный с подсветкой, схема 6/2L		
	○ Белый	6942121
	○ Слоновая кость	6941121
	○ Алюминий	6902121
	● Черный	6945101
	○ Песочный	6945121
	○ Капучино	6945111
Переключатель двухклавишный для жалюзи, схема 1 + 6, с механической блокировкой		
	○ Белый	6944041
	○ Слоновая кость	6943041
	○ Алюминий	6901041
	● Черный	6945071
	○ Песочный	6945091
	○ Капучино	6945081

Технические характеристики


Параметр		Значение
Тип монтажа		Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В		230
Степень защиты		IP20
Номинальный ток	Для выключателей, AX	10
	Для самовозвратных выключателей, A	6
Способ крепления		На винты и распорные лапки
Контактные зажимы		Безвинтовые
Сечение подключаемых проводников, мм ²		≤2,5

Электрические схемы


Выключатель
одноклавишный




Переключатель
одноклавишный
проходной




Переключатель
одноклавишный
перекрестный




Выключатель
самовозвратный




Выключатель
двухклавишный




Переключатель
двухклавишный
проходной




Выключатель
одноклавишный
с индикацией




Переключатель
одноклавишный
проходной
с индикацией




Выключатель
двухклавишный
с индикацией




Переключатель
двухклавишный
перекрестный




Переключатель
двухклавишный
самовозвратный



Переключатель
для жалюзи
с механической
блокировкой




Переключатель
для жалюзи
с электрической
блокировкой




Габаритные и установочные размеры


Выключатель/переключатель самовозвратный
одноклавишный




Переключатель перекрестный одноклавишный




Выключатель/переключатель одноклавишный
с подсветкой



Выключатель/переключатель двухклавишный
с подсветкой



Выключатель/переключатель самовозвратный
для жалюзи двухклавишный



РОЗЕТКИ СИЛОВЫЕ

Классический дизайн делает розетки VALENA универсальным решением для любого интерьера. Корпус механизма выполнен из высокопрочного литого поликарбоната, обеспечивающего исключительную электрическую и термическую стойкость. Продуманная геометрия корпуса гарантирует простоту и точность монтажа. Оригинальность изделия подтверждена защитным оттиском COPYTRACER.


Преимущества

- Прочный корпус: литой поликарбонат не боится нагрева и механических воздействий.
- Долговечность: механизм рассчитан на интенсивную эксплуатацию (более 10 000 коммутаций).
- Легкий монтаж: специальный профиль суппорта позволяет монтировать блоки розеток идеально ровно – без зазоров и перекосов.
- Контакт заземления имеет изогнутый U-образный профиль, что позволяет сохранять упругость материала и, как следствие, обеспечить надежность контакта.

Особенности конструкции



Все токоведущие части розетки имеют защиту от случайного прикосновения.




На тыльной стороне изделия отображен оттиск COPYTRACER, подтверждающий оригинальность продукта.




Контактная группа изготовлена из латуни CuZn37, имеет высокую степень упругости и сохраняет плотный контакт с вилкой при длительной эксплуатации.



Подпружиненные лапки не мешают при монтаже, снижают риск травм пальцев, повышают скорость монтажа.



Винтовые зажимы для присоединения проводников с защитой от полного выкручивания для исключения утери винтов при монтаже.



Винты выполнены из прочной стали, а головка винтов имеет акцентированный, глубокий паз для крестовой и шлицевой отвертки. Винты выдерживают крутящий момент до 2 Н·м, что позволяет использовать шуруповерт, не опасаясь срыва головки винта.

Доступные цвета

Белый
глянцевый



Слоновая кость
глянцевый



Алюминий
матовый



Черный
матовый **НОВИНКА**



Песочный
матовый **НОВИНКА**



Капучино
матовый **НОВИНКА**



	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул*
Розетка одностная без заземления без защитных шторок		
	○ Белый	6942681
	○ Слоновая кость	6956111
	○ Алюминий	6943411
	● Черный	6945281
	○ Песочный	6945301
	○ Капучино	6945881
Розетка одностная с заземлением без защитных шторок		
	○ Белый	1001421
	○ Слоновая кость	6956121
	○ Алюминий	6943421
	● Черный	6945491
	○ Песочный	6945911
	○ Капучино	6945441
Розетка одностная с заземлением с защитными шторками		
	○ Белый	6942691
	○ Слоновая кость	6956131
	○ Алюминий	6943431
	● Черный	6945671
	○ Песочный	6945391
	○ Капучино	6945981

	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул*
Розетка одностная с заземлением с защитными шторками и крышкой		
	○ Белый	6942701
	○ Слоновая кость	6956141
	○ Алюминий	6901221
	● Черный	6945521
	○ Песочный	6945711
	○ Капучино	6945401
Розетка двухместная с заземлением без защитных шторок в сборе		
	○ Белый	6942721
	○ Слоновая кость	6956161
	○ Алюминий	6943351
	● Черный	6945191
	○ Песочный	6945211
	○ Капучино	6945201
Розетка двухместная с заземлением с защитными шторками в сборе		
	○ Белый	6942821
	○ Слоновая кость	6943741
	○ Алюминий	6901271
	● Черный	6945221
	○ Песочный	6945241
	○ Капучино	6945231


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция, произведена под брендом IEK.

Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	10, 16
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы	Винтовые зажимы
Сечение подключаемых проводников, мм ²	≤2,5

Электрические схемы


Розетка одностепенная
без заземления




Розетка одностепенная
с заземлением



Розетка двухместная
без заземления




Розетка двухместная
с заземлением




Габаритные и установочные размеры


Розетка одностепенная
без заземления




Розетка одностепенная
с заземлением




Розетка одностная с заземлением и защитными шторками




Розетка одностная с заземлением, защитными шторками и крышкой



Розетка двухместная с заземлением



Розетка двухместная с заземлением и защитными шторками




ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ IP44

Готовые решения IP44 серии VALENA созданы для помещений, где важна каждая деталь. Прозрачная крышка и силиконовый уплотнитель обеспечивают полную изоляцию от брызг воды и частиц пыли, сохраняя элегантный внешний вид. Изделия идеально подходят для ванных комнат, кухонь и санузлов.

Преимущества

- Плотное прилегание силиконового уплотнителя по всему контуру изделия.
- Стильная прозрачная крышка розеток IP44, выполненная из прочного поликарбоната, выдержит случайные удары.
- Экологичность и безопасность – безгалогенный пластик не выделяет токсичных газов при нагреве. Даже в аварийной ситуации дым не будет едким и опасным для дыхания.
- Эстетика в деталях – за счет продуманной формы силиконового уплотнителя рамка прилегает к поверхности стены без зазоров и люфтов.
- Стальной суппорт имеет гальваническое цинковое покрытие, что обеспечивает стойкость к коррозии.

Особенности конструкции



Четкая и понятная маркировка, подтверждающая наличие степени защиты IP44. Указана как на крышке розетки, так и на корпусе изделия с тыльной стороны.



Силиконовое уплотнение предусмотрено под лицевой панелью розетки, что устраняет вероятность попадания влаги внутрь розетки в случае брызг воды.



Форма силиконовой манжеты с тыльной стороны обеспечивает защиту от стекающей воды вдоль стены. Это достигается благодаря особой форме манжеты, которая нависает над механизмом и предотвращает стекание воды на него.



Специальная маркировка, куда и какое приложить усилие с помощью шлицевой отвертки, чтобы снять крышку.



Для обеспечения плотного прилегания крышки к лицевой панели розетки в конструкции крышки предусмотрена упругая пружина, выполненная из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы в условиях эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью.



Эстетичная прозрачная крышка. В отличие от непрозрачных крышек, сразу дает визуальное представление об устройстве.

Доступные цвета

Белый
глянцевый



Слоновая кость
глянцевый



Алюминий
матовый



Черный
матовый **НОВИНКА**



Песочный
матовый **НОВИНКА**



Капучино
матовый **НОВИНКА**



	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Переключатель одноклавишный, схема 1, IP44			
		Белый	6942061
		Слоновая кость	6941061
		Алюминий	6942021
		Черный	6942251
		Песочный	6942081
		Капучино	6942071
Переключатель двухклавишный, схема 6/2, IP44			
		Белый	6900981
		Слоновая кость	6941981
		Алюминий	6931071
		Черный	6945131
		Песочный	694515
		Капучино	6945141

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Розетка одноместная с заземлением с защитными шторками и крышкой, IP44		
	○ Белый	6956411
	● Слоновая кость	6956401
	● Алюминий	6942241
	● Черный	6945531
	● Песочный	6945551
	● Капучино	6945541


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Технические характеристики


Параметр		Значение
Тип монтажа		Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В		230
Степень защиты		IP44
Номинальный ток	Для переключателей, АХ	10
	Для розеток, А	16
Способ крепления		На винты и распорные лапки
Контактные зажимы	Переключателей	Безвинтовые зажимы
	Розеток	Винтовые зажимы
Сечение подключаемых проводников, мм ²		≤2,5

Электрические схемы


Переключатель
одноклавишный проходной



Переключатель
двухклавишный проходной




Розетка одноместная
с заземлением




Габаритные и установочные размеры

Переключатель одноклавишный,
переключатель двухклавишный



Розетка одноместная с заземлением с защитными
шторками и крышкой



РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Информационные разъемы и TV-розетки давно перестали быть опцией – сегодня это базовая необходимость в каждом доме.

Проводной Интернет остается самым стабильным и быстрым способом подключения. Беспроводные сети удобны, но для задач, требующих надежности, больше подходит кабельное соединение через розетку RJ45.

В ассортименте розетки RJ45 категории 5е – базовый стандарт для гигабитных сетей (скорость до 1000 Мбит/с) и RJ45 категории 6 – улучшенная версия с частотой 250 МГц (поддерживает скорость 10 Гбит/с на расстоянии до 55 м).

Преимущества

- Удобный монтаж без использования специального инструмента.
- Широкий ассортимент под любой запрос.
- Компактное решение для рабочего места.
- Благодаря различным типам TV-розеток – «звезда», оконечная, проходная – можно организовать различную топологию распределения сигнала в здании.

Особенности конструкции



Механизм TV-розеток изготовлен из металлического сплава и защищает соединение от электромагнитных помех.



Гнездо для подключения RJ45 с позолоченным покрытием контактов для снижения электрического сопротивления в месте соединения, что критически важно для высокоскоростной передачи данных, где требуется стабильный и качественный сигнал.



Лицевая панель TV-розеток крепится на защелках – легко демонтировать с помощью шлицевой отвертки.



Современный механизм RJ45: для фиксации проводников необходимо уложить их в пазы и повернуть рукоятку в указанном направлении.



Присоединение коаксиального кабеля к TV-розетке осуществляется удобным винтовым коннектором.



Удобное подключение розеток RJ11 с тыльной стороны с помощью одной лишь шлицевой отвертки.

Доступные цвета

Белый
глянцевый



Слоновая кость
глянцевый



Алюминий
матовый



Черный
матовый

НОВИНКА



Песочный
матовый

НОВИНКА



Капучино
матовый

НОВИНКА



	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Розетка телефонная RJ11			
	☐	Белый	6942741
	☐	Слоновая кость	6956221
	☐	Алюминий	6943471
Розетка компьютерная RJ45 категории 5е, UTP			
	☐	Белый	6942861
	☐	Слоновая кость	6956241
	☐	Алюминий	6943341
	☐	Черный	6945371
	☐	Песочный	6945901
	☐	Капучино	6945381

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Розетка компьютерная двухместная RJ45 категории 5е, UTP		
	☐ Белый	6942921
	☐ Слоновая кость	6956261
	☐ Алюминий	6902311
	☐ Черный	6945341
	☐ Песочный	6945361
	☐ Капучино	6945351
Розетка компьютерная RJ45 категории 6, UTP		
	☐ Белый	6941071
	☐ Слоновая кость	6941461
	☐ Алюминий	6902461
	☐ Черный	6945421
	☐ Песочный	6945461
	☐ Капучино	6945411

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул*
Розетка компьютерная двухместная RJ45 категории 6, UTP		
	☐ Белый	6911071
	☐ Слоновая кость	6941471
	☐ Алюминий	6902471
	☒ Черный	6945311
	☐ Песочный	6945331
	☐ Капучино	6945321
Розетка TV оконечная		
	☐ Белый	6942761
	☐ Слоновая кость	6956171
	☐ Алюминий	6901301
	☒ Черный	6945561
	☐ Песочный	6945581
	☐ Капучино	6945571

	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул*
Розетка TV проходная		
	☐ Белый	6942911
	☐ Слоновая кость	6956251
	☐ Алюминий	6943461
	☒ Черный	6945591
	☐ Песочный	6945611
	☐ Капучино	6945601
Розетка TV, тип «звезда»		
	☐ Белый	6942841
	☐ Слоновая кость	6956181
	☐ Алюминий	6943451
	☒ Черный	6945621
	☐ Песочный	6945641
	☐ Капучино	6945631


Технические характеристики

Параметр		Значение		
Тип монтажа		Скрытый		
Степень защиты		IP20		
Способ крепления		На винты и распорные лапки		
Контактные зажимы		Быстро фиксирующиеся		
Типы механизмов информационных розеток		RJ11/6P4C, RJ45/8P8C, TV		
Рабочая частота, МГц	Кат. 5е	<125		
	Кат. 6	<250		
Схема ТВ-розеток		«Звезда»	Проходная	Оконечная
Полоса частот, МГц		4-2400	47-862	47-862
Ослабление сигнала, дБ		1	14	10
Волновое сопротивление, Ом		75		

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Электрические схемы


Розетка телефонная




Розетка телевизионная



Розетка компьютерная одноместная




Розетка компьютерная двухместная




Габаритные и установочные размеры


Розетка телефонная




Розетка компьютерная одноместная



Розетка компьютерная двухместная



Розетка телевизионная



РОЗЕТКИ USB

Заряжать устройства быстрее и проще с USB-розетками VALENA, которые представляют собой современное и компактное решение для быстрой зарядки гаджетов, органично вписывающееся в любой интерьер. Лаконичный дизайн и надежные контакты делают их удобным и безопасным выбором для современного дома, а комбинированные решения позволяют к одной розетке подключить сразу два девайса. В ассортименте представлены USB типов A + A на 18 Вт, A + C на 45 Вт и C + C на 45 Вт.

Преимущества

- Самозажимные контакты для быстрого и комфортного подключения проводников.
- Заряд двух устройств одновременно.
- Высокая отдаваемая мощность 45 Вт позволяет быстро заряжать различные девайсы с функцией быстрой зарядки.
- Протокол USB-розеток самостоятельно определяет нужный ток и напряжение в зависимости от подключаемого устройства.

Особенности конструкции



USB-розетки (45 Вт) позволяют заряжать сразу два устройства. Предусмотрена быстрая зарядка устройств.



Лицевая панель USB-розеток крепится на специальных защелках. При демонтаже лицевой панели необходимо использовать шлицевую отвертку.



Самозажимные контакты для быстрого и комфортного подключения проводников. Для высвобождения проводников при демонтаже необходимо нажать шлицевой отверткой на специальные толкатели безвинтовых зажимов.



Прочные распорные лапки. Винт, приводящий в действие распорные лапки, имеет широкий шаг резьбы, что ускоряет монтаж.



Подробная маркировка технических параметров на тыльной стороне механизма.

Доступные цвета

Белый
глянцевый



Слоновая кость
глянцевый



Алюминий
матовый



Черный
матовый

НОВИНКА



Песочный
матовый

НОВИНКА



Капучино
матовый

НОВИНКА



	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул*
Розетка USB A + A, 18 Вт		
	○ Белый	6904701
	○ Слоновая кость	6941701
	○ Алюминий	6902701
	● Черный	6945251
	○ Песочный	6945271
	● Капучино	6945261
Розетка USB A + C, 45 Вт		
	○ Белый	6914701
	○ Слоновая кость	6911701
	○ Алюминий	6912701
	● Черный	6914741
	○ Песочный	6914761
	● Капучино	6914751

	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул*
Розетка USB C + C, 45 Вт		
	○ Белый	6924701
	○ Слоновая кость	6921701
	○ Алюминий	6922701
	● Черный	6924741
	○ Песочный	6924761
	● Капучино	6924751


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Номинальное напряжение для розеток при частоте 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20
Суммарный ток заряда для розетки USB A + A, мА	2400 (или по 1200 при одновременном использовании обоих разъемов)
Суммарный ток заряда для розетки USB A + C и C + C, мА	3000 при одновременном использовании обоих разъемов
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы	Безвинтовые
Сечение подключаемых проводников, мм²	≤2,5
Выходные напряжения и токи одного разъема типа A	5 В = 3 А, 9 В = 2 А, 12 В = 1,5 А
Выходные напряжения и токи одного разъема типа C	5 В = 3 А, 9 В = 3 А, 12 В = 3 А, 15 В = 3 А, 20 В = 2,25 А


Электрическая схема

Розетка USB




Габаритные и установочные размеры


Розетка USB A + A



Розетка USB A + C



Розетка USB C + C



УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТОМ

Поворотно-нажимной светорегулятор VALENA, оснащенный функцией плавного включения и отключения, открывает новые грани управления светом. Для удобства управления освещением предусмотрена возможность подключения светорегулятора совместно с одним или несколькими самовозвратными выключателями, выполняющими функции диммирования.

Датчик движения инфракрасного типа чутко реагирует на малейшее движение, автоматически включая освещение, как только в зоне обнаружения появляется новый объект.

Карточный выключатель VALENA с подсветкой и интеллектуальной задержкой отключения – элегантное решение для гостиничных номеров. Он работает с ключ-картой любого типа, предоставляя гостям контроль над электропитанием. В состоянии покоя картоприемник мягко подсвечивается LED-модулем, добавляя изысканности интерьеру.

Терморегулятор VALENA управляет электрическими теплыми полами, поддерживая заданную температуру обогреваемой поверхности с безупречной точностью. Встроенный датчик температуры воздуха в помещении и выносной датчик температуры пола позволяют создать идеальный микроклимат.

Преимущества

- Светорегулятор обладает функцией памяти, запоминает последние настройки света.
- Широкая совместимость светорегуляторов с лампами: работают с лампами накаливания, галогенными лампами и диммируемыми светодиодными лампами.
- Гибкая настройка датчика движения: датчик освещенности позволяет настроить срабатывание при определенном уровне освещенности.
- Экономия электроэнергии – свет включается, только когда нужен.
- Интеллектуальная задержка отключения карточного выключателя дает гостю время покинуть номер, прежде чем отключится электричество.
- В терморегуляторе предусмотрено два датчика: встроенный – для управления температурой воздуха и выносной – для управления температурой пола, что обеспечивает экономию электроэнергии и расходов, где бы вы ни были.

Особенности конструкции



С помощью поворотной ручки и ЖК-дисплея легко задать комфортную температуру пола. F23 означает, что установленная температура пола 23 °C, где F – пол (англ. floor).



Датчик движения инфракрасного типа с зоной обнаружения 3 м – 160°. Возможно подключение как с нейтралью, так и без нее.



Ручка светорегулятора имеет поперечную ребристость, которая предотвращает скольжение пальца и позволяет точно фиксировать нужный уровень освещения.



В обесточенном состоянии картоприемник мягко подсвечивается LED-модулем, что позволяет легко обнаружить его при входе в номер.

Доступные цвета

Белый
глянцевый



Слоновая кость
глянцевый



Алюминий
матовый



Черный
матовый

НОВИНКА



Песочный
матовый

НОВИНКА



Капучино
матовый

НОВИНКА



	Наименование продукции и цветное исполнение	Артикул*
Светорегулятор поворотный-нажимной универсальный LED, 300 Вт		
	○ Белый	6943761
	○ Слоновая кость	6941631
	○ Алюминий	6902631
	● Черный	6945651
	○ Песочный	6945971
	○ Капучино	6945661
Датчик движения с возможностью ручного управления пассивный инфракрасный		
	○ Белый	6942291
	○ Слоновая кость	6941291
	○ Алюминий	6945291
	● Черный	6944891
	○ Песочный	6944911
	○ Капучино	6945861

	Наименование продукции и цветное исполнение	Артикул*
Выключатель карточный с задержкой выключения, 10 А		
	○ Белый	6942341
	○ Слоновая кость	6941341
	○ Алюминий	6902341
	● Черный	6944861
	○ Песочный	6944881
	○ Капучино	6944871
Термостат электронный, 16 А		
	○ Белый	6900911
	○ Слоновая кость	6941911
	○ Алюминий	6902911
	● Черный	6945681
	○ Песочный	6945701
	○ Капучино	6945691


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Технические характеристики


Параметр		Значение
Карточный выключатель		
Тип монтажа		Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В		230
Степень защиты		IP20
Наличие подсветки		Да
Номинальный ток, А		≤10
Контактные зажимы		Винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм ²		≤2,5
Задержка отключения питания, с		30
Датчик движения		
Тип монтажа		Скрытый
Мощность, Вт	Для ламп накаливания	500
	Для светодиодных ламп	200
Дальность обнаружения, м		3
Угол обнаружения, град.		160
Диапазон регулировки задержки времени отключения датчика		20 с – 6 мин
Диапазон регулировки освещенности, лк		10–1275
Светорегулятор		
Тип монтажа		Скрытый
Степень защиты		IP20
Мощность, Вт	Для ламп накаливания	5–600
	Для светодиодных ламп	5–300
Способ крепления		На винты и распорные лапки
Сечение подключаемых проводников, мм ²		0,75–2,5
Термостат		
Тип монтаж		Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В		230
Мощность, кВт		3,68
Датчик температуры		NTC 10 кОм
Номинальный ток, А		16
Степень защиты		IP20
Наличие подсветки		Да
Диапазон задаваемой температуры, °С		5–45
Контактные зажимы		Винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм ²		0,75–2,5
Длина кабеля датчика, м		2,4

Электрические схемы


Выключатель карточный




Терморегулятор



Датчик движения




Светорегулятор




Габаритные и установочные размеры


Выключатель карточный




Датчик движения



Терморегулятор



Светорегулятор



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Вывод кабеля с зажимом VALENA предназначен для организации вывода кабеля (провода) из стены. Применяется для подвода питания к стационарным электроприемникам, а также для вывода акустических, телевизионных и информационных кабелей (проводов). Максимальный диаметр внешней оболочки кабеля – 12 мм.

Заглушка VALENA предназначена для закрытия монтажной коробки декоративной накладкой.

Адаптер серии Mosaic – это переходник для установки механизмов формата 45×45 мм в рамки серии VALENA. Данное решение позволяет сильно расширить ассортимент и применяемость в сложных проектах.

Преимущества

- Специальный адаптер позволяет комбинировать различные механизмы серии Mosaic с рамками VALENA.
- В кабельном выводе провод зафиксирован специальным зажимом, что уменьшает натяжение и, как следствие, снижает риск обрыва линии.
- Простая и быстрая установка дополнительных механизмов.


Особенности конструкции



Для установки в адаптер Mosaic модуля 45×45 мм необходимо снять лицевую панель с помощью шлицевой отвертки, затем вставить плотно механизм до щелчка, установить рамку и прижать лицевой панелью адаптера.



Структура пластика кабельного вывода имеет множество ребер жесткости для обеспечения надежной фиксации кабеля.



Компенсатор натяжения необходим для минимизации риска отсоединения кабеля.



Отверстие в кабельном выводе – 12 мм. Данный диаметр позволяет использовать силовой трехжильный кабель 3×2,5 или информационные кабели, например, HDMI-кабель в оплетке.

Доступные цвета

Белый
глянцевый



Слоновая кость
глянцевый



Алюминий
матовый



Черный
матовый

НОВИНКА



Песочный
матовый

НОВИНКА



Капучино
матовый

НОВИНКА




	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Адаптер для механизмов серии Mosaic		
	○ Белый	6941361
	○ Слоновая кость	6942361
	○ Алюминий	6902361
	● Черный	6941401
	○ Песочный	6941491
	○ Капучино	6941411
Вывод кабеля		
	○ Белый	6944471
	○ Слоновая кость	6921071
	○ Алюминий	6901471
	● Черный	6944711
	○ Песочный	6944731
	○ Капучино	6945791

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Заглушка		
	○ Белый	6944461
	○ Слоновая кость	6943651
	○ Алюминий	6901461
	● Черный	6944921
	○ Песочный	6944941
	○ Капучино	6944931


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Габаритные и установочные размеры


Адаптер для механизмов серии Mosaic



Вывод кабеля



Заглушка



РАМКИ

Рамки серии VALENA выполнены из качественного поликарбоната, обладающего высокой износостойкостью и стойкостью к УФ-излучению. В ассортименте серии VALENA есть рамки до пяти постов во всех цветах. Возможна как горизонтальная, так и вертикальная установка многопостовых рамок. Для вертикального монтажа необходимо подрамники повернуть на 90°.

Преимущества

- Выполнены из прочного износостойкого поликарбоната. Обладают стойкостью к выгоранию на солнце и загрязнению. Форма профиля рамки позволяет не накапливать пыль на поверхности.
- Универсальный многопостовый монтаж. Изделия монтируются как вертикально, так и горизонтально за счет внутренней рамки, которая может быть повернута на 90°.
- Удобный и быстрый демонтаж с помощью шлицевой отвертки.

Особенности конструкции




Демонтаж осуществляется с помощью шлицевой отвертки.



Внутренний подрамник легко переустанавливается под вертикальный монтаж с помощью шлицевой отвертки.



Доступен универсальный многопостовый монтаж (до пяти постов).



Переустановка внутренней рамки на 90° производится в каждом poste, после чего рамки монтируются на стену.

Доступные цвета

Белый
глянцевый



Слоновая кость
глянцевый



Алюминий
матовый



Черный
матовый **НОВИНКА**



Песочный
матовый **НОВИНКА**



Капучино
матовый **НОВИНКА**




	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Рамка одностная		
	○ Белый	6942401
	○ Слоновая кость	6956311
	○ Алюминий	6943301
	● Черный	6945501
	○ Песочный	6945511
	○ Капучино	6944581
Рамка двухместная		
	○ Белый	6942411
	○ Слоновая кость	6956321
	○ Алюминий	6943311
	● Черный	6945721
	○ Песочный	6945731
	○ Капучино	6944601
Рамка трехместная		
	○ Белый	6942421
	○ Слоновая кость	6956331
	○ Алюминий	6943321
	● Черный	6945741
	○ Песочный	6945761
	○ Капучино	6945751

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Окончание таблицы см. на стр. 288


Начало таблицы см. на стр. 287

	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул*
Рамка четырехместная		
	○ Белый	6942551
	○ Слоновая кость	6956341
	○ Алюминий	6943331
	● Черный	6945951
	○ Песочный	6944671
	○ Капучино	6944661
Рамка пятиместная		
	○ Белый	6967441
	○ Слоновая кость	6967431
	○ Алюминий	6901551
	● Черный	6944681
	○ Песочный	6944701
	○ Капучино	6945781


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Габаритные и установочные размеры


Рамка одноместная




Рамка двухместная




Рамка трехместная



Рамка четырехместная



Рамка пятиместная





ЭЛЕКТРО- УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

➤ IEKQUTEO

292

➤ GLORY

305

IEK QUTEO



Серия QUTEO – это не просто электроустановочные изделия для открытого монтажа, а продуманная система, в которой учтены все особенности монтажа и эксплуатации. Простая установка, стильный дизайн и высокий уровень безопасности делают эту серию образцом накладного монтажа.

Преимущества

- 100%-ный контроль качества (ОТК).
- Уникальная технология запрессовки контактной группы в многопостовых розетках обеспечивает безопасность эксплуатации и подключения. Это запатентованное решение, единственное в своем роде.
- В корпусе предусмотрены различные способы подвода кабеля: с тыльной стороны и сбоку корпуса через кабель-каналы.
- Механизм выполнен из поликарбоната, обладающего хорошими диэлектрическими свойствами и не поддерживающего горение в аварийных ситуациях.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Выключатели и переключатели серии QUTEO отличаются качественными материалами, продуманным дизайном и надежными механизмами. Клавиша и корпус имеют скругленную форму, что является основным трендом для изделий накладного монтажа.

Клавиши выключателей изготовлены из ударопрочного и износостойкого термопласта, что гарантирует длительный срок эксплуатации.


Преимущества

- Быстрый монтаж/демонтаж за счет простой разборки корпуса в два шага. Все, что нужно, – это снять клавишу и нажать на две защелки, механизм автоматически отсоединится от корпуса.
- Энергоэффективная качественная LED-подсветка работает без мерцаний и пульсации.
- Любой выключатель/переключатель (кроме изделий в цветовом исполнении «черный матовый») можно оборудовать функцией подсветки или индикации с помощью встраиваемой светодиодной лампы.

Особенности конструкции



Предусмотрено специальное пространство для размещения подсветки.



Демпфирующие элементы на основании корпуса смягчают щелчок клавиши.




Световоды в клавише делают свечение подсветки/индикации мягким, но заметным.



Защелка фиксирует корпус на основании. Чтобы разобрать корпус, необходимо нажать на защелку сверху и снизу.



Четкий акцентированный щелчок основания клавиши.



Надежная контактная группа, выдерживающая более 20 000 циклов включения-отключения.

Доступные цвета

Белый
глянцевый



Слоновая кость
глянцевый



Дерево
матовый



Черный
матовый



	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Выключатель одноклавишный , схема 1			
	☐	Белый	7822001
	☐	Слоновая кость	7822301
	☐	Дерево	7822601
	☐	Черный	7824711
Выключатель одноклавишный самовозвратный, схема 1P			
	☐	Белый	7822051
	☐	Слоновая кость	7822351
Переключатель одноклавишный, схема 6			
	☐	Белый	7822041
	☐	Слоновая кость	7822341
	☐	Дерево	7822641
	☐	Черный	7824771

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Выключатель двухклавишный, схема 5			
		Белый	7822021
		Слоновая кость	7822321
		Дерево	7822621
		Черный	7824741
Переключатель двухклавишный, схема 6/2			
		Белый	7822061
		Слоновая кость	7822361
		Дерево	7822661
		Черный	7824791

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Открытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20
Номинальный ток для выключателей, АХ	10
Способ крепления	С помощью различных видов метизов
Контактные зажимы	Винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм ²	≤2,5

Электрические схемы

Выключатель/переключатель
самовозратный одноклавишный




Выключатель/переключатель
двухклавишный




Габаритные и установочные размеры

Выключатель/
переключатель
одноклавишный



Выключатель/
переключатель
двухклавишный



РОЗЕТКИ СИЛОВЫЕ

Розетки открытого монтажа серии QUTEO – надежное решение. Продуманная конструкция розеток серии QUTEO ускоряет монтаж и повышает безопасность. Механизм розетки выполнен из высококачественного износостойкого поликарбоната, не поддерживающего горение, с высокой электрической прочностью.


Преимущества

- Все токоведущие части розеток изолированы, что исключает вероятность случайного поражения электрическим током при монтаже и эксплуатации.
- Простой и быстрый монтаж за счет продуманной конструкции.
- Особая запатентованная технология запрессовки контактной группы в многостовых розетках обеспечивает безопасность эксплуатации и подключения.
- Гнезда розеток расположены под углом 45°, что позволяет использовать все розетки при подключении электроприборов.

Особенности конструкции



Защитные шторки надежно вмонтированы внутрь корпуса. Механизм шторок не закусывает вилку.




Запрессованная контактная группа двухпостовой розетки надежно закрывается сверху пластиной из поликарбоната.



Контактная группа изолирована с помощью специальной пластины из поликарбоната.



С тыльной стороны предусмотрено множество различных перфорированных отверстий для ввода кабеля (диаметром 10 и 16 мм).



Контакт заземления имеет U-образную форму, что делает его более упругим и долговечным.



По бокам также предусмотрены перфорированные кабельные выводы. С помощью ножниц или ножа легко вырезать нужное отверстие по форме провода или кабель-канала.

Доступные цвета

Белый
глянцевый



Слоновая кость
глянцевый



Дерево
матовый



Черный
матовый



	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Розетка одноместная без заземления без защитных шторок			
		Белый	7822101
		Слоновая кость	7822401
		Дерево	7822701
Розетка одноместная с заземлением без защитных шторок			
		Белый	7822111
		Слоновая кость	7822411
		Дерево	7822711
		Черный	7824721

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Розетка одноместная с заземлением с защитными шторками			
	○	Белый	7822201
	●	Слоновая кость	7822501
	●	Дерево	7822801
	●	Черный	7824761

Начало таблицы см. на стр. 297

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Розетка двухместная без заземления без защитных шторок с предварительным подключением			
		Белый	7822311
		Слоновая кость	7822611
		Дерево	7822811
Розетка двухместная с заземлением без защитных шторок с предварительным подключением			
		Белый	7822331
		Слоновая кость	7822631
		Дерево	7822931
		Черный	7824701
Розетка двухместная с заземлением с защитными шторками с предварительным подключением			
		Белый	7822371
		Слоновая кость	7822671
		Дерево	7822871
		Черный	7824751
Розетка трехместная с заземлением с защитными шторками с предварительным подключением			
		Белый	7822381
		Слоновая кость	7822681
		Дерево	7822881
		Черный	7824731


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Открытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	16
Способ крепления	С помощью различных видов метизов
Контактные зажимы	Безвинтовые
Сечение подключаемых проводников, мм ²	≤2,5
Максимальная мощность для трехместной розетки, кВт	3,68

Электрические схемы


Розетка
одноместная
без заземления




Розетка
одноместная
с заземлением




Розетка
двухместная
без заземления



Розетка
двухместная
с заземлением




Розетка
трехместная
с заземлением




Габаритные и установочные размеры


Розетка одностная без заземления без защитных шторок




Розетка одностная с заземлением без защитных шторок




Розетка одностная с заземлением с защитными шторками




Розетка двухместная без заземления без защитных шторок




Розетка двухместная с заземлением без защитных шторок



Розетка двухместная с заземлением с защитными шторками



Розетка трехместная с заземлением с защитными шторками



РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Качественное телевизионное вещание и высокоскоростной Интернет – важное требование к современному жилью. Информационные розетки серии QUTEO гарантируют безупречную передачу сигналов. ТВ-розетка применима для топологии кабельной сети «звезда». Интернет-розетка RJ45 может также использоваться в качестве телефонной.

Преимущества

- Простое крепление корпуса с помощью одного винта.
- Удобное подключение интернет-розетки благодаря современному механизму.
- Благодаря понятной маркировке и продуманному дизайну конструкции установка и фиксация проводов занимают минимум времени.

Особенности конструкции



Телевизионная розетка применима для топологии кабельной сети «звезда».



Экранированная ТВ-розетка подавляет внешние электромагнитные помехи, обеспечивая надежную передачу сигнала.



Быстрый монтаж корпуса. Установка с помощью одного винта.



Интернет-розетка также подходит для подключения телефонного кабеля через коннектор RJ45.



Множество различных способов подвода кабеля как с тыльной стороны, так и сбоку.



В корпус изделия вложен специальный инструмент для укладки проводов в пазы розетки.

Доступные цвета

Белый
глянцевыйСлоновая кость
глянцевыйДерево
матовыйЧерный
матовый

Розетка компьютерная/телефонная RJ45 категории 5е, UTP			
Наименование продукции и цветовой исполнение		Артикул*	
	☐ Белый	7822241	
	☐ Дерево	7822541	
	☐ Черный	7824801	

Розетка TV, тип «звезда»			
Наименование продукции и цветовой исполнение		Артикул*	
	☐ Белый	7822151	
	☐ Слоновая кость	7822451	
	☐ Дерево	7822691	
	☐ Черный	7824781	

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип монтажа	Открытый
Типы механизмов информационных розеток	TV, RJ45
Схемы ТВ-розеток	«Звезда»
Степень защиты	IP20
Частота, МГц	4-2400
Затухание, дБ	1
Способ крепления	С помощью различных видов метизов
Типы механизмов	Одноместные


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Электрические схемы


Розетка
телевизионная



Розетка
компьютерная
одноместная




Розетка
телефонная




Габаритные и установочные размеры

Розетка компьютерная/телефонная RJ45



Розетка телевизионная



GLORY



Электроустановочные изделия GLORY – идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание стиля и функциональности. Эти изделия гармонично вписываются как в интерьер загородного дома, так и в коммерческие пространства, оформленные в стилях лофт и минимализм.

Лаконичный дизайн изделий подчеркивает их эргономичность и удобство использования.

Широкая палитра оттенков позволяет легко подобрать цветовое решение, соответствующее вашему индивидуальному стилю и концепции интерьера. Выбирая электроустановочные изделия GLORY, вы получаете не просто функциональные элементы, но и стильные акценты, которые придадут вашему пространству уникальность.

Серия GLORY – это сочетание качества, надежности и современного дизайна, которое станет отличным дополнением вашего интерьера.

Преимущества

- Семь цветовых решений.
- Две фактуры пластика: глянец и матовое покрытие софт-тач.
- Широкий ассортимент.
- Эргономичное исполнение позволяет установить изделия на любой поверхности.
- Комплексное решение с кабель-каналами и пластиковыми боксами IEK.

Особенности конструкции



Универсальные шляпки винтов – под крестовую и шлицевую отвертку.



Демонтаж наклад-ки без повреждений. Специальные отверстия под отвертку.



Корпус из АБС-пластика, не поддерживающего горение.



Задние стенки выключателей и розеток являются монтажными пластинами.

Доступные цвета

Белый



Кремовый



Сосна



Белый матовый



Черный матовый






Сталь матовый












Шампань матовый








	Электрическая схема	Наименование	Обозначение	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Выключатель одноклавишный, 10 А	BC20-1-0-ХБ	Белый	36	EVH10-K01-10
			BC20-1-0-ХК	Кремовый	36	EVH10-K33-10
			BC20-1-0-ХС	Сосна	36	EVH10-K34-10
			BC20-1-0-ХБм	Белый матовый	36	EVH10-K01М-10
			BC20-1-0-ХЧм	Черный матовый	36	EVH10-K02М-10
			BC20-1-0-ХСм	Сталь матовый	36	EVH10-K46М-10
			BC20-1-0-ХШм	Шампань матовый	36	EVH10-K37М-10
		Выключатель одноклавишный с индикацией, 10 А	BC20-1-1-ХБ	Белый	36	EVH11-K01-10
			BC20-1-1-ХК	Кремовый	36	EVH11-K33-10
			BC20-1-1-ХС	Сосна	36	EVH11-K34-10
			BC20-1-1-ХБм	Белый матовый	36	EVH11-K01М-10
			BC20-1-1-ХЧм	Черный матовый	36	EVH11-K02М-10
			BC20-1-1-ХСм	Сталь матовый	36	EVH11-K46М-10
			BC20-1-1-ХШм	Шампань матовый	36	EVH11-K37М-10
		Выключатель двухклавишный, 10 А	BC20-2-0-ХБ	Белый	36	EVH20-K01-10
			BC20-2-0-ХК	Кремовый	36	EVH20-K33-10
			BC20-2-0-ХС	Сосна	36	EVH20-K34-10
			BC20-2-0-ХБм	Белый матовый	36	EVH20-K01М-10
			BC20-2-0-ХЧм	Черный матовый	36	EVH20-K02М-10
			BC20-2-0-ХСм	Сталь матовый	36	EVH20-K46М-10
			BC20-2-0-ХШм	Шампань матовый	36	EVH20-K37М-10
		Выключатель двухклавишный с индикацией, 10 А	BC20-2-1-ХБ	Белый	36	EVH21-K01-10
			BC20-2-1-ХК	Кремовый	36	EVH21-K33-10
			BC20-2-1-ХС	Сосна	36	EVH21-K34-10
			BC20-2-1-ХБм	Белый матовый	36	EVH21-K01М-10
			BC20-2-1-ХЧм	Черный матовый	36	EVH21-K02М-10
			BC20-2-1-ХСм	Сталь матовый	36	EVH21-K46М-10
			BC20-2-1-ХШм	Шампань матовый	36	EVH21-K37М-10
		Выключатель одноклавишный проходной, 10 А	BCп10-1-0-ХБ	Белый	36	EVH12-K01-10
			BCп10-1-0-ХК	Кремовый	36	EVH12-K33-10
			BCп10-1-0-ХС	Сосна	36	EVH12-K34-10
			BCп10-1-0-ХБм	Белый матовый	36	EVH12-K01М-10
			BCп10-1-0-ХЧм	Черный матовый	36	EVH12-K02М-10
			BCп10-1-0-ХСм	Сталь матовый	36	EVH12-K46М-10
			BCп10-1-0-ХШм	Шампань матовый	36	EVH12-K37М-10

Начало таблицы см. на стр. 307

	Электрическая схема	Наименование	Обозначение	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Выключатель одноклавишный самовозвратный, 10 А	BCc20-1-0-ХБ	Белый	36	EVH14-K01-10
			BCc20-1-0-ХБм	Белый матовый	36	EVH14-K01M-10
			BCc20-1-0-ХЧм	Черный матовый	36	EVH14-K02M-10
			BCc20-1-0-ХСм	Сталь матовый	36	EVH14-K46M-10
			BCc20-1-0-ХШм	Шампань матовый	36	EVH14-K37M-10
		Розетка одноместная компьютерная	PK10-ХБ	Белый	30	EKH10-K01
			PK10-ХБм	Белый матовый	30	EKH10-K01M
			PK10-ХЧм	Черный матовый	30	EKH10-K02M
			PK10-ХСм	Сталь матовый	30	EKH10-K46M
			PK10-ХШм	Шампань матовый	30	EKH10-K37M
		Розетка одноместная без заземляю- щего контакта, 10 А	PC20-2-ХБ	Белый	36	ERH10-K01-10
			PC20-2-ХК	Кремовый	36	ERH10-K33-10
			PC20-2-ХС	Сосна	36	ERH10-K34-10
			PC20-2-ХБм	Белый матовый	36	ERH10-K01M-10
			PC20-2-ХЧм	Черный матовый	36	ERH10-K02M-10
			PC20-2-ХСм	Сталь матовый	36	ERH10-K46M-10
		Розетка одноместная с заземляющим контактом, 16 А	PC20-3-ХБ	Белый	30	ERH11-K01-16
			PC20-3-ХК	Кремовый	30	ERH11-K33-16
			PC20-3-ХС	Сосна	30	ERH11-K34-16
			PC20-3-ХБм	Белый матовый	30	ERH11-K01M-16
			PC20-3-ХЧм	Черный матовый	30	ERH11-K02M-16
			PC20-3-ХСм	Сталь матовый	30	ERH11-K46M-16
			PC20-3-ХШм	Шампань матовый	30	ERH11-K37M-16
		Розетка двухместная без заземляющего контакта, 10 А	PC22-2-ХБ	Белый	24	ERH20-K01-10
			PC22-2-ХК	Кремовый	24	ERH20-K33-10
			PC22-2-ХС	Сосна	24	ERH20-K34-10
			PC22-2-ХБм	Белый матовый	24	ERH20-K01M-10
			PC22-2-ХЧм	Черный матовый	24	ERH20-K02M-10
			PC22-2-ХСм	Сталь матовый	24	ERH20-K46M-10
			PC22-2-ХШм	Шампань матовый	24	ERH20-K37M-10
		Розетка двухместная с заземляющим контактом, 16 А	PC22-3-ХБ	Белый	18	ERH21-K01-16
			PC22-3-ХК	Кремовый	18	ERH21-K33-16
			PC22-3-ХС	Сосна	18	ERH21-K34-16
			PC22-3-ХБм	Белый матовый	18	ERH21-K01M-16
			PC22-3-ХЧм	Черный матовый	18	ERH21-K02M-16
			PC22-3-ХСм	Сталь матовый	18	ERH21-K46M-16
			PC22-3-ХШм	Шампань матовый	18	ERH21-K37M-16

	Электрическая схема	Наименование	Обозначение	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Розетка трехместная без заземляющего контакта, 10 А	PC23-2-ХБ	Белый	24	ERH30-K01-10
			PC23-2-ХК	Кремовый	24	ERH30-K33-10
			PC23-2-ХС	Сосна	24	ERH30-K34-10
			PC23-2-ХБм	Белый матовый	24	ERH30-K01M-10
			PC23-2-ХЧм	Черный матовый	24	ERH30-K02M-10
			PC23-2-ХСм	Сталь матовый	24	ERH30-K46M-10
			PC23-2-ХШм	Шампань матовый	24	ERH30-K37M-10
		Розетка трехместная с заземляющим контактом, 16 А	PC23-3-ХБ	Белый	18	ERH31-K01-16
			PC23-3-ХК	Кремовый	18	ERH31-K33-16
			PC23-3-ХС	Сосна	18	ERH31-K34-16
			PC23-3-ХБм	Белый матовый	18	ERH31-K01M-16
			PC23-3-ХЧм	Черный матовый	18	ERH31-K02M-16
			PC23-3-ХСм	Сталь матовый	18	ERH31-K46M-16
			PC23-3-ХШм	Шампань матовый	18	ERH31-K37M-16
		Розетка четырехместная без заземляющего контакта, 10 А	PC24-2-ХБ	Белый	16	ERH40-K01-10
			PC24-2-ХК	Кремовый	16	ERH40-K33-10
			PC24-2-ХС	Сосна	16	ERH40-K34-10
			PC24-2-ХБм	Белый матовый	16	ERH40-K01M-10
			PC24-2-ХЧм	Черный матовый	16	ERH40-K02M-10
			PC24-2-ХСм	Сталь матовый	16	ERH40-K46M-10
			PC24-2-ХШм	Шампань матовый	16	ERH40-K37M-10
		Розетка четырехместная с заземляющим контактом, 16 А	PC24-3-ХБ	Белый	12	ERH41-K01-16
			PC24-3-ХК	Кремовый	12	ERH41-K33-16
			PC24-3-ХС	Сосна	12	ERH41-K34-16
			PC24-3-ХБм	Белый матовый	12	ERH41-K01M-16
			PC24-3-ХЧм	Черный матовый	12	ERH41-K02M-16
			PC24-3-ХСм	Сталь матовый	12	ERH41-K46M-16
			PC24-3-ХШм	Шампань матовый	12	ERH41-K37M-16
		Розетка одностная без заземляющего контакта с защитной шторкой, 10 А	РСш20-2-ХБм	Белый матовый	36	ERH13-K01M-10
			РСш20-2-ХЧм	Черный матовый	36	ERH13-K02M-10
			РСш20-2-ХСм	Сталь матовый	36	ERH13-K46M-10
			РСш20-2-ХШм	Шампань матовый	36	ERH13-K37M-10

Начало таблицы см. на стр. 307


	Электрическая схема	Наименование	Обозначение	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Розетка одноместная с заземляющим контактом с защитной шторкой 16 А	РСш20-3-ХБ	Белый	30	ERH14-K01-16
			РСш20-3-ХК	Кремовый	30	ERH14-K33-16
			РСш20-3-ХС	Сосна	30	ERH14-K34-16
			РСш20-3-ХБм	Белый матовый	30	ERH14-K01M-16
			РСш20-3-ХЧм	Черный матовый	30	ERH14-K02M-16
			РСш20-3-ХСм	Сталь матовый	30	ERH14-K46M-16
			РСш20-3-ХШм	Шампань матовый	30	ERH14-K37M-16
		Розетка двухместная без заземляющего контакта с защитной шторкой, 10 А	РСш22-2-ХБм	Белый матовый	24	ERH23-K01M-10
			РСш22-2-ХЧм	Черный матовый	24	ERH23-K02M-10
			РСш22-2-ХСм	Сталь матовый	24	ERH23-K46M-10
			РСш22-2-ХШм	Шампань матовый	24	ERH23-K37M-10
		Розетка двухместная с заземляющим контактом с защитной шторкой, 16 А	РСш22-3-ХБ	Белый	18	ERH24-K01-16
			РСш22-3-ХК	Кремовый	18	ERH24-K33-16
			РСш22-3-ХС	Сосна	18	ERH24-K34-16
			РСш22-3-ХБм	Белый матовый	18	ERH24-K01M-16
			РСш22-3-ХЧм	Черный матовый	18	ERH24-K02M-16
			РСш22-3-ХСм	Сталь матовый	18	ERH24-K46M-16
		Розетка одноместная телефонная	РТ20-ХБм	Белый матовый	30	ETH10-K01M
			РТ20-ХЧм	Черный матовый	30	ETH10-K02M
			РТ20-ХСм	Сталь матовый	30	ETH10-K46M
			РТ20-ХШм	Шампань матовый	30	ETH10-K37M
		Розетка одноместная телевизионная	РТВ20-ХБ	Белый	30	EAH10-K01
			РТВ20-ХБм	Белый матовый	30	EAH10-K01M
			РТВ20-ХЧм	Черный матовый	30	EAH10-K02M
			РТВ20-ХСм	Сталь матовый	30	EAH10-K46M
			РТВ20-ХШм	Шампань матовый	30	EAH10-K37M

Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Открытый
Максимальное напряжение для розеток при 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20
Номинальный ток для выключателей, А	10
Номинальный ток для розеток, А	10, 16
Способ крепления	На винты
Контактные зажимы	Клеммы винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм ²	≤2,5

Габаритные и установочные размеры

Выключатель одноклавишный




Розетка одноместная




Розетка	B, мм	H, мм
PC20-2-XY, PCш20-2-XY	64,3	30,6
PC20-3-XY, PCш20-3-XY	64,9	41,3

Розетка двухместная




Розетка	H, мм
PC22-2-XY, PCш22-2-XY	30,6
PC22-2-XY, PCш22-2-XY	41,4


Розетка трехместная




Розетка	H, мм
PC23-2-XY	31,5
PC23-3-XY	41,8




Розетка четырехместная



Розетка	H, мм
PC24-2-XY	31,5
PC24-3-XY	41,8



Розетка информационная





РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ

➤ FORS	316
➤ TORS	320
➤ GERMES PLUS	325

Решения для помещений с повышенной влажностью

FORS



Серия электроустановочных изделий открытой установки.

Предназначены для эксплуатации в различных сферах, включая промышленные объекты, склады и производственные помещения. Благодаря степени защиты IP54 они стабильно работают в условиях повышенной влажности и запыленности. В комплекте есть подробная инструкция и необходимые аксессуары для быстрого монтажа.

Преимущества

- Современный промышленный дизайн.
- Вся продукция соответствует требованиям действующего российского законодательства в области безопасности продукции: ГОСТ IEC 60884-1 – розетки; ГОСТ Р 51324-1 – выключатели.

Особенности конструкции



Увеличенное внутреннее пространство для удобного и надежного монтажа.



Рабочий ресурс выключателей – не менее 40 000 циклов включений-отключений.



Винты и пружины откидной крышки выполнены из нержавеющей стали.









Эластичный верхний и нижний сальники обеспечивают герметизацию изделия и подходят под разный диаметр кабеля (до 20 мм²).



Корпус из ударопрочного полипропилена, не поддерживающего горение и выдерживающего большие механические нагрузки.



Поверхность корпуса и клавиш «шагрень» устойчива к загрязнениям.


	Электрическая схема	Наименование	Обозначение	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Выключатель одноклавишный проходной 10 А/250 В~	BC20-1-0-ФБ	Белый	10	EVS10-K01-10-54-DC
			BC20-1-0-ФСр	Серый	10	EVS10-K03-10-54-DC
		Выключатель одноклавишный проходной со световым индикатором 10 А/250 В~	BC20-1-1-ФБ	Белый	10	EVS11-K01-10-54-DC
			BC20-1-1-ФСр	Серый	10	EVS11-K03-10-54-DC
		Выключатель кнопочный 10 А/250 В~	BCк20-1-0-ФБ	Белый	10	EVS13-K01-10-54-DC
			BCк20-1-0-ФСр	Серый	10	EVS13-K03-10-54-DC
		Выключатель двухклавишный 10 А/250 В~	BC20-2-0-ФБ	Белый	10	EVS20-K01-10-54-DC
			BC20-2-0-ФСр	Серый	10	EVS20-K03-10-54-DC
		Розетка одноместная с крышкой с заземляющим контактом 16 А/250 В~	PC620-3-ФБ	Белый	10	ERS12-K01-16-54-DC
			PC620-3-ФСр	Серый	10	ERS12-K03-16-54-DC
		Розетка двухместная с крышкой с заземляющим контактом 16 А/250 В~	PC622-3-ФБ	Белый	5	ERS22-K01-16-54-DC
			PC622-3-ФСр	Серый	5	ERS22-K03-16-54-DC

Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Открытый
Цвет корпуса	Серый, белый
Цвет клавиш	Черный, белый
Номинальное напряжение при 50 Гц, В	250
Номинальный ток выключателей, А	10
Номинальный ток розеток, А	16
Степень защиты	IP54
Способ крепления	Винтовое
Контактные зажимы	Винтовые
Сечение присоединяемых проводников, мм ²	≤2,5

Габаритные и установочные размеры


Выключатель одноклавишный




Выключатель двухклавишный



Розетка одноместная



Розетка двухместная



TORS



Электроустановочные изделия TORS — надежное и практичное решение для открытого монтажа в условиях повышенной влажности и запыленности. Разработаны с учетом особенностей эксплуатации как внутри помещений (гаражи, мастерские, хозяйственные постройки), так и на открытом воздухе (навесы, террасы, складские зоны и т. п.).

Преимущества

- Степень защиты от пыли и влаги IP55 – в механизмы не попадут сильные брызги и капли дождя.
- Стойкость к агрессивным средам позволяет использовать изделия в промышленности.
- Изделие изготовлено из негорючего поликарбоната, стойкого к ультрафиолетовому излучению, – корпус не теряет своих свойств и эстетичного внешнего вида при эксплуатации под прямыми солнечными лучами и обеспечивает безопасную эксплуатацию.
- Ударопрочность IK08 – корпуса изделий выдерживают сильные механические удары.
- Невыпадающие винты и пружинка крышки выполнены из нержавеющей стали.
- Безинструментальный монтаж (отверстие для ввода провода можно проделать жилой или отверткой).


Особенности конструкции



Защитные шторки интегрированы в механизм.




Заземляющий контакт.



Самозажимные контакты.



Силиконовое уплотнение в местах стыка корпуса.



Двухкомпонентный кабельный ввод.



Защитная крышка.

Доступные цвета

Серо-белый



Графит



Белый



	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Переключатель одноклавишный, 10 А		
	● Серо-белый	TS-V10-0-10-55-K41
	● Графит	TS-V10-0-10-55-K53
	○ Белый	TS-V10-0-10-55-K01
Переключатель одноклавишный с индикацией, 10 А		
	● Серо-белый	TS-V10-1-10-55-K41
	● Графит	TS-V10-1-10-55-K53
	○ Белый	TS-V10-1-10-55-K01
Выключатель кнопочный, 10 А		
	● Серо-белый	TS-V14-0-10-55-K41
	● Графит	TS-V14-0-10-55-K53
	○ Белый	TS-V14-0-10-55-K01
Выключатель двухполюсный одноклавишный, 10 А		
	● Серо-белый	TS-V16-0-10-55-K41
	● Графит	TS-V16-0-10-55-K53
	○ Белый	TS-V16-0-10-55-K01
Выключатель двухклавишный, 10 А		
	● Серо-белый	TS-V20-0-10-55-K41
	● Графит	TS-V20-0-10-55-K53
	○ Белый	TS-V20-0-10-55-K01
Выключатель двухклавишный проходной, 10 А		
	● Серо-белый	TS-V22-0-10-55-K41*
	● Графит	TS-V22-0-10-55-K53*
	○ Белый	TS-V22-0-10-55-K01*


	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
Розетка одноместная с заземляющим контактом и крышкой		
	● Серо-белый	TS-R16-16-55-K41
	● Графит	TS-R16-16-55-K53
	○ Белый	TS-R16-16-55-K01
Розетка одноместная с заземлением, защитными шторками и крышкой с иконкой «самокат», 16 А		
	● Серо-белый	TS-R110-16-55-K41*
	● Графит	TS-R110-16-55-K53*
Розетка двухместная горизонтальная с заземлением и защитными крышками, 16 А		
	● Серо-белый	TS-R26-16-55-G-K41
	● Графит	TS-R26-16-55-G-K53
	○ Белый	TS-R26-16-55-G-K01
Розетка двухместная вертикальная с защитными крышками, 16 А		
	● Серо-белый	TS-R26-16-55-V-K41
	● Графит	TS-R26-16-55-V-K53
	○ Белый	TS-R26-16-55-V-K01
Блок «розетка + выключатель» горизонтальный, 16 А		
	● Серо-белый	TS-G10-6-55-V-K41
	● Графит	TS-G10-6-55-V-K53
	○ Белый	TS-G10-6-55-V-K01

Технические характеристики


Параметр	Значение
Способ монтажа	Поверхностный (открытая установка)
Степень защиты	IP55
Номинальное напряжение, В	250
Номинальный ток, А	10, 16
Температура эксплуатации, °C	-75...+40
Способ крепления	Винтовое (для выключателей и комбинированных блоков), на шурупах (для розеток)
Сечение подключаемых проводников, мм ²	≤2,5

Электрические схемы


Переключатель
одноклавишный




Переключатель
одноклавишный
с индикацией




Выключатель
двухполюсный
одноклавишный




Выключатель
двухклавишный




Выключатель
двухклавишный
проходной




Выключатель кнопочный



Розетка одноместная




Розетка двухместная




Габаритные и установочные размеры


Переключатель одноклавишный,
переключатель одноклавишный с индикацией,
выключатель кнопочный,
выключатель двухполюсный одноклавишный




Выключатель двухклавишный,
выключатель двухклавишный проходной




Розетка одноместная




Розетка двухместная вертикальная



Розетка двухместная горизонтальная




Блок «розетка + выключатель»



GERMES

PLUS



Серия продумана до мельчайших деталей для удобства и безопасного использования в помещениях с повышенной влажностью или запыленностью, а также под навесом на открытом воздухе.

Преимущества

- Белая глянцевая поверхность позволяет изделиям идеально вписаться в интерьер любых общественных зданий (бассейнов, торговых залов, офисов и т. д.).
- Два варианта цветового исполнения крышек розеток: белый и полупрозрачный (дымчатый).
- Наличие в ассортименте коннектора обеспечивает возможность сбора многопостовых вертикальных блоков.
- Вся продукция соответствует требованиям действующего российского законодательства в области безопасности продукции: ГОСТ IEC 60884-1 – розетки; ГОСТ Р 51324-1 – выключатели.

Особенности конструкции



Вместительное внутреннее пространство позволяет свободно уложить проводники.



Материал корпуса – негорючий поликарбонат.



Универсальные шлицы винтов позволяют использовать шлицевую или крестовую отвертку.






Эластичные сальники обеспечивают удобный ввод проводов различного сечения.









Заземляющий проводник во всех розетках.



Электробезопасное основание из стеклонаполненного полиамида.

	Электрическая схема	Наименование	Обозначение	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Блок вертикальный — выключатель двухклавишный и розетка с заземляющим контактом	БВ6-22-32-ГПБд	Белый/дымчатый	5	EBVMP20-K03-32-54-EC
		Блок горизонтальный — выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом	БГ6-22-31-ГПБд	Белый/дымчатый	5	EBGMP20-K03-31-54-EC
		Выключатель одноклавишный для открытой установки	BC20-1-0-ГПБ	Белый	10	EVMP10-K01-10-54-EC


	Электрическая схема	Наименование	Обозначение	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Выключатель одноклавишный с индикацией для открытой установки	BC20-1-1- ГПБ	Белый	10	EVMP11-K01-10-54-EC
		Выключатель двухклавишный для открытой установки	BC20-2-0- ГПБ	Белый	10	EVMP20-K01-10-54-EC
		Выключатель одноклавишный проходной для открытой установки	BCn20-1- 0-ГПБ	Белый	10	EVMP12-K01-10-54-EC
 		Розетка одноместная с заземляющим контактом с крышкой для открытой установки	PC620-3- ГПБб	Белый	10	ERMP12-K01-16-54-EC
			PC620-3- ГПБд	Белый/ дымчатый	10	ERMP12-K03-16-54-EC
 		Розетка двухместная с заземляющим контактом с крышкой для открытой установки	PC622-3- ГБб	Белый	5	ERMP22-K01-16-54-EC
			PC622-3- ГБд	Белый/ дымчатый	5	ERMP22-K03-16-54-EC
 		Розетка трехместная с заземляющим контактом с крышкой для открытой установки	PC623-3- ГПБб	Белый	4	ERMP32-K01-16-54-EC
			PC623-3- ГПБд	Белый/ дымчатый	4	ERMP32-K03-16-54-EC
 		Розетка четырёхместная с заземляющим контактом с крышкой для открытой установки	PC624-3- ГПБб	Белый	4	ERMP42-K01-16-54-EC
			PC624-3- ГПБд	Белый/ дымчатый	4	ERMP42-K03-16-54-EC
		Коннектор вертикальный	KB-22	Белый	25	EBMP20-K01

Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Открытый
Цвет	Белый, дымчатый
Номинальное напряжение при 50 Гц, В	250
Номинальный ток выключателей, А	10
Номинальный ток розеток, А	16
Степень защиты	IP54
Способ крепления	Винтовое
Контактные зажимы	Винтовые
Сечение присоединяемых проводников, мм ²	≤2,5

Габаритные и установочные размеры


Блок вертикальный — выключатель двухклавишный и розетка с заземляющим контактом




Блок горизонтальный — выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом




Коннектор




Выключатель одноклавишный




Выключатель одноклавишный с индикацией




Выключатель двухклавишный




Розетка одноместная




Розетка двухместная



Розетка трехместная



Розетка четырехместная



**ПРОЕКТИРОВЩИКАМ,
ДИЗАЙНЕРАМ**

- BIM&CAD-решения: плагины, базы оборудования
- Каталоги, типовые решения, паспорта, сертификаты на продукцию
- Конфигураторы и калькуляторы
- Помощь в проектировании кабеленесущих систем, МЗиЗ, НКУ, расчетов в DIALux
- Бонусные программы, акции и конкурсы для проектировщиков
- Подбор аналогов оборудования
- Техническая поддержка по направлениям: СКС, инженерные системы ЦОД и автоматизация
- Система дистанционного обучения
- Библиотеки 3D-моделей: готовые модели электроустановочных изделий в 3ds Max, SketchUp для фотореалистичной визуализации

**СБОРЩИКАМ НКУ, МОНТАЖНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ИНТЕГРАТОРАМ,
ОЕМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ**

- Комплексное решение FORMAT PRO для силового распределения, испытанное по ГОСТ 61439, до 4000 А (в ближайшем будущем до 6300 А) со степенью секционирования 4b
- Свободноконфигурируемые оболочки НКУ из металла и пластика для решения любых задач
- Модульное оборудование для силового распределения в жилищном секторе и промышленности до 100 А
- Силовые автоматические выключатели для проектов силового распределения до 6300 А
- Решения и продукты для систем автоматизации: автоматического ввода резерва (АВР), автоматического управления технологическими линиями, управления электродвигателями с частотно-регулируемыми приводами
- Траектория обучения для производителей НКУ, обязательно для прохождения сертификации

**ДИСТРИБЬЮТОРАМ**

- Единый цифровой портал с актуальными остатками, ценами, статусами заказов и технической документацией
- Работайте с самыми востребованными рыночными позициями: от бюджетных решений до премиум-сегмента
- Экспертная поддержка на всех этапах продаж
- Бесплатные программы обучения для ваших менеджеров и технических специалистов: продукция, тренды, инструменты продаж
- Готовые маркетинговые комплекты, участие в выставках, вебинары от IEK и ведения лидов для вас

**ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКАМ**

- Профессиональный инструмент
- Программа лояльности IEK PROFI
- Гарантия на продукцию
- Техническая поддержка: чаты поддержки в мессенджерах для консультаций по оборудованию

**РОЗНИЧНЫМ
МАГАЗИНАМ**

- Проверенная товарная матрица, сформированная на основе данных о реальном спросе
- Помощь в оптимизации ассортимента для максимальной оборачиваемости и прибыли с квадратного метра
- Готовые рекламные кампании и материалы для продвижения в ваших каналах. Помощь в привлечении покупателей и стимулировании продаж с помощью точечных акций и спецпредложений
- Экспертиза для работы с возражениями и корпоративная платформа обучения
- Обеспечение современным торговым оборудованием и POS-материалами





iek.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

119620, г. Москва, Киевское шоссе, 22-й км,
д. 6А, стр. 1, корп. В1, бизнес-центр Comcity
+7 (495) 542-22-22, 542-22-23,
+7 (495) 542-22-20 (факс)
info@iek.ru
iek.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В БЕЛАРУСИ

Беларусь, 220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 56
+375 (17) 363-44-11, 363-44-12
iek.by@iek.ru
iek.ru

ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ ЗА РУБЕЖОМ

ОФИС В КАЗАХСТАНЕ

Казахстан, 050006, г. Алматы,
Ауэзовский р-н, 8-й мкр-н, д. 31Б, 2-й этаж
+7 (701) 326-41-98
infokz@iek.ru
iek.kz

ОФИС В МОНГОЛИИ

Монголия, г. Улан-Батор, 20-й участок
Баянгольского р-на, Западная зона
промышленного р-на 16100, ул. Московская, д. 9
+976 70-152-828, +976 70-162-828 (факс)
info@iek.mn
iek.mn

ОФИС В МОЛДОВЕ

Молдова, MD-2044, г. Кишинев,
ул. Мария Дрэган, д. 21
+373 (22) 479-065, 479-066
info@iek.md
iek.md

ОФИС В УЗБЕКИСТАНЕ

Узбекистан, 100207, г. Ташкент,
Яшнабадский р-н, ул. Темирчи, д. 2
+998 (78) 122-84-31
info@iek.uz
iek.uz

ОФИС В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Азербайджан, AZ1108, г. Баку,
просп. Зии Буниятова, 1965, зд. 2, оф. 400
+994 (55) 400-94-41, 400-94-42, 400-94-48
info.az@iek.ru
iek.global

ОФИС В ЗАКАВКАЗЬЕ

Грузия, 0101, г. Тбилиси,
ул. Цотнэ Дадияни, д. 7, оф. 323Б
+995 (032) 283-10-14
topuriya@iek.com.ge
iek.com.ge

ОФИС В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

IEK South East Asia. Вьетнам, 700000,
г. Хошимин, р-н Тан Бинь, ул. Хонг Ха, д. 2, оф. 23
+84 969-974-908
infosea@iek.group
iekglobal.vn, iek.global

НАШИ ПАРТНЕРЫ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

