КАТАЛОГ | 2025

# УДЛИНИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ

# О КОМПАНИИ

IEK GROUP – высокотехнологичная компания, предлагающая комплексные решения для промышленности, строительства и энергетики.

Компания обеспечивает максимально полное предложение в области электротехники и светотехники, автоматизации и телекоммуникации, солнечной энергетики и накопления энергии, а также разрабатывает программное обеспечение для автоматизации MasterSCADA.

**25**
лет работы

**10**
производственных площадок

**38 000 +**
наименований продукции

**4200**
сотрудников

**100 000 м²**
площадь цехов в России

**358 млн**
изделий в год

# МИССИЯ И ЦЕННОСТИ

Вместе с нашими партнерами мы создаем надежные и доступные решения для передачи, распределения и преобразования электроэнергии, обеспечивая людям комфортную и безопасную среду для жизни и работы.

- Безопасность
- Надежность
- Лидерство
- Человечность
- Доступность
- Партнерство
- Созидание и новаторство

# СОДЕРЖАНИЕ


Удлинители бытовые 2

Удлинители силовые 10

Удлинители-шнуры 20

Аксессуары 26

# УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ

# Бытовые удлинители

Обеспечивают надежное подключение электроприборов к сети в труднодоступных или удаленных от стационарной розетки местах. Подходят для применения в бытовых и коммерческих помещениях.

- **Корпус из электробезопасной самозатухающей пластмассы. Не темнеет со временем, не выгорает на свету, не трескается и не колется при механических воздействиях.**
- **Шнуры с нерастрескивающейся оболочкой с двойной изоляцией, стойкой к деформации при температурах до +70 °С.**
- **Неразборная вилка с противоизломным элементом.**

| | Артикул | Количество розеток | Длина кабеля, м | Номинальный ток/ номинальное напряжение | Исполнение | Сечение кабеля, мм² | Максимальная мощность нагрузки, Вт | Кнопка включения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WYP10-06-02-01-N | 2 | 1,5 | 10 А/250 В | 2Р | 2×0,75 | 2200 | – |
| | WYP10-06-02-03-N | 2 | 3 | 10 А/250 В | 2Р | 2×0,75 | 2200 | – |
| | WYP10-06-02-05-N | 2 | 5 | 10 А/250 В | 2Р | 2×0,75 | 2200 | – |
| | WYP10-16-02-03-Z-N | 2 | 3 | 16 А/250 В | 2Р+PE | 3×1,0 | 3500 | – |
| | WYP10-16-02-05-Z-N | 2 | 5 | 16 А/250 В | 2Р+PE | 3×1,0 | 3500 | – |
| | WYP10-16-02-03-ZK-N | 2 | 3 | 16 А/250 В | 2Р+PE | 3×1,0 | 3500 | Да |
| | WYP10-16-02-05-ZK-N | 2 | 5 | 16 А/250 В | 2Р+PE | 3×1,0 | 3500 | Да |

Продолжение таблицы см. на стр. 4

# УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ

| | Артикул | Коли-чество розеток | Длина кабеля, м | Номинальный ток/ номинальное напряжение | Испол-нение | Сече-ние кабеля, мм² | Макси-мальная мощность нагрузки, Вт | Кнопка вклю-чения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WYP10-06-02-01-K02 | 2 | 1,5 | 10 А/250 В | 2Р | 2×0,75 | 2200 | – |
| | WYP10-06-02-03-K02 | 2 | 3 | 10 А/250 В | 2Р | 2×0,75 | 2200 | – |
| | WYP10-06-02-05-K02 | 2 | 5 | 10 А/250 В | 2Р | 2×0,75 | 2200 | – |
| | WYP10-16-02-03-Z-K02 | 2 | 3 | 16 А/250 В | 2Р+PE | 3×1,0 | 3500 | – |
| | WYP10-16-02-05-Z-K02 | 2 | 5 | 16 А/250 В | 2Р+PE | 3×1,0 | 3500 | – |
| | WYP10-16-02-03-ZK-K02 | 2 | 3 | 16 А/250 В | 2Р+PE | 3×1,0 | 3500 | Да |
| | WYP10-16-02-05-ZK-K02 | 2 | 5 | 16 А/250 В | 2Р+PE | 3×1,0 | 3500 | Да |
| | WYP10-06-03-01-N | 3 | 1,5 | 10 А/250 В | 2Р | 2×0,75 | 2200 | – |
| | WYP10-06-03-03-N | 3 | 3 | 10 А/250 В | 2Р | 2×0,75 | 2200 | – |
| | WYP10-06-03-05-N | 3 | 5 | 10 А/250 В | 2Р | 2×0,75 | 2200 | – |
| | WYP10-06-03-03-K-N | 3 | 3 | 10 А/250 В | 2Р | 2×0,75 | 2200 | Да |
| | WYP10-06-03-05-K-N | 3 | 5 | 10 А/250 В | 2Р | 2×0,75 | 2200 | Да |
| | WYP10-06-03-01-K02 | 3 | 1,5 | 10 А/250 В | 2Р | 2×0,75 | 2200 | – |
| | WYP10-06-03-03-K02 | 3 | 3 | 10 А/250 В | 2Р | 2×0,75 | 2200 | – |
| | WYP10-06-03-05-K02 | 3 | 5 | 10 А/250 В | 2Р | 2×0,75 | 2200 | – |
| | WYP10-16-03-01-Z-17 | 3 | 1,5 | 16 А/250 В | 2Р+PE | 3×1,0 | 3500 | – |
| | WYP10-16-03-03-Z-N | 3 | 3 | 16 А/250 В | 2Р+PE | 3×1,0 | 3500 | – |
| | WYP10-16-03-05-Z-N | 3 | 5 | 16 А/250 В | 2Р+PE | 3×1,0 | 3500 | – |
| | WYP10-16-03-01-ZK-17 | 3 | 1,5 | 16 А/250 В | 2Р+PE | 3×1,0 | 3500 | Да |
| | WYP10-16-03-03-ZK-N | 3 | 3 | 16 А/250 В | 2Р+PE | 3×1,0 | 3500 | Да |
| | WYP10-16-03-05-ZK-N | 3 | 5 | 16 А/250 В | 2Р+PE | 3×1,0 | 3500 | Да |
| | WYP30-16-03-03-ZK-N | 3 | 3 | 16 А/250 В | 2Р+PE | 3×1,0 | 3500 | Да |

| | Артикул | Коли-чество розеток | Длина кабеля, м | Номинальный ток/ номинальное напряжение | Испол-нение | Сече-ние кабеля, мм² | Макси-мальная мощность нагрузки, Вт | Кнопка вклю-чения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WYP10-16-03-01-Z-K02 | 3 | 1,5 | 16 А/250 В | 2P+PE | 3×1,0 | 3500 | – |
| | WYP10-16-03-03-Z-K02 | 3 | 3 | 16 А/250 В | 2P+PE | 3×1,0 | 3500 | – |
| | WYP10-16-03-05-Z-K02 | 3 | 5 | 16 А/250 В | 2P+PE | 3×1,0 | 3500 | – |
| | WYP10-16-03-01-ZK-K02 | 3 | 1,5 | 16 А/250 В | 2P+PE | 3×1,0 | 3500 | Да |
| | WYP10-16-03-03-ZK-K02 | 3 | 3 | 16 А/250 В | 2P+PE | 3×1,0 | 3500 | Да |
| | WYP10-16-03-05-ZK-K02 | 3 | 5 | 16 А/250 В | 2P+PE | 3×1,0 | 3500 | Да |
| | WYP10-06-04-01-N | 4 | 1,5 | 10 А/250 В | 2P | 2×0,75 | 2200 | – |
| | WYP10-06-04-03-N | 4 | 3 | 10 А/250 В | 2P | 2×0,75 | 2200 | – |
| | WYP10-06-04-05-N | 4 | 5 | 10 А/250 В | 2P | 2×0,75 | 2200 | – |
| | WYP10-16-04-01-Z-17 | 4 | 1,5 | 16 А/250 В | 2P+PE | 3×1,0 | 3500 | – |
| | WYP10-16-04-03-Z-N | 4 | 3 | 16 А/250 В | 2P+PE | 3×1,0 | 3500 | – |
| | WYP10-16-04-05-Z-N | 4 | 5 | 16 А/250 В | 2P+PE | 3×1,0 | 3500 | – |
| | WYP10-16-04-01-ZK-17 | 4 | 1,5 | 16 А/250 В | 2P+PE | 3×1,0 | 3500 | Да |
| | WYP10-16-04-03-ZK-N | 4 | 3 | 16 А/250 В | 2P+PE | 3×1,0 | 3500 | Да |
| | WYP10-16-04-05-ZK-N | 4 | 5 | 16 А/250 В | 2P+PE | 3×1,0 | 3500 | Да |
| | WYP10-16-04-03-Z-K02 | 4 | 3 | 16 А/250 В | 2P+PE | 3×1,0 | 3500 | – |
| | WYP10-16-04-05-Z-K02 | 4 | 5 | 16 А/250 В | 2P+PE | 3×1,0 | 3500 | – |
| | WYP10-16-04-03-ZK-K02 | 4 | 3 | 16 А/250 В | 2P+PE | 3×1,0 | 3500 | Да |
| | WYP10-16-04-05-ZK-K02 | 4 | 5 | 16 А/250 В | 2P+PE | 3×1,0 | 3500 | Да |
| | WYP10-06-05-03-N | 5 | 3 | 10 А/250 В | 2P | 2×0,75 | 2200 | – |
| | WYP10-06-05-05-N | 5 | 5 | 10 А/250 В | 2P | 2×0,75 | 2200 | – |
| | WYP10-16-05-03-Z-N | 5 | 3 | 16 А/250 В | 2P+PE | 3×1,0 | 3500 | – |
| | WYP10-16-05-05-Z-N | 5 | 5 | 16 А/250 В | 2P+PE | 3×1,0 | 3500 | – |

Окончание таблицы см. на стр. 6

# УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ

Начало таблицы см. на стр. 3

| | Артикул | Коли-чество розеток | Длина кабеля, м | Номинальный ток/ номинальное напряжение | Испол-нение | Сече-ние кабеля, мм² | Макси-мальная мощность нагрузки, Вт | Кнопка вклю-чения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WYP10-16-05-03-Z-K02 | 5 | 3 | 16 А/250 В | 2P+PE | 3×1,0 | 3500 | – |
| | WYP10-16-05-05-Z-K02 | 5 | 5 | 16 А/250 В | 2P+PE | 3×1,0 | 3500 | – |
| | WYP10-16-05-03-ZK-N | 5 | 3 | 16 А/250 В | 2P+PE | 3×1,0 | 3500 | Да |
| | WYP10-16-05-05-ZK-N | 5 | 5 | 16 А/250 В | 2P+PE | 3×1,0 | 3500 | Да |
| | WYP10-16-05-03-ZK-K02 | 5 | 3 | 16 А/250 В | 2P+PE | 3×1,0 | 3500 | Да |
| | WYP10-16-05-05-ZK-K02 | 5 | 5 | 16 А/250 В | 2P+PE | 3×1,0 | 3500 | Да |
| | WYP10-16-06-03-Z-N | 6 | 3 | 16 А/250 В | 2P+PE | 3×1,0 | 3500 | – |
| | WYP10-16-06-05-Z-N | 6 | 5 | 16 А/250 В | 2P+PE | 3×1,0 | 3500 | – |
| | WYP10-16-06-03-ZK-N | 6 | 3 | 16 А/250 В | 2P+PE | 3×1,0 | 3500 | Да |
| | WYP10-16-06-05-ZK-N | 6 | 5 | 16 А/250 В | 2P+PE | 3×1,0 | 3500 | Да |

# Бытовые удлинители серии UNO

Увеличенное сечение кабеля позволяет использовать удлинители серии UNO с устройствами высокой мощности. Одна из розеток развернута на 90° для удобного подключения сразу нескольких электроприборов.

- **Удобное подключение электроприборов.**
- **Держатель на корпусе позволяет закрепить удлинитель вертикально.**
- **Защитные шторки предотвращают загрязнение розетки и поражение человека током.**
- **Вилка неразборная, с противоизломным элементом.**

| | Артикул | Коли-чество розеток | Длина кабеля, м | Номинальный ток/ номинальное напряжение | Сечение кабеля, мм² | Максимальная мощность нагрузки, Вт | Кнопка вклю-чения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WYP53-16-03-D15-Z | 3 | 1,5 | 16 А/250 В | 3×1,5 | 3500 | – |
| | WYP53-16-03-03-Z | 3 | 3 | 16 А/250 В | 3×1,5 | 3500 | – |
| | WYP53-16-03-05-Z | 3 | 5 | 16 А/250 В | 3×1,5 | 3500 | – |
| | WYP53-16-03-D15-ZK | 3 | 1,5 | 16 А/250 В | 3×1,5 | 3500 | Да |
| | WYP53-16-03-03-ZK | 3 | 3 | 16 А/250 В | 3×1,5 | 3500 | Да |
| | WYP53-16-03-05-ZK | 3 | 5 | 16 А/250 В | 3×1,5 | 3500 | Да |
| | WYP53-16-05-D15-Z | 5 | 1,5 | 16 А/250 В | 3×1,5 | 3500 | – |
| | WYP53-16-05-03-Z | 5 | 3 | 16 А/250 В | 3×1,5 | 3500 | – |
| | WYP53-16-05-05-Z | 5 | 5 | 16 А/250 В | 3×1,5 | 3500 | – |
| | WYP53-16-05-D15-ZK | 5 | 1,5 | 16 А/250 В | 3×1,5 | 3500 | Да |
| | WYP53-16-05-03-ZK | 5 | 3 | 16 А/250 В | 3×1,5 | 3500 | Да |
| | WYP53-16-05-05-ZK | 5 | 5 | 16 А/250 В | 3×1,5 | 3500 | Да |

MODERN

# Бытовые удлинители серии MODERN

Сочетают расширенные возможности, безопасность, удобство использования и стильный дизайн.

- Разъемы USB-A и USB-C позволяют легко заряжать гаджеты.
- Усиленные заземляющие контакты улучшают эксплуатационные характеристики.
- Благодаря эстетичному дизайну удлинители отлично впишутся в современные интерьеры.

| | Артикул | Коли-чество розеток | Длина кабе-ля, м | Номинальный ток/номинальное напряжение | Сечение кабеля, мм² | Максималь-ная мощность нагрузки, Вт | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WYP12-16-03-02-ZKU-K01 | 3 | 1,8 | 16 А/250 В | 3×1,0 | 3500 | 2×USB-A (max 2,4 А; 5 В) + + USB-C (max 2,4 А; 5 В) |
| | WYP12-16-03-02-ZKU-K02 | 3 | 1,8 | 16 А/250 В | 3×1,0 | 3500 | 2×USB-A (max 2,4 А; 5 В) + + USB-C (max 2,4 А; 5 В) |
| | WYP12-16-05-02-ZKU-K01 | 5 | 1,8 | 16 А/250 В | 3×1,0 | 3500 | 3×USB-A (max 2,4 А; 5 В) + + USB-C (max 3 А; 5 В) |
| | WYP12-16-05-02-ZKU-K02 | 5 | 1,8 | 16 А/250 В | 3×1,0 | 3500 | 3×USB-A (max 2,4 А; 5 В) + + USB-C (max 3 А; 5 В) |

# Сетевые фильтры

Защищают от бросков напряжения в сети и перегрузок дорогостоящее и чувствительное электрооборудование (оргтехнику, аудио- и видеотехнику, бытовую технику).

Применение сетевых фильтров позволяет повысить электро- и пожаробезопасность при эксплуатации электроприборов за счет своевременного отключения от сети.

- **Термовыключатель защищает от перегрузок, автоматически включается при восстановлении нормальной работы сети.**
- **Встроенный варистор защищает от импульсных бросков.**
- **Защита от превышения мощности нагрузки.**

| | Артикул | Коли-чество розеток | Длина кабеля, м | Номинальный ток/ номинальное напряжение | Сечение кабеля, мм² | Максимальная мощность нагрузки, Вт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | WFP10-16-03-01-N | 3 | 1,5 | 16 А/250 В | 3×1,0 | 3500 |
| | WFP10-16-05-01-N | 5 | 1,5 | 16 А/250 В | 3×1,0 | 3500 |
| | WFP10-16-05-03-N | 5 | 3 | 16 А/250 В | 3×1,0 | 2200 |
| | WFP10-16-05-05-N | 5 | 5 | 16 А/250 В | 3×1,0 | 2200 |
| | WFP10-16-05-03-ZK-K02 | 5 | 3 | 16 А/250 В | 3×1,0 | 2200 |
| | WFP10-16-05-05-ZK-K02 | 5 | 5 | 16 А/250 В | 3×1,0 | 2200 |
| | WFP10-16-05-03-ZK-K03 | 5 | 3 | 16 А/250 В | 3×1,0 | 2200 |
| | WFP10-16-05-05-ZK-K03 | 5 | 5 | 16 А/250 В | 3×1,0 | 2200 |
| | WFP10-16-01-K01 | 1 | – | 16 А/250 В | – | 3500 |

# УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ

# Силовые удлинители на катушках серии GARDEN

**Желтый кабель ПВС**
легко заметен в траве

**Тепловое реле**
защищает от превышения максимально допустимой нагрузки

Ориентированы на частного потребителя. Идеально подходят для подключения садового электрооборудования, полупрофессионального электроинструмента, временного освещения на расстоянии до 50 м от стационарной розетки.

- **Прорезиненная ручка для безопасной и комфортной переноски удлинителя.**
- **Стальная рама с замкнутым контуром повышает устойчивость.**
- **Ключевая информация нанесена крупным шрифтом на лицевую сторону корпуса.**
- **Защитные шторки предохраняют розетку от загрязнения.**

| | Артикул | Номинальный ток/ номинальное напряжение | Длина кабеля, м | Сечение кабеля, мм² | Максимальная мощность нагрузки, Вт |
|---|---|---|---|---|---|
| | WKP23-06-04-10 | 6 А/230 В | 10 | 2×0,75 | 1300 |
| | WKP23-06-04-20 | 6 А/230 В | 20 | 2×0,75 | 1300 |
| | WKP23-06-04-30 | 6 А/230 В | 30 | 2×0,75 | 1300 |
| | WKP23-10-04-40 | 10 А/230 В | 40 | 2×1,0 | 2200 |
| | GD-KP40-06-01-20 | 6 А/230 В | 20 | 2×0,75 | 1300 |
| | GD-KP40-06-01-30 | 6 А/230 В | 30 | 2×0,75 | 1300 |
| | GD-KP50-10-01-40 | 10 А/230 В | 40 | 2×1,0 | 2200 |
| | GD-KP20-16-01-50 | 16 А/230 В | 50 | 3×1,5 | 3500 |

# Силовые удлинители на катушках серии INDUSTRIAL

**Желтый кабель ПВС**
легко заметен в траве

**Тепловое реле**
защищает от превышения максимально допустимой нагрузки

Промышленные удлинители с увеличенным сечением кабеля ориентированы на частного потребителя. С успехом могут применяться в частных домах, гаражах, мастерских для подключения строительного электроинструмента, временного освещения, монтажного оборудования и т. д.

- **Прорезиненная ручка для безопасной и комфортной переноски удлинителя.**
- **Стальная рама с замкнутым контуром повышает устойчивость.**
- **Ключевая информация нанесена крупным шрифтом на лицевую сторону корпуса.**
- **Защитные шторки предохраняют розетку от загрязнения.**

| | Артикул | Номинальный ток/ номинальное напряжение | Длина кабеля, м | Сечение кабеля, мм² | Максимальная мощность нагрузки, Вт |
|---|---|---|---|---|---|
| | WKP14-10-04-10 | 10 А/230 В | 10 | 3×1,0 | 2200 |
| | WKP15-16-04-10 | 16 А/230 В | 10 | 3×1,5 | 3500 |
| | WKP14-10-04-20 | 10 А/230 В | 20 | 3×1,0 | 2200 |
| | WKP14-10-04-30 | 10 А/230 В | 30 | 3×1,0 | 2200 |
| | WKP14-10-04-40 | 10 А/230 В | 40 | 3×1,0 | 2200 |
| | WKP15-16-04-20 | 16 А/230 В | 20 | 3×1,5 | 3500 |
| | WKP15-16-04-30 | 16 А/230 В | 30 | 3×1,5 | 3500 |
| | WKP15-16-04-40 | 16 А/230 В | 40 | 3×1,5 | 3500 |
| | WKP15-16-04-50 | 16 А/230 В | 50 | 3×1,5 | 3500 |

# Силовые удлинители на катушках серии INDUSTRIAL (с LED-подсветкой)

Оснащены USB-портами для зарядки гаджетов и встроенной LED-подсветкой для освещения рабочего места. Идеальны для использования в темное время суток в гаражах, мастерских, на даче.

**Желтый кабель ПВС**

легко заметен в траве

**Встроенная LED-подсветка**

для качественного освещения рабочей области (10 Вт, 6000 К, 600 лм)

**Тепловое реле**

защищает от превышения максимально допустимой нагрузки

**USB-разъемы на корпусе**

зарядка электронных устройств (max 2,4 А; 5 В)

| | Артикул | Номинальный ток/ номинальное напряжение | Длина кабеля, м | Сечение кабеля, мм² | Максимальная мощность нагрузки, Вт |
|---|---|---|---|---|---|
| | IN-KP24-16-03-15-UL | 16 А/230 В | 15 | 3×1,5 | 3500 |

# Силовые удлинители на катушках серии INDUSTRIAL PLUS

Удлинители профессиональной промышленной серии INDUSTRIAL PLUS ориентированы на использование строительными и монтажными бригадами. Предназначены для подключения электроинструмента, освещения и т. д.

- Степень защиты: IP44.
- Диапазон рабочих температур: -5...+40 °С.
- Тип кабеля: ПВС.

**Тепловое реле**

защищает от превышения максимально допустимой нагрузки

**Подпружиненные крышки**

обеспечивают степень защиты IP44

**Прорезиненная ручка**

для безопасной и комфортной переноски удлинителя

**Ключевые технические параметры**

на лицевой стороне корпуса

**Стальная рама с замкнутым контуром**

повышает устойчивость

| Артикул | Номинальный ток/ номинальное напряжение | Длина кабеля, м | Сечение кабеля | Максимальная мощность нагрузки, Вт |
|---|---|---|---|---|
| WKP15-16-04-20-44 | 16 А/230 В | 20 | 3×1,5 | 3500 |
| WKP15-16-04-30-44 | 16 А/230 В | 30 | 3×1,5 | 3500 |
| WKP15-16-04-40-44 | 16 А/230 В | 40 | 3×1,5 | 3500 |
| WKP15-16-04-50-44 | 16 А/230 В | 50 | 3×1,5 | 3500 |

# Силовые удлинители на катушках серии PROFESSIONAL

Удлинители профессиональной промышленной серии ориентированы на строителей-монтажников. Предназначены для подключения профессионального электроинструмента, сложного и/или крупногабаритного оборудования, осветительных приборов и других устройств на строительных объектах и промышленных предприятиях.

- Степень защиты: IP44.
- Диапазон рабочих температур: -25...+40 °С.
- Тип кабеля: КГ.

**Тепловое реле**

защищает от превышения максимально допустимой нагрузки

**Морозостойкий кабель КГ**

с увеличенным сечением для подключения мощного оборудования

**Подпружиненные крышки**

обеспечивают степень защиты IP44

**Изолирующая прорезиненная ручка**

для безопасной и комфортной эксплуатации

**Ключевые технические параметры**

на лицевой стороне корпуса

**Стальной барабан**

**Стальная рама с замкнутым контуром**

повышает устойчивость

| Артикул | Номинальный ток/ номинальное напряжение | Длина кабеля, м | Сечение кабеля | Максимальная мощность нагрузки, Вт |
|---|---|---|---|---|
| WKP16-16-04-20-44 | 16 А/230 В | 20 | 3×1,5 | 3500 |
| WKP16-16-04-30-44 | 16 А/230 В | 30 | 3×1,5 | 3500 |
| WKP16-16-04-40-44 | 16 А/230 В | 40 | 3×1,5 | 3500 |
| WKP16-16-04-50-44 | 16 А/230 В | 50 | 3×1,5 | 3500 |
| WKP17-16-04-30-44 | 16 А/230 В | 30 | 3×2,5 | 3500 |
| WKP17-16-04-40-44 | 16 А/230 В | 40 | 3×2,5 | 3500 |
| WKP17-16-04-50-44 | 16 А/230 В | 50 | 3×2,5 | 3500 |

# Силовые удлинители на катушках серии TWIST

Современная линейка удлинителей с функцией автосмотки кабеля, которая экономит ваше время, предотвращает спутывание, излишнюю смотку и загрязнение кабеля, облегчает хранение изделия.

Подходят для использования в домашних условиях, на строительных объектах, садовых участках и в других местах, где требуется быстрое и удобное подключение к электрической сети. Экономят место, удобны в эксплуатации, безопасны и эргономичны.

- **Степень защиты: IP44.**
- **Диапазон рабочих температур: -5...+40 °С.**
- **Тип кабеля: ПВС.**

| Артикул | Номинальный ток/ номинальное напряжение | Длина кабеля, м | Сечение кабеля | Максимальная мощность нагрузки, Вт |
|---|---|---|---|---|
| TW-KP27-16-04-10 | 16 А/230 В | 10 | 3×1,5 | 3500 |
| TW-KP27-16-04-20 | 16 А/230 В | 20 | 3×1,5 | 3500 |

# Силовые удлинители на катушках серии TWIST с защитными крышками IP44

Степень защиты IP44 обеспечивает защиту от попадания влаги и пыли, что позволяет использовать удлинители на улице, во влажных или пыльных помещениях.

Морозостойкий кабель КГ оснащен резиновой изоляцией и оболочкой, обладает высокой гибкостью и стойкостью к многократным перегибам, благодаря чему удлинитель можно эксплуатировать даже в суровых климатических условиях.

- **Степень защиты: IP44.**
- **Диапазон рабочих температур: -15...+40 °С.**
- **Тип кабеля: КГ.**

**Механизм автосмотки кабеля**

предотвращает спутывание и залом

**Отверстие для фиксации кабеля на нужной длине**

**Фиксатор на кабеле**

предотвращает излишнюю смотку кабеля

**Морозостойкий кабель КГ**

подключение оборудования даже в суровых условиях

**Подпружиненные крышки**

обеспечивают степень защиты IP44

**Термозащита**

предотвращает критический перегрев кабеля и возгорание удлинителя

**Литой корпус**

защита от повреждений и внешних воздействий

| Артикул | Номинальный ток/ номинальное напряжение | Длина кабеля, м | Сечение кабеля | Максимальная мощность нагрузки, Вт |
|---|---|---|---|---|
| TW-KP27-16-04-10-44 | 16 А/230 В | 10 | 3×1,5 | 3500 |
| TW-KP27-16-04-15-44 | 16 А/230 В | 15 | 3×1,5 | 3500 |

# Силовые удлинители на катушках серии TWIST с возможностью крепления к стене

Особенностью конструкции данной модели является наличие металлического кронштейна, позволяющего закрепить удлинитель на вертикальной поверхности с помощью входящих в комплект элементов для крепежа. Кроме того, в отличие от других моделей серии TWIST, у этих удлинителей вытягивается не вилка, а кабель с розеткой, что обеспечивает дополнительную свободу при выполнении различных работ.

- **Степень защиты: IP44.**
- **Диапазон рабочих температур: -5...+40 °C.**
- **Тип кабеля: ПВС.**

**Короткое натяжение кабеля**

активирует автосмотку кабеля

**Световой индикатор**

идентификация работы удлинителя

**Металлический кронштейн**

позволяет закрепить удлинитель на плоской поверхности, поворачивается более чем на 180° и обеспечивает свободу при работе

**Гибкий ПВС-кабель**

устойчив к механическим воздействиям

| Артикул | Номинальный ток/ номинальное напряжение | Длина кабеля, м | Сечение кабеля | Максимальная мощность нагрузки, Вт |
|---|---|---|---|---|
| TW-KP27-16-01-15-02 | 16 А/230 В | 15 | 3×1,5 | 3500 |
| TW-KP27-16-01-25-02 | 16 А/230 В | 25 | 3×1,5 | 3500 |

# УДЛИНИТЕЛИ-ШНУРЫ

# Удлинители-шнуры

Удлинители-шнуры незаменимы на даче, в гараже, а также при строительных работах. Предназначены для подключения газонокосилок и инструмента с коротким сетевым шнуром.

**ПВС-кабель**

гибкий с двойной изоляцией

**Материал много-проволочных жил**

100 % медь

**Ярко-оранжевый цвет**

делает изделие заметным в траве и пыли

| | Артикул | Длина кабеля, м | Исполнение | Номинальный ток/ номинальное напряжение | Сечение кабеля, мм² | Максимальная мощность нагрузки, Вт | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WUP10-05-K09-N | 5 | 2P+PE | 10 А/250 В | 3×1,0 | 2200 | IP20 |
| | WUP10-10-K09-N | 10 | 2P+PE | 10 А/250 В | 3×1,0 | 2200 | IP20 |
| | WUP10-20-K09-N | 20 | 2P+PE | 10 А/250 В | 3×1,0 | 2200 | IP20 |
| | WUP10-05-K09-44 | 5 | 2P+PE | 10 А/250 В | 3×1,0 | 2200 | IP44 |
| | WUP10-10-K09-44 | 10 | 2P+PE | 10 А/250 В | 3×1,0 | 2200 | IP44 |
| | WUP10-20-K09-44 | 20 | 2P+PE | 10 А/250 В | 3×1,0 | 2200 | IP44 |

# Удлинители на рамках

Кабель расположен на прочной рамке с эргономичной ручкой из высококачественного пластика, что обеспечивает удобство хранения и переноски удлинителя.

**ПВС-кабель**

гибкий с двойной изоляцией

**Рамка**

обеспечивает удобное хранение и переноску удлинителя

**Литая круглая вилка**

прочна в эксплуатации

**Материал много-проволочных жил**

100 % медь

| | Артикул | Длина кабеля, м | Исполнение | Номинальный ток/ номинальное напряжение | Сечение кабеля, мм² | Максимальная мощность нагрузки, Вт | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WKF20-06-01-10 | 10 | 2P | 6 А/250 В | 2×0,75 | 1300 | IP20 |
| | WKF20-06-01-20 | 20 | 2P | 6 А/250 В | 2×0,75 | 1300 | IP20 |
| | WKF20-06-01-30 | 30 | 2P | 6 А/250 В | 2×0,75 | 1300 | IP20 |
| | WKF14-10-01-30 | 30 | 2P+PE | 10 А/250 В | 3×1,0 | 2200 | IP20 |
| | WKF14-10-01-40 | 40 | 2P+PE | 10 А/250 В | 3×1,0 | 2200 | IP20 |
| | WKF14-10-01-50 | 50 | 2P+PE | 10 А/250 В | 3×1,0 | 2200 | IP20 |
| | WKF14-10-01-50-44 | 50 | 2P+PE | 10 А/250 В | 3×1,0 | 2200 | IP44 |

# Удлинители с защитными крышками

Промышленная серия для подключения оборудования на промышленных объектах и стройке.

**Герметичные крышки**

защищают от попадания пыли и влаги внутрь розеток

**Ярко-оранжевый цвет**

делает изделие заметным в траве и пыли

**Двойная изоляция провода**

выдерживает многочисленные перегибы, защищает от пробоя и поражения электрическим током

| | Артикул | Коли-чество розеток | Длина кабеля, м | Номинальный ток/ номинальное напряжение | Сечение кабеля, мм² | Максимальная мощность нагрузки, Вт | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WYP10-16-04-05-44-N | 4 | 5 | 16 А/250 В | 3×1 | 3500 | IP44 |
| | WYP10-16-05-05-44-N | 5 | 5 | 16 А/250 В | 3×1 | 3500 | IP44 |
| | WYP10-16-06-05-44-N | 6 | 5 | 16 А/250 В | 3×1 | 3500 | IP44 |

# Удлинитель на магните У04В IP44 5м КГ 3×1,5 мм² 16 А IEK

Обеспечивает повышенное удобство работы за счет возможности крепления удлинителя к металлическим поверхностям с помощью магнита или за счет использования пластикового подвеса.

**Выключатель**

позволяет отключать электроприборы, не вынимая вилки из розетки

**Герметичные крышки**

защищают от пыли и попадания влаги внутрь розеток

**Магнит**

позволяет крепить удлинитель к металлическим поверхностям

**Подвес**

для крепления во время проведения работ

| | Артикул | Количество розеток | Длина кабеля, м | Номинальный ток/ номинальное напряжение | Сечение кабеля, мм² | Максимальная мощность нагрузки, Вт | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WYP30-16-04-05-ZKV | 4 | 5 | 16 А/250 В | 3×1,5 | 3500 | IP44 |

# Бокс для защиты кабельного соединения

Предназначен для надежной защиты и фиксации кабельного соединения «вилка - розетка» при строительных, монтажных и садовых работах. Высокая степень защиты IP44 препятствует попаданию влаги и пыли.

**Соединение «вилка – розетка»**

фиксируется к ребрам жесткости внутри корпуса и препятствует разрыву кабельного соединения

**Буртик по контуру**

обеспечивает дополнительную герметичность корпуса

**Два эластичных сальника**

под разные сечения кабеля

**Подвес в комплекте**

для крепления во время проведения работ

| | Артикул | Степень защиты | Материал корпуса |
|---|---|---|---|
| | WBX10-44-K05 | IP44 | Пластик |

# АКСЕССУАРЫ

# Разборные переносные розетки

Предназначены для сборки новых или ремонта вышедших из строя удлинителей. Применяются в быту, а также в профессиональных сферах, где требуется подключение электроприборов.

- **Простой монтаж – не требуется полностью разбирать розетку.**
- **Держатель кабеля позволяет зафиксировать провод в колодке.**
- **Стильный современный дизайн.**

**Держатель на корпусе**

позволяет крепить колодку на различных поверхностях

**Защитные шторки**

защита от поражения электрическим током и загрязнения розетки

**Сальник**

предотвращает перегиб кабеля

| | Артикул | Количество розеток | Номинальный ток/ номинальное напряжение | Максимальная мощность нагрузки, Вт | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| | WYP10-D-KP-16-03-ZS-K01 | 3 | 16 А/250 В | 3500 | Без выключателя |
| | WYP10-D-KP-16-03-ZKS-K01 | 3 | 16 А/250 В | 3500 | С выключателем |
| | WYP10-D-KP-16-04-ZS-K01 | 4 | 16 А/250 В | 3500 | Без выключателя |
| | WYP10-D-KP-16-04-ZKS-K01 | 4 | 16 А/250 В | 3500 | С выключателем |
| | WYP10-D-KP-16-05-ZS-K01 | 5 | 16 А/250 В | 3500 | Без выключателя |
| | WYP10-D-KP-16-05-ZKS-K01 | 5 | 16 А/250 В | 3500 | С выключателем |
| | WYP10-D-KP-16-06-ZS-K01 | 6 | 16 А/250 В | 3500 | Без выключателя |
| | WYP10-D-KP-16-06-ZKS-K01 | 6 | 16 А/250 В | 3500 | С выключателем |

# Разборные переносные розетки серии CLASSIC

Предназначены для сборки новых или ремонта вышедших из строя удлинителей. Применяются в быту, а также в профессиональных сферах, где требуется подключение электроприборов.

› **Контактная группа в изолированном корпусе, предотвращающем короткое замыкание.**

**Корпус из негорючего ABS-пластика**

устойчив к механическим повреждениям

**Заземляющие контакты хромированы**

**Выключатель со световой индикацией**

утоплен в корпусе, что исключает случайное выключение прибора

| | Артикул | Количество розеток | Номинальный ток/ номинальное напряжение | Максимальная мощность нагрузки, Вт | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| | KYP11-16-02-00-Z | 2 | 16 А/250 В | 3500 | Без выключателя |
| | KYP11-16-02-00-ZK | 2 | 16 А/250 В | 3500 | С выключателем |
| | KYP11-16-03-00-Z | 3 | 16 А/250 В | 3500 | Без выключателя |
| | KYP11-16-03-00-ZK | 3 | 16 А/250 В | 3500 | С выключателем |
| | KYP11-16-04-00-Z | 4 | 16 А/250 В | 3500 | Без выключателя |
| | KYP11-16-04-00-ZK | 4 | 16 А/250 В | 3500 | С выключателем |
| | KYP11-16-06-00-ZK | 6 | 16 А/250 В | 3500 | С выключателем |

# Тройники

Предназначены для подключения нескольких электроприборов к стационарной одноместной розетке.

**Упругие пластины контактной группы**

прочное соединение розеток и вилок

**Пластик**

устойчив к ультрафиолету и механическим повреждениям

**Возможно сочетание розеточных групп**

под любой стандарт

| | Артикул | Количество розеток | Номинальный ток/ номинальное напряжение | Максимальная мощность нагрузки, Вт | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| | WTP10-16-02 | 2 | 16 А/250 В | 3500 | Без выключателя |
| | WTP10-16-03-Z-K01 | 3 | 16 А/250 В | 3500 | Без выключателя |
| | WTP10-16-03-ZK-K01 | 3 | 16 А/250 В | 3500 | С выключателем |
| | WTP10-16-21 | 3 | 16 А/250 В | 3500 | Без выключателя |

# Адаптеры

Адаптеры с двумя USB-портами позволяют использовать одну стационарную розетку для одновременного подключения электроприборов и гаджетов.

**Пластик**

устойчив
к ультрафиолету
и механическим
повреждениям

**Упругие пластины контактной группы**

прочное соединение
розеток и вилок

**Универсальная консоль**

позволяет
устанавливать
различные гаджеты

**Эстетичный вид и современный дизайн**

| | Артикул | Количество розеток | Номинальный ток/ номинальное напряжение | Максимальная мощность нагрузки, Вт | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| | WTP10-16-01-ZKU-K01 | 1 штепсельная розетка + + 2 USB-A (max 2,4 A; 5 В) | 16 А/250 В | 3500 | |
| | WTP11-16-01-1A1C-ZU-K01 | 1 штепсельная розетка + USB-A (max 20 В) + USB-C (max 20 В) | 16 А/250 В | 3500 | С универсальной консолью |

# Розетки-таймеры

Предназначены для отсчета интервалов времени, автоматического включения/отключения электроприборов через заданный промежуток времени в течение суток/недели. Незаменимы для автоматического управления работой осветительных и бытовых электроприборов, оборудования систем отопления, а также специального оборудования, в т. ч. для подсветки растений, освещения и аэрации аквариума, систем полива и проч. Позволяют создать имитацию присутствия. Способствуют существенной экономии электроэнергии.

- **Простота программирования.**
- **Степень защиты IP44 позволяет использовать изделия вне помещений (РТМ-4 и РТЭ-3).**
- **Возможность настроить до 140 программ (РТЭ-1 и РТЭ-3).**

**Корпус из пожаробезопасного пластика**

**Простота программирования**

| | Артикул | Модель | Номинальный ток/ номинальное напряжение | Максимальная мощность нагрузки, Вт | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| | ERT-20-1-16-S-30-0-20-K01 | РТМ-1 | 16 А/230 В | 3680 | Механический таймер |
| | ERT-20-1-16-S-15-1-20-K01 | РТМ-2 | 16 А/230 В | 3680 | Механический таймер |
| | ERT-21-1-16-S-15-0-20-K01 | РТМ-3 | 16 А/230 В | 3680 | Механический таймер |
| | ERT-20-1-16-S-30-0-44-K01 | РТМ-4 | 16 А/230 В | 3680 | Механический таймер |
| | ERT-10-1-16-N-01-5-20-K01 | РТЭ-1 | 8 А/230 В | 1800 | Электронный таймер |
| | ERT-12-1-16-O-00-4-20-K01 | РТЭ-2 | 8 А/230 В | 1800 | Электронный таймер |
| | ERT-10-1-16-N-01-5-44-K01 | РТЭ-3 | 8 А/230 В | 1800 | Электронный таймер |
| | ERT12-1-16-O-15-2-20-K01 | РТЭ-4 | 16 А/230 В | 3680 | Электронный таймер |
| | ERT10-1-16-N-01-6-K01 | РТЭ-5 | 16 А/230 В | 3680 | Электронный таймер |
| | ERT10-1-16-S-01-5-K01 | РТЭ-6 | 16 А/230 В | 3680 | Электронный таймер |

# Каучуковые разъемы ОМЕГА

Предназначены для использования в сложных условиях, широко применяются на производстве, в строительстве и машиностроении. Легко монтируются, имеют высокую надежность и долгий срок службы.

- Материал: каучук.
- Номинальный ток/номинальное напряжение: 16 А/250 В.
- Максимальная мощность нагрузки: 3500 Вт.
- Максимальное сечение входящего кабеля: 2,5 мм².
- Температура эксплуатации: -25...50 °С.

**Ударопрочный корпус**

из термостойкого эластомера (TPE)

**Резьба в корпусе**

надежно фиксирует вилку, обеспечивая герметичное соединение

**Монтажные отверстия**

для установки на поверхности

**Герметичность**

плотная фиксация защитных резиновых крышек, защита IP44

**Резиновый сальник с насечками**

для разного диаметра кабеля

| | Артикул | Тип изделия | Цвет |
|---|---|---|---|
| | PKR11-016-2-K02 | Розетка настенная IP44 | Черный |
| | PKR01-016-2-K02 | Вилка прямая IP44 | Черный |
| | PKR01-016-2-K04 | Вилка прямая IP44 | Красный |
| | PKR01-016-2-K05 | Вилка прямая IP44 | Желтый |
| | PKR01-016-2-K07 | Вилка прямая IP44 | Синий |
| | PKR01-016-2-K09 | Вилка прямая IP44 | Оранжевый |
| | PKR01-U-016-2-K02 | Вилка с боковым вводом IP44 | Черный |

Окончание таблицы см. на стр. 34

| | Артикул | Тип изделия | Цвет |
|---|---|---|---|
| | PKR62-016-2-K02 | Розетка дву×местная IP44 | Черный |
| | PKR61-016-2-K02 | Розетка тре×местная IP44 | Черный |
| | PKR61-016-2-K04 | Розетка тре×местная IP44 | Красный |
| | PKR61-016-2-K05 | Розетка тре×местная IP44 | Желтый |
| | PKR61-016-2-K07 | Розетка тре×местная IP44 | Синий |
| | PKR61-016-2-K09 | Розетка тре×местная IP44 | Оранжевый |
| | PKR64-016-2-K02 | Розетка четыре×местная IP44 | Черный |
| | PKR21-016-2-K02 | Розетка переносная IP44 | Черный |
| | OM-KR20-16-20-P1-00-K02 | Розетка переносная IP20 | Черный |
| | OM-KR20-16-20-P1-00-K04 | Розетка переносная IP20 | Красный |
| | OM-KR20-16-20-P1-00-K05 | Розетка переносная IP20 | Желтый |
| | OM-KR20-16-20-P1-00-K07 | Розетка переносная IP20 | Синий |
| | OM-KR20-16-20-P1-00-K09 | Розетка переносная IP20 | Оранжевый |
| | PKR22-016-2-K02 | Розетка угловая настенная IP44 | Черный |

# Разборные вилки и розетки

Успешно применяются в быту для ремонта электроприборов, удлинителей и т. д. Разборные вилки и розетки легко монтируются, надежны в применении и имеют долгий срок службы.

| | Артикул | Тип изделия | Цвет | Исполнение | Номинальный ток/ номинальное напряжение | Максимальная мощность нагрузки, Вт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EVP10-16-01-K01 | Вилка разборная прямая | Белый | 2P+PE | 16 А/250 В | 3500 |
| | EVP11-16-01-K01 | Вилка разборная угловая | Белый | 2P+PE | 16 А/250 В | 3500 |
| | EVP12-16-01-K01 | Вилка разборная угловая с кольцом | Белый | 2P+PE | 16 А/250 В | 3500 |
| | EVP20-06-01-K01 | Вилка разборная прямая | Белый | 2P | 6 А/250 В | 1300 |
| | ERP10-16-01-K01 | Розетка разборная прямая | Белый | 2P+PE | 16 А/250 В | 3500 |
| | EVP10-16-01-K02 | Вилка разборная прямая | Черный | 2P+PE | 16 А/250 В | 3500 |
| | EVP11-16-01-K02 | Вилка разборная угловая | Черный | 2P+PE | 16 А/250 В | 3500 |
| | EVP12-16-01-K02 | Вилка разборная угловая с кольцом | Черный | 2P+PE | 16 А/250 В | 3500 |
| | EVP20-06-01-K02 | Вилка разборная прямая | Черный | 2P | 6 А/250 В | 1300 |
| | ERP10-16-01-K02 | Розетка разборная прямая | Черный | 2P+PE | 16 А/250 В | 3500 |

# Шнуры и выключатели для бра

Опрессованные шнуры и выключатели для бра позволяют заменить старые изношенные или поврежденные провода, дать новую жизнь полюбившимся изделиям.

| | Артикул | Тип изделия | Цвет | Номинальный ток/ номинальное напряжение | Максимальная мощность нагрузки, Вт | Сечение шнура, мм² | Длина шнура, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WUP20-02-K01 | Шнур опрессованный с выключателем | Белый | 6 А/250 В | 1200 | 2×0,75 | 2 |
| | WUP20-02-K02 | Шнур опрессованный с выключателем | Черный | 6 А/250 В | 1200 | 2×0,75 | 2 |
| | EVB10-K01-10 | Выключатель одноклавишный разборный для бра | Белый | 6 А/250 В | 1200 | – | – |
| | EVB10-K02-10 | Выключатель одноклавишный разборный для бра | Черный | 6 А/250 В | 1200 | – | – |

# Розетки и вилки для электроплит

Розетки и вилки для электроплит 32 А – это специализированные электроустановочные изделия, предназначенные для подключения мощных электроприборов: варочных поверхностей, духовых шкафов, грилей и другой бытовой техники.

- **Теплостойкий пластик не поддерживает горение.**
- **Простой монтаж.**

**Прижимные пластины**

обеспечивают надежное соединение и защиту от короткого замыкания

**Удобные винтовые зажимы**

для надежной фиксации проводников

| | Артикул | Тип изделия | Номинальный ток, А | Максимальное сечение проводников, мм² | Исполнение | В комплекте |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EVP10-32-01-K01 | Вилка разборная | 32 | 6 | 2P+PE | – |
| | ERP10-32-01-K01 | Розетка разборная открытой установки | 32 | 6 | 2P+PE | – |
| | ERP11-32-01-K01 | Розетка разборная скрытой установки | 32 | 6 | 2P+PE | – |
| | EVP10-032-K01 | Вилка разборная | 32 | 10 | 2P+PE | – |
| | ERP10-032-K01 | Розетка разборная открытой установки | 32 | 10 | 2P+PE | Монтажные коробки |
| | ERP11-032-K01 | Розетка разборная скрытой установки | 32 | 10 | 2P+PE | Монтажные коробки |

iek.ru

### ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Россия, 117148, г. Москва,
Варшавское шоссе, 28-й км, влад. 3
+7 (495) 542-22-22, 542-22-23,
+7 (495) 542-22-20 (факс)
info@iek.ru
iek.ru

### ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В БЕЛАРУСИ

Беларусь, 220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 56
+375 (17) 363-44-11, 363-44-12
iek.by@iek.ru
iek.ru

## ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ ЗА РУБЕЖОМ

### ОФИС В КАЗАХСТАНЕ

Казахстан, 040916, Алматинская обл.,
Карасайский р-н, с. Иргели, мкр. Акжол, д. 71А
+7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
iek.kz

### ОФИС В МОНГОЛИИ

Монголия, г. Улан-Батор, 20-й участок
Баянгольского р-на, Западная зона
промышленного р-на 16100, ул. Московская, д. 9
+976 70-152-828, +976 70-162-828 (факс)
info@iek.mn
iek.mn

### ОФИС В МОЛДОВЕ

Молдова, MD-2044, г. Кишинев,
ул. Мария Дрэган, д. 21
+373 (22) 479-065, 479-066
info@iek.md
iek.md

### ОФИС В УЗБЕКИСТАНЕ

Узбекистан, 100207, г. Ташкент,
Яшнабадский р-н, ул. Темирчи, д. 2
+998 (78) 150-37-97
info@iek.uz
iek.uz

### ОФИС В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Азербайджан, AZ1108, г. Баку,
просп. Зии Буниятова, 1965, зд. 2, оф. 400
+994 (55) 400-94-41, 400-94-42, 400-94-48
info.az@iek.ru
iek.global

### ОФИС В ЗАКАВКАЗЬЕ

Грузия, 0101, г. Тбилиси,
ул. Цотнэ Дадиани, д. 7, оф. 323Б
+995 (032) 283-10-14
topuriya@iek.com.ge
iek.com.ge

### ОФИС В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

IEK South East Asia. Вьетнам, 700000,
г. Хошимин, р-н Тан Бинь, ул. Хонг Ха, д. 2, оф. 23
infosea@iek.group
iekglobal.vn, iek.global

## НАШИ ПАРТНЕРЫ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ