



СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ 6590L-6591L серии PRO


НОВИНКА

Комфортная равномерная засветка и высокая световая отдача
Для общего и местного освещения административных и коммерческих помещений. Отличаются высокими характеристиками и длительным сроком службы. Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг», также предусмотрен накладной монтаж.




 Равномерная засветка

 Гарантия 3 года

 Драйвер встроен в корпус

 50 000 часов службы

- Диапазон рабочего напряжения: 180-260 В.
- Коэффициент мощности: не менее 0,9.
- Класс защиты от поражения электрическим током: I.
- Высокая световая отдача: более 105 лм/Вт.
- Индекс цветопередачи Ra: не менее 80.
- Коэффициент пульсации светового потока: не более 5 %.
- Диапазон рабочих температур: 0 ÷ +35 °С.
- Тип монтажа: встраиваемый/накладной.



| Модель | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Тип рассеивателя | Размер, мм | Артикул |
|---------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------|-------------------------|
| ДВО 6590L PRO | 36 | 4000 | 3800 | Опал | 595×595×35 | LDV00-6590L-36-4000-K01 |
| | | 5000 | | | | LDV00-6590L-36-5000-K01 |
| | | 6500 | | | | LDV00-6590L-36-6500-K01 |
| ДВО 6591L PRO | 45 | 4000 | 4800 | Опал | 595×595×35 | LDV00-6591L-45-4000-K01 |
| | | 5000 | | | | LDV00-6591L-45-5000-K01 |
| | | 6500 | | | | LDV00-6591L-45-6500-K01 |