

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ ДСП 3020

НОВИНКА

Для освещения крупных производственных, складских, выставочных и торговых комплексов, в том числе с большим содержанием пыли и влаги.




5000 К

Дневной свет

 **150** лм  
Вт Высокая  
светоотдача

 100 000 часов  
службы

 Гарантия  
5 лет

 IP65  
Защита  
от влаги и пыли

- Широкий диапазон рабочих напряжений: 198–277 В.
- Коэффициент пульсации светового потока: не более 5%.
- Корпус из алюминиевого сплава: высокий уровень теплоотвода.
- Диапазон рабочих температур: от –40 до +50 °С.

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС	Размер светильника, мм (Ø×В)	Артикул
ДСП 3020-100	100	15 000	Д120	270×107	PR-DSP0-3020-100-120-K23
ДСП 3020-100	100	15 000	Г90	270×107	PR-DSP0-3020-100-090-K23
ДСП 3020-150	150	22 500	Д120	310×108	PR-DSP0-3020-150-120-K23
ДСП 3020-150	150	22 500	Г90	310×108	PR-DSP0-3020-150-090-K23
ДСП 3020-200	200	30 000	Д120	365×123	PR-DSP0-3020-200-120-K23
ДСП 3020-200	200	30 000	Г90	365×123	PR-DSP0-3020-200-090-K23