

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ 2001 ПАРК

НОВИНКА

Высокотехнологичное дизайнерское решение для освещения парков и прогулочных дорожек, городских улиц и площадей, территорий у торговых центров, дорог со средней и низкой интенсивностью движения, придомовых территорий, автостоянок и др. Современная замена аналогичных устройств с традиционными источниками света.





3000 К


Теплый белый свет

5000 К

Дневной свет

 120  $\frac{\text{лм}}{\text{Вт}}$  Высокая эффективность

 Регулировка угла наклона 0-90°

 50 000 часов службы

 Гарантия 3 года

 IP65 степень защиты

- Широкий диапазон входного напряжения: 110–270 В.
- Защита от обледенения, особая конструкция радиатора.
- Универсальный дизайн.
- Широкий диапазон рабочих температур: от –40 до +50 °С.
- Тип КСС: Д.

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габариты, мм	Диаметр консоли, мм	Артикул
ДКУ 2001 40	40	4800	5000	410x320x165	48	LDKU0-2001-040-5000-K02
ДКУ 2001 70	70	8400	3000	470x380x165	48	LDKU0-2001-070-3000-K02
ДКУ 2001 70	70	8400	5000	470x380x165	58	LDKU0-2001-070-5000-K02
ДКУ 2001 100	100	10000	3000	470x380x165	58	LDKU0-2001-100-5000-K02

\*Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019 и 2021 годах.