


ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ ПО ПРОТОКОЛУ DALI

НОВИНКА

Для управления освещением в офисах, производственных помещениях, на складах и парковках.



Щит управления освещением по протоколу DALI оснащён всеми необходимыми компонентами и позволяет подключить систему управления освещением DALI на объекте. Среди его преимуществ – высокая степень защиты от пыли и влаги IP54 и возможность интеграции с верхними уровнями диспетчеризации зданий, такими как RS-485, KNX/EIB и другими.

Основной функционал

- Диммирование светового потока.
- Контроль исправности светильников.
- Управление как группами, так и отдельными светильниками.
- Включение и отключение датчиков движения.
- Управление различными сценами и сценариями.
- Возможность создания групп светильников по принципу типов помещений/пространств (офис, склад, улица/паркинг).
- Возможность подключения к BMS.

Модель	Количество подключаемых устройств	Артикул
ЩУО DALI 64	64	LAD00-01-0-064-K01
ЩУО DALI 128	128	LAD00-01-0-128-K01
ЩУО DALI 192	192	LAD00-01-0-192-K01
ЩУО DALI 256	256	LAD00-01-0-256-K01
ЩУО DALI 512	512	LAD00-01-0-512-K01